Puget Machine Learning and Data Science: Logistic
and Linear Regression Regularization Nacine Learning and Data Science Logistic Regimnion Examples—1
 Naturine Learning and Data Science Logistic Regimnion Implementation
 Infactine Learning and Data Science Logistic Regimnion Theory
 Infactine Learning and Data I think of m o may be a sined es you are es you are a southine

 λ = the adjust $g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$ $b_{\alpha}(X) = g(Xa)$ $J(a) = -\frac{1}{m}(g'b)$

 $J(s) = -\frac{1}{c_0} \sum_{k} p(g(X_k), X_k) + (1 - g)$ $J(s) = \frac{1}{c_0} X^*(k - g) + \frac{\lambda}{c_0} I.s$ $= \frac{1}{c_0} X^*(g(X_k) - g) + \frac{\lambda}{c_0} I.s$ respon II do an implementation of those so used in Linear Regression.

import manay as my # numerical computing import metabolish puglist as pit # picting on Import manager as one # tighter level platting Tamaphatila isline was not the picture of the pictur Security (Security) and the security of the def f(x): # the sixto f = x*sp.cis(x/2) return f

The second secon

 $\begin{array}{ll} xt = y_0 \cdot 1 (x \log p(x) - 1, y_0 \cdot 1 (x)) \\ & = y_0 \cdot 1 (x \log p(x) - 1, y_0 \cdot 1 (x)) \\ & = x \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right)}{2 \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)} \right) \cdot \frac{1}{2} \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{$

del is a perfect fit to the boiling clababut evaluating it against of the perfect fit to the boiling clababut for the best claba \mathbb{R}^2

of the product is to the basic global but the beautiful AS control beaut # second for error monty-is

1_reg = 1;

1_reg = 2;

2_reg(x,y,1_reg) = a coince the regrection

fig. ac = pit.subglers()

accidet(x,y,-w,-y,-toin-'g,-label-'training data

accidet(x,y,-w,-y,-toin-'g,-label-'training data

accidet(x,y,-w,-y,-toin-'w,-y,-label-'training

for the pit.subglers()

accidet(x,y,-w,-y,-toin-'w,-y,-toin-'w,-t

 towns one
 towns one
 towns besie
 Not of of o print('a =', a) a print the octaon of a print('training-sets',') =', l_reg(a,K,y,l_r -1, 1_reg(a,xtest,yte 993270 -0.12968271 -0. 90 - 0.0812279691 82 - 0.969230 'test-set: ','3
00 -8.98783337 L.1
3 - 0.226980433373
3 - 0.350895335351