Ejercicio 1. Implementamos el TAD secuencia sobre una lista simplemente enlazada usando:

```
modulo ListaEnlazada<T> implementa Secuencia<T>{
      var primero: Nodo
      var ultimo: Nodo
      var longitud: Z
} Escriba los algoritmos para los siguientes procs y calcule su complejidad:
   nuevaListaVacia(): ListaEnlazada<T>
   agregarAdelante(inout 1: ListaEnlazada<T>, in t: T)
   ■ agregarAtras(inout l: ListaEnlazada<T>, in t: T)
   eliminar(inout 1: ListaEnlazada<T>, in i: int)
   pertenece(in 1: ListaEnlazada<T>, in t: T): Bool
   obtener(in 1: ListaEnlazada<T>, in i: int): T
   concatenar(inout l1: ListaEnlazada<T>, in l2: ListaEnlazada<T>)
   sublista(in 1:ListaEnlazada<T>, in inicio: int, in final: int): ListaEnlazada<T>
modulo ListaEnlazada<T> implementa Secuencia<T>{
      var primero: Nodo
      var ultimo: Nodo
      {f var} longitud: {\Bbb Z}
      impl nuevaListaVacia():ListaEnlazada<T>{
            primero:=null;
            ultimo:=null;
            longitud:=0;
         }
      Complejidad 0(1)
      impl agregarAdelante(inout 1: ListaEnlazada<T>, in t: T):{
            nodo := nuevo Nodo
            nodo.siguientes=primero
            primero=nodo;
         }
      Complejidad 0(1)
      impl eliminar(inout l: ListaEnlazada<T>, i: int):{
             1: Nodo actual \leftarrow l.primero
             2: if i = 0 then
                  1.primero=1.primero.siguiente
             4: else if i = l.length - 1 then
             5: l.ultimo=l.ultimo.anterior
             6: else
             7:
                   int j \leftarrow 0
             8:
                   while j < i - 1 do
                                          \leftarrow 0(i-1)
                     actual \leftarrow actual.siguiente
             9:
            10:
                      j + +
                   actual.siguiente = actual.siguiente.siguiente
            11:
            Complejidad O(i)
         }
      impl pertenece(in 1: ListaEnlazada<T>, in elem: T):Bool{
            actual=1.primero
            res=false
            while (j < l.longitud \text{ and } res = false) do
               if actual.valor==elem then
```

```
res=true
else
    j++
end if
end while
return res
}
```

```
impl obtener(in 1: ListaEnlazada<T>, in i: int):T{
     actual=1.primero
     while j! = i do
        j++
     end while
     return actual.valor
  }
impl concatenar(inout l1: ListaEnlazada<T>,in l2: ListaEnlazada<T>):{
     11.ultimo.siguiente=12.primero
   }
impl sublista(in l: ListaEnlazada<T>, in inicio: int, in final: int):ListaEnlazada<T>{
     res= nueva ListaEnlazada<T>
     j=0
     actual=1.primero
     anterior=null
     copiar=false
     while j < final do
         copiar= j >= inicio
         if copiar then
           nodo = nuevo Nodo
           nodo.valor=actual.valor
           if j==inicio then
              res.primero=nodo
              res.final=nodo
              break
           else
              res.final.siguiente=nodo
              res.final=nodo
           end if
         else
           nothing
        end if
         j++
     end while
  }
```

}