

Motor Hyundai/Kia 1.0 G4HC



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.AG4HC/000	ANEL MOTOR - KIA PICANTO HYUNDAI ATOS 1.0 12V APOS 1998 (6	JG
APX.AG4HC/050	ANEL MOTOR - KIA PICANTO HYUNDAI ATOS 1.0 12V APOS 1998 (6	JG
APX.AG4HC/100	ANEL MOTOR - KIA PICANTO HYUNDAI ATOS 1.0 12V APOS 1998 (6	JG
APX.BBG4HC/000	BRONZINA BIELA - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BBG4HC/025	BRONZINA BIELA - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BBG4HC/050	BRONZINA BIELA - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BBG4HC/075	BRONZINA BIELA - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BBG4HC/100	BRONZINA BIELA - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HC/000	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HC/025	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HC/050	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HC/075	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HC/100	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HCF/000	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HCF/025	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HCF/050	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.BCG4HCF/075	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI ATOS 1.0 12V KIA PICANTO 1.0 1.1	JG
APX.PG4HC/000	PISTAO - HYUNDAI ATOS KIA PICANTO 1.0 12V 4CIL GAS	PC
APX.PG4HC/050	PISTAO - HYUNDAI ATOS KIA PICANTO 1.0 12V 4CIL GAS	PC
APX.SG4HC/000	PISTAO COM ANEL - HYUNDAI ATOS KIA PICANTO 1.0 12V 4CIL GA	JG
APX.SG4HC/050	PISTAO COM ANEL - HYUNDAI ATOS KIA PICANTO 1.0 12V 4CIL GA	JG
APX.TWG4HC/000	ANEL ENCOSTO - HYUNDAI ATOS 1.0	JG
APX.TWG4HC/012	ANEL ENCOSTO - HYUNDAI ATOS 1.0	JG
APX.TWG4HC/025	ANEL ENCOSTO - HYUNDAI ATOS 1.0	JG

Dados Técnicos de Montagem

Atos Prime
De 1998 em diante
Motor: G4HC

Identificação do veículo

Modelo		Atos Prime
Motor		1.0 12V
Cilindradas		999 cm³
Cilindros		4 SOHC
Taxa de compressão		9,7 : 1
Identificação do motor		G4HC
Combustível		Gasolina
Diâmetro x Curso		66,0 x 73,0 mm

Verificações de Revisão

Folga de válvulas - A quente	Admissão	0,20 mm
	Escape	0,25 mm
Ordem de Ignição		1-3-4-2
Pressão de óleo	900 Rpm	1,5 bar
Quantidade de óleo		3,1 L

Anéis

Folga entre anel e canaleta	1ª Canaleta	0,03 - 0,07 mm
	2ª Canaleta	0,02 - 0,06 mm
Folga entre anel e canaleta	1ª Canaleta	0,15 - 0,30 mm
	2ª Canaleta	0,25 - 0,40 mm
	3ª Canaleta	0,20 - 0,70 mm

Bloco do Motor

Diâmetro do cilindro		66,00 - 66,02 mm
Folga do pistão com o cilindro		0,02 - 0,04 mm



Árvore de Manivelas

Diâmetro do alojamento dos mancais principais		45,99 - 46,01 mm
Diâmetro dos mancais principais		41,98 - 42,00 mm
Folga radial nos mancais principais		0,02 - 0,04 mm
Diâmetro dos mancais de biela		37,98 - 38,00 mm
Folga radial nos mancais de biela		0,01 - 0,04 mm
Folga axial da árvore de manivelas		0,05 - 0,25 mm
Ângulo das válvulas	Admissão	35°
	Escape	43°
Altura das guias de válvulas - Sem cabeçote		10,05 - 10,06 mm

Bielas

Diâmetro do elo maior de biela		40,97 - 40,99 mm
Folga radial da bronzina de biela		0,01 - 0,07 mm

Comando de Válvulas

Diâmetro dos mancais do comando		34,87 mm
Altura dos cames	Admissão	35,12 mm
	Escape	41,00 mm

Torques do cabeçote

Altura do cabeçote	Standart	107,18 mm
	Limite	106,85 mm
Ordem de aperto do cabeçote		Figura 1
Parafusos do cabeçote		20 Nm
		40 Nm
		70 Nm
		Soltar parafusos
		70 Nm
		Soltar parafusos
		70 Nm

Após 1000 km: Soltar os parafusos e apertar 70 Nm.





Outros Torques

Munhões		50 - 53 Nm
Moentes		20 - 23 Nm
Volante do motor		70 - 80 Nm
Polia da árvore de manivelas		140 - 150 Nm

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos