

위험성평가 실시내규

[2025. 8. 22
내규 제720호 제정]

제1조(목적) 이 내규는 대구교통공사(이하 “공사”라 한다) 「안전보건관리규정」에 따라 공사 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 그 유해·위험요인별 위험성의 수준을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 마련하여 실시함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 내규는 공사에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) ①이 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 유해·위험요인 : 유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성
2. 위험성 : 유해·위험요인이 사망, 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성 등을 고려한 위험의 정도
3. 위험성평가 : 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정

②그 밖에 이 내규에서 사용하는 용어의 뜻은 특별히 정하는 것을 제외하고는 「산업안전보건법」, 공사 「안전보건관리규정」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(조직의 구성) 위험성평가를 실시하고자 하는 안전보건관리책임자는 위험성평가 조직을 구성하여 체계적으로 수행하여야 한다.

제5조(역할과 책임) 위험성평가 조직 구성원의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

- 1.“안전보건관리책임자”는 위험성평가를 총괄 관리하며, 위험성평가 결과에 따른 예산 지원 및 근로자의 산업재해 예방을 위해 노력하여야 한다.
- 2.“관리감독자”는 위험성평가를 실시하고, 위험성 감소대책을 수립하여 실행하여야 한다.
- 3.“안전 및 보건관리자”는 위험성평가와 관련하여 상호 협력을 통해 안전보건관리책임자를 보좌하고, 관리감독자에게 지도·조언하여야 한다.
- 4.“위험성평가 담당자”는 위험성평가 실시 계획을 수립하고, 안전보건 관련 자료를 수집하며, 위험성평가 검토 및 결과를 기록·관리 하여야 한다.
- 5.“위험성평가 참여 근로자”는 해당 작업과 관련된 유해·위험요인 발굴, 위험성 수준 및 허용 가능 여부 결정, 감소대책 수립 등을 위한 위험성평가의 모든 활동에 참여하여야 한다.

제6조(평가대상) 근로자에게 안전·보건상 영향을 주는 다음 각 호의 사항을 평가대상으로 한다.

1. 공사 내·외부에서 작업장에 제공되는 모든 기계·기구 및 설비
2. 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질
3. 작업장에서 이루어지는 모든 작업(도급사업을 포함한다)
4. 발생 가능한 비상조치 작업 및 훈련
5. 산업재해 또는 중대재해가 발생한 경우 그 원인이 된 유해·위험요인
(아차사고를 포함한다)

제7조(평가지기) 위험성평가는 최초평가, 정기평가, 수시평가로 구분하여 실시하며, 평가지기는 다음 각 호와 같다.

1. 최초평가 : 사업장 개시 1개월 이내 착수 또는 위험성평가 도입 시 실시
2. 정기평가 : 최초평가 및 수시평가 실시 후 그 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 재검토
3. 수시평가 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에 해당계획의 실행을 착수하기 전 또는 작업 개시 전에 실시
가. 사업장 건설물의 설치, 이전, 변경, 확장 또는 해체

- 나. 기계·기구·설비·원재료 등의 신규 도입 또는 변경
- 다. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
- 라. 산업재해 또는 중대산업재해가 발생한 경우
- 마. 그 밖에 안전보건관리책임자가 필요하다고 판단한 경우

제8조(평가방법) 위험성평가는 위험의 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법으로 실시한다. 단, 수급업체의 위험성평가는 체크리스트법, 위험성 수준 3단계 판단법, 핵심요인 기술법 등으로 실시할 수 있다.

제9조(평가절차) 위험성평가는 다음 각 호의 순서에 따라 실시한다.

1. 평가계획 수립, 안전·보건정보에 대한 사전조사 등 위험성평가를 위한 사전준비
2. 사업장 순회점검, 근로자 상시 제안, 청취조사 등의 방법으로 유해·위험요인 파악
3. 파악된 유해·위험요인이 근로자에게 노출되었을 때 얼마나 위험한지, 위험성이 허용 가능한 수준인지 결정
4. 위험성이 허용 불가능한 수준일 경우 근원적 대책, 공학적 대책, 관리적 대책, 보호구의 사용 순으로 감소대책을 수립 및 실행하며, 위험성이 허용 가능한 수준이 될 때까지 추가의 감소대책 수립 및 실행 반복

제10조(평가결과의 공유) 위험성평가 실시 결과는 다음 각 호의 모든방법으로 근로자에게 공유하여야 한다.

1. 안전보건교육(정기, 특별, 채용 시, 작업내용 변경 시)
2. 작업 전 안전점검회의(TBM : Tool Box Meeting)
3. 기타 사무실, 작업장 등 근로자가 수시로 확인할 수 있는 곳에 게시

제11조(기록 및 보존) ① 위험성평가 실시 결과는 사내 전산망으로 관리하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 위험성평가를 위한 유해·위험요인 조사표, 위험성 결정에 따른 조치내용 및 개선사항은 관리감독자의 승인을 득하여 별도 보관하여야 한다.

② 제1항에 따른 위험성평가 기록은 위험성평가를 완료한 날부터 5년간 보존한다.

제12조(점검 및 개선활동) ① 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 위험성평가 담당자는 해당 작업 근로자의 위험성평가 결과에 대한 이행 여부를 수시로 점검하여야 한다.

② 위험성평가의 이행 여부 점검결과, 미이행 사항이나 추가적 유해·위험이 발견된 경우 시정조치를 하여야 하며, 시정조치 내용은 다음 위험성평가에 반영되도록 하여야 한다.

③ 안전보건 전담부서는 위험성평가 결과에 대한 안전보건활동이 적정히 이루어 지는지를 점검할 수 있으며, 점검결과에 따라 개선을 요구할 수 있다.

제13조(수급업체 위험성평가) ① 공사가 발주하는 도급사업의 경우 수급업체는 계약 전 해당 사업에 대한 위험성평가를 실시하여야 한다.

② 도급사업을 발주하는 부서는 수급업체를 선정함에 있어 위험성평가 결과의 적정성을 확인하여야 한다.

부 칙 <내규 제720호, '25. 8. 22>
이 내규는 2025년 8월 22일부터 시행한다.