

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 호선/역명: 1호선 칠성시장
- 사고유형: 응급환자
- 사고개황: 하선 #1051 열차 내 응급환자가 있다는 관제호출을 받고 현장 출동 및 119 이송
- 초동대처: 응급처치(사고장소)
- 조치상태: 해당없음

2) 질문

다음 사고가 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.

[사고 정보]

- 호선/역명: 1호선 칠성시장
- 사고유형: 응급환자
- 사고개황: 하선 #1051 열차 내 응급환자가 있다는 관제호출을 받고 현장 출동 및 119 이송
- 초동대처: 응급처치(사고장소)

3) AI 답변

[답변]

- 사고 유형은 응급환자로, 이는 산업재해의 발생 또는 발생 가능성이 있는 위험 요인을 제거하는 데 관련된 사항입니다.
- 근로자의 협의 및 참여 절차서, 법규 등 파악 및 준수평가 절차서, 위험성 평가 절차서, 의사소통 절차서, 사건조사, 시정 및 예방조치 절차서와 같은 관련 문서를 참조해야 합니다.

[근거]

- (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.131)
이 절차서는 공사의 모든 업무, 작업, 활동 등과 관련하여 발생 또는 발생이 예상되는 위험요인을 제거하거나 리스크를 제거하여 사업장 내의 안전보건을 확보하는 데 있다.

- (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.103)
위험성평가 절차서의 목적은 위험성 평가를 통해 발생 또는 발생 가능성이 있는 위험요인을 제거하거나 리스크를 감소하는 데 있다.

[추가 확인 필요]

- 사고 유형에 따라 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 확인해야 합니다.
- 사업장 내의 위험 요인 제거 및 리스크 감소를 위한 제반 업무를 총괄 관리할 권한과 책임이 있는지 확인해야 합니다.
- 근로자의 협의 및 참여 절차서가 존재하고, 법규 등 파악 및 준수평가 절차서가 존재하는지 확인해야 합니다.

4) 근거(Top-K)

[1] 711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.879

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/711_표준시방서(구내통신).pdf

[2] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.103 | score=0.812

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[3] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.131 | score=0.802
- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.879)

한국정보통신산업연구원 119 표준시방서

정보통신분야 구내통신공사 표준시방서

② 조회기능 등

가. 통합관리서버와 연동하여 터치 메뉴선택으로 다음 서비스를 확인할 수 있어야 한다.㉔

공지사항㉔ 보수신청 및 내역조회㉔ 관리비 조회(3월 이상) : 관리비프로그램과 연동시㉔

전자주민투표 시행 및 확인기능㉔ 지역정보조회㉔ 차량입차정조(주차관제시스템 적용시

)㉔ 단지모니터링(CCTV 시스템 연동시)㉔ 택배사용 이력조회(무인택배시스템 적용시

)㉔ 엘리베이터 운행정보 조회

나. 에너지 관리서버와 연동하여 다음 기능을 확인할 수 있어야 한다.㉔ 에너지사용량 비교

입주세대와 전체세대 평균 사용량의 비교입주세대와 동일평형 평균 사용량의 비교㉔ 에너

지사용목표 설정설정항목은 전기, 가스, 수도, 온수, 난방(단, 온수 및 난방은 지역난방에

한함)전년 동월 사용량, 전월 사용량, 전월동일평형 평균사용량, 목표사용량, 목표사용금

액을 동일 화면에 표시목표 사용량을 입력하고 목표사용금액은 자동계산 표시㉔ 에너지절

약 경고연재사용량이 환산목표사용량을 초과하는 경우 세대단말기에 초과항목별 팝업창

표시㉔ 경고는 사용기간의 기산일로부터 10일이 되는 시점부터 표시㉔ 현재사용량과 환

산목표사용량의 비교판단은 1일 단위로 하고 경고표시는 표시여부를 선택할 수 있도록 하

며 일정시간(주간 등)에만 표기가 가능하도록 계획

다. 게이트웨이와 연동하여 실시간 에너지 사용량을 확인 할 수 있어야 한다.

라. 도시정보서버와 연계하여 교통, 환경, 지역정보 등의 도시정보를 조회할 수 있어야 한다

.(도시정보제공지구에 한함)㉔ 교통정보 : 단지 주변 버스정류장을 경유하는 버스의 현재

위치, 도착정보, 노선정보 등㉔ 환경정보 : 지역에 해당하는 날씨, 기온 등㉔ 지역정보 :

U-City 통합운영센터 등과 협의 내용에 따름

③ 제어기능

가. 세대단말기는 게이트웨이와 통신하며 다음 서비스를 제어하여야 한다.㉔ 방법서비스(도

어카메라, 현관 자석감지기 및 동작감지기와 연동)㉔ 제어서비스(가스밸브차단, 네트워크

스위치 등

- [#2] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.103 | score=0.812)

- 101 -

안전보건경영 절차서등록 번호 DTROSHPO2제정 일자2020.05.213. 위험성평가 절차서개정 일자

2025.03.05.개정 번호3(별지 제2호서식)작업분류번호위험성평가표관리부서담 당팀

장위험성평가대상소속평가일시작업발생주기일, 주, 월, 반기, 년평가자작업명평균리스크(위험성)현

재관리후근로자소속□ 공사 □ 용역 □ 기타작업인원

명작업조건평가구분유해·위험요인피해대상재해형태기준 리스크 관리활동현재

리스크추가리스크관리계획관리 후 리스크빈도강도위험성빈도강도위험성기계적

인적물적·환경적관리적특기사항 ※ 작업조건이란 정상, 비정상, 비상시로 분류하여 작성한다.

- [#3] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.131 | score=0.802)

- 129 -

안전보건경영 절차서등록 번호 DTROSHPO6제정 일자2020.05.217. 위험요인 제거 및 리스크

감소절차서개정 일자 -개정 번호01. 목 적 이 절차서는 공사의 모든 업무, 작업, 활동 등과 관련하여 발생 또는

발생이 예상되는 위험요인을 제거하거나 리스크를 제거하여 사업장 내의 안전보건을 확보하는 데 있다.2.

적용범위 이 절차서는 사업장 내의 위험요인 제거 및 리스크 감소를 위하여 시행되는 다음사항에 대하여

적용한다.2.1 산업재해의 발생 또는 발생가능성이 있는 위험요인을 제거2.2 현재 운용 중인 프로세스나

운용기술의 개선2.3 사용 재료(물질)나 시설, 장비의 대체2.4 안전보건의 기술적 관리 및 작업 재구성2.5

교육훈련을 통한 법적 요구사항 준수, 업무(작업)숙련도 향상2.6 필요한 개인보호 장비의 확보 및 착용3. 관련

문서3.1 근로자의 협의 및 참여 절차서3.2 법규 등 파악 및 준수평가 절차서3.3 위험성 평가 절차서3.4

의사소통 절차서3.5 사건조사, 시정 및 예방조치 절차서4. 책임과 권한4.1 사장 또는 안전보건관리책임자

사장 또는 안전보건관리책임자는 관련법규 상의 안전보건관리 책임자로서 사업장 내 위험요인 제거 및

안전보건 상의 리스크 감소를 위한 제반업무를 총괄 관리할 권한과 책임이 있다.