

ZALMAR TRAVEL

ZALMAR
TRAVEL

Documento Maestro Funcional de Frontend

Base oficial para briefing y diseño UX/UI web

Proyecto	Zalmar Travel
Versión	v1.1
Fecha	2026-05-07
Responsable	Producto / Arquitectura funcional / Coordinación frontend
Estado	Listo para briefing y arranque de diseño UX/UI

Este documento resume la lógica funcional del producto para permitir un rediseño libre del frontend, respetando la realidad del backend, el journey plan-first y las reglas operativas que sí deben conservarse.

Índice

1. Portada y control del documento	3
Convenciones de lectura de este documento	3
2. Propósito del documento	3
Aclaraciones clave	3
3. Contexto actual del producto	3
3.1 Estado actual del sistema	4
3.2 Qué ya está resuelto	4
3.3 Qué sigue pendiente a nivel frontend y diseño	4
3.4 Qué debe ignorarse como base visual	4
4. Visión del producto	5
4.1 Qué es el producto	5
4.2 Para quién está diseñado	5
4.3 Qué problema resuelve	5
4.4 Qué promesa de valor debe transmitir el frontend	5
4.5 Qué tipo de experiencia debe reflejar el diseño	5
5. Objetivos del nuevo frontend	6
5.1 Objetivos funcionales	6
5.2 Objetivos de experiencia	6
5.3 Objetivos de consistencia visual y de sistema	6
5.4 Problemas del estado actual que el rediseño debe corregir	6
6. Principios funcionales y de experiencia	6
7. Usuarios y casos de uso	7
7.1 Usuario principal	7
7.2 Usuarios secundarios	7
7.3 Casos de uso principales	7
8. Mapa funcional del producto	8
8.1 Módulos principales	8
8.2 Relación entre módulos	9
8.3 Dependencias importantes del backend	9
9. Flujos principales de usuario	9
9.1 Explorar y sumar una opción al viaje	9
9.2 Elegir quote principal y preparar el plan	10
9.3 Confirmar viaje y pagar	10
9.4 Seguir reservas, vouchers y viaje	10
9.5 Pedir ayuda a Zal dentro del plan	11
9.6 Resumen de flujos prioritarios	11
10. Inventario de pantallas y vistas	11
10.1 Mapa principal de superficies	11
10.2 Pantallas obligatorias para fase inicial de diseño	13
10.3 Priorización explícita del alcance por fases	13
10.4 Pantallas secundarias o de expansión futura	14
10.5 Arquitectura UX responsive esperada	14
10.6 Estados transversales que deben diseñarse	15
11. Reglas de negocio que afectan el frontend	16
11.1 Reglas clave	16
11.2 Bloqueos y restricciones	16
11.3 Validaciones relevantes	16
11.4 Estados especiales del sistema	17
11.5 Eventos que obligan a refrescar, reconfirmar o revalidar	17
11.6 Permisos o capacidades diferenciales por contexto	17
12. Datos y contenido por pantalla	17
12.1 Estructura por pantalla	17
12.2 Jerarquía de información	19
12.3 Contenido crítico para decisión del usuario	19
13. Requisitos del sistema de diseño	19

13.1 Componentes base requeridos	19
13.2 Estados por componente	20
13.3 Patrones UI repetibles	20
13.4 Requisitos de consistencia	21
14. Dirección visual y branding	21
14.1 Estado actual del branding	21
14.2 Qué puede mantenerse	21
14.3 Qué puede replantearse	21
14.4 Referencias visuales funcionales internas	21
14.5 Sensación visual esperada	21
15. Alcance esperado del diseñador UX/UI	22
Entregables esperados	22
Fuera de alcance, salvo acuerdo posterior	22
16. Criterios de aceptación del entregable de diseño	23
Checklist de aceptación	23
17. Riesgos, vacíos y decisiones pendientes	23
17.1 Confirmado	23
17.2 Inferido con alta confianza	23
17.3 Pendiente de definir	23
17.4 Riesgos para el trabajo del diseñador	23
18. Anexos	24
18.1 Journey funcional resumido	24
18.2 Entidades funcionales relevantes para diseño	24
18.3 Diferencias funcionales por vertical	24
18.4 Integraciones relevantes	24
18.5 Superficies clave a considerar como base funcional	24
18.6 Apoyo visual funcional curado para briefing	25
18.7 Cierre ejecutivo para briefing a diseño	27
19. Changelog de esta iteración	27

1. Portada y control del documento

- **Proyecto:** Zalmar Travel
- **Versión:** v1.1
- **Fecha:** 2026-05-07
- **Responsable del documento:** Producto / Arquitectura funcional / Coordinación frontend
- **Fuente de verdad funcional:** backend operativo, modelos reales de datos, MVP frontend funcional solo como referencia de comportamiento, documentación viva de producto, booking y migración
- **Objetivo del documento:** servir como base oficial para el diseño integral del nuevo frontend por parte de un diseñador UX/UI externo, sin depender de conocimiento implícito del repo
- **Estado del documento:** Listo para briefing y arranque de diseño UX/UI

Convenciones de lectura de este documento

Para evitar ambigüedades, el contenido usa estas etiquetas de lectura:

- **Confirmado:** comportamiento o restricción ya respaldado por documentación y funcionamiento real del producto.
 - **Inferido con alta confianza:** lectura funcional muy probable a partir del sistema actual, útil para diseño, pero que podría necesitar ajuste fino al momento del handoff funcional.
 - **Pendiente / ambiguo:** punto todavía no totalmente cerrado o que depende de evidencia adicional, proveedor o decisión de producto.
-

2. Propósito del documento

Este documento traduce la lógica real de Zalmar Travel a un lenguaje funcional y de experiencia para que un diseñador UX/UI externo pueda rediseñar el frontend completo con criterio, contexto y límites claros.

El entregable esperado a partir de este documento incluye:

- sitemap;
- user flows;
- wireframes de baja y media fidelidad;
- diseño visual high-fidelity;
- prototipo clickeable;
- biblioteca base de componentes reutilizables;
- sistema de diseño básico;
- propuestas responsive;
- handoff listo para desarrollo.

Aclaraciones clave

- El frontend MVP actual **NO debe usarse como referencia visual de diseño**.
 - El frontend MVP actual **SÍ debe usarse como referencia funcional** para entender flujos, navegación, estados, validaciones, jerarquía operativa y dependencias reales del producto.
 - El rediseño debe pensarse desde cero a nivel visual, pero **sin contradecir la realidad funcional existente**.
 - El diseñador tiene libertad para replantear arquitectura UX/UI, layout, jerarquías y lenguaje visual siempre que preserve la lógica real soportada por backend.
 - Ya existe backend funcional, base de datos, read models e integraciones activas que condicionan lo que el frontend puede prometer y cómo debe explicarlo.
 - Este documento tiene enfoque **funcional y de producto**, no de implementación técnica fina.
-

3. Contexto actual del producto

3.1 Estado actual del sistema

Zalmar Travel ya no debe entenderse como una web de compra aislada de servicios. El producto real es un sistema **plan-first**: el usuario explora servicios, arma un viaje, compara alternativas, prepara validaciones por servicio, confirma el plan y luego sigue reservas, vouchers, documentos e itinerario desde una misma continuidad.

Hoy el sistema ya tiene:

- backend operativo para planes, quotes, service booking, booking orders, reservas y contexto conversacional;
- integraciones activas con Duffel, Hotelbeds y Stripe;
- MVP frontend funcional con shell pública, shell autenticada, auth y advisor shell diferenciadas;
- journey visible ya bastante consolidado por la migración: **Mis planes → Resumen → Explorar → Opciones → Confirmar viaje → Viaje**;
- superficies específicas por vertical y por etapa del flujo.

Lo importante para diseño es que el producto **no parte de cero**: la base funcional existe, está viva y ya expresa varias decisiones cerradas. Lo pendiente es elevar esa base a una experiencia visual, narrativa y sistémica de mayor claridad, consistencia y calidad.

3.2 Qué ya está resuelto

Confirmado

- El producto es **plan-first**: el centro es el plan, no el carrito ni la compra aislada.
- `booking_orders` es el checkout canónico del producto.
- Existe una separación funcional real entre exploración pública, gestión autenticada del plan, confirmación y seguimiento del viaje.
- La continuidad visible de navegación ya consolidó el journey principal del usuario.
- Zal existe como capa funcional/contextual del plan y ya no debe tratarse como chat genérico.
- El sistema ya diferencia estados reales de plan, quote, booking order, booking window, deliverability, vouchers y readiness por vertical.

3.3 Qué sigue pendiente a nivel frontend y diseño

Confirmado

- Falta un rediseño integral que convierta esa lógica en una experiencia coherente, premium útil y externamente presentable.
- Todavía hay que ordenar el producto en un sistema UX/UI más limpio para un diseñador externo: información, módulos, estados, prioridades y reglas visibles.
- Sigue pendiente una narrativa más clara para algunos conceptos complejos, especialmente criticidad (`required_to_continue`), parciales, invalidaciones y recovery.

Pendiente / ambiguo

- Ciertos matices finales de copy y estados dependen de validación live adicional con proveedores.
- La profundidad exacta del primer entregable visual puede priorizar más discovery público o más journey autenticado, según alcance acordado con diseño.

3.4 Qué debe ignorarse como base visual

El diseñador **no debe tomar como referencia visual**:

- estilos heredados del MVP que resuelven funcionalidad pero no consistencia visual final;
- layouts que hoy existen por oportunidad técnica y no por decisión UX madura;
- naming técnico o legacy todavía presente en algunas superficies de compatibilidad;
- outputs JSON-like, estados de debug o wording interno usados para validación operativa;
- cualquier señal cruda de proveedor presentada hoy por necesidad transitoria del MVP.

Lo que sí debe tomarse del MVP es:

- el journey real;

- el orden lógico de las decisiones;
 - las restricciones de negocio;
 - los estados realmente posibles;
 - la dependencia entre pantallas y etapas.
-

4. Visión del producto

4.1 Qué es el producto

Zalmar Travel es una plataforma de viajes **plan-first** que organiza, compara, confirma y permite seguir un viaje completo desde un solo lugar. No es una OTA genérica, ni un catálogo de servicios, ni un simple checkout de piezas separadas.

Confirmado

- El producto conecta discovery, selección, comparación, validación, pago, booking y seguimiento.
- El objeto central es el **plan**.
- La salida esperada no es solo una compra, sino un viaje operable, confirmado y seguible.

4.2 Para quién está diseñado

Usuario principal Viajeros o grupos que necesitan organizar un viaje compuesto por múltiples servicios y quieren claridad, control y continuidad sin resolver todo como compras aisladas.

Usuarios secundarios

- usuarios que regresan para retomar, ajustar o seguir un plan ya creado;
- usuarios que ya reservaron y necesitan ver reservas, vouchers, itinerario y documentos;
- advisors o soporte que acompañan el proceso desde un shell especializado.

4.3 Qué problema resuelve

Resuelve la fragmentación del viaje multi-servicio. En vez de obligar al usuario a pensar en vuelos, hoteles, actividades y transporte como operaciones separadas, Zalmar las conecta dentro de un mismo plan con continuidad operativa.

4.4 Qué promesa de valor debe transmitir el frontend

El frontend debe hacer sentir que Zalmar:

- ordena el viaje;
- da contexto para decidir;
- ayuda a comparar sin perder el hilo;
- confirma con claridad cuando corresponde;
- y mantiene vivo el viaje después de reservar.

La promesa central a transmitir es:

Un solo plan para organizar, comparar, confirmar y seguir todo el viaje.

4.5 Qué tipo de experiencia debe reflejar el diseño

Confirmado

- claridad;
- confianza;
- continuidad;
- sensación de acompañamiento;
- control sin tecnicismo;
- premium útil, no lujo decorativo;
- operación honesta cuando todavía hay incertidumbre real.

Framing de marca y producto

- Descriptor relevante: **“Tu agente personal de viajes”**.
 - Tono: premium útil, claro, confiable, sereno, no catálogo/OTA genérica.
 - Zal debe leerse como **conciERGE IA contextual del plan**, no como mascota ni chat aislado.
-

5. Objetivos del nuevo frontend

5.1 Objetivos funcionales

Confirmado

- Hacer explícita la estructura plan-first del producto en todas las etapas clave.
- Permitir que el usuario entienda rápidamente qué tiene, qué le falta y qué sigue.
- Convertir estados complejos del backend en experiencia accionable y comprensible.
- Mantener continuidad real entre discovery, comparación, confirmación y seguimiento.
- Dar a Zal un lugar claro y contextual dentro del producto.

5.2 Objetivos de experiencia

Confirmado

- Reducir sensación de fragmentación entre verticales y etapas.
- Reemplazar fricción técnica por guidance claro.
- Hacer visible la progresión del viaje sin obligar al usuario a reconstruir contexto.
- Elevar la percepción de confianza y acompañamiento operativo.

5.3 Objetivos de consistencia visual y de sistema

Confirmado

- Unificar shells, headers, sidebars, summaries, banners y estados.
- Construir una gramática reutilizable para journey, discovery, booking y viaje.
- Resolver responsive de forma intencional, no como adaptación tardía.
- Alinear todas las verticales bajo un mismo sistema de decisión y continuidad.

5.4 Problemas del estado actual que el rediseño debe corregir

Confirmado

- Naming y framing todavía demasiado condicionados por el MVP o por lenguaje legacy en algunas zonas.
- Lecturas funcionales correctas pero no siempre jerarquizadas de manera óptima.
- Estados operativos importantes que hoy pueden entenderse mejor visualmente.
- Saltos entre superficies que ya funcionan, pero todavía pueden sentirse como módulos más que como un producto único.

Pendiente / ambiguo

- El nivel exacto de profundidad de algunos estados excepcionales puede requerir prototipos y priorización con producto.
-

6. Principios funcionales y de experiencia

1. El usuario siempre debe entender en qué etapa del viaje está.

Implicación para diseño: el journey, el estado del plan y el siguiente paso deben ser visibles y consistentes entre pantallas.

2. El plan es la unidad principal del producto.

Implicación para diseño: las pantallas no deben sentirse como compras aisladas ni como verticales desconectadas.

3. **La interfaz debe reflejar estados reales, no estados “lindos”.**
Implicación para diseño: si algo requiere validación, reprice, acción adicional o espera de voucher, debe explicarse con honestidad y sin ocultarlo.
4. **Explorar y confirmar son momentos distintos.**
Implicación para diseño: la exploración debe sentirse amplia y comparativa; la confirmación debe sentirse precisa, operativa y segura.
5. **Una acción principal por contexto.**
Implicación para diseño: cada pantalla o módulo crítico debe tener una prioridad de acción clara y no competir con demasiados CTAs del mismo peso.
6. **La complejidad del backend debe traducirse a guidance, no a jerga.**
Implicación para diseño: términos como invalidación, deliverability, reconciliation o readiness deben convertirse en mensajes útiles, no exponerse en crudo.
7. **Zal acompaña el plan, no interrumpe el producto.**
Implicación para diseño: Zal debe aparecer como ayuda contextual y operativa, integrada al viaje.
8. **Premium útil antes que espectacularidad visual.**
Implicación para diseño: la interfaz debe transmitir sofisticación, pero al servicio del orden, la confianza y la acción.
9. **Las diferencias por vertical deben ser claras sin romper el sistema.**
Implicación para diseño: vuelos, hoteles, actividades y transporte comparten journey, pero necesitan superficies especializadas en lo crítico.
10. **El seguimiento posterior a reservar es parte del producto, no un apéndice.**
Implicación para diseño: reservas, itinerario, documentos y agenda deben sentirse como continuidad natural del viaje confirmado.

7. Usuarios y casos de uso

7.1 Usuario principal

- **Tipo de usuario:** viajero final o grupo que quiere planificar y seguir un viaje multi-servicio.
- **Objetivo principal:** construir un viaje completo y llevarlo de idea a confirmación sin perder claridad.
- **Necesidades principales:** comparar opciones, entender qué falta, confirmar con seguridad y seguir el viaje después.
- **Puntos de fricción posibles:** complejidad de múltiples servicios, cambios de disponibilidad/precio, datos faltantes, incertidumbre sobre qué sigue.

7.2 Usuarios secundarios

Usuario	Objetivo principal	Necesidades principales
Usuario recurrente	Retomar un plan existente	Reentrada clara, resumen del estado, CTA al siguiente paso
Usuario post-reserva	Seguir el viaje	Reservas, vouchers, itinerario, documentos, soporte
Advisor / soporte	Acompañar al viajero	Contexto del plan, agenda, conversación, lectura operativa

7.3 Casos de uso principales

Caso de uso	Objetivo del usuario	Resultado esperado
Crear o iniciar un plan	Empezar un viaje desde una idea o intención	El usuario entra a explorar con contexto claro
Explorar y guardar opciones	Evaluar servicios por vertical sin perder el hilo del viaje	Las opciones quedan agregadas al plan o guardadas para comparar

Caso de uso	Objetivo del usuario	Resultado esperado
Elegir una opción principal	Decidir qué quote/base operativa avanzar	Una quote elegida queda clara y el siguiente paso es evidente
Completar validaciones y confirmar	Resolver faltantes, aceptar reglas y pagar	El plan pasa a booking y luego a reserva según resultado real
Seguir el viaje	Ver reservas, vouchers, documentos e itinerario	El usuario mantiene control post-compra desde un solo lugar
Pedir ayuda contextual	Entender mejor el plan o recibir recomendación	Zal responde con contexto del plan y próxima acción sugerida

8. Mapa funcional del producto

8.1 Módulos principales

Módulo	Objetivo	Qué puede hacer el usuario	Dependencias funcionales	Impacto en frontend
Shell pública	Presentar el producto y abrir la exploración	Entender cómo funciona, iniciar plan, explorar verticales	Branding, framing público, discovery	Debe vender el modelo plan-first sin parecer panel interno
Discovery por vertical	Explorar hoteles, vuelos, actividades y transporte	Buscar, filtrar, abrir detalle, guardar opción, sumar al viaje	Search, content, availability de cada vertical	Necesita coherencia de resultados y detalle, con diferencias por vertical
Resumen del viaje	Centralizar lo agregado y mostrar siguiente paso	Revisar selección, entender quote elegida, continuar	Plan, trip request, quote principal	Es la portada operativa del plan
Opciones / comparar	Comparar alternativas y elegir base del viaje	Evaluar quotes, fijar una principal	Quotes, reglas de bloqueo, comparación	Debe facilitar decisión, no parecer backoffice
Booking por servicio	Resolver faltantes y validaciones específicas	Completar datos, entender readiness, corregir bloqueos	Service booking records, validations, vertical readiness	Requiere UX especializada por vertical
Confirmar viaje	Consolidar la confirmación del plan	Revisar readiness, autorizar pago, aceptar booking parcial si aplica	Booking order, booking window, Stripe, criticidad	Es la frontera entre preparación y ejecución real
Viaje	Seguir el resultado confirmado	Ver reservas, itinerario, documentos, agenda	Reservations, vouchers, deliverability, artifacts	Debe sentirse estable, clara y útil para seguimiento
Zal	Acompañar con contexto del plan	Pedir resumen, detectar faltantes, abrir siguientes pasos	Conversation context, plan context, catalog de acciones	Debe integrarse al sistema, no competir con él

8.2 Relación entre módulos

La relación funcional correcta del producto es secuencial pero reversible:

1. el usuario entra por la capa pública;
2. explora servicios por vertical;
3. agrega una selección al viaje o la guarda para comparar;
4. esa selección alimenta un plan, una trip request y una quote;
5. el usuario elige una quote principal/elegida;
6. completa service booking y validaciones por servicio;
7. entra a confirmar viaje y atraviesa booking window + autorización + booking proveedor;
8. se materializan reservas, vouchers y artifacts;
9. sigue el viaje desde Reservas, Itinerario, Documentos y Agenda.

Zal cruza todo el mapa como capa transversal de asistencia contextual.

8.3 Dependencias importantes del backend

Confirmado

- `booking_orders` es el checkout canónico y define gran parte de la UX de confirmación.
- El frontend depende de entidades funcionales distintas: **plan, trip request, quote, quote item, service booking record, booking order, booking/reservation y contextos conversacionales de Zal.**
- La reserva visible depende de confirmations, vouchers y artifacts reales, no de éxito abstracto.
- La quote principal/elegida condiciona edición, continuidad y posibilidad de confirmar.
- El estado del booking window y de cada vertical impacta directamente qué se puede mostrar como listo, bloqueado o pendiente.

Inferido con alta confianza

- El diseñador no necesita entender el detalle técnico de cada endpoint, pero sí debe asumir que varias pantallas consumen read models agregados y no datos “directos” de proveedor.

9. Flujos principales de usuario

9.1 Explorar y sumar una opción al viaje

- **Objetivo del flujo:** pasar de interés inicial a una selección útil dentro del plan.
- **Punto de entrada:** `/inicio`, `/crear-plan`, `/servicios` o una vertical pública.
- **Precondiciones:** ninguna para explorar; puede requerirse autenticación o contexto de plan al concretar ciertas acciones.
- **Pasos del usuario:**
 1. entra a la capa pública y entiende qué puede planear;
 2. busca o explora una vertical;
 3. abre un detalle público;
 4. decide guardar la opción o sumarla al viaje.
- **Respuesta esperada del sistema:** el producto debe dejar claro que todavía está explorando, y que el siguiente paso es llevar esa opción al plan.
- **Estados especiales:** no results, precio referencial, opción no reservable todavía, handoff público a resumen.
- **Errores o excepciones posibles:** datos incompletos del proveedor, precio no disponible, necesidad de reentrada autenticada.
- **Resultado final esperado:** la opción queda integrada al viaje o lista para comparación sin perder continuidad.

9.2 Elegir quote principal y preparar el plan

- **Objetivo del flujo:** convertir una selección dispersa en una base operativa del viaje.
- **Punto de entrada:** /viaje, /viaje/opciones, /viaje/comparar.
- **Precondiciones:** existir al menos una quote o contenido convertible del viaje.
- **Pasos del usuario:**
 1. revisa su resumen;
 2. compara alternativas;
 3. elige una quote principal/elegida;
 4. entra a service booking para completar faltantes.
- **Respuesta esperada del sistema:** debe mostrar claramente qué quote está elegida, si el cambio puede bloquearse y qué falta por servicio.
- **Estados especiales:** quote bloqueada, hold activo, reprice, data incomplete, invalidación del checkout.
- **Errores o excepciones posibles:** quote stale, cambio de principal no permitido, drift entre selección y validación.
- **Resultado final esperado:** el usuario deja el plan en estado suficiente para pasar a confirmar.

9.3 Confirmar viaje y pagar

- **Objetivo del flujo:** pasar del plan preparado al booking real.
- **Punto de entrada:** /viaje/confirmar.
- **Precondiciones:** quote principal vigente, validaciones suficientes, booking window en estado compatible.
- **Pasos del usuario:**
 1. revisa readiness y bloqueos;
 2. acepta booking parcial si aplica;
 3. autoriza pago Stripe;
 4. deja que Zalmar ejecute los bookings por proveedor.
- **Respuesta esperada del sistema:** debe distinguir claramente entre “listo para confirmar”, “bloqueado”, “invalidado”, “en proceso” y “parcial”.
- **Estados especiales:** payment_authorization_pending, payment_authorized, booking_in_progress, partially_confirmed, failed, recovery_required.
- **Errores o excepciones posibles:** invalidación del booking window, cambio de disponibilidad, servicios críticos incompletos, fallo parcial.
- **Resultado final esperado:** la orden pasa a confirmada o parcialmente confirmada con lectura honesta.

9.4 Seguir reservas, vouchers y viaje

- **Objetivo del flujo:** permitir que el usuario siga su viaje confirmado desde un entorno operativo único.
- **Punto de entrada:** /panel/reservas, /viaje/reservas, /viaje/itinerario, /viaje/documentos.
- **Precondiciones:** existir booking materializado o al menos una orden con resultado legible.
- **Pasos del usuario:**
 1. abre su Viaje;
 2. revisa reservas por servicio;
 3. accede a vouchers y documentos;
 4. sigue el itinerario y resuelve pendientes si existen.

- **Respuesta esperada del sistema:** debe mostrar verdad real de confirmación, deliverability, vouchers y artifacts.
- **Estados especiales:** voucher pending, bundle partial, hotel deliverability pending, partially confirmed, recovery required.
- **Errores o excepciones posibles:** artifacts todavía no materializados, bundle incompleto, servicio confirmado pero aún no totalmente entregable.
- **Resultado final esperado:** el usuario entiende qué está confirmado, qué está pendiente y cómo seguir.

9.5 Pedir ayuda a Zal dentro del plan

- **Objetivo del flujo:** recibir ayuda contextual sin salir del journey.
- **Punto de entrada:** /panel/zal, /panel/chat, CTAs contextuales desde plan y viaje.
- **Precondiciones:** idealmente existir contexto de plan activo.
- **Pasos del usuario:**
 1. abre Zal desde una superficie del viaje;
 2. recibe resumen, recomendaciones o quick actions;
 3. continúa a la acción sugerida.
- **Respuesta esperada del sistema:** Zal debe hablar desde el contexto del plan y proponer siguiente paso concreto.
- **Estados especiales:** plan con bloqueos, agenda, handoff a ayuda humana.
- **Errores o excepciones posibles:** falta de contexto suficiente, respuesta incompleta, necesidad de escalar a humano.
- **Resultado final esperado:** la conversación orienta una acción real del journey.

9.6 Resumen de flujos prioritarios

Flujo	Prioridad	Complejidad	Criticidad para diseño
Explorar y sumar opción al viaje	Alta	Media	Muy alta
Elegir quote principal y preparar plan	Alta	Alta	Muy alta
Confirmar viaje y pagar	Alta	Alta	Crítica
Seguir reservas, vouchers y viaje	Alta	Alta	Crítica
Pedir ayuda a Zal con contexto	Media/Alta	Media	Muy alta

10. Inventario de pantallas y vistas

10.1 Mapa principal de superficies

Pantalla / vista	Objetivo	CTA principal	Acciones secundarias	Estados especiales	Prioridad
/inicio	Presentar el producto y abrir el journey	Crear mi plan / Explorar	Ver cómo funciona, volver al plan	returning user, hero, onboarding	Alta
/como-funciona /servicios	Explicar el modelo plan-first	Empezar a explorar	Ir a servicios, entender a Zal	lectura educativa	Alta
	Hub público de exploración	Buscar / explorar categoría	Ir a detalle, guided start	presets, continuidad pública	Alta
Verticales públicas /hoteles, /vuelos, /experiencias, /transporte	Explorar resultados por vertical	Abrir detalle	Filtrar, paginar, comparar	no results, reference-only, loading	Alta
Detalles públicos	Resolver la decisión previa al plan	Guardar opción / Sumar al viaje	Volver a resultados, abrir handoff	no disponibilidad, warnings de pricing	Alta
/panel, /panel/planes	Mis planes y reentrada autenticada	Abrir plan	Crear plan, abrir Zal, agenda	empty, loading, planes históricos	Alta
/viaje	Resumen operativo del plan	Continuar al siguiente paso	Editar, explorar más, comparar	invalidado, faltantes, quote elegida	Alta
/viaje/workspace, /viaje/opciones	Evaluar y operar alternativas	Elegir opción / Preparar confirmación	Comparar, volver a explorar	bloqueos, holds, warnings	Alta
/cotizaciones, /viaje/comparar	Comparar quotes	Elegir quote	Ver diferencias, volver	máximo 3 quotes, bloqueo de principal	Alta
/viaje/booking/plan, /viaje/confirmar	Confirmar viaje	Autorizar pago / Confirmar viaje	Revisar bloqueos, aceptar parcial	booking window, readiness, invalidación	Crítica
Booking por servicio	Resolver faltantes y readiness por vertical	Completar / Revalidar	Volver al plan, abrir Zal	activity/transport/hotel-specific states	Alta
/panel/reservas, /viaje/reservas	Mostrar reservas del viaje	Abrir reserva / documentos	Ver recovery, ir a itinerario	partial, voucher pending, deliverability	Crítica
/viaje/itinerario	Seguir el viaje cronológicamente	Ver documento / siguiente hito	Volver a reservas, abrir Zal	datos parciales	Alta
/viaje/documentos	Centralizar vouchers y documentos	Abrir / descargar documento	Volver al viaje	bundle pending, docs empty	Alta
/panel/chat, /panel/zal	Asistencia contextual	Ejecutar acción sugerida	Abrir agenda, ver contexto	falta contexto, escalación humana	Alta
/panel/agenda, /viaje/agenda	Gestión de ayuda humana / citas	Solicitar o ver agenda	Volver al viaje, abrir Zal	retorno al journey	Media/Alta

10.2 Pantallas obligatorias para fase inicial de diseño

Confirmado

- home pública y /como-funciona;
- hub /servicios;
- una vertical pública y su detail como patrón base;
- Mis planes / Resumen del viaje;
- Opciones / Comparar;
- Confirmar viaje;
- booking por servicio;
- Reservas / Itinerario / Documentos;
- Zal contextual.

10.3 Priorización explícita del alcance por fases

Esta priorización no redefine el producto: solo ordena el trabajo del diseñador para que el journey principal quede resuelto primero y lo accesorio no diluya el núcleo.

Fase 1 obligatoria / núcleo del producto Objetivo: cerrar el journey que convierte a Zalmar en producto plan-first completo, desde exploración útil hasta seguimiento post-confirmación.

Prioridad núcleo	Qué debe resolverse	Por qué entra en Fase 1
Crítica	/inicio, /como-funciona, /servicios	Definen framing público, propuesta de valor y entrada correcta al modelo plan-first.
Crítica	Una vertical pública + su detail patrón	Es el puente real entre discovery y construcción del plan.
Crítica	/panel, /panel/planes, /viaje	Resuelven reentrada, continuidad y lectura del estado del viaje.
Crítica	/viaje/opciones, /cotizaciones, /viaje/comparar	El corazón decisional del producto vive en elegir base operativa del plan.
Crítica	booking por servicio	Sin esta capa no se traduce la complejidad real del backend a UX accionable.
Crítica	/viaje/booking/plan, /viaje/confirmar	Es la frontera real entre preparar y ejecutar bookings.
Crítica	/panel/reservas, /viaje/reservas, /viaje/itinerario, /viaje/documentos	El producto no termina en pagar: Viaje es parte central del valor.
Alta	/panel/zal, /panel/chat contextual	Zal debe aparecer como concierge del plan dentro del journey principal.

Corazón del producto en una frase:

Explorar → estructurar plan → comparar → preparar → confirmar → seguir el viaje.

Fase 2 expansión Objetivo: profundizar continuidad, variantes y superficies de soporte sin distraer el diseño base del journey principal.

- mayor profundidad de verticales adicionales más allá del patrón base inicial;
- variantes más ricas de historial, continuidad entre planes y reentrada avanzada;
- agenda y soporte humano con mayor desarrollo de casos;

- estados excepcionales más extensos de recovery, parciales y post-confirmación compleja;
- refinamientos específicos de shell advisor si aportan al servicio real.

Fase 3 opcional si realmente suma Objetivo: ampliar sofisticación o cobertura secundaria solo si la Fase 1 ya quedó sólida.

- variantes editoriales, campañas o contenido no crítico para el journey principal;
- mayor profundidad de tooling interno/advisor no indispensable para el usuario final;
- exploraciones adicionales de microinteracciones, narrativas o extensiones visuales que no cambian la lógica central del producto.

10.4 Pantallas secundarias o de expansión futura

Inferido con alta confianza

- advisor shell y variantes operativas internas;
- casos avanzados de soporte post-confirmación;
- variantes más profundas de historial, pagos y campañas/editorial.

10.5 Arquitectura UX responsive esperada

Enfoque recomendado El producto necesita un enfoque **híbrido con sesgo desktop-first en las superficies operativas** y disciplina mobile real en discovery y continuidad. No conviene tratarlo como mobile-first puro porque el núcleo autenticado concentra comparación, summaries persistentes, validaciones por servicio, confirmación y seguimiento con densidad alta de información. Tampoco conviene resolverlo solo como desktop adaptado, porque la exploración pública, la reentrada y parte de la consulta del viaje deben funcionar bien en mobile.

En términos de criterio de diseño:

- **desktop/laptop** debe ser la referencia principal para comparar, preparar, confirmar y seguir reservas complejas;
- **tablet** debe sostener continuidad sin perder contexto lateral clave;
- **mobile** debe simplificar forma, no lógica: menos columnas, más secuencia, mismo estado real.

Breakpoints prioritarios a diseñar con intención

- **Desktop ancho (≥ 1440):** layout completo con summaries laterales, comparativas amplias y navegación con más contexto visible.
- **Laptop estándar (1280–1439):** breakpoint operativo principal del producto autenticado.
- **Tablet (834–1279):** transición crítica donde sidebars, comparadores y módulos largos ya no pueden conservar la misma forma.
- **Mobile (390–833):** prioridad para continuidad pública, reentrada, seguimiento y versiones secuenciales de módulos complejos.

Módulos que requieren tratamiento adaptativo especial

Módulo / vista	Riesgo responsive real	Criterio esperado
/viaje resumen del plan	exceso de densidad entre estado, faltantes, siguiente paso y servicios	mantener CTA principal y estado arriba; summary lateral pasa a bloque superior o drawer persistente en mobile
/viaje/comparar	tablas/comparativas colapsan mal en pantallas chicas	pasar de comparación simultánea a comparación por cards/segmentos con atributos prioritarios y cambio explícito de quote elegida

Módulo / vista	Riesgo responsive real	Criterio esperado
booking por servicio	formularios + readiness + ayuda contextual pueden competir entre sí	secuenciar por módulos; resumen compacto sticky; warnings y criticidad visibles antes del detalle secundario
/viaje/booking/plan / confirmar	sidebars de pago/readiness no pueden desaparecer sin reemplazo	convertir summary/checkout sidebar en sticky footer, drawer o panel expandible con estado siempre accesible
/panel/reservas, /viaje/documentos, /viaje/itinerario	listas, bundles y documentos pueden fragmentarse	priorizar estado de confirmación/entrega y acceso al documento por item; agrupar por servicio o hito
verticales públicas	filtros, resultados y detail nav cambian mucho entre tamaños	filtros laterales a drawer; detail nav a tabs sticky; cards de resultados con jerarquía de decisión clara
Zal contextual	panel fijo puede invadir flujo en mobile	usar entry point contextual + panel/drawer no intrusivo, manteniendo quick actions visibles

Patrones que deben cambiar de forma entre desktop, tablet y mobile

- sidebars de summary/readiness/pago → drawer, bottom sheet o bloque sticky resumido;
- comparadores multi-columna → cards comparables o vistas segmentadas por atributo/quote;
- filtros laterales → modal/drawer con apply/reset claros;
- navegación secundaria larga → tabs sticky horizontales o selector compacto;
- tablas o módulos densos de reservas/documentos → stacks por item con CTA principal visible;
- paneles laterales de ayuda/contexto → overlay contextual o módulo inline colapsable.

Restricciones y recomendaciones concretas

- No esconder estados críticos (*required_to_continue*, invalidación, partial, voucher pending) dentro de capas difíciles de descubrir en mobile.
- No forzar paridad visual exacta entre breakpoints: algunas superficies deben cambiar de estructura, no solo de ancho.
- En confirmación y booking, el usuario siempre debe ver **estado + siguiente paso + impacto** sin scrollear módulos irrelevantes primero.
- Si una pantalla depende de summary persistente en desktop, mobile debe tener equivalente persistente, no desaparición silenciosa.
- El responsive debe diseñarse por **journey** y no solo por plantilla: discovery, comparar, confirmar y viaje requieren decisiones distintas.

10.6 Estados transversales que deben diseñarse

- loading y skeletons;
- empty states;
- no results;
- success states;
- warning states;
- blocked / invalidated states;
- expired states;
- quote bloqueada;
- booking parcial;
- recovery required;
- voucher pending / bundle partial / bundle ready;

- hotel deliverability pending;
- activity readiness;
- transport readiness;
- session timeout / pérdida de contexto;
- error states y rutas de recuperación.

11. Reglas de negocio que afectan el frontend

11.1 Reglas clave

Regla / condición	Descripción funcional	Impacto en UI	Pantallas afectadas
Máximo 3 quotes por plan	Un plan puede manejar hasta tres alternativas comparables	La UI debe limitar, explicar y priorizar comparación	Resumen, Opciones, Comparar
Una quote principal/elegida	Solo una quote gobierna el avance operativo	Debe verse claramente cuál es la elegida	Resumen, Opciones, Comparar, Confirmar
Cambio de principal puede bloquearse	Ciertas condiciones impiden cambiar la quote elegida	El usuario debe entender por qué no puede cambiarla	Comparar, Resumen
required_to_continue define criticidad	Determina qué servicios bloquean el avance y cuáles no	La UI debe diferenciar crítico vs opcional	Booking por servicio, Confirmar, Reservas
Booking parcial requiere aceptación explícita	No puede ocurrir silenciosamente	Debe existir consentimiento claro	Confirmar viaje
Booking order corresponde a la quote principal actual	Si la base cambia, el checkout puede invalidarse	Hay que mostrar invalidación y siguiente acción	Resumen, Confirmar, Opciones
La reserva visible depende de confirmations/vouchers/artifacts reales	No basta con suponer éxito	La UI debe evitar sobreprometer entrega final	Reservas, Documentos, Viaje
Planes convertidos pueden quedar históricos / solo lectura	No todo plan se mantiene editable	La UI debe cambiar el modo de interacción	Mis planes, Resumen, Viaje

11.2 Bloqueos y restricciones

Confirmado

- una quote principal puede quedar bloqueada por estado operativo del plan o por hold activo donde aplique;
- un booking window invalidado debe frenar la continuidad hasta revalidar;
- si faltan datos requeridos, el servicio no debe presentarse como listo;
- una reserva puede existir sin voucher bundle final listo.

11.3 Validaciones relevantes

Confirmado

- readiness por servicio;
- consistencia entre quote elegida y booking order;
- aceptación de booking parcial;
- autorización de pago antes del booking proveedor;
- validaciones específicas por vertical.

11.4 Estados especiales del sistema

Confirmado Plan - draft - active - booked - cancelled - derivados de histórico / solo lectura

Booking order - payment_authorization_pending - payment_authorized - booking_in_progress - confirmed - partially_confirmed - failed

Servicio - priced_live - held - hold_expired - reprice_required - data_incomplete - booked

Booking window - draft_required - validation_required - validated_ready - window_active - window_invalidated

Hotel deliverability - pending_confirmation - pending_voucher - ready

Voucher bundle - pending - partial - ready

Otros - recovery_required - activity_readiness - transport_readiness

11.5 Eventos que obligan a refrescar, reconfirmar o revalidar

Confirmado

- cambio de quote principal;
- invalidación del booking window;
- pérdida de vigencia de una selección o precio;
- recheck hotelero cuando aplica;
- preconfirm expirado en actividades;
- pérdida o inconsistencia de transfer context en transporte;
- reconciliación de pago y materialización tardía de vouchers/artifacts.

11.6 Permisos o capacidades diferenciales por contexto

Confirmado

- shell pública: explorar y entender el producto;
- shell autenticada: operar el plan;
- shell advisor: apoyo contextual y agenda;
- shell auth: acceso y bootstrap de sesión.

Inferido con alta confianza

- algunas acciones públicas pueden requerir reentrada o continuidad autenticada para concretarse;
- la UI debe contemplar handoffs suaves entre contexto público y autenticado.

12. Datos y contenido por pantalla

12.1 Estructura por pantalla

Pantalla	Datos primarios	Datos secundarios	Acciones visibles	Datos dinámicos	Consideraciones
/inicio	propuesta de valor, journey, CTA	qué hace Zal, categorías, confianza	Crear mi plan, Ver cómo funciona	continuidad a servicios y reentrada	no vender catálogo genérico
/servicios	categorías, buscador, guided start	continuidad pública, cómo seguir	Explorar vertical, buscar, abrir detalle	presets, estados de búsqueda	hub operativo público
Resultados por vertical	cards, filtros, paginación	comparadores, contexto del viaje	Abrir detalle	precios / referencia / availability según vertical	no mezclar compra con exploración
Detail público	resumen decisional, políticas, inclusiones, CTA	guidance al plan, info contextual	Guardar opción, Sumar al viaje	pricing state, warnings, handoff	última decisión pública antes del plan
Resumen (/viaje)	estado del plan, quote elegida, servicios, faltantes	alerts, guidance, continuidad	Explorar, Comparar, Confirmar	invalidación, readiness, reconciliation	portada operativa del viaje
Opciones / Comparar	alternativas, diferencias, elección actual	recomendaciones, contexto del plan	Elegir opción, Preparar confirmación	bloqueos, histórico, comparativas	debe priorizar decisión
Confirmar viaje	readiness, criticidad, pagos, estado del booking window	aceptación de parcial, warnings	Autorizar pago, Confirmar viaje	estados del booking order	frontera crítica del producto
Booking por servicio	selección operativa, datos faltantes, readiness	contexto del plan, ayuda de Zal	Completar, Revalidar, Continuar	activity/hotel/transport specific states	verticalizado
Reservas / Documentos	reservas, vouchers, artifacts, deliverability	recovery, soporte, agenda	Abrir reserva, Descargar, Ver documento	bundle status, materialización tardía	post-compra operativa
Zal	contexto del plan, blockers, siguiente paso	quick actions, agenda	Abrir acción, Continuar	contexto conversacional	no tratar como chat vacío

12.2 Jerarquía de información

Confirmado La jerarquía funcional correcta del frontend debe ser:

1. **contexto del plan o de la etapa;**
2. **estado actual;**
3. **acción principal;**
4. **evidencia útil para decidir;**
5. **detalle secundario;**
6. **debug/tecnicismo solo si aplica para operaciones internas.**

Esto implica que el diseño no debe empezar por la complejidad del proveedor ni por listas largas de datos. Debe empezar por: qué estoy viendo, qué significa y qué hago ahora.

12.3 Contenido crítico para decisión del usuario

Confirmado

- estado del plan y siguiente paso;
 - quote elegida/principal;
 - readiness y bloqueos por servicio;
 - pricing state y vigencia de la selección;
 - criticidad (`required_to_continue`) cuando impacta la decisión;
 - información mínima de deliverability y vouchers al seguir el viaje;
 - guidance contextual de Zal.
-

13. Requisitos del sistema de diseño

13.1 Componentes base requeridos

Además de los básicos esperables, el sistema debe contemplar familias funcionales ya relevantes en el producto:

Flow UI kit

- shells de página;
- journey bars;
- flow hero headers;
- summary sidebars;
- notice banners;
- state blocks;
- reservation summary blocks;
- hold / refresh / invalidation / recovery blocks.

Discovery / results kit

- search hub;
- modify search bar;
- results header;
- active filters;
- paginador numerado;
- detail section nav;
- empty, loading y error states consistentes.

Continuidad pública

- continuity cards;
- action guides;
- trip handoff cards;
- contextual CTA support blocks.

Shell y contexto de plan

- navbar pública;
- navbar autenticada;
- plan entity header;
- utility cluster de Viaje / Zal / Agenda;
- bloques de “Ahora sigue” / “Después”.

Booking por servicio y confirmación

- checklist modules;
- service readiness summaries;
- consent blocks;
- payment / confirmation sidebars;
- status badges por vertical.

Viaje, vouchers y documentos

- reservation cards;
- grouped voucher/document modules;
- deliverability blocks;
- itinerary sections.

Zal utilities

- launcher contextual;
- panel de contexto del plan;
- quick action cards;
- agenda / handoff humano.

13.2 Estados por componente

Todos los componentes críticos deben contemplar, como mínimo:

- default;
- hover/focus/active;
- disabled;
- loading;
- empty;
- error;
- success;
- warning;
- blocked;
- invalidated;
- expired;
- pending;
- selected / chosen.

13.3 Patrones UI repetibles

Confirmado

- sidebar sticky desktop + solución móvil equivalente;
- summaries móviles dedicados con drawer o barra inferior;
- tabs sticky horizontales para details y módulos largos;
- filtros mobile;
- cards de continuidad entre etapas;
- banners operativos para estados importantes;
- jerarquía clara de CTA principal / secundaria.

13.4 Requisitos de consistencia

Confirmado

- una misma semántica de color, tono y densidad para estados equivalentes;
- la misma lectura de “siguiente paso” en todo el journey;
- consistencia entre shells públicas y autenticadas, sin confundir sus objetivos;
- coherencia entre verticales, aunque cada una tenga necesidades especializadas.

14. Dirección visual y branding

14.1 Estado actual del branding

Confirmado

- la marca es **Zalmar Travel**;
- el framing correcto es plan-first;
- el descriptor útil es **“Tu agente personal de viajes”**;
- la experiencia buscada es premium útil, clara y confiable;
- Zal es parte del sistema de producto, no un chat separado ni un ornamento.

14.2 Qué puede mantenerse

Confirmado

- la dirección premium oscura del journey autenticado;
- la lógica de continuidad plan-first;
- la integración de Zal como utility contextual;
- la familia visual de summaries, shells, banners y sidebars que ya se viene consolidando como referencia funcional, no como estética obligatoria.

14.3 Qué puede replantearse

Confirmado

- toda la estética heredada del MVP;
- la jerarquía de discovery público;
- la claridad visual entre explorar, comparar, confirmar y seguir;
- la manera de expresar estados complejos con más serenidad y menos ruido;
- la estructura exacta de navegación, densidad, layout y composición visual de las superficies actuales, siempre que no se rompa la lógica real del backend.

14.4 Referencias visuales funcionales internas

Referencia funcional	Qué conviene rescatar	Qué no debe copiarse literalmente
Flow UI del producto actual	continuidad entre etapas, sidebars, shells y summaries	estética o densidades del MVP tomadas como final
Discovery/results kit actual	estructura de búsqueda, resultados y detalle	soluciones visuales provisionales
Booking y reservas actuales	estados y módulos funcionales reales	wording o capas heredadas no totalmente maduras

14.5 Sensación visual esperada

Confirmado

- premium útil;
- ordenado;

- claro;
- calmo;
- confiable;
- contemporáneo;
- más cercano a una herramienta de viaje bien curada que a un marketplace ruidoso.

15. Alcance esperado del diseñador UX/UI

El diseñador UX/UI externo debe entregar una propuesta integral, coherente y aterrizada en la lógica real del sistema.

Eso no implica copiar el frontend actual: implica usarlo como referencia funcional para rediseñar con libertad responsable.

Entregables esperados

Entregable	Obligatorio	Prioridad	Observaciones
Sitemap funcional	Sí	Alta	Debe separar claramente web pública, shell autenticada, Viaje y Zal
User flows	Sí	Alta	Deben cubrir journey público y journey autenticado
Wireframes	Sí	Alta	Deben cubrir discovery, resumen, opciones, confirmar y viaje
High-fidelity design	Sí	Alta	Debe proponer lenguaje visual sistémico
Prototipo clickeable	Sí	Alta	Debe representar journey principal y estados clave
Componentes reutilizables	Sí	Alta	Deben contemplar shells, summaries, states, discovery y booking
Design system básico	Sí	Alta	Debe incluir tokens, componentes y patrones responsive
Responsive	Sí	Alta	Desktop, tablet y mobile con criterios claros
Handoff a desarrollo	Sí	Alta	Debe ser accionable y consistente con este documento

Fuera de alcance, salvo acuerdo posterior

Confirmado

- reescritura del producto o redefinición del backend;
- cambios de negocio fuera del journey ya validado;
- rediseño basado en supuestos no respaldados por el sistema real.

Pendiente / ambiguo

- la profundidad de advisor shell y herramientas internas puede definirse como fase posterior si no entra en el primer alcance.
-

16. Criterios de aceptación del entregable de diseño

El diseño se considerará correctamente alineado cuando:

- represente fielmente a Zalmar como producto plan-first;
- use el plan como centro del journey y no la compra aislada;
- trate a Zal como concierge contextual y no como chat genérico;
- cubra pantallas y estados realmente necesarios;
- traduzca la complejidad funcional a una experiencia clara;
- incluya responsive pensado, no accesorio;
- mantenga consistencia transversal entre público, autenticado, booking y viaje.

Checklist de aceptación

- ☐ El sitemap separa con claridad shell pública, shell autenticada, journey del plan y utilities.
 - ☐ Los user flows cubren desde exploración hasta seguimiento del viaje.
 - ☐ El journey visible **Mis planes → Resumen → Explorar → Opciones → Confirmar viaje → Viaje** queda claramente representado.
 - ☐ Se contemplan booking por servicio y diferencias por vertical.
 - ☐ Se contemplan reservas, vouchers, documentos e itinerario como continuidad post-compra.
 - ☐ Zal está integrado con contexto del plan.
 - ☐ Los estados complejos tienen traducción UX clara.
 - ☐ Existe una base de componentes y patrones reutilizables.
 - ☐ La propuesta responsive contempla sidebars, drawers, tabs y summaries móviles.
 - ☐ El diseño no confunde al producto con catálogo, OTA genérica o backoffice.
-

17. Riesgos, vacíos y decisiones pendientes

17.1 Confirmado

- La lógica funcional principal del producto ya es suficientemente sólida para diseñar.
- El frontend MVP sirve como referencia funcional, pero no visual.
- El diseñador tiene margen real para replantear la arquitectura UX/UI mientras respete estados y reglas reales.
- Hay estados y restricciones reales que el diseño debe respetar.

17.2 Inferido con alta confianza

- Algunos microestados de copy o intensidad visual podrán resolverse durante el proceso de diseño sin cambiar el producto base.
- El journey ya consolidado por migración debe ser el dominante en la propuesta final.
- Hay suficiente madurez para diseñar un sistema visual y no solo pantallas sueltas.

17.3 Pendiente de definir

- Narrativa UX definitiva de `required_to_continue` fuera de confirmación.
- Profundidad visual exacta de algunos casos excepcionales de recovery y parciales.
- Alcance exacto del primer entregable para advisor shell si no entra en la fase principal.

17.4 Riesgos para el trabajo del diseñador

- Confundir el MVP actual con la aspiración visual final.

- Diseñar como si el producto fuera un catálogo genérico o una OTA clásica.
- Subestimar las diferencias entre verticales y forzar una falsa uniformidad.
- Sobrediseñar estados técnicos que deben traducirse a guidance simple.
- No contemplar la capa post-confirmación (Viaje) como parte central del producto.

18. Anexos

18.1 Journey funcional resumido

Confirmado Explorar servicios → agregar selección a carrito/plan → construir o actualizar quote → elegir quote principal → completar service booking/validaciones → activar booking window → autorizar pago Stripe → ejecutar bookings por proveedor → materializar reservas/vouchers → seguir el viaje.

18.2 Entidades funcionales relevantes para diseño

Entidad	Significado funcional	Importancia para UX
Plan	Contenedor central del viaje	Máxima
Trip request	Contexto operativo del viaje	Alta
Quote	Variante del plan	Muy alta
Quote item	Selección por servicio	Alta
Service booking record	Estado operativo por servicio	Muy alta
Booking order	Checkout canónico del plan	Crítica
Booking / reservation	Resultado materializado y seguible	Crítica
Conversation / Zal context	Capa de asistencia contextual	Muy alta

18.3 Diferencias funcionales por vertical

Vertical	Lectura funcional para diseño
Vuelos	Duffel; puede haber holds reales, expiración y no debe prometerse ticketing sin documents
Hoteles	Browse reference-only; primer borde live en detail; no hay hold; puede requerir recheck; deliverability separada
Actividades	preconfirm → payment → reconfirm; preguntas obligatorias; idioma/sesión; activity_readiness
Transporte	transferDetails y contexto de pickup son críticos; transport_readiness; bundle operativo posterior importante

18.4 Integraciones relevantes

Confirmado

- **Duffel** para vuelos;
- **Hotelbeds** para hoteles, actividades y transporte;
- **Stripe** para autorización y cobro del plan.

Estas integraciones importan para diseño porque condicionan estados, tiempos, promesas posibles y diferencias visibles entre verticales.

18.5 Superficies clave a considerar como base funcional

Públicas

- /inicio
- /como-funciona
- /servicios
- /crear-plan
- /hoteles
- /vuelos
- /experiencias
- /transporte
- detalles públicos

Autenticadas

- /panel
- /panel/planes
- /viaje
- /viaje/workspace
- /viaje/opciones
- /cotizaciones
- /viaje/comparar
- /viaje/booking/plan
- /viaje/confirmar
- booking por servicio
- /panel/reservas
- /viaje/reservas
- /viaje/itinerario
- /viaje/documentos
- /panel/chat
- /panel/zal
- /panel/agenda

18.6 Apoyo visual funcional curado para briefing

Regla de lectura Estas capturas son **referencias funcionales acotadas** del producto real. Sirven para entender shells, jerarquías, tipos de módulos y continuidad del journey. **No** son una referencia visual obligatoria ni un mandato para copiar la UI actual.

El criterio correcto para el diseñador es:

- rescatar qué parte del producto existe y cómo se organiza funcionalmente;
- ignorar la estética, densidad, composición y acabado del MVP como solución final;
- usar estas piezas solo para aterrizar el briefing contra la verdad real del backend.

Nota de paquete Este paquete oficial para diseño **no incluye** las capturas operativas ni evidencia del visual runner. Eso es intencional: la prioridad aquí es el documento maestro como fuente de verdad funcional. Si durante el briefing se considera útil, las referencias visuales funcionales podrán compartirse aparte como apoyo puntual, nunca como dirección visual final.

Submuestra recomendada si se decide compartir apoyo visual aparte

Referencia sugerida	Cuándo mirarla	Qué aporta funcionalmente	Qué no debería inducir
01-public-inicio.png	al definir home y framing público	muestra que la entrada debe vender el modelo plan-first y abrir continuidad hacia el journey	no tomar hero, composición o look actual como dirección visual final
02-public-servicios.png	al diseñar hub de exploración	ayuda a entender el rol de /servicios como hub y distribuidor de verticales	no copiar la grilla, densidad ni micro-UI actual
03-public-hoteles.png	al pensar una vertical pública	sirve para leer filtros, shell y framing de exploración antes de tener resultados profundos	no asumir que esta vertical define la estética final ni la solución responsive definitiva
08-auth-viaje-comparar-final.png	al estructurar comparación de quotes	evidencia que comparar alternativas es una surface real y central del producto	no replicar tal cual la disposición actual de cards, densidad o colores
09-auth-panel-zal-final.png	al integrar Zal	confirma que Zal vive dentro del journey y no como chat separado	no fijar esta UI como patrón definitivo del concierge
10-auth-booking-plan-final.png	al diseñar confirmación	muestra la existencia real de una shell de readiness / confirmación previa al booking	no copiar la actual relación exacta entre sidebar, bloques y spacing
11-auth-panel-reservas-final.png	al resolver Viaje post-confirmación	prueba que reservas y documentos son parte operativa del producto, no un apéndice	no asumir que la agrupación visual actual sea la forma final correcta

Material excluido a propósito

- Las capturas autenticadas viejas que mostraban loading, verificando acceso o redirecciones quedan fuera del briefing porque contaminan la lectura de las superficies reales.
- Los reports HTML y la trazabilidad runner-only existen como respaldo operativo, pero **no son material primario para el diseñador**.

Límite consciente del set

- El apoyo visual debe seguir siendo intencionalmente acotado: prioriza pocas superficies realmente sanas antes que muchas referencias ruidosas.
- Si alguna captura contradice este documento a nivel visual, prevalece este documento y la lógica real del backend; la captura solo vale como apoyo funcional.

18.7 Cierre ejecutivo para briefing a diseño

Zalmar Travel ya tiene la lógica de un producto sólido: plan-first, multietapa, multi-servicio y con continuidad real entre explorar, decidir, confirmar y seguir. Lo que este documento busca es permitir que esa lógica se transforme en una experiencia de frontend de alta calidad, coherente y entregable a un equipo de UX/UI externo sin depender del conocimiento implícito del repo.

El rediseño debe partir de una idea simple pero no negociable:

El centro del producto es el plan, y Zal es el concierge contextual que ayuda a llevarlo desde la exploración hasta el viaje confirmado.

19. Changelog de esta iteración

- Se agregó una sección explícita de **arquitectura UX responsive** con enfoque híbrido, breakpoints prioritarios, módulos críticos y transformaciones esperadas entre desktop/tablet/mobile.
- Se incorporó una **priorización por fases** para ordenar el alcance del diseñador en Fase 1 núcleo, Fase 2 expansión y Fase 3 opcional.
- Se curó la sección de **apoyo visual funcional** para dejar solo artifacts realmente útiles para briefing, cada uno con contexto funcional y advertencia explícita de no copiar la UI actual.
- Se reforzó de manera transversal que el MVP frontend actual **no es referencia visual obligatoria** y que el diseñador conserva libertad de replanteo UX/UI dentro de los límites funcionales reales del backend.