

n 8 n Á ¼,, ÆDÈ Ç•³ÙÂäÖ‰ ¬ Çt'Ü (Ç ³Ä ÅÜÇ'ÂÜ Ç•³ÙÂäÖ‰)

ÏXÑPÎ ĐÀÇ... : ÑµÖi -PÇ! Ç•,ì

Å,Å' : Õ\mÅ'

## 1. ÕYÂµ ¬ Çt'Ü

ÕYÂµ ¬ Çt'Ü

ÕYÂµ °©Ô\

- `cloudflare.exe` Ó Ç|ÇD Æ,¼ 1x ¬½,ÅÐ ²äÆ',\ÜÖX¬à ¼0ÎXÖ` Å Ç²ä .
- n 8 n Docker ïeÑLÇt± ¬ Ç•³ÙÇ<, \ Ç¬ÅÜÇ'‘³Ä,] Á\$È Ö` Å Ç²ä .
- Cloudflare Ñ0± ÇD Windows Á¾DÂ, \ ñ,]ÖXÅì Ç•³Ù ÅäÖ‰‘³Ä,] Á\$È Ö` Å Ç²ä .
- È ÅÜ' È ï(ÅÐ µ0·| ¼ ÅÝÖ` Å Ç²" Ç|¼ È Çx »8È 1| Õt¬°Ö` Å Ç²ä .

ÕuÂì ¬ ±P

- n 8 n Docker ïeÑLÇt± : n 8 n ÆìÐIÖ ,\Æ° Ç•³ÙÖT ³Ä-1| ÅäÖ‰ÖX²" ¬©1¬' ÖX¬½ .
- Cloudflare Tunnel: °½€ ±\$Ø,ÆìÐIÇX Á¾DÂ,| Æx½€ ÇxÑ0±7ÅÐ ÅHÈ ÖX¬OE ±xíœÖX²" Cloudf
- `cloudflare.exe`: Cloudflare TunnelÇD - 1-ÖX¬à ÅäÖ‰ÖX²" Ðt·|ÇtÅ,Ö, Õ ,\ø. .
- --restart unless-stopped: Docker ïeÑLÇt± ¬ Docker ³pº¬ ÅÜÇ' ÅÜ Ç•³ÙÇ<, \ Ç¬ÅÜÇ'‘³Ä,]
- config.yml: Cloudflare TunnelÇX Á\$È È ¼6¹| ²6²" Y A M L Ó Ç| .
- Windows Á¾DÂ, : Windows Æ'Æ ï'È ÅÜÇ' ÅÜ Ç•³ÙÇ<, \ ÅäÖ‰‘¬à ¼1-ø·|Æ'‘ÜÅÐÁ ³ÙÇ'ÖX²" Õ ,\ø .

ÕYÂµ »8È

1. n 8 n Docker ïeÑLÇt± 1| Windows ÅÜÇ' ÅÜ Ç•³ÙÇ<, \ ÅäÖ‰‘¬OE ÖX,\$ºt Å'µ¤ Docker Æ5ÁXÇD
2. `cloudflare.exe` Ó Ç|ÇD ²äÆ',\ÜÖXÅì È Ç¥ÖtÅ| ÖX²" ®0¼ø ¬½, \²" Å'µ Ç...²È®L ?
3. Cloudflare Ñ0± Á\$È ÇD Ç Õ\ config.yml Ó Ç|Ç@ Å'µ¤ È ¼6¹| ÓiÖhÖtÅ| ÖXºp , Ò¹x^ Å'µ¤ ½€½,
4. Cloudflare Ñ0± ÇD Windows Á¾DÂ, \ ñ,]ÖX¬à ÅÜÇ'ÖX®0 Ç Öt - 1-Ç• -OEÖ\ PowerShellÅÐ

## 2. ÅE"Å}

### ÅE"Å}

Windows ÅÜÇ' ÅÜ n8n Docker ïeÑLÇt± ÅE@ Cloudflare Tunnel Ç•3ÙÇ<\ ÅäÖ‰ÖX³Å] Å\$È Å¼,,\ 11'2È2ä . ÈüÅ" 2è¬Å" cloudflare.exe ÓÇ|ÇD C:\Cloudflare\CloudflareD 2äÅ' \ÜÖX" A¬È È ¾D1 unless-stopped ÅE5ÅXÇ<\ ÅäÖ‰ÖXÅì Docker ÅÜÇ' ÅÜ Ç•3ÙÇ¬ÅÜÇ' ³Å] Å\$È Öi2È2ä . 1ÈÉÅ1ÉC<\ -IÅ1Ö\ ÖÄ , cloudflare.exe\] A¬Æ@ÖXÅì N0±ÇD Windows Å¾DÅ¤\ 'ñ,]ÖX¬à ÅÜÇ'ÖhÇ<\Åh lôÖe Çt\| NµÖt ¼Å3ÅÇX Å³Ù Ç'ÅÅ ÅÆÇt n8nÅD ÖmÅÅ È -üÖ` Å Ç¬OE ')2È2ä .

ÖuÅì ¬ ±P

- n8n Docker Ç•3ÙÇ¬ÅÜÇ'
- Cloudflare Tunnel Å¾DÅ¤ 'ñ,]
- cloudflare.exe
- config.yml

### 3. Đ4É^

#### Đ4É^

1. cloudfared.exe Ó Ç|ÇD ²äÆ'\\ÜÖXÀì È Ç¥ÖtÅ| ÖX²" -ŒÇ¥ Óô³T -½,²" Å'µ Ç...²È®L ?

- A. C:\Program Files
- B. C:\Cloudflared
- C. C:\Users\mycom\cloudfared
- D. C:\Windows\System32

È²ö: C:\Cloudflared

Á\$º...: -Çt ÜÅĐÁ cloudfared.exe Ó Ç|Ç@ C:\Cloudflared Óô³TÅĐ ²äÆ'\\ÜÖX²Ä,] ÅH°ÖX¬à ÇÂµ²È²ä.

2. n8n Docker ìèÑLÇt± - Docker ÅÜÇ' ÅÜ Ç•³ÙÇ<,\ Ç¬ÅÜÇ“³Ä,] Á\$È ÖX²" Docker º...,

- A. --detach
- B. --name n8n
- C. --restart unless-stopped
- D. --publish 5678:5678

È²ö: --restart unless-stopped

Á\$º...: --restart unless-stopped Æ5ÅXÇ@ Docker ³pº-Çt ÅÜÇ“ µL ìèÑLÇt± - Ç•³ÙÇ<,\ Ç¬ÅÜÇ“³Ä,] Öi²È²ä

3. Cloudflare Ñ0± ÇD Windows Á¾DÂ¤,\ 'ñ,]ÖX®0 Ç Öt - Ç¥ ÉÆ"Ö\ Á\$È Ó Ç|ÇX Çt¹,-ü

- A. docker-compose.yml (C:\Docker)
- B. n8n\_config.json (C:\n8n)
- C. config.yml (C:\Users\mycom\cloudfared)
- D. service.ini (C:\Windows\Service)

È²ö: config.yml (C:\Users\mycom\cloudfared)

Á\$º...: Cloudflare Ñ0± ÇX Á\$È Ç@ C:\Users\mycom\cloudfared\config.yml Ó Ç|ÅĐ È Ç¥)²È²ä.

4. Cloudflare Ñ0± Á¾DÂ¤¹| WindowsÅĐ Á\$îXÖX¬à ÅÜÇ'ÖX®0 Ç Öt PowerShell İCD /

- A. À¬Æ©Ç• -ŒÖ\
- B. -¹¬Ç• -ŒÖ\
- C. -ŒÂ¤Ø, -ŒÖ\
- D. Ç)®0 ÈÆ© -ŒÖ\

È²ö: -¹¬Ç• -ŒÖ\

Á\$º...: Cloudflare Ñ0± Á¾DÂ¤ÇX Á\$îX ¼ ÅÜÇ'Ç@ ÅÜÂ¤Ñ\ ¼À¬½ÇD ÓiÖhÖX»À,\ ¼ 'ÜÂÜ -¹¬Ç• -ŒÖ\Ç<,\ PowerShell İCD /

5. 2äÇL É n 8 n Docker ïeÑLÇt± Ç•3Ù ÅäÖ‰ Á\$È ÇD Ç Õ\ "Docker Desktop Á\$È "ÅÐÁ

- A. 'Enable Kubernetes'
- B. 'Use WSL 2 based engine'
- C. 'Start Docker Desktop when you log in'
- D. 'Expose daemon on tcp://localhost:2375 without TLS'

È²ö: 'Start Docker Desktop when you log in'

Á\$º...: Docker DesktopÇt ,\øÇx ÅÜ Ç•3ÙÇ<,\ ÅÜÇ“ Å'Å| n 8 n ïeÑLÇt± ³Ä Ç•3ÙÇ<,\ Ç¬ÅÜÇ‘ Å Ç^Åµ²È²ä .