

Fix: Agentes Claude Code + launchd en macOS

Hallazgos de investigación — Abril 2026

Problema raíz identificado

El health-check usa `kickstart -k` de forma repetida (cada 15 min). Esto es destructivo:

- `kickstart -k` mata y reinicia el proceso sin esperar que los MCP children terminen limpiamente
- Cada restart acumula procesos zombie de los plugins MCP (ej. Telegram)
- Después de 20+ repeticiones el plugin queda corrupto permanentemente
- El mismo gotcha tumbó Family y ahora CoS

Patrón recomendado (producción real, DEV Community 2025)

1. Nunca usar `kickstart -k` en health-checks

Acción	Comando correcto
Verificar si vivo	<code>launchctl list <label> → buscar "PID"</code>
Relanzar si muerto	<code>bootstrap condicional</code>
Reinicio limpio manual	<code>bootout → sleep 10 → bootstrap</code>
Nunca en health-checks	<code>kickstart -k</code>

2. PID lock en el watchdog script

macOS no soporta `flock` de forma confiable. Usar PID-file lock:

```
LOCK="/tmp/agent-watchdog.lock"

if [ -f "$LOCK" ]; then
    lock_pid=$(cat "$LOCK" 2>/dev/null)
```

```

    if [ -n "$lock_pid" ] && kill -0 "$lock_pid" 2>/dev/null; then
        exit 0 # otra instancia del watchdog ya está corriendo
    fi
    rm -f "$LOCK" # lock stale, limpiar
fi
echo $$ > "$LOCK"
trap 'rm -f "$LOCK"' EXIT

```

3. Kill switch file — pausa sin tocar launchd

```

KILL_SWITCH="$HOME/.agents/cos-paused"

if [ -f "$KILL_SWITCH" ]; then
    exit 0 # watchdog en pausa manual
fi

```

Para pausar: touch ~/.agents/cos-paused

Para reanudar: rm ~/.agents/cos-paused

4. ThrottleInterval en el plist

Agregar a todos los plists de health-check para prevenir storm loops:

```

<key>ThrottleInterval</key>
<integer>300</integer>

```

Esto fuerza mínimo 5 minutos entre restarts del propio watchdog.

5. Heartbeat check — detectar zombies reales

Un proceso puede estar vivo pero colgado. Agregar verificación de heartbeat:

```

HEARTBEAT_FILE="$HOME/.agents/cos-heartbeat"
STALE_THRESHOLD=900 # 15 minutos en segundos

if [ -f "$HEARTBEAT_FILE" ]; then
    last_beat=$(stat -f %m "$HEARTBEAT_FILE" 2>/dev/null || echo 0)
    now=$(date +%s)
    age=$((now - last_beat))
    if [ $age -gt $STALE_THRESHOLD ]; then
        # Proceso zombie — matar y relanzar
        launchctl bootout gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.cal.cos-agent.p
        sleep 10
        launchctl bootstrap gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.cal.cos-agent
    fi
fi

```

```
fi
fi
```

El agente debe actualizar el heartbeat file periódicamente para confirmar que está activo.

Watchdog script completo recomendado

Reemplaza el health-check actual de CoS y Family con este patrón:

```
#!/bin/bash
# com.cal.cos-watchdog.sh
# Watchdog crash-tolerant para agente CoS

set -euo pipefail

AGENT_LABEL="com.cal.cos-agent"
PLIST="$HOME/Library/LaunchAgents/${AGENT_LABEL}.plist"
LOCK="/tmp/cos-watchdog.lock"
KILL_SWITCH="$HOME/.agents/cos-paused"
HEARTBEAT="$HOME/.agents/cos-heartbeat"
LOG="$HOME/.agents/logs/cos-watchdog.log"
STALE_MINUTES=15

mkdir -p "$(dirname "$LOG")" "$HOME/.agents"

log() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" >> "$LOG"; }

# PID lock
if [ -f "$LOCK" ]; then
    lock_pid=$(cat "$LOCK" 2>/dev/null)
    if [ -n "$lock_pid" ] && kill -0 "$lock_pid" 2>/dev/null; then
        exit 0
    fi
    rm -f "$LOCK"
fi

echo $$ > "$LOCK"
trap 'rm -f "$LOCK"' EXIT

# Kill switch
if [ -f "$KILL_SWITCH" ]; then
    log "Kill switch activo - watchdog en pausa"
    exit 0
fi
```

```

# Verificar si el agente está vivo
agent_pid=$(launchctl list "$AGENT_LABEL" 2>/dev/null | grep '"PID"' | grep -o '[

if [ -z "$agent_pid" ]; then
    log "Agente muerto - relanzando vía bootstrap"
    launchctl bootstrap gui/$(id -u) "$PLIST" 2>> "$LOG" || log "ERROR: bootstrap
    exit 0
fi

# Verificar heartbeat (zombie check)
if [ -f "$HEARTBEAT" ]; then
    last_beat=$(stat -f %m "$HEARTBEAT" 2>/dev/null || echo 0)
    now=$(date +%s)
    age=$(( (now - last_beat) / 60 ))
    if [ $age -gt $STALE_MINUTES ]; then
        log "Heartbeat stale (${age}min) - proceso zombie, reiniciando"
        launchctl bootout gui/$(id -u) "$PLIST" 2>> "$LOG" || true
        pkill -9 -f "$AGENT_LABEL" 2>/dev/null || true
        sleep 10
        launchctl bootstrap gui/$(id -u) "$PLIST" 2>> "$LOG" || log "ERROR: boots
    fi
fi

log "Agente OK (PID $agent_pid)"

```

Plist del watchdog (reemplaza health-check actual)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/P
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>Label</key>
    <string>com.cal.cos-watchdog</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
        <string>/bin/bash</string>
        <string>/Users/cal/.agents/scripts/cos-watchdog.sh</string>
    </array>
    <key>StartInterval</key>
    <integer>120</integer>
    <key>ThrottleInterval</key>
    <integer>300</integer>
    <key>RunAtLoad</key>
    <true/>

```

```
<key>StandardOutPath</key>
<string>/Users/cal/.agents/logs/cos-watchdog-stdout.log</string>
<key>StandardErrorPath</key>
<string>/Users/cal/.agents/logs/cos-watchdog-stderr.log</string>
</dict>
</plist>
```

Plan de implementación

1. **Recuperar CoS** (ver receta de recovery en conversación)
 2. **Deshabilitar health-checks actuales** de CoS y Family
 3. **Crear directorio** `~/.agents/scripts/` y `~/.agents/logs/`
 4. **Instalar watchdog scripts** para CoS y Family (mismo patrón, labels distintos)
 5. **Cargar nuevos plists** de watchdog vía `launchctl bootstrap`
 6. **Configurar el agente** para hacer `touch ~/.agents/cos-heartbeat` periódicamente
-

Alternativa: App nativa que reemplaza todo este setup manual

Existe **macOS26/Agent** — una app nativa macOS que reemplaza Claude Code, Cursor, Cline y **Open Claw** sin necesidad de armar LaunchAgents, watchdogs ni health-checks manualmente.

Lo relevante para este contexto:

- Corre shell como usuario via LaunchAgent (ya incluido)
- Corre comandos root via LaunchDaemon separado con aprobación única
- MCP servers integrados y extensibles
- 17 LLM providers incluyendo Claude
- Control de apps Mac via Accessibility API (sin AppleScript)
- Tasks desde iPhone via iMessages

Repo: <https://github.com/macOS26/Agent>

Vale evaluar si simplifica el stack antes de invertir tiempo en el watchdog custom.

Referencia

- [Crash-Tolerant AI Agent with launchd - DEV Community](#)
- [Keep Claude Code Agent Running 24/7 - MindStudio](#)