
POPSTICKER / 纸中岛平面设计开稿尺寸


01 / 正面与侧面：无叉车板，居中纸桌身；桌高暂以800作为开稿基准

正面 FRONT



主牌正面：联名露出；此图仅用品牌参考示意


侧面 SIDE



POPSTICKER / 纸中岛平面设计开稿尺寸

02 / 俯视与背面：所有部件居中；包装与挂钩未定，不按示意开孔

俯视 PLAN



桌面四周：两端各300；正背两侧各250。

台阶相对桌面：两端各150；正背各175。


主牌与桌面／台阶共用中心线。

背面 BACK

背面需单独设计，文字不做镜像。

挂孔和挂位：待包装、钩长及纸板背衬确认。

常规款满挂于背面主牌；下图仅示意，不定孔。



背面桌身可延续品牌图案，不是主挂货区。

两面品牌标题与陈列安全区，建议先预留80高。

POPSTICKER / 纸中岛平面设计开稿尺寸

03 / 可印刷面清单：可开始布局；暂拟／参考部件请保留可编辑版

编号	表面	净尺寸 W×H / mm	数量	状态	设计备注
B01	背景布	3000 × 3000	1	C 用户已确认	出血、包边、挂点待供应商
R01/R02	椭圆主牌正／背	1387 × 1001 外接框	2	R 模型参考	两面分别设计；实际轮廓刀线待核
R03	主牌侧边	厚度暂140；周长待定	1组	R 模型参考	不按椭圆公式猜侧边展开
T01	纸桌台面	2000 × 1000	1	C 用户尺寸	覆盖与压线由供应商确定
T02	桌面长边立面	2000 × 100	2	R 厚度100参考	100包含在拟定桌高800内
T03	桌面短边立面	1000 × 100	2	R 厚度100参考	接缝与包边位置待核
P01	桌身前框	1400 × 700	1	P 暂拟	中部双开门区1200×560
D01/D02	左右双开柜门	每扇名义600 × 560	2	P 暂拟	左右外铰链，实裁须扣门缝
P02	内收桌身背面	1400 × 700	1	P 暂拟	柜内需保留可用储物空间
P03/P04	内收桌身左右	500 × 700	2	P 暂拟	不额外加满幅落地底座
U01	上层纸台阶顶面	1700 × 650	1	R 模型参考	居中，升高100
U02	台阶长边立面	1700 × 100	2	R 模型参考	设计延续正背面主题
U03	台阶短边立面	650 × 100	2	R 模型参考	折边另计
S01	纸侧撑／结构连接	尺寸及数量待定	待定	待供应商	先不制作独立印刷刀模

开稿基准：除B01、T01为用户明确尺寸外，其余均按P／R状态处理，不直接下单生产。

SVG模板按1:1 mm画板提供；工作安全区仅供排版，不含出血、折边、压线、拼接和安装包边。

POPSTICKER：使用原品牌资产和固定轮廓，等比缩放；不能沿外接框自行重画成普通椭圆。

POPSTICKER / 纸中岛平面设计开稿尺寸

04 / 背景布3×3米：品牌层级与交付约定；附1:1 SVG工作画板

宽3000 [C]



背景布画面内容待设计

结构和尺寸已确认，不代表此图为最终KV

高3000 [C]

01 先做品牌

POPSTICKER英文与标准轮廓是一级识别；
联名内容服务于品牌，不吞没品牌。

02 中岛正反面分工

正面联名款露出，背面常规款满挂。两面独立排版，
非镜像复制。

03 保留可编辑文件

按表中编号管理画板；暂拟桌高、厚度和参考主牌外
接尺寸允许后续调整。

04 生产前补齐


供应商给出实际刀线、纸材厚度、连接方式、出血、
折边、包边及挂孔。

本套为设计开稿尺寸册：空间渲染不作为测量依据。桌高80cm为暂拟，不作用户已确认尺寸。

POPSTICKER / 纸中岛平面设计开稿尺寸

05 / 新增储物柜：按用户标注位置在正面开左右双门；不改变内收桌身外廓

柜门正立面 / 1:10



门框：左右各100，上下各70（均暂拟）。

每扇600×560为平面名义分区，非成品裁切尺寸。

中央缝暂示意4mm；周边门缝与铰链需另扣。


门扇实际净尺寸、门洞净开口均待制作方给刀线。

设计排版：门框与双门分别建画板，跨门图案避开中缝、把手和铰链；背面外观不另加第二组门。

制作要求：纸门框及铰链位需加固，内撑布置避开门洞；净储物量取决于纸板厚度与内撑，暂不标容量。

开稿新增：D00门区组合稿1200×560、D01左门600×560、D02右门600×560，均暂拟。

俯视开启关系 / 比例示意



左右分别向外开启；示意90°

开门投影约600，自门面算；

超出台面前沿约350，前方不要挡住。