

Variables

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

Una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento



Operadores matemáticos

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

Suma (+)

Resta (-)

Multiplicación (*)

División (/)

Residuo de una división (%)

Exponencial (**)

Operadores de comparación

Los operadores de comparación se usan para comparar valores y devolver un resultado que sea True o False.

Simbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igual que	true == true	true
!=	Distinto que	10 != 10	false
<	Menor que	10 < 4	false

Simbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
>	Mayor que	3 > 1	true
<=	Menor o igual que	10 <= 9	false
>=	Mayor o igual que	4 >= 10	false

“Strings”

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

“Numbers”

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

“Booleans”

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev



El tipo de datos String es un dato especial y cuenta con diferentes métodos.

- `charAt()`
- `indexOf()`
- `replace()`
- `toLowerCase()`
- `toUpperCase()`
- `slice()`
- `split()`