


```

7 | group_replication_applier | 6f904c5c-bd95-11ed-bc79-00163e01f842 | 172.17.140.201 | 6003 | ONLINE
8 | group_replication_applier | c9e254d3-bd94-11ed-8ae9-00163e01f842 | 172.17.140.201 | 6001 | ONLINE
9 | +-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

```

MGR B:

复制

```

1 select * from performance_schema.replication_group_members;
2
3 +-----+-----+-----+-----+-----+
4 | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_ROLE |
5 +-----+-----+-----+-----+-----+
6 | group_replication_applier | 190f4674-be4a-11ed-9452-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6005 | ONLINE |
7 | group_replication_applier | 3fa9e064-be4a-11ed-92c7-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6006 | ONLINE |
8 | group_replication_applier | 6a9691c6-be4a-11ed-8a32-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6007 | ONLINE |
9 +-----+-----+-----+-----+-----+
10 3 rows in set (0.00 sec)

```

3.2 创建复制用户

在MGR A 的主节点创建用于复制的用户 `repl_user`

复制

```
1 create user repl_user@%' identified with mysql_native_password by 'abc123';
2 grant replication slave on *.* to repl_user@%';
3 grant select on performance_schema.* to repl_user@%';
```

注意：这里复制用户需要拥有 `performance_schema` 库的select权限，主要用于获取MGR A集群成员的状态，如果没有这个权限，将不能进行异步连接故障转移。

3.3 停止MGR B的组复制

在MGR B的所有节点停止组复制, 可先停止从节点, 避免发生节点切换

复制

```
1 | mysql> stop group_replication;
```

注意：这里停止组复制是为了下一步创建异步复制通道，如果不停止复制通道，在运行正常的MGR B的主节点执行创建复制通道的语句，会导致从节点退出组，报如下错误：

复制

```
1 2023-03-09T14:38:51.933981+08:00 17887 [ERROR] [MY-013786] [Repl] Unable to set SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAIL
2 2023-03-09T14:38:51.934259+08:00 17887 [ERROR] [MY-013487] [Repl] Plugin group_replication reported: 'A me
3 2023-03-09T14:38:51.934704+08:00 17887 [ERROR] [MY-011712] [Repl] Plugin group_replication reported: 'The
4 2023-03-09T14:38:55.166405+08:00 0 [System] [MY-011504] [Repl] Plugin group_replication reported: 'Group m
```

3.4创建异步复制通道

在MGR B的所有节点创建异步复制通道

复制

```
1 | change replication source to source_host='172.17.140.201',source_port=6001,source_user='repl_user',source
```

目录

- 3.3 停止 MGR B 的组复制
- 3.4 创建异步复制通道
- 3.5 配置复制源
- 3.6 查看配置的用于异步连接切
- 3.7 启动 MGR B 组复制

添加站长 [进交流群](#)

领取 10元无门槛券，专享 最新干货技

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL (TencentDB for MySQL) 提供安全可靠、性能卓越、易于维护

产品文档

云数据库采购特惠，高性

GreatSQL社区

作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

source_connection_auto_failover=1，不开启自动故障转移功能。

source_connect_retry：指定复制副本在与源端的连接超时后重新连接尝试之间的间隔（秒）。

source_retry_count：设置复制副本在连接到源超时后进行的最大重新连接尝试次数。

3.5配置复制源

在MGR B 的主节点配置复制源

代码语言：javascript

复制

```
1 | select asynchronous_connection_failover_add_managed('mgra_to_mgrb','GroupReplication','bbbbbbbb-bbbb-bbbb-
2 | -----
3 | | asynchronous_connection_failover_add_managed('mgra_to_mgrb','GroupReplication','bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-
4 | -----
5 | | The UDF asynchronous_connection_failover_add_managed() executed successfully.
6 | -----
7 | 1 row in set (0.02 sec)
```

语法：

代码语言：javascript

复制

```
1 | asynchronous_connection_failover_add_managed(channel, managed_type, managed_name, host, port, network_name
```

参数：

- channel：上面创建的复制通道名称；
- managed_type：管理服务的类型，当前可传入的值必须是GroupReplication；
- managed_name：管理组的识别符，即group_replication_group_name参数的值；
- host：源端主机名；
- port：源端端口号；
- network_namespace：预留为将来使用，置空；
- primary_weight：MGR主服务器的权重，值为1到100，值越大，优先级越高；
- secondary_weight：MGR从服务器的权重，值为1到100，值越大，优先级越高；

3.6查看配置的用于异步连接切换的复制源

代码语言：javascript

复制

```
1 | mysql> select * from performance_schema.replication_asynchronous_connection_failover;
2 | -----
3 | | CHANNEL_NAME | HOST | PORT | NETWORK_NAMESPACE | WEIGHT | MANAGED_NAME
4 | -----
5 | | mgra_to_mgrb | 172.17.140.201 | 6001 | | 50 | bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb
6 | -----
7 | 1 row in set (0.00 sec)
```

这里只显示刚才配置的一个节点，启动异步复制通道后就能看到MGR A所有节点。

3.7启动 MGR B 组复制

在MGR B 的主节点重新引导启动组复制

代码语言：javascript

复制

```
# 选一个节点作为引导节点
set global group_replication_bootstrap_group=ON;
start group_replication;
set global group_replication_bootstrap_group=OFF;

# 其余节点启动组复制
```

目录

3.3停止MGR B的组复制

3.4创建异步复制通道

3.5配置复制源

▶ 3.6查看配置的用于异步连接切

3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护

产品介绍

产品文档

云数据库采购特惠，高性价比

领券

```

11 | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER
12 |-----|-----|-----|-----|-----|-----
13 | group_replication_applier | 190f4674-be4a-11ed-9452-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6005 | ONLINE
14 | group_replication_applier | 3fa9e064-be4a-11ed-92c7-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6006 | ONLINE
15 | group_replication_applier | 6a9691c6-be4a-11ed-8a32-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6007 | ONLINE
16 |-----|-----|-----|-----|-----|-----
17 | 3 rows in set (0.00 sec)

```

在MGR B的主节点启动

```
1 mysql> start replica for channel 'mgra_to_mgrb';
2 mysql> show replica status\G
3 ***** 1. row *****
4         Replica_IO_State: Waiting for source to send event
5         Source_Host: 172.17.140.201
6         Source_User: repl_user
7         Source_Port: 6001
8         Connect_Retry: 10
9         Source_Log_File: binlog.000001
10        Read_Source_Log_Pos: 2614
11        Relay_Log_File: relaylog-mgra_to_mgrb.000002
12        Relay_Log_Pos: 2816
13        Relay_Source_Log_File: binlog.000001
14        Replica_IO_Running: Yes
15        Replica_SQL_Running: Yes
16        Replicate_Do_DB:
```

异步复制通道运行正常，至此MGR A 与 MGR B已建立主备关系，MGR A主节点与 MGR B 主节点建立异步复制通道。

3.9 查看配置的用于异步连接切换的复制源

```
1 mysql> select * from performance_schema.replication_asynchronous_connection_failover;
2
3 | CHANNEL_NAME | HOST          | PORT | NETWORK_NAMESPACE | WEIGHT | MANAGED_NAME
4 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
5 | mgra_to_mgrb | 172.17.140.201 | 6001 |                    | 90     | bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb
6 | mgra_to_mgrb | 172.17.140.201 | 6002 |                    | 50     | bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb
7 | mgra_to_mgrb | 172.17.140.201 | 6003 |                    | 50     | bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb
8
9 3 rows in set (0.01 sec)
```

可以看到这里显示了 MGR A的所有节点信息，weight 最高的为主节点

3.10故障模拟：主集群MGR A 的主节点发生故障

(1) 查看当前MGR A 信息

复制

```
mysql> select * from performance_schema.replication_group_members;
```

CHANNEL_NAME	MEMBER_ID	MEMBER_HOST	MEMBER_PORT	MEMBER_ROLE
group_replication_applier	44921323-bd95-11ed-8db5-00163e01f842	172.17.140.201	6002	ONLINE
group_replication_applier	6f904c5c-bd95-11ed-bc79-00163e01f842	172.17.140.201	6003	ONLINE
group_replication_applier	c9e254d3-bd94-11ed-8ae9-00163e01f842	172.17.140.201	6001	ONLINE

3.3 停止MGR B的组复制

3.4 创建异步复制通道

3.5配置复制源

▶ 3.6查看配置的用于异步连接切

3.7 启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货技

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL (TencentDB for MySQL) 提供安全可靠、性能卓越、易于维护

产品介绍

产品文档

云数据库采购特惠，高性

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

当前MGR A 主节点为 6001

(2) 查看异步复制信息

登录MGR B 主节点查看

代码语言: javascript

复制

```
1 mysql> show replica status\G
2 ***** 1. row *****
3      Replica_IO_State: Waiting for source to send event
4      Source_Host: 172.17.140.201
5      Source_User: repl_user
6      Source_Port: 6001
7      Connect_Retry: 10
8      Source_Log_File: binlog.000001
9      Read_Source_Log_Pos: 2614
10     Relay_Log_File: relaylog-mgra_to_mgrb.000002
11     Relay_Log_Pos: 2816
12     Relay_Source_Log_File: binlog.000001
13     Replica_IO_Running: Yes
14     Replica_SQL_Running: Yes
15     Replicate_Do_DB:
```

当前MGR B主节点 连接的是 MGR A的主节点 6001

(3) 模拟MGR A故障

在MGR A主节点执行切主命令，模拟MGR A主节点故障，将6002设置为新主节点

代码语言: javascript

复制

```
1 mysql> select group_replication_set_as_primary('44921323-bd95-11ed-8db5-00163e01f842');
2 +-----+-----+-----+-----+
3 | group_replication_set_as_primary('44921323-bd95-11ed-8db5-00163e01f842') |
4 +-----+-----+-----+-----+
5 | Primary server switched to: 44921323-bd95-11ed-8db5-00163e01f842 |
6 +-----+-----+-----+-----+
7 1 row in set (0.04 sec)
```

代码语言: javascript

复制

```
1 mysql> select * from performance_schema.replication_group_members;
2 +-----+-----+-----+-----+-----+
3 | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER |
4 +-----+-----+-----+-----+-----+
5 | group_replication_applier | 44921323-bd95-11ed-8db5-00163e01f842 | 172.17.140.201 | 6002 | ONLINE |
6 | group_replication_applier | 6f904c5c-bd95-11ed-bc79-00163e01f842 | 172.17.140.201 | 6003 | ONLINE |
7 | group_replication_applier | c9e254d3-bd94-11ed-8ae9-00163e01f842 | 172.17.140.201 | 6001 | ONLINE |
8 +-----+-----+-----+-----+-----+
9 3 rows in set (0.00 sec)
```

(4) 查看异步复制信息

登录MGR B 主节点查看

代码语言: javascript

复制

```
1 mysql> show replica status\G
2 ***** 1. row *****
3      Replica_IO_State: Waiting for source to send event
4      Source_Host: 172.17.140.201
5      Source_User: repl_user
6      Source_Port: 6002
7      Connect_Retry: 10
8      Source_Log_File: binlog.000001
9      Read_Source_Log_Pos: 3343
10
```

目录

3.3停止MGR B的组复制

3.4创建异步复制通道

3.5配置复制源

▶ 3.6查看配置的用于异步连接切

3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货报

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护

产品介绍

产品文档

云数据库采购特惠，高性价比

领券

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

14	Replica_IO_Running: Yes
15	Replica_SQL_Running: Yes
	Replicate_Do_DB:

可以看到MGR B主节点已经自动进行异步连接故障转移，与MGR A新主节点6002建立连接并且连接正常，在此过程中并不需要人去去操作。

3.11故障模拟：备集群MGR B 的主节点发生故障

(1) 查看当前MGR B信息

代码语言： javascript复制

```
1 mysql> select * from performance_schema.replication_group_members;
2 +-----+-----+-----+-----+-----+
3 | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_ROLE |
4 +-----+-----+-----+-----+-----+
5 | group_replication_applier | 190f4674-be4a-11ed-9452-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6005 | ONLINE
6 | group_replication_applier | 3fa9e064-be4a-11ed-92c7-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6006 | ONLINE
7 | group_replication_applier | 6a9691c6-be4a-11ed-8a32-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6007 | ONLINE
8 +-----+-----+-----+-----+-----+
9 3 rows in set (0.03 sec)
```

(2) 查看异步复制信息

登录MGR B主节点6005

代码语言： javascript复制

```
1 mysql> show replica status\G
2 ***** 1. row *****
3      Replica_IO_State: Waiting for source to send event
4      Source_Host: 172.17.140.201
5      Source_User: repl_user
6      Source_Port: 6002
7      Connect_Retry: 10
8      Source_Log_File: binlog.000001
9      Read_Source_Log_Pos: 3343
10     Relay_Log_File: relaylog-mgra_to_mgrb.000003
11     Relay_Log_Pos: 435
12     Relay_Source_Log_File: binlog.000001
13     Replica_IO_Running: Yes
14     Replica_SQL_Running: Yes
15     Replicate_Do_DB:
```

当前MGR B主节点与MGR A新主节点6002 异步复制连接正常

登录MGR B从节点6006

代码语言： javascript复制

```
1 mysql> show replica status\G
2 ***** 1. row *****
3      Replica_IO_State:
4      Source_Host: 172.17.140.201
5      Source_User: repl_user
6      Source_Port: 6001
7      Connect_Retry: 10
8      Source_Log_File:
9      Read_Source_Log_Pos: 4
10     Relay_Log_File: relaylog-mgra_to_mgrb.000001
11     Relay_Log_Pos: 4
12     Relay_Source_Log_File:
13     Replica_IO_Running: No
14     Replica_SQL_Running: No
15     Replicate_Do_DB:
```

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群
领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL
腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护
产品介绍 产品文档
云数据库采购特惠，高性价比

GreatSQL社区
作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

代码语言：javascript

复制

```
1 | mysql> select group_replication_set_as_primary('3fa9e064-be4a-11ed-92c7-00163ea5c598');
2 | ERROR 3910 (HY000): The function 'group_replication_set_as_primary' failed. There is a slave channel runni
```

我们通过停止组复制让MGR B主节点6005主动退出组，模拟故障

代码语言：javascript

复制

```
1 | mysql> stop group_replication;
2 | Query OK, 0 rows affected (11.67 sec)
```

(4) 查看当前MGR B信息

代码语言：javascript

复制

```
1 | mysql> select * from performance_schema.replication_group_members;
2 | +-----+-----+-----+-----+-----+
3 | | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER
4 | +-----+-----+-----+-----+-----+
5 | | group_replication_applier | 3fa9e064-be4a-11ed-92c7-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6006 | ONLINE
6 | | group_replication_applier | 6a9691c6-be4a-11ed-8a32-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6007 | ONLINE
7 | +-----+-----+-----+-----+-----+
8 | 2 rows in set (0.00 sec)
```

当前MGR B发生切主，新主节点为6006

(5) 查看异步复制信息

登录MGR B新主节点6006

代码语言：javascript

复制

```
1 | mysql> show replica status\G
2 | ***** 1. row *****
3 | Replica_IO_State: Waiting for source to send event
4 | Source_Host: 172.17.140.201
5 | Source_User: repl_user
6 | Source_Port: 6002
7 | Connect_Retry: 10
8 | Source_Log_File: binlog.000001
9 | Read_Source_Log_Pos: 3343
10 | Relay_Log_File: relaylog-mgra_to_mgrb.000002
11 | Relay_Log_Pos: 395
12 | Relay_Source_Log_File: binlog.000001
13 | Replica_IO_Running: Yes
14 | Replica_SQL_Running: Yes
15 | Replicate_Do_DB:
```

可以看到MGR B新主节点已经自动进行异步连接故障转移，与MGR A主节点6002建立连接并且连接正常，在此过程中并不需要人为去操作。

3.12 设置备集群MGR B为超级只读模式

配置MGR B集群所有节点为超级只读模式，避免执行误操作。默认情况下，MGR单主模式下主节点为读写模式，从节点为超级只读模式。

当一个组只是作为另一个组的备份的时候，只需要执行复制事物就可以了，不需要登录执行其他客户端事物，避免造成数据不一致的问题。因此我们可以通过 `group_replication_disable_member_action()` 函数设置成员操作，将备集群所有节点设置为超级只读模式，即使切主后选出的主节点也要保持超级只读模式。

(1) 查看MGR B当前成员操作

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群
领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL
腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护
产品介绍 产品文档
云数据库采购特惠，高性价比

领券

GreatSQL社区
作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

```
2 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 | | name | event | enabled | type | priority | erro
4 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 | | mysql_disable_super_read_only_if_primary | AFTER_PRIMARY_ELECTION | 1 | INTERNAL | 1 | IGNO
6 | | mysql_start_failover_channels_if_primary | AFTER_PRIMARY_ELECTION | 1 | INTERNAL | 10 | CRIT
7 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 | 2 rows in set (0.02 sec)
```

(2) 设置MGR B为超级只读模式

代码语言: javascript复制

```
1 | mysql> SELECT group_replication_disable_member_action("mysql_disable_super_read_only_if_primary", "AFTER_P
2 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 | | group_replication_disable_member_action("mysql_disable_super_read_only_if_primary", "AFTER_PRIMARY_ELECT
4 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 | | OK
6 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 | 1 row in set (0.04 sec)
```

注意：这里执行完此函数后，不会对当前主节点产生影响，当发生切主选择出新主节点后，会将新主节点设置为超级只读模式。

(3) 停止MGR B主节点

代码语言: javascript复制

```
1 | mysql> stop group_replication;
2 | Query OK, 0 rows affected (28.54 sec)
3 |
4 | mysql> select * from performance_schema.replication_group_members;
5 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 | | CHANNEL_NAME | MEMBER_ID | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER
7 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 | | group_replication_applier | 190f4674-be4a-11ed-9452-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6005 | ONLINE
9 | | group_replication_applier | 6a9691c6-be4a-11ed-8a32-00163ea5c598 | 172.17.140.252 | 6007 | ONLINE
10 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 | 2 rows in set (0.01 sec)
```

MGR B新主节点为 6005

(4) 查看MGR B新主节点是否进入超级只读模式

代码语言: javascript复制

```
1 | mysql> show variables like 'super_read_only';
2 | +-----+-----+
3 | | Variable_name | Value |
4 | +-----+-----+
5 | | super_read_only | ON |
6 | +-----+-----+
7 | 1 row in set (0.05 sec)
8 |
9 | mysql> create database tt;
10 | ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --super-read-only option so it cannot execute thi
```

此时新主节点处于超级只读模式，不允许用户执行操作。

4.总结

通过异步连接故障切换机制，当复制连接出现问题时，不需要人工介入手动去重新建立复制连接，副本会自动进行异步故障转移与新的节点建立连接。

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群
领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL
腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护
产品介绍 产品文档
云数据库采购特惠，高性价比



GreatSQL社区

作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

1. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-asynchronous-connection-failover.html>

2. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-asynchronous-connection-failover-replica.html>

本文参与 [腾讯云自媒体同步曝光计划](#)，分享自微信公众号。

原始发表：2023-07-24，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

member

replication

集群

连接

异步

评论

登录后参与评论

1 条评论

热度 最新

用户1434293

2024-06-04

谢谢，一次成功了

回复

点赞

举报

推荐阅读

编辑精选文章

换一批

眼看他搭中台，眼看他又拆了

14263

QQ 25年技术巡礼 | 技术探索下的清...

1812

【万字长文】论如何构建一个资金账...

4444

因为一部遮天，我用三种语言实现了...

4153

得物 Redis 设计与实践

3267

【万字长文】K8s部署前后端分离we...

5490

金融应用场景下跨数据中心的MGR架构方案（1）

sql

数据库

云数据库 SQL Server


在金融应用场景下，经常会要求在同城多中心部署高可用数据库架构，以期实现在发生故障时能达到快速切换的目标。

老叶茶馆

2021-07-09

845

0



MGR 5.7滚动升级MGR 8.0

数据库

云数据库 SQL Server

sql

编程算法

腾讯云测试服务

在执行上面一条更新SQL的时候，发现了上述报错，这条数据在MGR的每个节点上都进行了查看，数据都是有的。

AsiaYe

2021-07-14

748

0

GreatSQL从单机到MGR扩展纪实

mysql

replication

配置

数据

异常

原有的业务系统跑在MySQL主从架构中，高可用通过脚本完成，但存在切换数据丢失和切换不及时风险，调研了高可用更稳定的MGR后，准备入手一试。本篇文章主要记录GreatSQL从单机扩展到MG...

目录

3.3停止MGR B的组复制

3.4创建异步复制通道

3.5配置复制源

▶ 3.6查看配置的用于异步连接切

3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护

产品介绍

产品文档

云数据库采购特惠，高性价比

领券

<https://cloud.tencent.com/developer/article/2312003>

9/12

GreatSQL社区

作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

技术分享 | 利用GreatSQL部署MGR集群，并完成添加新节点、滚动升级、切主（超详细）

sql 数据库 云数据库 SQL Server

本文详细介绍如何在单机环境下，利用GreatSQL构建一个3节点的MGR集群，并用mysqld_multi进行管理。

老叶茶馆 2021-07-09 1.1K 0

技术分享 | InnoDB Cluster+GreatSQL快速部署MGR集群，并实现读写分离和故障自动转移（超详细）

sql 数据库 云数据库 SQL Server shell 负载均衡

MySQL InnoDB Cluster（简称MIC）是MySQL推出的整套解决方案，由几个部分组成：

老叶茶馆 2021-07-09 1.8K 0

带你走进MySQL全新高可用解决方案-MGR

云数据库 SQL Server 数据库 分布式

相信很多人对MGR这个词比较陌生，其实MGR(全称 MySQL Group Replication 【MySQL 组复制】)是Oracle MySQL于2016年12月发布MySQL 5.7.17推出的一个全新高可用和高扩展的解决方案。具备以下特性：

2020labs小助手 2021-09-01 749 0

MGR新节点RECOVERING状态的分析与解决：caching_sha2_password验证插件的影响

caching replication 插件 连接 配置

在GreatSQL社区上有一位用户提出了“手工构建MGR碰到的次节点一直处于recovering状态”，经过排查后，发现了是因为新密码验证插件caching_sha2_password导致的从节点一直无法连接主节点， ...

GreatSQL社区 2023-09-20 248 0

MySQL Shell如何接管手动搭建（含仲裁节点）MGR集群

shell mysql 集群 进程 数据

连接 Primary 节点，查看下原来的账户权限情况，对MGR专属账户增加相应授权

GreatSQL社区 2023-11-27 241 0

10. 选主算法、多版本兼容性及滚动升级 | 深入浅出MGR

云数据库 SQL Server

本文介绍MGR的选主算法，以及当MGR集群中有多个不同版本混搭时，如何才能正常运行，有什么注意事项。

GreatSQL社区 2022-03-30 465 0

5. MGR管理维护 | 深入浅出MGR

云数据库 SQL Server

今天介绍MGR集群的日常管理维护操作，包括主节点切换，单主&多主模式切换等。手工操作以及利用MySQL Shell两种方式都会分别介绍。

GreatSQL社区 2022-02-23 1K 0

【DB宝18】在Docker中安装使用MySQL高可用之MGR

数据库 云数据库 SQL Server sql 访问管理

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群
领取 10元无门槛券，专享 最新干货

相关产品与服务

云数据库 MySQL
腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护
[产品介绍](#) [产品文档](#)
云数据库采购特惠，高性价比



GreatSQL社区

作者相关精选

AIDBA宝典

2020-08-18

1.8K

1

6. MGR状态监控 | 深入浅出MGR

云数据库 SQL Server

MGR和传统主从复制类似，在运行过程中主要关注各节点的运行状态，以及Secondary节点的事务是否有延迟。本文介绍如何监控MGR节点状态、事务状态等。

GreatSQL社区

2022-03-02

922

0

MySQL+MGR 单主模式和多主模式的集群环境 - 部署手册 (Centos7.5)

云数据库 SQL Server 数据库 sql

MySQL Group Replication（简称MGR）是MySQL官方于2016年12月推出的一个全新的高可用与高扩展的解决方案。MGR是MySQL官方在5.7.17版本引进的一个数据库高可用与高扩展的解决方案，以插件形式提供，实现了分布式下数据的最终一致性，...

洗尽了浮华

2019-05-25

2.7K

1

MGR集群搭建(单主模式)

node.js 数据库 云数据库 SQL Server sql

MySQL Group Replication(MGR)是MySQL官方于2016年12月推出的一个全新的高可用与高扩展的解决方案，MGR是基于原生复制及paxos协议的组复制技术，并以插件的方式提供，可以采取多主模式和单主模式，单主模式下，会自动选主，所有更新操作...

MySQL数据库技术栈

2020-11-03

1.1K

0

GreatSQL MGR FAQ

sql 数据库 云数据库 SQL Server shell 负载均衡

GreatSQL是由万里数据库维护的MySQL分支，开源、免费。GreatSQL基于Percona Server，在其基础上进一步提升MGR（MySQL Group Replication）的性能及可靠性。此外，GreatSQL合并了华为鲲鹏计算团队贡献的Patch，实现了InnoDB并行...

老叶茶馆

2021-12-13

963

0

MGR搭建以及性能测试

云数据库 SQL Server 数据库 sql

昨天的文章中简单介绍了MySQL的组复制的概念，今天搭建了一套单机多实例单主节点的MGR环境来进行性能测试。

AsiaYe

2019-11-06

1K

0

图文结合 | GreatSQL MGR + ProxySQL集群搭建方案

数据库 集群 监控 路由 配置

ProxySQL 是基于 MySQL 的一款开源的中间件的产品，是一个灵活的 MySQL 代理层，可以实现读写分离，支持 Query 路由功能，支持动态指定某个 SQL 进行缓存，支持动态加载（无需重启 ProxyS...

GreatSQL社区

2023-09-20

264

0



手把手教你安装 MySQL InnoDB Cluster 8.0.34

innodb mysql 服务器 集群 配置

大家好，我是 JiekeXu,很高兴又和大家见面了,今天和大家一起来手把手教你安装 MySQL InnoDB Cluster 8.0.34，欢迎点击上方蓝字“JiekeXu DBA之路”关注我的公众号，标星或置顶，更多干货第...

JiekeXu之路

2023-10-25

1.3K

2



手把手教学-MySQL主从复制架构转换MGR架构（手动版）

数据库 云数据库 SQL Server sql node.js shell

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货坊

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护

产品介绍

产品文档

云数据库采购特惠，高性价比



GreatSQL社区

作者相关精选

MGR 主备集群实现异步连接故障转移

老叶茶馆2020-09-071.2K0

3. 安装部署MGR集群 | 深入浅出MGR

云数据库 SQL Server

> * GreatSQL社区原创内容未经授权不得随意使用，转载请联系小编并注明来源。

GreatSQL社区2022-02-089480

目录

- 3.3停止MGR B的组复制
- 3.4创建异步复制通道
- 3.5配置复制源
- ▶ 3.6查看配置的用于异步连接切
- 3.7启动 MGR B 组复制
- 3.8主备异步复制原理

社区

技术文章

技术问答

技术沙龙

技术视频

学习中心

技术百科

技术专区

活动

自媒体同步曝光计划

邀请作者入驻

自荐上首页

技术竞赛

资源

技术周刊

社区标签

开发者手册

开发者实验室

关于

社区规范

免责声明

联系我们

友情链接

添加站长 进交流群

领取 10元无门槛券，专享 最新干货站

相关产品与服务

云数据库 MySQL

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）提供安全可靠，性能卓越、易于维护

产品介绍产品文档

云数据库采购特惠，高性价比

图像分析MySQL 数据库

商标注册小程序开发

热门产品

域名注册云存储

云服务器视频直播

区块链服务

消息队列

网络加速

热门推荐

人脸识别SSL 证书

腾讯会议语音识别

企业云

CDN加速

视频通话

更多推荐

数据安全网站监控

负载均衡数据迁移

短信

文字识别

云点播