



# 美式燃气灶

GAS COOKTOP



燃气灶

JZT-HRT3004C/JZT-HRT3004U



18000 BTU  
国标最大

5.23 kW  
热负荷燃烧器

15000 BTU  
双环燃烧器

650 BTU  
国内最小小火功能  
SABA燃燒器



意大利原装进口  
SABA燃燒器

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-HRT3004C JZT-HRT3004U	30寸燃气灶	762*255*720mm
产品安装尺寸(宽*高*深)  (深度653为齐侧边, 610为齐侧板)	材质  SUS304不锈钢	安装方式  台嵌式	热负荷  63000BTU (18K*2/15K*1/12K*1)
点火方式  脉冲电子点火	安全防护  离子熄火保护	气源  天然气:NG/液化气:LP	额定压力  天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压  120V~200V/60HZ	净重  34.5 KG	毛重  42 KG	

燃气灶

JZT-HRT3618C/JZT-HRT3618U



● ● ●  
● ● ● 六眼

意大利原装进口  
SABA燃烧器

18000 BTU  
国标最大

5.23 kW  
热负荷燃烧器

15000 BTU  
双环燃烧器

650 BTU  
国内最小小火功能

#### 产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-HRT3618C JZT-HRT3618U	燃气灶	914*222*720mm
产品安装尺寸(宽*高*深)  920*185*610/653 mm (深度653为齐侧边, 610为齐侧板)	材质  SUS304不锈钢	安装方式  台嵌式	热负荷  87000BTU (18K*2/15K*1/12K*3)
点火方式  脉冲电子点火	安全防护  离子熄火保护	气源  天然气:NG/液化气:LP	额定压力  天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压  110V~220V/60HZ	净重  41 KG	毛重  51.5 KG	

36寸燃气灶

JZT-HRT4806C/JZT-HRT4806U



四眼燃气灶，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；

大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小的0.2KW的小小火功能；

意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；

一体铸造锅支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；

一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；

超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；


炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-HRT4806C JZT-HRT4806U	36寸燃气灶	1217*255*720mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	安装方式	热负荷
1217*190*610/653 mm (深度653为齐侧边, 610为齐侧板)	SUS304不锈钢	台嵌式	99000BTU (18K*3/15K*3)
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LPG	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
120V~220V/60HZ	65 KG	72 KG	

嵌入式燃气灶

JZT-TGC3001C



四眼燃气灶，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；  
大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷；  
国际品牌北美专用燃烧器，性能稳定；  
一体铸造锅支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；  
不锈钢灶具面板，经久耐用；  
超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；  
炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-TGC3001C	嵌入式燃气灶	762*112*534mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	安装方式	热负荷
720*500*R0 mm	SUS304不锈钢	嵌入式	48000BTU (9K*2/12K*1/18K*1)
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
110~220V/60HZ	16.6 KG	22 KG	

嵌入式燃气灶

JZT-TGC3601C/JZT-TGC3601U



六眼燃气灶，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；  
大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷；  
国际品牌北美专用燃烧器，性能稳定；  
一体铸造锅支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；  
不锈钢灶具面板，经久耐用；  
超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；  
炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-TGC3601C JZT-TGC3601U	嵌入式燃气灶	914*534*112mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	安装方式	热负荷
875*495*102mm	SUS304不锈钢	嵌入式	72000BTU (6K*2/12K*2/18K*2)
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
110~220V/60HZ	24 KG	29 KG	



# 户外厨柜

OUTDOOR KITCHEN CABINET



户外厨柜

OKSC01S



全S304不锈钢柜体  
嵌入式 不锈钢水槽  
搭配不锈钢水龙头  
双开门结构储物柜  
固定式实用开瓶器  
下水器、进水管一应俱全

产品参数配置表			
	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(高x直径)
	OKSC01S	户外水槽柜	813*966*660mm
材 质	净 重	毛 重	安装方式
304不锈钢	34.5 KG	49.5 KG	独立式

户外厨柜

OKCC01S

全S304不锈钢柜体，经久耐用  
经典双层双开门结构，分类存储  
经典六边设计，合理利用空间  
对称转角，搭配美观



产品参数配置表			
	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(高x直径)
	OKCC01S	角 柜	776*966*776 mm
材 质	净 重	毛 重	安装方式
304不锈钢	27 KG	36 KG	独立式

户外厨柜

OKAC01S



产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(高x直径)
	OKAC01S	电器柜	892*966*660 mm
材 质	净 重	毛 重	安装方式
304不锈钢	20 KG	28.5 KG	独立式



产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(高x直径)	安装方式
	OKPC01S	Pizza炉	702*2069*660mm	独立式
材 质	加热装置	温度指示表	净 重	毛 重
304不锈钢	堇青石保温砖	有	73.5 KG	76.5 KG

户外厨柜

OKPC01S

全不锈钢304pizza炉体

全S304不锈钢柜体

带活页双开门结构柜体

优质堇青石材料耐火保温砖

全套搭配pizza制作工具

温度指示表



户外厨柜

HBB3004E-T



独创燃气烤炉，清洁卫生  
全S304不锈钢材质，经久耐用  
4个不同火力大小燃烧器，  
多维度烘烤加热  
3\*12000BTU 管式燃烧器搭配  
1\*10000BTU 红外燃烧器  
自动旋转烤架，大件食物轻松烘烤  
加大加粗不锈钢加热架，更大烹饪  
面积，轻松烹饪美食  
镀铬大旋钮，美观实用  
温度指示表，轻松掌握烹饪火候  
不锈钢把手，美观大气

#### 产品参数配置表

产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)	产品安装尺寸(宽*高*深)
HBB3004E-T	BBQ烤炉	770*504*600 mm	770*504*600 mm
热负荷 燃烧器: (12K*4/10K*1)	材 质 304不锈钢	温度指示表	旋转烤架
气 源 液化气: LP	额定压力 液化气: 2800Pa	点火器 输入电压 5V	净 重 35 KG
			毛 重 42 KG

户外厨柜

OKSB01S



全S304不锈钢柜体，经久耐用；  
搭配10000BTU双燃烧器，轻松烹饪；  
带活页开门结构柜体，储物方便；  
带燃气罐固定托盘，安全可靠；  
带滑轨双抽屉



独创燃气烤炉，清洁卫生  
全S304不锈钢材质，经久耐用  
4个不同火力大小燃烧器，  
多维度烘烤加热  
3\*12000BTU管式燃烧器搭配  
1\*10000BTU红外燃烧器  
自动旋转烤架，大件食物轻松烘烤  
加大加粗不锈钢加热架，更大烹饪  
面积，轻松烹饪美食  
镀铬大旋钮，美观实用  
温度指示表，轻松掌握烹饪火候  
不锈钢把手，美观大气

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)	安装方式
热负荷	OKSB01S	边 炉	813*966*660 mm	独立式
气 源	抽 屈	材 质	开 门 结 构	安 全 防 护
10000BTU	带滑轨双抽屉	304不锈钢	带活页开门结构柜体	离子熄火保护
气 源	额定压力	输入电压	净 重	毛 重
液化气: LP	液化气: 2800Pa	120V/60HZ	40.5 KG	58.5 KG

产品参数配置表

	产品型号	产品名称
304不锈钢	独立式	1219*966*660 mm
42.5 KG	64.5 KG	1219*966*660 mm

小烤炉

HGG2012U-C



全S304不锈钢外壳设计，经久耐用；

燃气烤炉，搭配双燃烧器烤架，一次可烤更多食物；

镀铬防滑旋钮，搭配压电陶瓷点火系统，方便快捷，随时使用；

加粗加大烤网，美观耐用；

带温度感应指示表，轻松烹饪；

可折叠支撑脚，方便携带；

不锈钢接油盒，清洁卫生

#### 产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)	产品安装尺寸(宽*高*深)
热负荷	HGG2012U-C	小烤炉	510*315*410mm	—
燃烧器		材 质	点火方式	安全防护
13000BTU	双燃烧器	304不锈钢	压电陶瓷	—
气 源	额定压力	温度指示	净 重	毛 重
液化气：LP	液化气：2800Pa	有	12.5 KG	15 KG



广东索而智能厨电有限公司  
广东省东莞市洪梅镇海新路2号  
[www.thorkitchen.cn](http://www.thorkitchen.cn)



为索而智能厨电有限公司拥有商标，非此商标产品均非索而智能厨电有限公司出品。索而智能厨电有限公司保留无须提前通知即可更改产品设计与更新规格的权力，届时恕不另行通知。  
产品款式、颜色及有关数据仅供参考，购买时请以实物为准。印刷时资料内产品颜色跟实物可能会有轻微差别。

