U8 接口说明

目录

U8 接口说明 1
1 使用场景 2
2 接口调用说明 2
2.1 新增凭证 2
2.1.1 请求说明 2
2.1.2 url 参数说明 2
2.1.3 请求体参数说明 2
2.1.4 请求示例 4
2.1.5 返回参数说明 5
2.1.6 正确返回示例 6
2.1.7 错误返回示例 6
2.1.8 状态码说明 6
2.2 删除凭证 8
2.2.1 请求说明 8
2.2.2 url 参数说明 8
2.2.3 请求体参数说明 8
2.2.4 请求示例 9

2.2.5 返回参数说明 9

2.2.6 正确返回示例 9

2.2.7 错误返回示例 10

2.2.8 状态码说明 10

1 使用场景

BIP 跟 U8 数据对接。

2 接口调用说明

2.1 新增凭证

2.1.1 请求说明

url	**http://ip:port/api/bip/voucher/add**
格式	json
http 请求方式	post
编码类型	utf-8

2.1.2 url 参数说明

参数	类型	是否必填	描述
from_account	string	是	调用方 (第三方软件简称 BIP 或 WP)
to_account	string	是	提供方(U8)
ds_sequence	string	是	BIP 账簿编码 或传 U8 账套号

2.1.3 请求体参数说明

参数	类型	参数路径	是否必填	描述
csign	string		是	BIP 凭证类型编码或传 U8 凭证类别名称

fiscal_year	number		否	凭证所属的会计年度，不填写取制单日期所属年
accounting_period	number		否	所属的会计期间，不填写取制单日期所属月份
date	date		是	制单日期
enter	string		否	制单人名称(固定或传 U8 用户名称)
attachment_number	number		否	附单据数
coutsysname	string		是	外部凭证系统名称(传 BIP 或传 WP)
coutno_id	String		是	外部凭证业务号(传 BIP 凭证主键或传业务系统凭证主键)
coutsign	string		是	外部凭证业务类型(传 BIP 凭证或业务系统凭证)
coutid	string		是	外部凭证单据号(传 BIP 凭证号或业务系统凭证号)
entry_id	number	entry	否	分录号
cdigest	string	entry	是	摘要
cexch_name	string	entry	是	BIP 币种编码或 U8 币种名称
nfrat	number	entry	是	汇率
ccode	number	entry	是	BIP 科目编码或 U8 科目编码
nd_s	number	entry	否	数量借方
md_f	number	entry	否	外币借方
md	number	entry	否	借方金额
nc_s	number	entry	否	数量贷方
mc_f	number	entry	否	外币贷方
mc	number	entry	否	贷方金额

fieldcode	string	entry/ clientAuxiliary	否	辅助核算项编码
fieldname	string	entry/ clientAuxiliary	否	辅助核算项名称
code	string	entry/ clientAuxiliary/value	否	辅助核算项值编码
name	string	entry/ clientAuxiliary/value	否	辅助核算项值名称

2.1.4 请求示例

post http://192.168.31.210:8888/api/bip/voucher/add

post 内容：


```
{
    "from_account": "BIP",
    "to_account": "U8",
    "ds_sequence": "T001",
    "voucher": {
     "csign": "记",
        "fiscal_year": "2017",
        "accounting_period": "11",
        "date": "2017-11-21",
        "enter": "demo",
        "attachment_number": "2",
        "coutsysname": "BIP",
        "coutno_id": "1111111",
        "coutsign": "BIP 凭证",
        "coutid": "10000001",
        "entry": [
            {
                "entry_id": "1",
                "cdigest": "Test",
                "cexch_name": "人民币",
                "nfrat": "1",
                "ccode": "122102",
                "nd_s": "0",
                "md_f": "0",
```

```
            "md": "4",
                "nc_s": "0",
                "mc_f": "0",
                "mc": "0",
                "clientAuxiliary": [
                    {
                "fieldcode": "0001",
                        "fieldname": "部门",
                        "value": {
                            "code": "0111_10401",
                            "name": "其他-清欠人员"
                }
                    }
                ]
            },
            {
                "entry_id": "2",
                "cdigest": "Test",
                "cexch_name": "人民币",
                "nfrat": "1",
                "ccode": "1001",
                "nd_s": "0",
                "md_f": "0",
                "md": "0",
                "nc_s": "0",
                "mc_f": "0",
                "mc": "4"
        }
        ]
    }
}
```


2.1.5 返回参数说明

参数说明	类型	描述
errcode	string	错误码，0 为正常。
errmsg	string	错误信息。

ino_id	string	凭证号
i_id	string	凭证 ID

2.1.6 正确返回示例

json 示例:

```
{
  "errcode" : "0",
  "errmsg" : "",
  "ino_id":"记 0001",
  "i_id":"01"
}
```

2.1.7 错误返回示例

```
application/json;charset=UTF-8
{
        "errcode" : "30001",
        "errmsg" : "内部错误",
        "ino_id":"",
        "i_id":""
}
```

2.1.8 状态码说明

错误码	描述
0	正常。
30001	无访问权限
30002	内部错误
30101	凭证数据为空
30102	BIP 凭证类型编码在对照表不存在
30103	BIP 科目在对照表不存在

30104	BIP 部门编码在对照表不存在
30105	BIP 人员编码在对照表不存在
30106	BIP 客户编码在对照表不存在
30107	BIP 供应商编码在对照表不存在
30108	项目大类不正确
30109	BIP 项目编码在对照表不存在
30110	BIP 业务员在 U8 不存在
30111	会计期间早于开账日期
30112	会计期间已结账
30113	摘要不能为空
30114	借贷方不平衡
30115	外部凭证单据号重复请求
30116	科目有个人辅助核算，必须指定人员
30117	科目有客户辅助核算，必须指定客户
30118	科目有供应商辅助核算，必须指定供应商
30119	科目有部门辅助核算，必须指定部门
30120	科目有项目辅助核算，必须指定项目
30121	科目没有个人辅助核算，不能指定人员
30122	科目没有客户辅助核算，不能指定客户
30123	科目没有供应商辅助核算，不能指定供应商
30124	科目没有项目辅助核算，不能指定项目
30125	制单日期不在会计期间内

30126	科目有项目核算，U8 科目必须指定项目大类
30127	分录科目有现金流量，必须录入现金流量项目
30128	现金流量金额跟分录金额不一致
30129	日期不序时,[X]类凭证已制单到[yyyy.MM.dd]
30130	制单日期为空
30131	外部凭证系统名称为空
30132	外部凭证业务号为空
30133	外部凭证单据号为空
30134	借方金额和贷方金额不能同时为 0
3999	新增凭证失败

2.2 删除凭证

2.2.1 请求说明

url	**http://ip:port/api/bip/voucher/del**
格式	json
http 请求方式	post
编码类型	utf-8

2.2.2 url 参数说明

参数	类型	是否必填	描述
from_account	string	是	调用方（第三方软件简称 BIP 或 WP)
to_account	string	是	提供方(U8)
ds_sequence	string	是	BIP 账簿编码 或传 U8 账套号

2.2.3 请求体参数说明

参数	类型	参数路径	是否必填	描述

ino_id	string		是	U8 凭证号
I_id	string		是	U8 凭证 ID

2.2.4 请求示例

```
post http://192.168.31.210:8888/api/bip/voucher/del


post 内容:
{
    "from_account": "BIP",
    "to_account": "U8",
    "ds_sequence": "T001",
    "voucher": {
        "ino_id": "记 0001",
        "i_id": "1"
    }
}
```

2.2.5 返回参数说明

参数说明	类型	描述
errcode	string	错误码，0 为正常。
errmsg	string	错误信息。
ino_id	string	凭证号
iid	string	凭证 ID

2.2.6 正确返回示例

json 示例:

```
{
  "errcode" : "0",
  "errmsg" : "",
```

```
  "ino_id":"0001",
  "i_id":"01"
}
```

2.2.7 错误返回示例

```
application/json;charset=UTF-8
{
            "errcode" : "30001",
            "errmsg" : "内部错误",
            "ino_id":"",
            "i_id":""
}
```

2.2.8 状态码说明

错误码	描述
0	正常。
30001	无访问权限
30002	内部错误
30101	凭证数据为空
30102	凭证号在 U8 不存在
30103	凭证 ID 在 U8 不存在
30104	凭证在 U8 已审核，不能删除
30105	凭证所在会计期间 U8 已结账
3999	删除凭证失败