



Grado en Estadística

Facultad de Matemáticas

Universidad de Sevilla

TRABAJO FIN DE GRADO

Test — *Fuentes tipográficas*
(brand.typography)

Test Suite

Sevilla, Junio de 2026

Tutor: Test Suite

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	ii
1 Fuentes compatibles	2
1.1 Fuentes Google (<code>source: google</code>)	2
1.2 Fuentes del sistema (<code>source: system</code>)	3
1.3 Fuentes locales (<code>source: file</code>)	3
1.4 Fuentes no disponibles como Google Font	3
2 Fuentes usadas en este test	5
3 Capítulo 1	6
3.1 Sección de prueba nivel 2	6
3.1.1 Sección de prueba nivel 3	6
3.1.1.1 Sección de prueba nivel 4	6
3.2 Ejemplos de configuración	6
3.2.1 Solo Google Fonts	6
3.2.2 Solo sistema	7
3.2.3 Tipografía para matemáticas	7
3.3 Portabilidad entre sistemas operativos	7

Este test documenta el uso de **fuentes tipográficas** mediante la opción `brand.typography` de Quarto, combinada con la extensión `memoriatfetyrst-typst`.

Las fuentes se declaran en la cabecera YAML bajo `brand.typography.fonts` y se asignan con `base` (cuerpo) y `headings` (títulos).

Fuentes compatibles

1.1 Fuentes Google (source: google)

Quarto descarga automáticamente la fuente desde Google Fonts durante el renderizado. **Funcionan en HTML y Typst.**

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Jost
        source: google
        weight: [300, 400, 500, 600, 700]
      - family: Pacifico
        source: google
        weight: [400]
      - family: Barlow
        source: google
        weight: [300, 400, 500, 600, 700]
      - family: Merriweather
        source: google
        weight: [300, 400, 700, 900]
      - family: "Roboto Condensed"
        source: google
        weight: [300, 400, 700]
      - family: SUSE Mono
        source: google
        weight: [400, 700]
```

💡 Tip

Las fuentes Google están **disponibles en todos los sistemas operativos** porque Quarto las descarga automáticamente al renderizar.

1.2 Fuentes del sistema (`source: system`)

Usan fuentes instaladas en el sistema operativo. **No requieren descarga.**

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Lato
        source: system
      - family: DejaVu Serif
        source: system
      - family: "Libertinus Serif"
        source: system
```

⚠ Advertencia

Si la fuente no está instalada en el sistema, Quarto **no la descargará** y usará una fuente predeterminada como fallback. Verificar con `fc-list | grep "Nombre"` si está disponible.

1.3 Fuentes locales (`source: file`)

Usan archivos de fuente en el proyecto. Portátiles si se incluyen en el repositorio.

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Libertinus Serif
        source: file
    files:
      - path: static/fonts/LibertinusSerif-Regular.otf
      - path: static/fonts/LibertinusSerif-Italic.otf
        style: italic
```

1.4 Fuentes no disponibles como Google Font

Fuente	Google Fonts	Alternativa recomendada
Libertinus Sans	✗ No disponible	Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code>
Libertinus Serif	✗ No disponible	Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code>

Fuente	Google Fonts	Alternativa recomendada
Libertinus Math	✗ No disponible	Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code>
New Computer Modern Math	✗ No disponible	Incluida con Typst (no necesita declaración)

Fuentes usadas en este test

En la cabecera YAML de este documento se usan las siguientes fuentes:

Rol	Fuente	Origen	Disponible
<code>base</code> (cuerpo)	Lato	<code>system</code>	? En sistemas con Lato instalado
<code>headings</code> (títulos)	Jost	<code>google</code>	? Descargada por Quarto

Para cambiar, modificar en la cabecera YAML las claves `base` y `headings`.

3.1 Sección de prueba nivel 2

Este párrafo está compuesto con la fuente base configurada (Lato). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3.1.1 Sección de prueba nivel 3

Más texto de ejemplo para verificar la fuente base. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3.1.1.1 Sección de prueba nivel 4

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

3.2 Ejemplos de configuración

3.2.1 Solo Google Fonts

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Merriweather
        source: google
        weight: [300, 400, 700, 900]
    base: Merriweather
    headings: Pacifico
```


3.2.2 Solo sistema

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: DejaVu Serif
        source: system
    base: DejaVu Serif
    headings: DejaVu Serif
```

3.2.3 Tipografía para matemáticas

```
brand:
  defaults:
    memoriatfetyptst-typst:
      mathfont: New Computer Modern Math
      mainfont: Libertinus Serif
```

i Nota

`mathfont` y `mainfont` son opciones específicas de Typst (no de `brand.typography`). `mathfont` por defecto es `New Computer Modern Math`.

3.3 Portabilidad entre sistemas operativos

Origen	Windows	macOS	Linux	Notas
<code>source: google</code>	?	?	?	Descarga automática
<code>source: system</code>	⚠	⚠	⚠	Solo si la fuente está instalada
<code>source: file</code>	?	?	?	Portátil si los archivos están en el repo

Recomendación: Para documentos colaborativos o compartibles, usar `source: google` o `source: file` con las rutas verificadas.