



## **Grado en Estadística**

Facultad de Matemáticas

Universidad de Sevilla

---

### **TRABAJO FIN DE GRADO**

---

*Test* — *Fuentes tipográficas*  
*(brand.typography)*

---

## **Test Suite**

Sevilla, Junio de 2026

Tutor: Test Suite

# Índice de Contenidos

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Índice de Contenidos .....                                    | ii       |
| <b>1 Fuentes compatibles .....</b>                            | <b>2</b> |
| 1.1 Fuentes Google ( <code>source: google</code> ) .....      | 2        |
| 1.2 Fuentes del sistema ( <code>source: system</code> ) ..... | 3        |
| 1.3 Fuentes locales ( <code>source: file</code> ) .....       | 3        |
| 1.4 Fuentes no disponibles como Google Font .....             | 3        |
| <b>2 Fuentes usadas en este test .....</b>                    | <b>5</b> |
| <b>3 Capítulo 1 .....</b>                                     | <b>6</b> |
| 3.1 Sección de prueba nivel 2 .....                           | 6        |
| 3.1.1 Sección de prueba nivel 3 .....                         | 6        |
| 3.1.1.1 Sección de prueba nivel 4 .....                       | 6        |
| 3.2 Ejemplos de configuración .....                           | 6        |
| 3.2.1 Solo Google Fonts .....                                 | 6        |
| 3.2.2 Solo sistema .....                                      | 7        |
| 3.2.3 Tipografía para matemáticas .....                       | 7        |
| 3.3 Portabilidad entre sistemas operativos .....              | 7        |

Este test documenta el uso de **fuentes tipográficas** mediante la opción `brand.typography` de Quarto, combinada con la extensión `memoriatfetyrst-typst`.

Las fuentes se declaran en la cabecera YAML bajo `brand.typography.fonts` y se asignan con `base` (cuerpo) y `headings` (títulos).

# Fuentes compatibles

---

## 1.1 Fuentes Google (source: google)

Quarto descarga automáticamente la fuente desde Google Fonts durante el renderizado. **Funcionan en HTML y Typst.**

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Jost
        source: google
        weight: [300, 400, 500, 600, 700]
      - family: Pacifico
        source: google
        weight: [400]
      - family: Barlow
        source: google
        weight: [300, 400, 500, 600, 700]
      - family: Merriweather
        source: google
        weight: [300, 400, 700, 900]
      - family: "Roboto Condensed"
        source: google
        weight: [300, 400, 700]
      - family: SUSE Mono
        source: google
        weight: [400, 700]
```

### 💡 Tip

Las fuentes Google están **disponibles en todos los sistemas operativos** porque Quarto las descarga automáticamente al renderizar.

## 1.2 Fuentes del sistema (`source: system`)

Usan fuentes instaladas en el sistema operativo. **No requieren descarga.**

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Lato
        source: system
      - family: DejaVu Serif
        source: system
      - family: "Libertinus Serif"
        source: system
```

### ⚠ Advertencia

Si la fuente no está instalada en el sistema, Quarto **no la descargará** y usará una fuente predeterminada como fallback. Verificar con `fc-list | grep "Nombre"` si está disponible.

## 1.3 Fuentes locales (`source: file`)

Usan archivos de fuente en el proyecto. Portátiles si se incluyen en el repositorio.

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Libertinus Serif
        source: file
    files:
      - path: static/fonts/LibertinusSerif-Regular.otf
      - path: static/fonts/LibertinusSerif-Italic.otf
        style: italic
```

## 1.4 Fuentes no disponibles como Google Font

| Fuente                  | Google Fonts    | Alternativa recomendada                                      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Libertinus Sans</b>  | ✗ No disponible | Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code> |
| <b>Libertinus Serif</b> | ✗ No disponible | Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code> |

---

| Fuente                          | Google Fonts    | Alternativa recomendada                                      |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Libertinus Math</b>          | ✗ No disponible | Usar <code>source: system</code> o <code>source: file</code> |
| <b>New Computer Modern Math</b> | ✗ No disponible | Incluida con Typst (no necesita declaración)                 |

## Fuentes usadas en este test

---

En la cabecera YAML de este documento se usan las siguientes fuentes:

| Rol                             | Fuente      | Origen              | Disponible                       |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| <code>base</code> (cuerpo)      | <b>Lato</b> | <code>system</code> | ? En sistemas con Lato instalado |
| <code>headings</code> (títulos) | <b>Jost</b> | <code>google</code> | ? Descargada por Quarto          |

Para cambiar, modificar en la cabecera YAML las claves `base` y `headings`.

### 3.1 Sección de prueba nivel 2

Este párrafo está compuesto con la fuente base configurada (Lato). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

#### 3.1.1 Sección de prueba nivel 3

Más texto de ejemplo para verificar la fuente base. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

##### 3.1.1.1 Sección de prueba nivel 4

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

### 3.2 Ejemplos de configuración

#### 3.2.1 Solo Google Fonts

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: Merriweather
        source: google
        weight: [300, 400, 700, 900]
    base: Merriweather
    headings: Pacifico
```



### 3.2.2 Solo sistema

```
brand:
  typography:
    fonts:
      - family: DejaVu Serif
        source: system
    base: DejaVu Serif
    headings: DejaVu Serif
```

### 3.2.3 Tipografía para matemáticas

```
brand:
  defaults:
    memoriatfetypst-typst:
      mathfont: New Computer Modern Math
      mainfont: Libertinus Serif
```

#### **i** Nota

`mathfont` y `mainfont` son opciones específicas de Typst (no de `brand.typography`). `mathfont` por defecto es `New Computer Modern Math`.

## 3.3 Portabilidad entre sistemas operativos

| Origen                      | Windows | macOS | Linux | Notas                                     |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------------------------------------------|
| <code>source: google</code> | ?       | ?     | ?     | Descarga automática                       |
| <code>source: system</code> | ⚠       | ⚠     | ⚠     | Solo si la fuente está instalada          |
| <code>source: file</code>   | ?       | ?     | ?     | Portátil si los archivos están en el repo |

**Recomendación:** Para documentos colaborativos o compartibles, usar `source: google` o `source: file` con las rutas verificadas.