

ESQUEMA REAL DE SUPABASE

Referencia de tablas y columnas consultadas directamente en la base de datos.

tabla	columna	uso	completado_por	obligatorio	nota
registros_tareas	id	Identificador	Supabase	Automático	No completar manualmente
registros_tareas	usuario_id	Operante	Aplicación	Sí	ID de usuario
registros_tareas	tarea_id	Tarea	Operante	Sí	ID de public.tarea
registros_tareas	fecha_registro	Fecha	Aplicación	Sí	AAAA-MM-DD
registros_tareas	cantidad	Producción	Operante	Condicional	Según la tarea
registros_tareas	turno	Turno	Operante	Condicional	Simple o Completo
registros_tareas	marca_id	Marca	Operante	Condicional	ID de public.marcas
registros_tareas	tienda_id	Tienda	Operante	Condicional	ID de public.tiendas
registros_tareas	lote	Lote legado	Aplicación	No	La columna existe
registros_tareas	numero_guia	Guía	Operante	Condicional	Texto de guía
registros_tareas	observacion	Detalle	Operante	No	Texto libre
registros_tareas	dato_extra	Lote/dato adicional	Aplicación	Condicional	El backend guarda aquí el lote de Etiquetado
registros_tareas	cumplimiento	Cumplimiento	Aplicación	Condicional	Booleano
registros_tareas	created_at	Creación	Supabase	Automático	Timestamp
registros_tareas	puntaje	Puntaje	Aplicación	Sí	Calculado antes de insertar
tarea	id	Identificador de tarea	Supabase	Automático	Clave para tarea_id
tarea	nombre	Nombre de tarea	Administrador	Sí	Catálogo
tarea	tipo_tarea	Sección	Administrador	Sí	Ingreso, Despacho o General
tarea	unidad_medida	Unidad	Administrador	Sí	Pares, Bultos, Ninguna, etc.
tarea	requiere_marca	Configuración	Administrador	Sí	Booleano
tarea	requiere_tiempo	Configuración	Administrador	Sí	Booleano
tarea	requiere_lote	Configuración	Administrador	Sí	Booleano
tarea	requiere_numero_guia	Configuración	Administrador	Sí	Booleano
tarea	activo	Estado	Administrador	Sí	Booleano