

```
1: // $Id: argv.cpp,v 1.7 2016-03-24 17:33:54-07 - - $
2:
3: //
4: // NAME
5: //     argv - print out the argument vector
6: //
7: // SYNOPSIS
8: //     argv [string...]
9: //
10: // DESCRIPTION
11: //     Prints out its arguments to stdout, one per line.
12: //
13:
14: #include <cstdlib>
15: #include <iostream>
16:
17: using namespace std;
18:
19: int main (int argc, char** argv) {
20:     cout << "argc = " << argc << endl;
21:     cout << "argv = " << argv << endl;
22:     for (int argi = 0; argi < argc; ++argi) {
23:         cout << "argv[" << argi << "] = "
24:             << static_cast<void*> (argv[argi]) << "->\n"
25:             << argv[argi] << "\n" << endl;
26:     }
27:     return EXIT_SUCCESS;
28: }
29:
30: //TEST// ./argv foo bar baz qux quux >argv.lis 2>&1
31: //TEST// mkpspdf argv.ps argv.cpp* argv.lis
32:
```



```
1: argc = 6
2: argv = 0x7ffc42c768d8
3: argv[0] = 0x7ffc42c78b60->"./argv"
4: argv[1] = 0x7ffc42c78b67->"foo"
5: argv[2] = 0x7ffc42c78b6b->"bar"
6: argv[3] = 0x7ffc42c78b6f->"baz"
7: argv[4] = 0x7ffc42c78b73->"qux"
8: argv[5] = 0x7ffc42c78b77->"quux"
```