

ENTREGA FINAL :Estructura de Datos

Bases de datos utilizadas (Airtable)

Se usan 2 tablas relacionadas dentro de la base "Stock Dark Imports":

Tabla 1: Catálogo

Campo	Tipo	Descripción
Producto	Texto	Nombre del producto (ej. "iPhone 15")
Capacidad	Texto	Almacenamiento del equipo (128GB, 256GB, etc.)
Condición	Numero	Porcentaje de bateria
Color	Texto	Color disponible
Precio	Número	Precio de venta
Stock	Número	Unidades disponibles actualmente
Consultas	Link a otro registro (campo generado automáticamente por Airtable al crear el Link en la tabla Consultas)	Relación inversa con la tabla Consultas

Tabla 2: Consultas

Campo	Tipo	Descripción
Cliente	Texto	Nombre del cliente en Telegram
Chat ID	Texto/Número	ID del chat de Telegram, usado para responderle
Producto Consultado	Link a otro registro	Relación con la tabla Catálogo
Stock Disponible	Número	Copia del stock al momento de la consulta (foto histórica)
Estado	Selección única	Pendiente / Procesado por IA / Esperando Aprobación / Sin Stock / Respondido
Aprobado	Casillero	Marca manual del humano (HITL)
Última Modificación	Fecha	Usado como Trigger field para el segundo escenario

La relación entre ambas tablas (campo "Producto Consultado" ↔ "Consultas") evita tener datos aislados: cada consulta queda vinculada al registro real del producto, en vez de duplicar información como texto suelto.

Esquema JSON de transferencia entre integraciones

1) Telegram → Airtable (creación de consulta)

Lo que Make recibe del trigger de Telegram y guarda en la tabla "Consultas":

json

```
{
  "message": {
    "chat": { "id": 6465914311, "first_name": "camicerdaa" },
    "text": "hola, tenes iphone 15 pro?"
  }
}
```

Mapeo a Airtable → **Cliente:** `message.chat.first_name`, **Chat ID:** `message.chat.id`, **Estado:** valor fijo "Pendiente".

2) OpenAI → Airtable (identificación del producto)

El nodo de IA recibe el texto del mensaje como prompt y devuelve la respuesta dentro de `choices[0].message.content`:

json

```
{
  "choices": [
    {
      "message": {
        "content": "iPhone 15 pro"
      }
    }
  ]
}
```

Mapeo: se toma `choices[0].message.content` y se usa como criterio de búsqueda en la tabla "Catálogo" (con la fórmula `LOWER()` para no depender de mayúsculas/minúsculas).

3) Airtable Catálogo → Airtable Consultas (actualización de stock)

Una vez encontrado el producto, Make trae estos campos del registro de "Catálogo" y los copia al registro de "Consultas":

json

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Producto": "iPhone 15 pro",
    "Stock": 4,
    "Precio": 670
  }
}
```

Mapeo: **Producto Consultado** ← **id** (como link), **Stock Disponible** ← **fields.Stock** (foto histórica del momento de la consulta).

4) **Airtable** → **Telegram** (respuesta al cliente / HITL)

En el Escenario 2, el trigger de Airtable pasa el **Chat ID** guardado para que Telegram sepa a quién responder:

json

```
{
  "fields": {
    "Chat ID": 6465914311,
    "Producto Consultado": "iPhone 15 pro",
    "Estado": "Respondido",
    "Aprobado": true
  }
}
```

Mapeo: **fields.Chat ID** se usa como destinatario del mensaje de Telegram, cerrando el ciclo iniciado en el paso 1.