

```
mysql> SELECT  
-> p.id AS produto_id, p.nome AS produto_nome, p.preco AS produto_preco, pe.quantidade AS quantidade_pedida FROM  
-> pedidos pe JOIN  
-> produtos p ON pe.produto_id = p.id JOIN  
-> mesas m ON pe.mesa_id = m.id WHERE  
-> m.numero = 1;
```

| produto_id | produto_nome | produto_preco | quantidade_pedida |
|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1          | Coca-Cola    | 5.00          | 2                 |
| 1          | Coca-Cola    | 5.00          | 2                 |
| 2          | Pizza        | 25.00         | 1                 |
| 2          | Pizza        | 25.00         | 1                 |
| 3          | Hambúrguer   | 15.00         | 1                 |

5 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT
-> p.id AS produto_id, p.nome AS produto_nome, p.preco AS produto_preco, pe.quantidade AS quantidade_pedida
-> pedidos pe JOIN
-> produtos p ON pe.produto_id = p.id JOIN
-> mesas m ON pe.mesa_id = m.id WHERE
-> m.numero = 2;
```

| produto_id | produto_nome | produto_preco | quantidade_pedida |
|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 3          | Hambúrguer   | 15.00         | 1                 |
| 1          | Coca-Cola    | 5.00          | 3                 |
| 3          | Hambúrguer   | 15.00         | 2                 |

3 rows in set (0.00 sec)