

```
mysql> select * from mesas;
```

id	numero	status	clientes
1	1	Ocupada	NULL
2	2	Ocupada	NULL
3	3	Ocupada	NULL

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create procedure redefinirstatusmesa(in numero_mesa int)
-> begin
->     if exists (select 1 from mesas where numero = numero_mesa and status = 'ocupada') then
->         update mesas
->         set status = 'livre'
->         where numero = numero_mesa;
->         select 'mesa foi liberada e agora está livre!' as mensagem;
->     else
->         select 'a mesa já está livre ou não existe.' as mensagem;
->     end if;
-> end $$
```

Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

```
mysql>
mysql> delimiter ;
mysql> call redefinirstatusmesa(1);
```

```
+-----+
| mensagem |
+-----+
| a mesa já está livre ou não existe. |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```
mysql> select * from mesas;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| id | numero | status | clientes |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Livre | NULL |
| 2 | 2 | Ocupada | NULL |
| 3 | 3 | Ocupada | NULL |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```