

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul
Campus Naviraí

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul


Campus Naviraí

Curso Técnico Integrado em Informática para Internet

Turma 1021 A

Camile Vitória Padilha Riquelme

Relatório do Trabalho Final de Frameworks 2



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul
Campus Naviraí

Fazer uma request POST usando Axios com cabeçalhos customizados(custom headers). O Axios converte automaticamente a resposta para JSON, para que você não precise fazer isso.

Para enviar dados, o fetch usa a propriedade “body”, enquanto o Axios faz uso da propriedade “data”.

- Os dados enviados pelo fetch devem estar stringificados (stringified).
- A URL é passada como argumento no fetch. No Axios, entretanto, a URL faz parte do conjunto de valores enviados no objeto “options”.

Utilizou-se o hook useState para gerenciar o estado dos dados dos filmes.

Importou useState e useEffect do React.

A função buscaFilminhos utiliza o Axios para fazer uma requisição GET à URL_API.

A integração bem-sucedida dos dados de filmes no front-end foi alcançada. A utilização do Axios, useState, e useEffect no contexto React proporcionou uma abordagem eficiente e reativa para lidar com as requisições de dados.

Foi basicamente isso que eu fiz, através de muitas pesquisas.