Actividad de Construcción Aplicada: wireframe, mockup y prototipo de una página de recomendaciones saludables

Camilo Andres Loaiza Bustamante

Edwin Alexis Paez Cetina

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

Programa de Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Web, grupo 54483/26V04

Docente: Sergio Alexander Mora

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

Contenido

Introducción 3
Objetivos 5
Análisis de requerimientos funcionales 6
Análisis de requerimientos no funcionales 13
Wireframe 18
Mockup 33
Prototipo 53
Conclusiones 66
Referencias 67
Anexo A. Distribución del trabajo del equipo 70

Introducción

Este informe presenta el diseño de Casa Activa, una página web de recomendaciones saludables desarrollada para la Actividad de Construcción Aplicada del curso de Ingeniería Web. La guía de la actividad pide recorrer el proceso completo de diseño de una interfaz: analizar los requerimientos, traducirlos en una estructura, darles identidad visual y validarlos con un prototipo navegable centrado en la experiencia del usuario (Corporación Unificada Nacional de Educación Superior [CUN], 2026).

El trabajo partió de un producto mínimo viable centrado en ejercicios para hacer en casa. Al contrastarlo con la guía se encontró que cubría una sola de las cuatro categorías solicitadas (alimentación, actividad física, descanso y bienestar) y que sus formularios no tenían funcionamiento real. Por esa razón se replanteó el alcance: se conservó la identidad visual, que era sólida, y se rediseñó el producto completo alrededor de la temática de la actividad.

El alcance comprende el análisis de los cinco requerimientos funcionales y los cinco no funcionales, 13 wireframes de baja fidelidad con su mapa de pantallas, los mockups de alta fidelidad y un prototipo funcional. Este último permite registrarse, completar un perfil de salud, buscar y filtrar 26 recomendaciones con fuente verificable, recibir sugerencias personalizadas, guardar favoritos, seguir hábitos y administrar los contenidos. Como es un prototipo académico, funciona sin servidor: los datos se guardan en el navegador de cada persona. Las consecuencias de esa decisión se explican en el análisis de seguridad y de escalabilidad.

Se usaron estas herramientas: HTML y CSS para los wireframes y los mockups, diseñados directamente en el navegador; JavaScript con módulos nativos para el prototipo; Playwright (Microsoft, 2026) para las pruebas de extremo a extremo; axe (Deque Systems, 2026) y Lighthouse (Google, 2026) para las auditorías de accesibilidad y rendimiento, y Git y GitHub para el control de versiones. La guía recomienda herramientas como Figma o Balsamiq, pero no obliga a usar una en particular, y señala que Adobe XD e InVision ya no están disponibles. También se usó el asistente de programación Claude Code (Anthropic, 2026) como apoyo en la construcción y la redacción; el equipo es responsable de revisar y sustentar el resultado.

La metodología combinó prácticas tradicionales y ágiles, como propone la actividad. De lo tradicional se tomó la secuencia de fases de la guía: análisis, wireframe, diseño visual, prototipo e informe. La fase de mockup y la de prototipo se trabajaron a la par, como se explica en la sección Mockup. De lo ágil se tomó la construcción por incrementos, la validación continua con pruebas automáticas y la disposición a responder al cambio (Beck et al., 2001): cada defecto encontrado se corrigió cuando apareció, sin acumularlo para el final. El registro del proceso está en la carpeta de evidencias del proyecto.

El propósito de este informe es documentar ese proceso y justificar cada decisión, de modo que se pueda comprobar cómo fue interpretado y resuelto cada requerimiento. Las referencias siguen las normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020).

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y validar una página web de recomendaciones saludables mediante un wireframe, un mockup y un prototipo funcional, aplicando prácticas de metodologías tradicionales y ágiles desde el análisis de requerimientos hasta la entrega del prototipo final, con un enfoque centrado en la experiencia del usuario.

Objetivos específicos

- Analizar de manera argumentada los cinco requerimientos funcionales y los cinco no funcionales de la página.
- Diseñar wireframes de baja fidelidad que definan la estructura, la distribución de los elementos y la jerarquía de la información de cada pantalla.
- Elaborar mockups de alta fidelidad con una paleta, una tipografía y una iconografía justificadas, que cumplan criterios de contraste y legibilidad.
- Construir y verificar un prototipo funcional y navegable que permita recorrer los flujos principales del usuario.

Análisis de requerimientos funcionales

La guía enuncia cada requerimiento solo con su título, sin detallar su contenido. Por eso, antes de diseñar, fue necesario definir qué significa cada uno para esta página. Cada análisis se organiza de la misma forma: cómo se interpretó, por qué se decidió así, cómo quedó resuelto en los diseños y cómo se comprobó.

Usuarios y tareas principales

Se identificaron tres tipos de usuario. La Tabla 1 resume qué necesita cada uno, y esa identificación orientó todas las decisiones siguientes.

Tabla 1. *Usuarios de la página y sus tareas principales*

Usuario	Quién es	Tareas principales
Visitante	Persona que llega buscando orientación concreta, sin intención inicial de registrarse.	Buscar una recomendación, explorar categorías, leer el detalle y su fuente.
Usuario registrado	Persona adulta que quiere cambiar un hábito y darle continuidad.	Completar su perfil, recibir su plan, guardar favoritos y registrar hábitos.
Administrador	Responsable editorial del contenido.	Crear, editar, publicar, retirar y eliminar recomendaciones.

RF1. Gestión de usuarios y perfil de salud

Interpretación

«Gestión de usuarios» se entendió como el ciclo de vida completo de una cuenta: crearla, acceder, mantenerla y eliminarla. «Perfil de salud» se entendió como la información mínima que hace útil una recomendación: objetivo, nivel de actividad, alimentación, restricciones, condiciones de salud, horas de sueño, estrés y tiempo disponible.

Justificación

La decisión central fue separar la cuenta del perfil de salud. Según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, los datos relativos a la salud son datos sensibles, y su tratamiento exige autorización explícita (Congreso de la República de Colombia, 2012,

art. 6). Además, el Decreto 1377 de 2013 dispone que ninguna actividad puede condicionarse a que el titular entregue datos sensibles (Presidencia de la República de Colombia, 2013, art. 6). Por eso el perfil se pide después del registro, es opcional, se puede omitir y tiene su propia casilla de autorización. Un único formulario largo habría sido más simple de construir, pero habría condicionado el acceso a entregar esos datos.

El registro se limita a mayores de 18 años, porque la ley da una protección reforzada a los datos de niños, niñas y adolescentes (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 7) y porque las recomendaciones usadas están dirigidas a personas adultas.

Resolución en los diseños

Los wireframes W2, W3, W4 y W10 definen estas pantallas. El perfil se divide en un asistente de cuatro pasos para reducir la carga cognitiva, con avance visible y opción de omitir. El prototipo implementa el registro con validación junto a cada campo, el indicador de seguridad de la contraseña, el cierre de sesión, la edición de la cuenta, el cambio de contraseña y un cálculo informativo del índice de masa corporal.

Verificación

Las pruebas automáticas comprueban el registro con datos válidos e inválidos, la unicidad del correo, que sin autorización no se guarde ningún dato de salud y que el perfil se pueda omitir sin perder el acceso.

RF2. Gestión de contenidos saludables

Interpretación

Este requerimiento tiene dos caras. Para el público, significa encontrar contenido organizado y confiable. Para el administrador, significa poder mantener ese contenido sin modificar el código.

Justificación

En un sitio de salud la confianza es parte de la funcionalidad, así que cada recomendación cita una fuente verificable y el sistema no permite publicar una sin ella. El catálogo inicial tiene 26 recomendaciones: 8 de alimentación, 6 de actividad física, 6 de descanso y 6 de bienestar. Sus fuentes son la Organización Mundial de la Salud

(OMS, 2026a, 2026b, 2026d), la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), las guías alimentarias colombianas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2020), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2024) y el consenso sobre sueño de Watson et al. (2015).

Revisar los contenidos con este criterio permitió detectar un error de fondo en el MVP: la tarjeta «Cardio suave, bajo impacto» enlazaba a un video de entrenamiento de alta intensidad. Para una persona que busca algo suave, eso podía ser perjudicial. La rutina de bajo impacto se reescribió y el video pasó a una recomendación de nivel avanzado, con exclusiones de seguridad.

Se agregaron dos estados, borrador y publicada, para revisar un contenido antes de que sea público, y una regla de seguridad por recomendación: el campo «No mostrar a personas con».

Resolución en los diseños

W1 presenta las cuatro categorías con su cantidad de recomendaciones. W7 muestra el detalle, con pasos, beneficios y fuente. W11 y W12 definen la administración: una tabla, porque la tarea es comparar y gestionar registros, y un formulario que separa el contenido visible de los atributos que usan la búsqueda y la personalización.

Verificación

Se comprobó que lo publicado por el administrador aparece en el catálogo público, que un borrador no es visible para los visitantes y que el sistema rechaza un contenido sin fuente o con un enlace inseguro.

RF3. Búsqueda y filtrado

Interpretación

Quien llega a una página de recomendaciones suele tener una necesidad concreta y la expresa con sus propias palabras. La búsqueda debe tolerar esa variedad, y los filtros deben ayudar a acotar cuando la persona no sabe exactamente qué busca.

Justificación

Se tomaron cuatro decisiones. La búsqueda ignora tildes y mayúsculas, porque en un teléfono es común escribir «sueno» y no «sueño». Los filtros se combinan entre sí y cada categoría muestra cuántos resultados daría, lo que evita llegar a una pantalla vacía. El estado de la búsqueda queda en la dirección de la página, de modo que un resultado se puede compartir y sobrevive a una recarga. Finalmente, cuando no hay resultados, la página sugiere qué hacer para que la persona no quede sin salida.

Resolución en los diseños

W6 dedica una pantalla a esta función: el buscador ocupa todo el ancho porque es la acción principal, y los filtros están en una columna lateral para combinarlos sin perder de vista los resultados. W1 ubica un buscador en la portada, visible sin desplazarse. En móvil, W13 pliega los filtros para dar prioridad a los resultados.

Verificación

Las pruebas confirman que escribir con o sin tilde da el mismo resultado, que los filtros se combinan y que se conservan tras recargar. Con 10 000 registros sintéticos, una búsqueda por texto tardó cerca de 3 ms, medida como la mediana de varias corridas.

RF4. Personalización de recomendaciones

Interpretación

Personalizar no es saludar por el nombre: es que el contenido cambie según la persona y que ella entienda por qué. También implica lo contrario: no mostrarle lo que no le conviene.

Justificación

Se eligió un motor de reglas explicable y no un modelo de aprendizaje automático. Este último requeriría datos de uso que un prototipo no tiene y no permitiría explicar cada resultado, algo importante cuando se trata de salud. El motor funciona en cuatro etapas: primero descarta lo incompatible con el perfil, luego asigna un puntaje con los pesos de la Tabla 2, después limita cuántas sugerencias llegan por categoría para que la lista sea variada y, por último, convierte cada criterio cumplido en una razón legible.

Tabla 2. *Criterios del motor de personalización*

Criterio	Peso	Qué mide
Objetivo	40	La recomendación apoya el objetivo principal de la persona.
Nivel	20	Se ajusta a su nivel de actividad; lo que lo supera pierde puntos.
Tiempo	15	Cabe en los minutos que tiene disponibles.
Necesidad	15	Atiende una señal del perfil: dormir menos de 7 horas, estrés alto o sedentarismo.
Afinidad	10	Se parece a lo que la persona guardó en favoritos.

Las exclusiones son una regla de seguridad y no un criterio más: ningún puntaje alto puede superarlas. A una persona vegana nunca se le sugiere un lácteo, y a alguien con dolor de rodilla no se le propone un entrenamiento de alto impacto. El límite de 7 horas de sueño proviene del consenso de Watson et al. (2015).

El índice de masa corporal se calcula con fines informativos, pero no se usa para recomendar, a propósito. La OMS (2026c) señala que existen otras medidas, como el perímetro de la cintura, y que las categorías varían con la edad y el sexo en menores, de modo que decidir contenido de salud con un solo número sería poco prudente.

La Tabla 3 muestra el resultado real del motor para dos perfiles opuestos. La persona A duerme 5 horas, reporta estrés alto, es poco activa, vegetariana, intolerante a la lactosa y tiene dolor de rodilla. La persona B es muy activa, duerme 8 horas y quiere moverse más.

Tabla 3. *Primeras tres recomendaciones del motor para dos perfiles*

#	Persona A: dormir mejor	Persona B: moverme más
1	Evita la cafeína en la tarde y la noche (90 puntos)	Cardio intenso sin equipos (75 puntos)
2	Evita comidas abundantes y alcohol antes de dormir (90 puntos)	Fuerza en casa (67 puntos)
3	Un dormitorio silencioso, tranquilo y fresco (90 puntos)	Camina 30 minutos, cinco días a la semana (61 puntos)

Resolución en los diseños

W5 convierte la personalización en una pantalla: un plan de hoy con una acción por categoría y una lista con el motivo de cada sugerencia. El control «No me interesa» devuelve el control a la persona, y se puede deshacer. Si alguien abre directamente una recomendación incompatible con su perfil, W7 muestra una advertencia que explica el motivo.

Verificación

Las pruebas comprueban los casos de seguridad uno por uno, que dos perfiles distintos reciben listas distintas y que, sin perfil, el sistema muestra contenido general sin inventar razones.

RF5. Favoritos y seguimiento de hábitos

Interpretación

Una recomendación solo sirve si se aplica. Los favoritos permiten conservar lo que interesó y el seguimiento de hábitos convierte esa intención en una acción repetida.

Justificación

Las decisiones buscan que continuar sea más fácil que abandonar. Marcar el día toma un toque. Cualquier recomendación se puede convertir en hábito desde su detalle. Si hoy aún no se ha marcado un hábito, la racha no se muestra como perdida, porque el día no ha terminado. La meta es semanal y no diaria, para que un día fallido no se perciba como un fracaso.

También hubo una decisión técnica con efecto directo en la experiencia: las fechas se manejan en hora local. Si se usara la fecha en formato universal, en Colombia (UTC-5) un hábito marcado después de las 7 de la noche quedaría registrado en el día siguiente. Una prueba automática cubre este caso.

Resolución en los diseños

W8 reúne los favoritos con las mismas tarjetas del catálogo y define su estado vacío. W9 prioriza la tarea del día: cada fila permite marcar lo hecho y muestra la racha, la meta y los últimos siete días. El gráfico de cumplimiento va a un lado porque es información de consulta, e incluye una tabla equivalente para quien no pueda verlo.

Verificación

Se comprobó que favoritos y hábitos persisten al recargar, que el cálculo de rachas funciona en cambios de mes y de año, que no se pueden marcar días futuros y que nadie puede modificar el hábito de otra persona.

Análisis de requerimientos no funcionales

Estos requerimientos se trataron con el mismo criterio: en lugar de afirmar que se cumplen, se definió cómo medirlos. Antes de cambiar el proyecto se midió el MVP, de modo que los resultados se pueden comparar, como muestra la Tabla 4. Las mediciones de Lighthouse son locales, con compresión activada como la del hosting previsto.

Tabla 4. *Comparación medida entre el MVP y el prototipo final con Lighthouse*

Medición	Rendimiento	Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO	LCP
MVP, móvil	84	95	96	91	4,5 s
MVP, escritorio	99	95	96	91	0,9 s
Inicio, móvil	93	100	100	100	3,2 s
Inicio, escritorio	100	100	100	100	0,8 s
Explorar, móvil	99	100	100	100	2,3 s
Ingreso, móvil	95	100	100	100	2,9 s

RNF1. Rendimiento

Se interpretó como la rapidez que percibe una persona con un teléfono y una conexión móvil, no como la velocidad en el computador de quien desarrolla. Por eso se tomó la medición móvil de Lighthouse como referencia, con una meta de 90 o más.

Las decisiones fueron: no usar un framework, alojar las fuentes y las imágenes en el propio sitio, convertir las imágenes a WebP, declarar sus medidas para evitar saltos de diseño y cargar de forma diferida las que no están a la vista. El JavaScript se transfiere comprimido con unos 68 KiB. La página de inicio pasó de 522 KiB a 398 KiB, aunque con más contenido, y el cambio acumulado de diseño (CLS) quedó en 0.

La primera medición móvil dio 87, por debajo de la meta. No se ajustó la meta: se analizó la causa. El navegador descubría los módulos de JavaScript por niveles, a medida que los leía, y el servidor local no comprimía los archivos, a diferencia del hosting previsto. Se declaró la precarga de los módulos, sin añadir un empaquetador, se activó la compresión y el resultado subió a 93.

Aun así, el tiempo de carga del elemento principal (LCP) en móvil es de 3,2 s en el inicio, mejor que los 4,5 s del MVP pero por encima de los 2,5 s que Lighthouse considera buenos. La causa es que el contenido se dibuja cuando termina de cargar el JavaScript. Mejorarlo exigiría generar la portada de antemano, lo que se deja como trabajo futuro.

RNF2. Escalabilidad

Una página estática no recibe cargas de servidor, de modo que aquí la escalabilidad significa poder crecer en contenido, en funciones y en tecnología sin rehacer el proyecto.

El código se organizó en capas: presentación, servicios, dominio y datos (Figura 35, en la sección Prototipo). La lógica del dominio no depende del navegador, y todo acceso a datos pasa por repositorios con métodos asíncronos, cuya forma es la de una API. Pasar a un servidor real implicaría reemplazar ese adaptador sin tocar las pantallas. Las categorías y objetivos se definen en datos, de modo que agregar uno no exige rediseñar. El esquema de almacenamiento tiene versión y migraciones, para que un cambio futuro no rompa los datos guardados.

Para comprobarlo se probó el motor con 10 000 registros, unas 380 veces el catálogo actual. La mediana fue de 3 ms para una búsqueda por texto, 1,3 ms con filtros combinados y 4,9 ms para personalizar, por debajo de lo que una persona percibe como espera. Los resultados se muestran por páginas para no saturar la interfaz.

El límite actual es claro: el almacenamiento del navegador es de una sola persona y un solo dispositivo. Para que varias personas compartan datos o para sincronizar dispositivos se necesita un servidor, y por eso la arquitectura deja preparada esa transición.

RNF3. Seguridad y privacidad

En una página que trata datos de salud este requerimiento tiene dos partes: proteger las cuentas frente a accesos indebidos y respetar los derechos de las personas sobre su información.

Para las cuentas, las contraseñas nunca se guardan: se almacena una derivación PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal aleatoria y 600 000 iteraciones, la configuración que recomienda la OWASP Foundation (s. f.), mediante la interfaz

criptográfica del navegador (Mozilla Developer Network [MDN], s. f.-b). El error de ingreso no revela si un correo existe, aunque el registro sí avisa cuando un correo ya está en uso, porque la persona necesita saberlo para continuar. Tras cinco intentos fallidos el acceso se bloquea cinco minutos, y la sesión expira a las ocho horas. Toda escritura exige una sesión vigente, y las pestañas abiertas reaccionan al cierre de sesión: así una pestaña olvidada no puede seguir mostrando datos de salud ni volver a crearlos después de eliminar la cuenta.

Para la aplicación, la interfaz se construye siempre como texto y nunca como HTML, lo que neutraliza la inyección de código: una prueba publica un título con código malicioso y comprueba que se muestra como texto y no se ejecuta. Otra prueba revisa que ningún archivo fuente use funciones peligrosas. Una política de seguridad de contenido impide ejecutar scripts ajenos (MDN, s. f.-a). El sitio tampoco hace peticiones a terceros: el MVP cargaba fuentes y fotos de servicios externos, lo que exponía la dirección IP de cada visitante.

Para la privacidad se aplicó la Ley 1581 de 2012: autorización separada para datos personales y de salud, con fecha y versión registradas. Los derechos del artículo 8 son acciones reales en la pantalla Mi perfil: exportar la información, borrar el perfil de salud revocando la autorización y eliminar la cuenta con todos sus datos.

Este análisis no estaría completo sin sus límites. Sin servidor, las reglas se ejecutan en el navegador de la persona, de modo que la separación de roles organiza la interfaz pero no sería una barrera real frente a alguien que manipule su propio navegador. El perfil de salud se guarda sin cifrar en ese dispositivo, y las cuentas de demostración son públicas a propósito. Además, en GitHub Pages el almacenamiento se comparte entre los proyectos publicados bajo una misma cuenta. Un producto real exigiría que la autenticación, los permisos y el almacenamiento cifrado estuvieran en un servidor. Por honestidad con el alcance, tampoco se incluyó la recuperación de contraseña por correo, ya que sin servidor solo podría simularse.

RNF4. Experiencia de usuario

Se interpretó como la suma de tres cosas: que la página sea clara, que sea consistente y que pueda ser usada por todas las personas. Por eso se adoptó WCAG 2.2 nivel AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2024) como referencia de accesibilidad y las diez heurísticas de Nielsen (1994/2024) como guía de usabilidad.

En el MVP, axe encontró 20 elementos con contraste insuficiente: su color de acento alcanzaba 2,43:1, cuando el mínimo es 4,5:1. El color se oscureció hasta 5,24:1 sin perder la identidad, y una prueba automática lee los colores del proyecto y falla si alguno baja del mínimo. La herramienta axe, ejecutada en 21 pantallas y estados, no reporta violaciones. La navegación completa funciona con teclado, los diálogos atrapan el foco y el contenido respeta la preferencia de reducir el movimiento. La Tabla 5 resume cómo se aplicó cada heurística.

Tabla 5. *Aplicación de las heurísticas de Nielsen*

Heurística	**Cómo se aplicó**
Visibilidad del estado del sistema	Avisos tras cada acción, avance del asistente y contador de resultados.
Relación con el mundo real	Lenguaje cotidiano: «Para ti», «No me interesa», «Cómo hacerlo».
Control y libertad del usuario	Deshacer al descartar, omitir el perfil y cancelar en los diálogos.
Consistencia y estándares	Una sola biblioteca de componentes en todas las pantallas.
Prevención de errores	Confirmación de acciones destructivas y validación antes de guardar.
Reconocer antes que recordar	Filtros activos visibles y opciones como tarjetas.
Flexibilidad y eficiencia	Accesos directos desde el inicio y URL compartibles.
Diseño estético y minimalista	Una acción principal por pantalla y jerarquía tipográfica clara.
Ayuda frente a los errores	Mensajes junto al campo, con la solución, y foco en el primer error.
Ayuda y documentación	Textos de ayuda en los campos y estados vacíos que orientan.

Una limitación debe quedar clara: no se hicieron pruebas de usabilidad con personas reales. Las verificaciones son automáticas y de revisión por criterios, de modo que comprueban que la interfaz cumple reglas conocidas, pero no reemplazan observar a un usuario real. Sería el siguiente paso natural.

RNF5. Compatibilidad con dispositivos

El requerimiento se interpretó en dos dimensiones: el tamaño de pantalla y el navegador. Los wireframes parten del escritorio porque ahí se aprecia mejor la estructura completa, y W13 define su adaptación. En la construcción se hizo lo contrario: como buena parte del público consultaría la página desde el teléfono, los estilos se escribieron primero para móvil y luego se ampliaron.

La versión móvil reorganiza la interfaz (W13): el menú pasa a una barra inferior al alcance del pulgar, las columnas se apilan y los filtros se pliegan. Los controles principales miden al menos 44 píxeles de alto en móvil, lo que se comprueba en Explorar y en Hábitos. El MVP tenía un defecto medido: a 360 píxeles el contenido medía 397 y obligaba a desplazarse de lado.

Se automatizó la verificación en los tres motores de navegador más usados (Chromium, Firefox y WebKit) y en un teléfono emulado. No hay desbordamiento horizontal en ninguna pantalla a 360, 768 y 1366 píxeles. En total se ejecutaron 300 pruebas de extremo a extremo y 127 pruebas unitarias, todas exitosas en tres corridas consecutivas. Se omiten a propósito 3 casos que no aplican: la descarga de archivos en WebKit y en el perfil móvil, que se verifica en los motores de escritorio, y la navegación con Tab en WebKit, que por defecto no enfoca los enlaces. Esta validación usa emulación: abrir el enlace publicado en un teléfono físico es un paso que el equipo debe completar.


Wireframe

Los wireframes se construyeron antes que el resto del proyecto, en escala de grises, sin tipografía definitiva y con marcadores en lugar de imágenes, tal como pide la guía. Trabajar en baja fidelidad obligó a resolver primero la estructura: al no haber colores ni fotos que distraigan, solo queda la pregunta de qué va dónde y qué es más importante. Los números en cada figura corresponden a las zonas explicadas debajo.

Mapa de pantallas

El mapa organiza la página en tres zonas según el tipo de usuario. Las líneas continuas son navegación directa y las punteadas, transiciones condicionadas. Se decidió que la zona pública fuera amplia: buscar y leer no exigen cuenta, y el registro solo se pide cuando aporta valor, como al guardar un favorito.

Figura 1. *Mapa de pantallas y relación de navegación entre ellas*



W1. Pantalla de inicio (visitante)

Es la puerta de entrada para visitantes. La jerarquía parte del mensaje de valor y lleva de inmediato a la acción de buscar, porque quien llega a un sitio de recomendaciones viene con una necesidad concreta. Debajo se presentan las cuatro categorías exigidas por la guía, como acceso directo a cada listado.

Figura 2. *Wireframe de la pantalla de inicio (visitante)*



1. Menú principal con la marca a la izquierda y las acciones de cuenta a la derecha.
2. Mensaje de valor: es el elemento de mayor peso visual.
3. Buscador con accesos rápidos, visible sin desplazarse.
4. Listados por categoría: alimentación, actividad física, descanso y bienestar.
5. Recomendaciones destacadas para empezar sin registro.
6. Explicación del funcionamiento y llamada al registro.

W2. Pantalla de ingreso

Separa el acceso del contenido para que el usuario se concentre en una sola tarea. El formulario pide lo mínimo y ofrece cuentas de demostración, útiles para evaluar el prototipo sin registrarse. Conserva la composición dividida del MVP.

Figura 3. *Wireframe de la pantalla de ingreso*



1. Panel de marca que refuerza el beneficio de ingresar.
2. Pestañas que cambian entre ingreso y registro.
3. Formulario con errores junto a cada campo.
4. Cuentas de demostración para la evaluación.

W3. Pantalla de registro

Reúne solo los datos de la cuenta. Los datos de salud se piden después y son opcionales, para no condicionar el registro a entregar información sensible. La autorización se separa en casillas explícitas, sin marcar por defecto.

Figura 4. *Wireframe de la pantalla de registro*




1. Datos de cuenta: nombre, correo y contraseña.
2. Indicador de seguridad de la contraseña.
3. Confirmación de mayoría de edad y autorización de datos.
4. Acción principal y enlace a la política.

W4. Asistente de perfil de salud

Divide el formulario en cuatro pasos para reducir la carga cognitiva. Cada paso se concentra en un tema y muestra el avance. Es opcional: se puede omitir sin perder acceso al contenido. Los datos de este asistente alimentan la personalización.

Figura 5. *Wireframe del asistente de perfil de salud*




1. Indicador de avance con los cuatro pasos.
2. Explicación de por qué se pide el dato y aviso de sensibilidad.
3. Opciones como tarjetas, con selección visible.
4. Navegación: atrás, omitir y continuar.

W5. Panel personalizado «Para ti»

Es la pantalla principal tras ingresar y responde a la pregunta «¿qué hago hoy?». El resumen de hábitos va primero para dar continuidad; luego un plan con una acción por categoría y, al final, la lista ordenada. Cada tarjeta muestra el motivo de la sugerencia, para que la personalización sea visible y comprensible.

Figura 6. *Wireframe del panel personalizado «Para ti»*




1. Saludo y estado del día.
2. Indicadores: hábitos de hoy, racha y avance semanal.
3. Plan de hoy: una recomendación por categoría.
4. Lista personalizada, con el motivo de cada sugerencia.
5. Control «No me interesa», que ajusta la lista.

W6. Explorar: búsqueda y filtros

Concentra la búsqueda y el filtrado. El buscador ocupa todo el ancho porque es la función principal; los filtros van en una columna lateral fija para combinarlos sin perder de vista los resultados. El contador y las etiquetas activas informan en todo momento qué se está viendo.

Figura 7. *Wireframe de la pantalla de explorar: búsqueda y filtros*




1. Buscador principal y selector de orden.
2. Filtros combinables: categoría, duración, nivel y objetivo.
3. Contador de resultados y filtros activos, que se pueden quitar.
4. Listado de recomendaciones.
5. Paginación para grandes volúmenes.

W7. Detalle de una recomendación

Muestra una recomendación completa en orden de lectura: qué es, cómo aplicarla y de dónde sale. La fuente es visible porque en temas de salud la confianza es un requisito. Las acciones de guardar y convertir en hábito están junto al título para que sean lo primero que se vea.

Figura 8. *Wireframe del detalle de una recomendación*




1. Ruta de navegación para volver al listado.
2. Encabezado con imagen, categoría y duración.
3. Acciones: guardar en favoritos y crear hábito.
4. Beneficios y pasos numerados.
5. Fuente verificable y aviso de salud.
6. Recomendaciones relacionadas.

W8. Favoritos

Reúne lo que el usuario guardó, con las mismas tarjetas del catálogo para mantener la consistencia. Se incluye su estado vacío, que orienta hacia la siguiente acción en lugar de mostrar una pantalla en blanco.

Figura 9. *Wireframe de la pantalla de favoritos*




1. Título y cantidad de elementos guardados.
2. Filtro rápido por categoría.
3. Tarjetas con el botón de quitar.
4. Estado vacío con acción sugerida.

W9. Seguimiento de hábitos

Prioriza la tarea diaria: marcar lo hecho hoy. Cada fila resume nombre, racha y últimos siete días. El gráfico de avance se ubica a un lado porque es información de consulta, no de acción. El gráfico tiene una tabla equivalente para quienes no pueden verlo.

Figura 10. *Wireframe del seguimiento de hábitos*



1. Indicadores del día y de la semana.
2. Lista diaria con marcación de un toque.
3. Últimos 7 días y meta semanal de cada hábito.
4. Avance de las últimas semanas, con tabla equivalente.
5. Creación de un hábito propio.

W10. Mi perfil y privacidad

Agrupa en pestañas lo relacionado con la cuenta. La pestaña de privacidad hace ejecutables los derechos del titular: consultar, descargar y eliminar sus datos. Las acciones destructivas quedan separadas y piden confirmación.

Figura 11. *Wireframe de mi perfil y privacidad*



1. Pestañas: cuenta, perfil de salud y privacidad.
2. Autorización registrada, con fecha.
3. Exportar datos en un archivo.
4. Zona de acciones irreversibles.

W11. Administración de contenidos: listado

Vista exclusiva del rol administrador. Usa una tabla porque la tarea es comparar y gestionar muchos registros, no leerlos. Cada fila muestra su estado y las acciones disponibles.

Figura 12. *Wireframe de la administración de contenidos: listado*




1. Indicadores de contenidos por estado.
2. Búsqueda interna y creación de contenidos.
3. Tabla con categoría, estado y fecha.
4. Acciones por fila: editar, publicar y eliminar.

W12. Administración de contenidos: formulario

Permite crear o editar una recomendación sin tocar el código. La columna izquierda contiene el contenido visible; la derecha, los atributos que usan la búsqueda y la personalización. Hacer obligatoria la fuente protege la calidad del contenido.

Figura 13. *Wireframe de la administración de contenidos: formulario*




1. Contenido visible: título, resumen, beneficios y pasos.
2. Clasificación: categoría, nivel, duración y objetivos.
3. Reglas de seguridad: a quién no debe mostrarse.
4. Fuente obligatoria y acciones de guardar.

W13. Adaptación a teléfono móvil

La versión móvil no es una reducción del escritorio, sino una reorganización. El menú superior pasa a una barra inferior al alcance del pulgar, las columnas se apilan y los filtros se pliegan para dar prioridad a los resultados.

Figura 14. *Wireframe de la adaptación a teléfono móvil*



1. Barra inferior con los destinos principales, según el tipo de usuario.
2. Contenido en una sola columna.
3. Filtros plegados en un botón.
4. Objetivos táctiles de al menos 44 píxeles.

Cobertura de los requerimientos funcionales

La guía pide verificar que todos los requerimientos funcionales tengan un espacio dentro de la estructura propuesta. La Tabla 6 lo confirma.

Tabla 6. *Cobertura de los requerimientos funcionales en los wireframes*

Requerimiento	**Pantallas**
RF1. Gestión de usuarios y perfil de salud	W2, W3, W4, W10
RF2. Gestión de contenidos saludables	W1, W7, W11, W12
RF3. Búsqueda y filtrado	W1, W6, W13
RF4. Personalización de recomendaciones	W4, W5, W7
RF5. Favoritos y seguimiento de hábitos	W7, W8, W9

Mockup

El mockup aplica la identidad visual sobre la estructura del wireframe. Primero se definió el sistema visual: paleta, tipografía, iconografía y componentes. Con él se maquetó cada pantalla directamente en el navegador, con datos de demostración, al mismo tiempo que se construía la interfaz. Las imágenes de esta sección son capturas de esas pantallas, generadas con un script.

Este orden difiere del flujo clásico, en el que el mockup es un archivo independiente que se termina antes de programar. Se eligió porque evita que lo diseñado y lo construido se separen: en el MVP, los mockups mostraban fotografías distintas a las del producto. A cambio, el mockup no existió como una etapa cerrada antes del prototipo, lo que se deja declarado.

Se conservó la identidad del MVP: el nombre, la combinación de tinta, crema y lima, y la composición dividida de la portada. El problema del proyecto original no era su estética sino su alcance, de modo que rehacer la marca habría sido un esfuerzo sin retorno.

Paleta de colores

La tinta y la crema dan una base cálida y sobria, alejada del blanco clínico de muchos sitios de salud. El lima aporta energía y se reserva para la acción principal, de modo que siempre es claro qué hacer. El lima tiene poco contraste sobre fondos claros, por lo que en ellos nunca se usa como color de texto: en ese papel lo reemplaza el oliva. Solo aparece como texto sobre la tinta, en el pie de página. Cada categoría tiene un color propio, siempre acompañado de su nombre y su icono, porque el color no debe ser el único medio para comunicar algo (W3C, 2024). La Tabla 7 compara el contraste de los pares principales con el del MVP.

Figura 15. *Paleta de colores y contraste calculado de cada combinación*



Tabla 7. *Verificación de contraste de los pares de texto principales*

Texto / fondo	MVP	Prototipo	Mínimo AA
Acento sobre crema	2,43:1	5,24:1	4,5:1
Acento sobre papel	2,72:1	5,87:1	4,5:1
Texto secundario sobre crema	3,76:1	5,88:1	4,5:1
Texto secundario sobre papel	4,21:1	6,58:1	4,5:1
Texto de marcador sobre campo	3,17:1	5,71:1	4,5:1
Tinta sobre lima (botón)	12,55:1	12,55:1	4,5:1

Tipografía

Se usan dos familias con funciones separadas. Barlow Condensed (Tribby, s. f.), de trazo condensado y fuerte, da carácter a los títulos y permite textos grandes en poco espacio, algo clave en móvil. Montserrat (Ulanovsky et al., s. f.) se usa en el texto por su buena legibilidad en pantalla. Las dos se alojan en el propio sitio. El tamaño base del texto y de los campos es de 16 píxeles.

Figura 16. *Tipografía y escala de tamaños*



Iconografía e imágenes

Se eligió la familia Lucide (s. f.) por su trazo uniforme de 2 píxeles, que combina con la tipografía y mantiene un tono simple. Los iconos siempre acompañan a un texto o tienen una etiqueta accesible. Las fotografías provienen de Unsplash, cuya licencia permite este uso (Unsplash, s. f.). Se seleccionaron por categoría y se optimizaron para la web. Mientras el MVP las cargaba desde un servicio externo, aquí se alojan en el propio sitio.

Figura 17. *Iconografía del sistema*




Composición y componentes

La composición sigue una retícula simple. El contenido se limita a 1280 píxeles de ancho, y las tarjetas se ordenan en una, dos o tres columnas según el espacio disponible, de modo que las líneas de lectura se mantienen cómodas en cualquier pantalla. El espaciado parte de una escala de 4 y 8 píxeles que da ritmo y relaciona los elementos: lo cercano pertenece al mismo grupo.

La jerarquía se construye con tamaño y contraste. Cada pantalla tiene un solo título principal, en Barlow Condensed; le siguen los títulos de sección, y el texto secundario va en gris. El lima aparece en una sola acción por zona, de manera que el ojo llega a ella sin competencia. El equilibrio de la portada viene del MVP: una columna de texto a la izquierda compensa el peso visual de la fotografía de la derecha. En las pantallas de trabajo, como Hábitos, la columna ancha se dedica a la tarea y la angosta a la consulta.

Todas las pantallas se construyen con una sola biblioteca de componentes, lo que garantiza que un botón se vea y se comporte igual en todo el sitio.

Figura 18. *Biblioteca de componentes*



Pantallas de alta fidelidad

Cada mockup corresponde al wireframe indicado en su título. Las pantallas más largas se dividen en dos figuras para conservar la legibilidad.


Conserva la composición del MVP y agrega el buscador sobre la fotografía. Las categorías toman sus colores, lo que anticipa la organización del sitio.

Figura 19. *Mockup de la pantalla de inicio, parte superior (W1)*




Las tarjetas destacadas conservan el estilo del MVP, y ahora toda la tarjeta es un enlace.

Figura 20. *Mockup de la pantalla de inicio, parte inferior (W1)*




El formulario flota sobre la fotografía. La pestaña activa ahora se distingue con claridad, lo que corrige un defecto del MVP.

Figura 21. *Mockup de la pantalla de ingreso (W2)*




Las casillas de autorización quedan sin marcar y visibles antes del botón principal.

Figura 22. *Mockup de la pantalla de registro (W3)*




El aviso azul explica que los datos son sensibles antes de pedirlos.

Figura 23. *Mockup del asistente de perfil de salud (W4)*




Los indicadores van primero y el plan de hoy reúne una acción por categoría.

Figura 24. *Mockup del panel «Para ti», parte superior (W5)*




El verde claro distingue las razones de la sugerencia del resto del contenido.

Figura 25. *Mockup del panel «Para ti», parte inferior (W5)*




Las etiquetas negras muestran los filtros activos y se pueden quitar con un toque.

Figura 26. *Mockup de explorar con filtros aplicados (W6)*




La fuente tiene su propio bloque, al mismo nivel que los beneficios.

Figura 27. *Mockup del detalle de una recomendación (W7)*




El corazón relleno comunica el estado sin depender solo del color.

Figura 28. *Mockup de favoritos (W8)*




El oliva marca los días cumplidos y el borde resalta el día actual.

Figura 29. *Mockup del seguimiento de hábitos (W9)*




Las acciones irreversibles quedan aisladas en un bloque con borde rojo.

Figura 30. *Mockup de privacidad y datos (W10)*




La tabla usa etiquetas de estado, y los borradores van primero porque requieren atención.

Figura 31. *Mockup de la administración de contenidos (W11)*



Los bloques de la derecha separan clasificación, reglas de seguridad y fuente.

Figura 32. *Mockup del formulario de contenidos (W12)*



Adaptación a móvil

Se verificó la adaptación de cada pantalla a distintos tamaños. En el teléfono, los elementos se apilan, la navegación pasa a la barra inferior y la pantalla conserva una sola acción principal.

Figura 33. *Mockups móviles de inicio, explorar y panel personalizado*





Figura 34. *Mockups móviles de detalle, hábitos e ingreso*



Prototipo

Enlace y acceso


El prototipo está publicado y se puede abrir sin instalar nada: https://camilo00410.github.io/casa-activa/. El código fuente está disponible en https://github.com/camilo00410/casa-activa. La primera versión del informe enlazaba a una dirección local que solo funcionaba en el computador del autor; publicar el prototipo resuelve ese problema.

Para evaluarlo no hace falta registrarse. La pantalla de ingreso tiene dos botones de demostración: uno para un usuario de ejemplo, con perfil y ocho semanas de historial, y otro para el administrador. Los datos se guardan en cada navegador, y el enlace «Restablecer datos de demostración» del pie de página los devuelve a su estado inicial.

Construcción

A diferencia de un prototipo en una herramienta de diseño, que simula la interacción con zonas enlazadas, este es una aplicación que funciona: los datos persisten, las búsquedas se calculan y las recomendaciones cambian según el perfil. Se construyó sobre el código del MVP con HTML, CSS y JavaScript sin framework, lo que mantiene el proyecto legible y sin paso de compilación. Se publica como sitio estático porque la guía pide un enlace con permisos de visualización que el docente pueda abrir, y un sitio estático no tiene tiempo de arranque ni costo de operación.

Figura 35. *Arquitectura por capas del prototipo*



Flujos de navegación implementados

Las capturas siguientes se generaron recorriendo cada flujo con clics reales, mediante un script que forma parte del proyecto.

Flujo 1. Buscar y consultar una recomendación

Un visitante escribe qué busca desde el inicio, acota los resultados y abre el detalle, sin necesidad de registrarse.

Figura 36. *Búsqueda desde la pantalla de inicio*




Figura 37. *Resultados con un filtro aplicado*





Figura 38. *Detalle de la recomendación elegida*



Flujo 2. Registrarse y recibir un plan

Si el formulario tiene errores, cada uno se explica junto a su campo. Luego la persona completa el asistente y recibe su plan.

Figura 39. *Validación del formulario de registro*




Figura 40. *Elección del objetivo en el asistente*





Figura 41. *Plan personalizado resultante*



Flujo 3. Guardar en favoritos

Si alguien intenta guardar sin sesión, el sistema le pide ingresar y, al hacerlo, lo regresa a la misma recomendación para que guarde con un toque.

Figura 42. *Solicitud de ingreso al guardar sin sesión*




Figura 43. *Recomendación guardada*





Figura 44. *Pantalla de favoritos*



Flujo 4. Crear y seguir un hábito

Desde una recomendación se crea un hábito con su meta semanal y se marca el día con un toque.

Figura 45. *Creación de un hábito*





Figura 46. *Seguimiento con el día marcado*



Flujo 5. Administrar contenidos

El administrador crea una recomendación y esta aparece de inmediato en la búsqueda pública.

Figura 47. *Formulario de nueva recomendación*





Figura 48. *Contenido publicado en la búsqueda pública*



Pruebas y errores corregidos

La guía pide probar el prototipo y corregir los errores encontrados. El proyecto incluye 127 pruebas unitarias y 300 de extremo a extremo, repartidas en Chromium, Firefox, WebKit y un teléfono emulado, que recorren los flujos anteriores y fallan si aparece un error inesperado en la consola del navegador. Además, se hizo una revisión independiente enfocada en romper la aplicación, con casos que las pruebas no cubrían: varias pestañas, almacenamiento bloqueado, datos alterados y direcciones manipuladas. La Tabla 8 resume los defectos más relevantes. Cada corrección quedó con su prueba, para que el error no regrese.

Tabla 8. *Errores de navegación o interacción identificados y corregidos*

Error encontrado	Cómo se detectó	Corrección
«También te puede servir» sugería cardio intenso a una persona con dolor de rodilla	Revisión independiente	Las relacionadas pasan por la misma regla de seguridad del motor.
Tras eliminar una cuenta, otra pestaña podía volver a crear sus datos de salud	Revisión independiente	Toda escritura exige sesión vigente y las pestañas reaccionan al cambio.
Pantalla en blanco si el navegador bloquea el almacenamiento	Revisión independiente	La aplicación continúa en memoria y lo avisa.
El botón Atrás quedaba atrapado después de ingresar	Revisión independiente	Las redirecciones ya no agregan entradas al historial.
Enter en un borrador lo publicaba	Revisión independiente	Enter conserva el estado; publicar exige el botón.
La palabra «false» aparecía en pantalla	Revisión visual	Se corrigió la causa y se agregó una prueba que busca texto indebido en todas las pantallas.
El enlace «Saltar al contenido» no se alcanzaba con el teclado	Prueba de teclado	La aplicación dejó de mover el foco en la primera carga.
La etiqueta accesible del logo no coincidía con su texto visible	axe	Se unificó el texto (criterio 2.5.3 de WCAG).
El borde de los controles no alcanzaba 3:1 sobre crema	Prueba de contraste	Se oscureció el color del borde.
Rendimiento móvil de 87, por debajo de la meta	Lighthouse	Se declaró la precarga de los módulos.

Conclusiones

1. La mejora más importante no fue técnica, sino de lectura. El MVP estaba bien presentado, pero resolvía otra temática: ejercicios en vez de recomendaciones saludables. Contrastar cada entregable con la guía antes de construir evitó invertir esfuerzo en la dirección equivocada.
2. Diseñar de lo general a lo particular reduce el retrabajo. Los wireframes obligaron a decidir qué era importante antes de pensar en el aspecto, y detectaron carencias que el MVP ocultaba tras su buena apariencia, como la ausencia de un lugar para buscar o para seguir hábitos.
3. El diseño centrado en el usuario va más allá de la estética. Decisiones como que el perfil de salud sea opcional, explicar cada sugerencia o no dar por perdida una racha antes de que termine el día salen de pensar en la persona y en sus derechos. La protección de los datos de salud dejó de ser un tema legal y se convirtió en una decisión de interfaz.
4. La calidad debe medirse, no suponerse. El contraste del MVP parecía aceptable a simple vista y no lo era. Las pruebas encontraron defectos que una revisión visual no detectó, una revisión visual encontró otros que las pruebas no habrían visto, y una revisión independiente halló errores serios que ninguna de las dos había considerado, como sugerir un entrenamiento intenso a alguien con dolor de rodilla. Una suite que pasa solo demuestra lo que se pensó en probar. Medir también obligó a buscar la causa cuando el rendimiento móvil no alcanzó la meta.
5. La principal dificultad fue equilibrar lo funcional con las limitaciones de un sitio sin servidor. Se decidió retirar lo que solo podría simularse, como la recuperación de contraseña por correo, y declarar los límites de seguridad. El siguiente paso natural es realizar pruebas de usabilidad con personas reales, que este proyecto no incluyó, y llevar la autenticación y los datos a un servidor.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Anthropic. (2026). *Claude Code* [Asistente de programación con inteligencia artificial]. https://claude.com/claude-code

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J. y Thomas, D. (2001). *Manifiesto por el desarrollo ágil de software*. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Centers for Disease Control and Prevention. (2024, 15 de mayo). *About sleep*. https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. (2026). *Guía de Actividad de Construcción Aplicada (ACA): Ingeniería Web* [Documento de curso]. CUN Digital.

Deque Systems. (2026). *axe-core* [Software]. GitHub. https://github.com/dequelabs/axe-core

Google. (2026). *Lighthouse* (versión 13.6) [Software]. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2020). *Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana mayor de 2 años: Documento técnico*. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/guias_alimentarias_basadas_en_alimentos_para_la_poblacion_colombiana_mayor_de_2_anos_0.pdf

Lucide. (s. f.). *Lucide icons* [Iconografía]. https://lucide.dev

Microsoft. (2026). *Playwright* (versión 1.65) [Software]. https://playwright.dev

Mozilla Developer Network. (s. f.-a). *Content Security Policy (CSP)*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP

Mozilla Developer Network. (s. f.-b). *Web Crypto API*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Crypto_API

Nielsen, J. (2024, 30 de enero). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ (Trabajo original publicado en 1994)

Organización Mundial de la Salud. (2026a, 26 de enero). *Alimentación sana*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

Organización Mundial de la Salud. (2026b, 30 de marzo). *Stress*. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress

Organización Mundial de la Salud. (2026c, 7 de octubre). *Obesidad y sobrepeso*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Organización Mundial de la Salud. (2026d, 4 de noviembre). *Actividad física*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

Organización Panamericana de la Salud. (2020, 26 de noviembre). *Cada movimiento cuenta para mejorar la salud, dice la OMS*. https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-movimiento-cuenta-para-mejorar-salud-dice-oms

OWASP Foundation. (s. f.). *Password storage cheat sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Tribby, J. (s. f.). *Barlow Condensed* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Condensed

Ulanovsky, J., Matas, S., del Peral, J. P. y Le Bailly, J. (s. f.). *Montserrat* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Unsplash. (s. f.). *Unsplash license*. https://unsplash.com/license

Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., Bliwise, D. L., Buxton, O. M., Buysse, D., Dinges, D. F., Gangwisch, J., Grandner, M. A., Kushida, C., Malhotra, R. K., Martin, J. L., Patel, S. R., Quan, S. F. y Tasali, E. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep, 38*(6), 843-844. https://doi.org/10.5665/sleep.4716

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A. Distribución del trabajo del equipo

El proyecto se desarrolló en dos etapas. En la primera se creó el MVP, que definió la marca y la identidad visual. En la segunda, el MVP se contrastó con la guía y se transformó en la solución final, conservando esa identidad. La Tabla 9 registra las responsabilidades de cada integrante. Las actividades de construcción y redacción contaron con el apoyo del asistente de inteligencia artificial declarado en la Introducción.

Tabla 9. *Responsabilidades de cada integrante*

Integrante	Responsabilidades
Camilo Andres Loaiza Bustamante	• Coordinación del proyecto y contraste con la guía y la rúbrica. • Diagnóstico del MVP, plan de trabajo y replanteamiento del alcance a las cuatro categorías. • Análisis argumentado de los requerimientos funcionales y no funcionales. • Wireframes completos y mapa de pantallas. • Sistema visual y mockups de alta fidelidad. • Prototipo funcional: registro, perfil de salud, búsqueda, personalización, favoritos, hábitos y administración. • Pruebas automáticas y auditorías de accesibilidad y rendimiento. • Redacción y edición del informe final. • Publicación del prototipo y del repositorio.
Edwin Alexis Paez Cetina	• Propuesta inicial del proyecto y marca Casa Activa. • MVP en HTML y CSS: identidad visual, portada y tarjetas, que se conservaron en la versión final. • Primera versión del informe, con los primeros requisitos, wireframes y mockups.