

Módulo de ampliación LOGO! AM2 AQ, alimentación: DC 24V, 2 AO, 0-10V, 0/4-20 mA para LOGO! 8



| Diseño/montaje  |   |
|---|---|
| Montaje   | sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho |
| Tensión de alimentación                                       |   |
| Valor nominal (DC)  | 24 V  |
| Salidas analógicas  |   |
| Nº de salidas analógicas                                      | 2   |
| Rangos de salida, tensión                                     |   |
| • 0 a 10 V  | Sí  |
| Rangos de salida, intensidad                                  |   |
| • 0 a 20 mA   | Sí  |
| • 4 mA a 20 mA  | Sí  |
| CEM   |   |
| Emisión de radiointerferencias según EN 55 011                |   |
| • Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial | Sí  |
| Normas, homologaciones, certificados                          |   |
| Marcado CE  | Sí  |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Homologación CSA                  | Sí |
| Homologación UL                   | Sí |
| Homologación FM                   | Sí |
| desarrollado conforme a IEC 61131 | Sí |
| según VDE 0631                    | Sí |
| Homologaciones navales            | Sí |

| Condiciones ambientales          |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente en servicio |                                |
| • mín.                           | 0 °C; A partir de ES03: -20 °C |
| • máx.                           | 55 °C                          |

| Dimensiones          |            |
|----------------------|------------|
| Ancho                | 35,5 mm    |
| Altura               | 90 mm      |
| Profundidad          | 58 mm      |
| Última modificación: | 29/10/2020 |