Informe de laboratorio 08

Tema: Métodos Heurísticos: Problemas NP y Búsqueda Aleatoria (Monte Carlo)

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Capatinta Almanza Camilo B. A. ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Análisis y Diseño de Algoritmos Semestre: IV Código: 1702231

Laboratorio	Tema	Duración
08	Métodos Heurísticos: Problemas NP y Búsqueda Aleatoria (Monte Carlo)	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	05/11/2026	09/11/2026

1. Ejercicios/Problemas propuestos

1.1. Ejercicio 1

Implementa fuerza bruta para un TSP de 10 ciudades generadas aleatoriamente, y mide cuánto tiempo tarda en encontrar la solución óptima.

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <chrono>
#include <iomanip>
#include "tsp_comun.h"
using namespace std;

int main() {
    const int N = 10;
    const unsigned SEMILLA = 2026;

    vector<Ciudad> ciudades = generarCiudades(N, SEMILLA);
```

```
    vector<vector<int>> dist = matrizDistancias(ciudades);

    cout << "Ciudades generadas (id: x, y):\n";
    for (int i = 0; i < N; i++)
        cout << "  " << i << ": (" << ciudades[i].x << ", " << ciudades[i].y << ")\n";

    // La ciudad 0 es el origen fijo; se permutan solo las ciudades 1..N-1.
    vector<int> perm;
    for (int i = 1; i < N; i++) perm.push_back(i);

    int mejorCosto = INT_MAX;
    vector<int> mejorRuta;
    long long evaluadas = 0;

    auto inicio = chrono::steady_clock::now();

    do {
        if (perm.front() > perm.back()) continue;

        evaluadas++;
        int costo = costoRuta(dist, perm);
        if (costo < mejorCosto) {
            mejorCosto = costo;
            mejorRuta = perm;
        }
    } while (next_permutation(perm.begin(), perm.end()));

    auto fin = chrono::steady_clock::now();
    double ms = chrono::duration<double, milli>(fin - inicio).count();

    cout << "\nRuta optima (fuerza bruta): 0 -> ";
    for (int c : mejorRuta) cout << c << " -> ";
    cout << "0\n";
    cout << "Costo optimo: " << mejorCosto << "\n";
    cout << "Rutas distintas evaluadas: " << evaluadas << "\n";
    cout << fixed << setprecision(3);
    cout << "Tiempo de ejecucion: " << ms << " ms\n";

    return 0;
}
```

- Genera 10 ciudades con coordenadas reproducibles, calcula sus distancias y evalúa rutas que empiezan y terminan en la ciudad 0. Como la distancia es simétrica, una ruta y su recorrido inverso cuestan lo mismo; por eso descarta una de cada pareja. Al final informa la ruta más corta, su costo y el tiempo empleado. En esencia, busca la mejor ruta examinando todas las alternativas posibles.




Figura 1: Ejecución del ejercicio 1

1.2. Ejercicio 2

Implementa búsqueda aleatoria (Monte Carlo) para el mismo TSP de 10 ciudades del ejercicio anterior, con distintos números de iteraciones (100, 1 000, 10 000), y compara qué tan cerca queda del óptimo real en cada caso.

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <random>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <sstream>
#include "tsp_comun.h"
using namespace std;

// Optimo real por fuerza bruta (misma logica del ejercicio 1).
int optimoFuerzaBruta(const vector<vector<int>> &dist, int N) {
    vector<int> perm;
    for (int i = 1; i < N; i++) perm.push_back(i);
    int mejor = INT_MAX;
    do {
        if (perm.front() > perm.back()) continue;
        mejor = min(mejor, costoRuta(dist, perm));
    } while (next_permutation(perm.begin(), perm.end()));
    return mejor;
}

// Una corrida de Monte Carlo: devuelve el mejor costo visto tras "iteraciones" rutas al azar.
int monteCarlo(const vector<vector<int>> &dist, int N, int iteraciones, mt19937 &rng) {
    vector<int> ruta;
    for (int i = 1; i < N; i++) ruta.push_back(i);
    int mejor = INT_MAX;
    for (int it = 0; it < iteraciones; it++) {
```

```cpp
        shuffle(ruta.begin(), ruta.end(), rng);
        mejor = min(mejor, costoRuta(dist, ruta));
    }
    return mejor;
}

int main() {
    const int N = 10;
    const unsigned SEMILLA = 2026;          // misma instancia que el ejercicio 1
    const int REPETICIONES = 100;

    vector<vector<int>> dist = matrizDistancias(generarCiudades(N, SEMILLA));
    int optimo = optimoFuerzaBruta(dist, N);
    cout << "Optimo real (fuerza bruta): " << optimo << "\n\n";

    mt19937 rng(12345);
    vector<int> configuraciones = {100, 1000, 10000};

    cout << "Cada fila resume " << REPETICIONES << " corridas independientes de Monte
    ↪  Carlo.\n\n";
    cout << left << setw(12) << "Iteraciones" << setw(14) << "1ra corrida"
         << setw(12) << "Mejor" << setw(12) << "Peor" << setw(12) << "Promedio"
         << setw(14) << "Brecha prom." << "Veces optimo\n";
    cout << string(88, '-') << "\n";

    for (int k : configuraciones) {
        vector<int> resultados;
        for (int r = 0; r < REPETICIONES; r++)
            resultados.push_back(monteCarlo(dist, N, k, rng));

        int mejor = *min_element(resultados.begin(), resultados.end());
        int peor = *max_element(resultados.begin(), resultados.end());
        double prom = accumulate(resultados.begin(), resultados.end(), 0.0) / REPETICIONES;
        double brecha = (prom - optimo) * 100.0 / optimo;
        int aciertos = count(resultados.begin(), resultados.end(), optimo);

        cout << left << setw(12) << k << setw(14) << resultados[0]
             << setw(12) << mejor << setw(12) << peor
             << setw(12) << fixed << setprecision(1) << prom
             << setw(14) << ([&]{ ostringstream o; o << fixed << setprecision(1) << brecha
             ↪  << "%"; return o.str(); }())
             << aciertos << "/" << REPETICIONES << "\n";
    }
    return 0;
}
```

- Primero calcula el óptimo exacto para tener una referencia. Después mezcla las ciudades al azar y conserva la ruta de menor costo en cada corrida. Repite el experimento con distintas cantidades de intentos y resume los resultados con el mejor, peor y promedio, además de cuántas veces encontró el óptimo. Más intentos suelen mejorar la respuesta, pero el azar no garantiza acertar.



Figura 2: Ejecución del ejercicio 2

1.3. Ejercicio 3

Modela una versión simplificada del problema de programación de líneas de producción (por ejemplo, 6 tareas y 2 líneas) y resuélvela con búsqueda aleatoria, minimizando el tiempo total de finalización.

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <random>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int NUM_TAREAS = 6;
const int NUM_LINEAS = 2;

int makespan(const vector<int> &duracion, const vector<int> &asignacion) {
    vector<int> carga(NUM_LINEAS, 0);
    for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++)
        carga[asignacion[i]] += duracion[i];
    return *max_element(carga.begin(), carga.end());
}

void imprimirAsignacion(const vector<int> &duracion, const vector<int> &asignacion) {
    vector<int> carga(NUM_LINEAS, 0);
    for (int l = 0; l < NUM_LINEAS; l++) {
        cout << "  Linea " << l + 1 << ": ";
        for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++)
            if (asignacion[i] == l) {
                cout << "T" << i + 1 << "(" << duracion[i] << "h) ";
                carga[l] += duracion[i];
            }
        cout << " -> termina a las " << carga[l] << " h\n";
    }
}

int main() {
    vector<int> duracion = {5, 3, 8, 2, 7, 4}; // horas de cada tarea
    int total = 0;
    for (int d : duracion) total += d;

    cout << "Tareas (horas): ";
```

```
    for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++) cout << "T" << i + 1 << "=" << duracion[i] << " ";
    cout << "\nSuma total = " << total << " h  =>  cota inferior del makespan = "
         << (total + NUM_LINEAS - 1) / NUM_LINEAS << " h\n\n";

    // Busqueda aleatoria
    mt19937 rng(2026);
    uniform_int_distribution<int> lineaAlAzar(0, NUM_LINEAS - 1);

    const int ITERACIONES = 1000;
    int mejorMC = INT_MAX;
    vector<int> mejorAsignacion;

    cout << "Busqueda aleatoria (" << ITERACIONES << " iteraciones). Mejoras encontradas:\n";
    for (int it = 1; it <= ITERACIONES; it++) {
        vector<int> asignacion(NUM_TAREAS);
        for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++)
            asignacion[i] = lineaAlAzar(rng);      // cada tarea va a una linea al azar

        int ms = makespan(duracion, asignacion);
        if (ms < mejorMC) {
            mejorMC = ms;
            mejorAsignacion = asignacion;
            cout << "  iteracion " << setw(4) << it << ": makespan = " << ms << " h\n";
        }
    }
    cout << "\nMejor asignacion encontrada (makespan " << mejorMC << " h):\n";
    imprimirAsignacion(duracion, mejorAsignacion);

        // Verificacion con fuerza bruta
    int optimo = INT_MAX;
    long long total_asig = 1;
    for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++) total_asig *= NUM_LINEAS;
    for (long long codigo = 0; codigo < total_asig; codigo++) {
        vector<int> asignacion(NUM_TAREAS);
        long long c = codigo;
        for (int i = 0; i < NUM_TAREAS; i++) { asignacion[i] = c % NUM_LINEAS; c /=
        ↪  NUM_LINEAS; }
        optimo = min(optimo, makespan(duracion, asignacion));
    }
    cout << "\nVerificacion por fuerza bruta (" << total_asig << " asignaciones): makespan
    ↪  optimo = "
         << optimo << " h\n";
    cout << (mejorMC == optimo ? "Monte Carlo encontro el optimo.\n"
                               : "Monte Carlo NO llego al optimo en esta corrida.\n");
    return 0;
}
```

- Cada asignación indica a qué línea va cada tarea. La función makespan suma las horas de cada línea y toma la carga mayor: esa línea determina cuándo termina todo el trabajo. El programa prueba asignaciones aleatorias y conserva la mejor; luego revisa las 64 posibilidades mediante fuerza bruta para confirmar el óptimo. La intuición es repartir el trabajo para que una línea no quede mucho más cargada que la otra.




Figura 3: Ejecución del ejercicio 3

1.4. Ejercicio 4

Genera la gráfica de crecimiento del espacio de soluciones (como la Figura 3) para un problema de asignación de tareas (n! en vez de (n-1)!/2) y compárala con la del TSP.

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    const int N_MIN = 4, N_MAX = 25;

    vector<long double> fact(N_MAX + 1, 1.0L);
    for (int k = 1; k <= N_MAX; k++) fact[k] = fact[k - 1] * k;

    cout << left << setw(6) << "n" << setw(16) << "TSP (n-1)!/2" << setw(16) << "Asig. n!"
         << "Cociente (n!)/((n-1)!/2)\n";
    cout << string(64, '-') << "\n";

    vector<double> logTSP, logASIG;
    for (int n = N_MIN; n <= N_MAX; n++) {
        long double tsp = fact[n - 1] / 2.0L;
        long double asig = fact[n];
        logTSP.push_back((double)log10l(tsp));
        logASIG.push_back((double)log10l(asig));
        cout << left << setw(6) << n << setw(16) << scientific << setprecision(3) <<
        ↪  (double)tsp
             << setw(16) << (double)asig << fixed << setprecision(0) << (double)(asig / tsp)
             ↪  << "\n";
    }

    // Grafica SVG
    const int W = 900, H = 540, L = 90, R = 40, T = 60, B = 80;
    const int YMAX = 26;
```

```
    auto X = [&](int n) { return L + (double)(n - N_MIN) * (W - L - R) / (N_MAX - N_MIN); };
    auto Y = [&](double v) { return T + (H - T - B) * (1.0 - v / YMAX); };

    ofstream svg("crecimiento.svg");
    svg << "<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 " << W << " " << H
        << "' font-family='sans-serif' font-size='13'>\n";
    svg << "<rect width='100%' height='100%' fill='white'/>\n";
    svg << "<text x='" << W / 2 << "' y='30' text-anchor='middle' font-size='18'
    ↪  font-weight='bold'>"
        << "Crecimiento del espacio de soluciones (escala logaritmica)</text>\n";

    // rejilla horizontal: cada 2 decadas
    for (int k = 0; k <= YMAX; k += 2) {
        double y = Y(k);
        svg << "<line x1='" << L << "' y1='" << y << "' x2='" << W - R << "' y2='" << y
            << "' stroke='#dddddd'/>\n";
        svg << "<text x='" << L - 8 << "' y='" << y + 4 << "' text-anchor='end'>10^" << k <<
        ↪  "</text>\n";
    }
    // marcas del eje X
    for (int n = N_MIN; n <= N_MAX; n++) {
        svg << "<text x='" << X(n) << "' y='" << H - B + 22 << "' text-anchor='middle'>" <<
        ↪  n << "</text>\n";
        svg << "<line x1='" << X(n) << "' y1='" << H - B << "' x2='" << X(n) << "' y2='" <<
        ↪  H - B + 5
            << "' stroke='black'/>\n";
    }
    svg << "<line x1='" << L << "' y1='" << H - B << "' x2='" << W - R << "' y2='" << H - B
    ↪  << "' stroke='black'/>\n";
    svg << "<line x1='" << L << "' y1='" << T << "' x2='" << L << "' y2='" << H - B << "'
    ↪  stroke='black'/>\n";
    svg << "<text x='" << (L + W - R) / 2 << "' y='" << H - 25
        << "' text-anchor='middle'>n (ciudades o tareas)</text>\n";
    svg << "<text transform='translate(25," << (T + H - B) / 2
        << ") rotate(-90)' text-anchor='middle'>Numero de soluciones posibles</text>\n";

    auto polilinea = [&](const vector<double> &v, const string &color) {
        svg << "<polyline fill='none' stroke='" << color << "' stroke-width='2.5' points='";
        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) svg << X(N_MIN + i) << "," << Y(v[i]) << " ";
        svg << "'/>\n";
        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++)
            svg << "<circle cx='" << X(N_MIN + i) << "' cy='" << Y(v[i]) << "' r='3.5'
            ↪  fill='" << color << "'/>\n";
    };
    polilinea(logTSP, "#1f77b4");
    polilinea(logASIG, "#e8710a");

    // leyenda
    svg << "<rect x='" << L + 15 << "' y='" << T + 8 << "' width='250' height='54'
    ↪  fill='white' stroke='#999'/>\n";
    svg << "<line x1='" << L + 25 << "' y1='" << T + 26 << "' x2='" << L + 55 << "' y2='" <<
    ↪  T + 26
        << "' stroke='#1f77b4' stroke-width='3'/><text x='" << L + 62 << "' y='" << T + 30
        << "'>TSP: (n-1)!/2</text>\n";
    svg << "<line x1='" << L + 25 << "' y1='" << T + 48 << "' x2='" << L + 55 << "' y2='" <<
    ↪  T + 48
        << "' stroke='#e8710a' stroke-width='3'/><text x='" << L + 62 << "' y='" << T + 52
```

```
79          << "'>Asignacion de tareas: n!</text>\n";
80      svg << "</svg>\n";
81      svg.close();
82
83      cout << "\nGrafica guardada en crecimiento.svg\n";
84      return 0;
85  }
```

- El programa compara cuántas alternativas se deben revisar en dos problemas: para el TSP calcula $(n-1)!/2$, pues fija una ciudad de inicio y considera equivalentes una ruta y su recorrido inverso; para el ordenamiento de tareas usa $n!$. Calcula los factoriales de forma acumulativa y muestra los resultados en una tabla junto con el cociente entre ambas cantidades.
- Para visualizar el crecimiento, guarda en vectores los logaritmos decimales de cada cantidad y genera el archivo `crecimiento.svg`. La escala logarítmica permite mostrar números muy grandes en una gráfica legible: cada salto vertical representa un aumento por potencias de diez. Así se observa que ambos espacios crecen rápidamente y que enumerar todas las opciones se vuelve costoso al aumentar n.
- La fórmula $n!$ corresponde al modelo de permutar tareas indicado en la consigna. Si se tratara de asignar cada tarea a una de dos líneas, el número de asignaciones sería 2^n, no $n!$.




Figura 4: Ejecución del ejercicio 4




Figura 5: Gráfica de crecimiento del espacio de soluciones para TSP y asignación de tareas

1.5. Ejercicio 5

Investiga y documenta un caso real donde se use el TSP o un problema de programación de líneas de producción (logística de reparto, planificación de manufactura, diseño de circuitos), indicando aproximadamente cuántas ciudades o tareas maneja en la práctica.

```
1
```

- /relleno




Figura 6: Ejecución del ejercicio 5

2. Cuestionario

- ¿Cuál es la diferencia entre un problema de clase P y uno de clase NP?
- ¿Por qué se dice que el TSP es un problema NP-difícil?
- ¿Qué ventaja y qué desventaja principal tiene la búsqueda aleatoria (Monte Carlo) frente a la fuerza bruta?
- Si se aumenta el número de iteraciones de Monte Carlo, ¿qué se puede afirmar y qué NO se puede afirmar sobre la calidad de la solución encontrada?
- ¿Por qué la búsqueda aleatoria se considera solo un "primer intento" y no una solución definitiva para problemas NP-difíciles?

3. Conclusiones