Unidad 7 · Álgebra relacional

Qué vas a poder hacer. Escribir una pregunta en palabras como una expresión de álgebra relacional (seleccionar, proyectar, renombrar, unir, restar, intersectar, multiplicar, juntar y dividir relaciones), calcular a mano su resultado, reordenarla para que trabaje con menos tuplas y traducirla a una consulta SQL que dé exactamente las mismas filas.

Lo que necesitas antes. De las unidades 4 y 5: qué es una relación (una tabla con nombre, sus atributos y sus tuplas), qué es una clave primaria y qué es una clave foránea. De SQL basta haber visto un `SELECT ... FROM ... WHERE` (la unidad 9 lo desarrolla); aquí cada consulta se muestra completa y con su resultado.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con `sqlite3` abierto y 3 de práctica.

---

1. La idea: una consulta es una cuenta con tablas

En aritmética, $3 + 4 \cdot 2$ toma números y devuelve un número. En álgebra relacional, una expresión toma **relaciones** y devuelve **una relación**. Esa propiedad (se llama *cerradura*) es la que permite encadenar operaciones: el resultado de una es la entrada de la siguiente, igual que en $(3 + 4) \cdot 2$.

¿Para qué sirve si al final se escribe SQL? Por tres razones:

- **Es lo que el motor ejecuta.** MySQL, SQLite o PostgreSQL traducen tu SQL a un árbol de operaciones de álgebra, lo reordenan para que sea barato y recién entonces lo corren.
- **Obliga a pensar en conjuntos.** Una pregunta como «los vecinos que van a *todos* los talleres del sábado» no tiene una palabra en SQL; en álgebra es una operación (la división, sección 6).
- **Explica los errores.** Casi todo resultado raro en SQL (filas repetidas, filas de más, una tabla vacía que no debería estarlo) tiene una explicación de una línea en álgebra.

Una relación es un conjunto. No tiene tuplas repetidas y sus tuplas no tienen orden. SQL, en cambio, trabaja con **multiconjuntos** (bolsas): deja repetidos salvo que se pida `DISTINCT`. Esa es la diferencia más importante entre las dos notaciones y vuelve en casi todos los ejercicios.

---

2. La base de esta unidad

Un centro comunitario de Chillán ofrece talleres a los vecinos del barrio. Guarda tres tablas (`sql/u07_talleres.sql` las crea y las llena):

vecino

id_vecino	nombre	sector	edad
1	Rosa Valdés	norte	67
2	Matías Fuentes	sur	24
3	Carmen Soto	norte	58
4	Diego Parra	centro	35
5	Javiera Lagos	sur	41
6	Luis Contreras	centro	72
7	Paula Rivas	norte	29
8	Héctor Muñoz	sur	63

taller

id_taller	actividad	dia	cupo
1	yoga	sábado	12
2	guitarra	martes	10
3	cerámica	sábado	8
4	computación	jueves	15
5	huerto	sábado	20

inscripcion (clave primaria compuesta: un vecino se inscribe una vez en cada taller)

id_vecino	id_taller
1	1
1	3
1	5
2	2
2	4
3	3
3	5
4	4
5	1
5	2
5	3
5	5
6	5
7	1
7	2

Fíjate en dos detalles que importan más adelante: el atributo con el nombre del taller se llama `actividad` y no `nombre` (sección 5), y el vecino 8 no tiene ninguna inscripción.

---

3. Selección, proyección y renombre

Son las tres operaciones **unarias**: trabajan sobre una sola relación.

Selección $\sigma_c(R)$: deja las tuplas de R que cumplen la condición c. Corta **filas**. La condición compara atributos con constantes o entre sí ($=, \neq, <, \leq, >, \geq$) y se combina con $\wedge$ (y), $\vee$ (o) y $\neg$ (no):

$$\sigma_{\text{sector='norte'} \wedge \text{edad} \geq 60}(\text{vecino})$$

devuelve solo a Rosa Valdés. El esquema (los atributos) no cambia; cambia cuántas tuplas hay.

Proyección $\pi_{A_1,\ldots,A_k}(R)$: deja solo esos atributos. Corta **columnas**. Como el resultado es un conjunto, las tuplas que quedan iguales se funden en una: $\pi_{\text{sector}}(\text{vecino})$ tiene 3 tuplas (norte, sur, centro) aunque `vecino` tenga 8.

Renombre ρ: cambia el nombre de la relación, $\rho_S(R)$, o de un atributo, $\rho_{\text{nombre}\to\text{tienda}}(R)$. No cambia ningún dato. Parece decorativo y no lo es: hace falta cada vez que dos relaciones tienen atributos con el mismo nombre y hay que multiplicarlas o juntarlas (secciones 5 y 11), y cuando una relación se junta consigo misma (ejercicio 7.6).

Por qué funciona componerlas. σ y π devuelven relaciones, así que $\pi_{\text{nombre}}(\sigma_{\text{edad}\geq 60}(\text{vecino}))$ se lee de adentro hacia afuera: primero se filtran filas, después se cortan columnas. El orden importa en un sentido: si proyectas primero sobre `nombre`, la condición sobre `edad` ya no tiene con qué evaluarse.

---

4. Unión, diferencia e intersección

Son las operaciones de conjuntos de siempre, con una condición: R y S tienen que ser **compatibles**, es decir, tener el mismo número de atributos y que cada par de atributos hable de lo mismo (el mismo dominio). No se pueden unir vecinos con talleres.

Operación	Notación	Qué deja
Unión	$R \cup S$	lo que está en R en S o en ambas
Diferencia	$R - S$	lo que está en R y no en S
Intersección	$R \cap S$	lo que está en las dos

La intersección no es indispensable: $R \cap S = R - (R - S)$. Se usa porque se lee mejor.

La diferencia es la manera de decir «no». «Los vecinos sin ninguna inscripción» es: todos los vecinos menos los que aparecen en `inscripcion`,

$$\pi_{\text{id_vecino}}(\text{vecino}) - \pi_{\text{id_vecino}}(\text{inscripcion})$$

Las dos proyecciones son las que vuelven compatibles a las relaciones: ambas quedan con un solo atributo, `id_vecino`.

---

5. Producto cartesiano y joins

Producto cartesiano $R \times S$: cada tupla de R pegada a cada tupla de S. Si R tiene m tuplas y S tiene n, el producto tiene $m \cdot n$. Sus atributos son los de R seguidos de los de S, y por eso no puede haber dos con el mismo nombre: si los hay, se renombra antes con ρ. Solo, el producto casi nunca responde una pregunta: combina a Rosa con inscripciones que no son suyas.

Join theta $R \bowtie_\theta S = \sigma_\theta(R \times S)$: el producto seguido de una selección que se queda con las combinaciones que tienen sentido. Cuando la condición θ es una igualdad entre la clave foránea y la clave primaria, se llama *equijoin*:

$$\text{vecino} \bowtie_{\text{vecino.id_vecino}=\text{inscripcion.id_vecino}} \text{inscripcion}$$

Join natural $R \bowtie S$: un equijoin automático que iguala **todos** los atributos que tienen el mismo nombre en las dos relaciones y deja una sola copia de cada uno. Con `vecino` e `inscripcion` el único atributo común es `id_vecino`, y el resultado tiene una tupla por inscripción (15).

Cuándo el join natural se equivoca. Iguala por nombre, no por significado. Si `taller` hubiera guardado la actividad en un atributo llamado `nombre`, el join natural de `vecino`, `inscripcion` y `taller` exigiría además que el nombre del vecino fuera igual al nombre del taller, y el resultado saldría vacío sin ningún mensaje de error. Por eso esta base llama `actividad` a ese atributo. La base de Estampa Sur no tiene esa precaución, y la sección 14 muestra lo que pasa.

---

6. División: la operación del «todos»

$R \div S$ responde preguntas del tipo «¿qué x están relacionados con **todos** los y de S?». Si R tiene los atributos $X \cup Y$ y S tiene los atributos Y, el cociente tiene los atributos X y contiene cada x tal que, para cada y de S, el par (x, y) está en R.

No es una operación nueva: se escribe con las anteriores,

$$R \div S = \pi_X(R) - \pi_X\big((\pi_X(R) \times S) - R\big)$$

Por qué funciona. $\pi_X(R) \times S$ son todos los pares que *deberían* existir si cada x estuviera relacionado con todos los y. Al restarle R quedan los pares que **faltan**. Los x con algún par faltante son los que fallan; el cociente es el resto.

Cuándo no aplica. La división pide «todos», no «alguno». «Los vecinos inscritos en algún taller del sábado» es un join y una proyección; usar ahí la división deja fuera a casi todos. Y si S está vacía, la división devuelve **todos** los x de R: es verdad que están relacionados con todos los elementos de un conjunto que no tiene ninguno (ejercicio 7.9).

---

7. Componer: árboles y equivalencias

Una expresión larga se escribe en pasos, con relaciones temporales y una flecha de asignación:

$$\text{Norte} \leftarrow \sigma_{\text{sector='norte'}}(\text{vecino}) \qquad \text{Resultado} \leftarrow \pi_{\text{nombre}}(\text{Norte} \bowtie \text{inscripcion})$$

O se dibuja como un **árbol**: las hojas son las tablas, cada nodo es una operación y el resultado sale por la raíz. Dos árboles distintos pueden dar la misma relación. Estas equivalencias son las que usa el motor para elegir el más barato:

- **Bajar las selecciones.** $\sigma_c(R \bowtie S) = \sigma_c(R) \bowtie S$ si c usa solo atributos de R. Filtrar antes deja menos tuplas para juntar.
- **Partir una selección compuesta.** $\sigma_{c_1 \wedge c_2}(R) = \sigma_{c_1}(\sigma_{c_2}(R))$.

- **El join es conmutativo y asociativo.** $(R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T)$: se puede juntar en el orden que deje menos tuplas en el camino.
- **Proyectar temprano**, siempre que no se pierda un atributo que una operación posterior necesita.

El ejemplo resuelto compara dos árboles para la misma pregunta: uno pasa por una relación intermedia de 600 tuplas y el otro por una de 7. El resultado es el mismo; el trabajo, no.

---

8. De álgebra a SQL

Álgebra	SQL	Ojo
$\sigma_c(R)$	`SELECT * FROM R WHERE c`	en SQL la condición se escribe en el `WHERE`, no en el `SELECT`
$\pi_{A,B}(R)$	`SELECT DISTINCT A, B FROM R`	sin `DISTINCT`, SQL deja las filas repetidas
ρ	`AS` (alias de tabla o de columna)	`FROM vecino v` es $\rho_{v}(\text{vecino})$
$R \cup S$	`UNION`	`UNION ALL` deja repetidos
$R - S$	`EXCEPT`	MySQL lo tiene desde la versión 8.0.31; antes se escribía con `NOT EXISTS` o `NOT IN`
$R \cap S$	`INTERSECT`	también desde MySQL 8.0.31
$R \times S$	`FROM R, S` o `FROM R CROSS JOIN S`	es lo que pasa cuando olvidas la condición del join
$R \bowtie_\theta S$	`FROM R JOIN S ON θ`	la forma recomendada
$R \bowtie S$	`FROM R NATURAL JOIN S`	iguala todas las columnas de igual nombre
$R \div S$	dos `NOT EXISTS` anidados	no hay palabra para la división (sección 10, paso 3)

La división en SQL se escribe con una doble negación: «no existe un taller del sábado para el cual no exista la inscripción de este vecino». Es la misma idea de la fórmula de la sección 6: buscar el par que falta.

Lo que el álgebra básica no tiene. Sumas, conteos y promedios (`SUM`, `COUNT`, `AVG` con `GROUP BY`) son una extensión del álgebra que se ve con SQL en la unidad 10; ordenar (`ORDER BY`) tampoco es parte del álgebra, porque una relación no tiene orden. Y el álgebra clásica no tiene `NULL`: el ejercicio 7.10 muestra dónde SQL y el álgebra dejan de coincidir por eso.

Diferencias entre SQLite y MySQL que tocan esta unidad. Las dos aceptan `NATURAL JOIN`, `UNION`, `EXCEPT` e `INTERSECT` (MySQL desde 8.0.31). SQLite no acepta `EXCEPT ALL` ni `INTERSECT ALL`; MySQL sí. Las consultas de esta unidad usan solo la forma sin `ALL`, que es la de conjuntos.

---

9. El álgebra en Python

Para comprobar cada resultado, el verificador de la unidad trae un evaluador de álgebra relacional de unas 45 líneas. Una relación es un objeto con los nombres de sus atributos y un **conjunto** de tuplas de Python; cada operación es una función corta. Leerlo es otra forma de entender las definiciones:

```
class Rel:
    """Una relación: nombres de atributos y un CONJUNTO de tuplas (sin duplicados ni orden)."""
    def __init__(self, attrs, filas):
        self.attrs = tuple(attrs)
        self.filas = {tuple(f) for f in filas}

def sel(R, cond):                       # σ: las tuplas que cumplen la condición
    return Rel(R.attrs, {f for f in R.filas if cond(dict(zip(R.attrs, f)))})

def proy(R, *atr):                      # π: solo esas columnas; el conjunto borra repetidos
    i = [R.attrs.index(a) for a in atr]
    return Rel(atr, {tuple(f[k] for k in i) for f in R.filas})

def ren(R, nuevos):                     # ρ: cambia nombres de atributos {viejo: nuevo}
    return Rel([nuevos.get(a, a) for a in R.attrs], R.filas)

def compatibles(R, S):
    if len(R.attrs) != len(S.attrs):
        raise ValueError("no son compatibles: distinto número de atributos")

def union(R, S): compatibles(R, S); return Rel(R.attrs, R.filas | S.filas)
def dif(R, S):   compatibles(R, S); return Rel(R.attrs, R.filas - S.filas)
def inter(R, S): compatibles(R, S); return Rel(R.attrs, R.filas & S.filas)

def prod(R, S):                         # ×: cada tupla de R con cada tupla de S
    if set(R.attrs) & set(S.attrs):
        raise ValueError("atributos repetidos: renombra con ρ antes del producto")
    return Rel(R.attrs + S.attrs, {f + g for f in R.filas for g in S.filas})

def theta(R, S, cond):                  # ⋈θ = σθ(R × S)
    return sel(prod(R, S), cond)

def natural(R, S):                      # ⋈: iguala TODOS los atributos de igual nombre
    comun = [a for a in R.attrs if a in S.attrs]
    resto = [a for a in S.attrs if a not in comun]
    return Rel(R.attrs + tuple(resto),
               {f + tuple(g[S.attrs.index(a)] for a in resto)
                for f in R.filas for g in S.filas
                if all(f[R.attrs.index(a)] == g[S.attrs.index(a)] for a in comun)})

def div(R, S):                          # ÷ = πX(R) − πX((πX(R) × S) − R)
    X = [a for a in R.attrs if a not in S.attrs]
    rx = proy(R, *X)
    faltan = proy(dif(prod(rx, S), proy(R, *X, *S.attrs)), *X)
    return dif(rx, faltan)
```

Tres cosas que el código deja a la vista: `proy` borra repetidos sin pedirlo, porque `filas` es un `set`; `prod` se niega a seguir si hay atributos repetidos, que es la razón de ser de ρ; y `natural` iguala por nombre todo lo que encuentra en común. El verificador evalúa cada pregunta de la unidad con estas funciones, corre la consulta SQL equivalente con `sqlite3` y exige que las dos den el mismo conjunto de filas.

---

10. Ejemplo resuelto · Tres preguntas al centro comunitario

La coordinadora del centro tiene tres preguntas para planificar el próximo mes:

1. ¿Qué vecinos del sector norte están inscritos en cerámica? (Quiere armar un grupo para compartir transporte al taller.)
2. ¿Quién no está inscrito en nada? (Va a llamarlo por teléfono.)
3. ¿Quiénes van a **todos** los talleres del sábado? (Les va a ofrecer ser monitores.)

Paso 1 · Norte y cerámica: dos árboles para la misma pregunta

En palabras. Juntar vecinos con sus inscripciones y con los talleres; quedarse con los del norte y con cerámica; mostrar el nombre.

Árbol directo. Multiplicar todo y filtrar al final:

$$\pi_{\text{nombre}}\Big(\sigma_{\text{sector='norte'} \,\wedge\, \text{actividad='cerámica'} \,\wedge\, \text{(igualdad de claves)}}\big(\text{vecino} \times \text{inscripcion} \times \text{taller}\big)\Big)$$

El producto tiene $8 \cdot 15 \cdot 5 = 600$ tuplas. Con el join natural en vez del producto, la relación intermedia baja a 15 tuplas (una por inscripción), pero todavía se juntan los 8 vecinos y los 5 talleres antes de filtrar.

Árbol con las selecciones abajo. Filtrar cada tabla antes de juntarla:


$$\text{Norte} \leftarrow \sigma_{\text{sector='norte'}}(\text{vecino}) \qquad \text{Ceram} \leftarrow \sigma_{\text{actividad='cerámica'}}(\text{taller})$$

$$\text{Resultado} \leftarrow \pi_{\text{nombre}}((\text{Norte} \bowtie \text{inscripcion}) \bowtie \text{Ceram})$$


`Norte` tiene 3 tuplas (Rosa, Carmen y Paula). Juntada con `inscripcion` da 7 tuplas:

id_vecino	nombre	sector	edad	id_taller
1	Rosa Valdés	norte	67	1
1	Rosa Valdés	norte	67	3
1	Rosa Valdés	norte	67	5
3	Carmen Soto	norte	58	3
3	Carmen Soto	norte	58	5
7	Paula Rivas	norte	29	1
7	Paula Rivas	norte	29	2

`Ceram` tiene una sola tupla (el taller 3). El join con ella deja 2 tuplas y la proyección, dos nombres.



Árbol directo: filtra al final



Árbol con las selecciones abajo

En SQL. El motor hace solo lo de bajar las selecciones; tú escribes la pregunta:

```
SELECT DISTINCT v.nombre
FROM vecino v
NATURAL JOIN inscripcion i
NATURAL JOIN taller t
WHERE v.sector = 'norte' AND t.actividad = 'cerámica';
```

nombre
Rosa Valdés
Carmen Soto

Paso 2 · Nadie inscrito: la diferencia

$$\text{Sin} \leftarrow \pi_{\text{id_vecino}}(\text{vecino}) - \pi_{\text{id_vecino}}(\text{inscripcion}) \qquad \pi_{\text{id_vecino, nombre}}(\text{Sin} \bowtie \text{vecino})$$

La diferencia en SQL es `EXCEPT`, con las dos consultas compatibles (una columna cada una):

```
SELECT id_vecino FROM vecino
EXCEPT
SELECT id_vecino FROM inscripcion;
```

id_vecino
8

Para ver el nombre, se junta el resultado con `vecino` (aquí con `IN`, que la unidad 11 desarrolla):

```
SELECT v.id_vecino, v.nombre
FROM vecino v
WHERE v.id_vecino IN (SELECT id_vecino FROM vecino
                      EXCEPT
                      SELECT id_vecino FROM inscripcion);
```

id_vecino	nombre
8	Héctor Muñoz

Paso 3 · Todos los del sábado: la división

El divisor son los talleres del sábado: $S \leftarrow \pi_{\text{id_taller}}(\sigma_{\text{dia='sábado'}}(\text{taller}))$, con los talleres 1, 3 y 5. **El dividendo** es `inscripcion`, con los atributos `id_vecino` e `id_taller`. El cociente queda con `id_vecino`.

Paso a paso con la fórmula de la sección 6:

1. $\pi_{\text{id_vecino}}(\text{inscripcion})$: los 7 vecinos con alguna inscripción (todos menos el 8).
2. $\pi_{\text{id_vecino}}(\text{inscripcion}) \times S$: los 21 pares que existirían si cada uno fuera a los tres talleres del sábado.
3. Restarle `inscripcion` deja los 11 pares que faltan:

id_vecino	id_taller
2	1
2	3
2	5
3	1
4	1
4	3
4	5
6	1
6	3
7	3
7	5

4. Los vecinos de esos pares (2, 3, 4, 6 y 7) son los que fallan. Quedan el 1 y el 5.

En SQL, la doble negación: no existe un taller del sábado al que este vecino no esté inscrito.

```
SELECT v.id_vecino, v.nombre
FROM vecino v
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM taller t
    WHERE t.dia = 'sábado'
      AND NOT EXISTS (
          SELECT * FROM inscripcion i
          WHERE i.id_vecino = v.id_vecino AND i.id_taller = t.id_taller));
```

id_vecino	nombre
1	Rosa Valdés
5	Javiera Lagos

Cómo se lee.

- **Transporte compartido a cerámica:** Rosa Valdés y Carmen Soto. Paula Rivas también es del norte, pero va a yoga y guitarra.
- **Llamar a Héctor Muñoz**, el único vecino registrado sin ningún taller. Una consulta de este tipo (todos menos los que aparecen) es la que encuentra clientes inactivos en cualquier negocio.
- **Monitoras del sábado:** Rosa Valdés y Javiera Lagos, las únicas que van a los tres. Carmen va a dos de tres (le falta yoga): la división no da puntos parciales.
- **Lo que no cambió el resultado y sí el trabajo:** el árbol con las selecciones abajo pasó por 7 tuplas intermedias en vez de 600. Con 8 vecinos da lo mismo; con 80.000 inscripciones es la diferencia entre una consulta instantánea y una que se cuelga.

11. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Creer que `SELECT columna` es la proyección: SQL devuelve las filas repetidas	si la pregunta es un conjunto («qué sectores hay»), escribe `SELECT DISTINCT`
Join natural entre tablas que comparten un atributo por casualidad (`nombre`)	antes de un `NATURAL JOIN`, lista los atributos comunes; si hay más de la clave, usa `JOIN ... ON` o renombra con ρ
Olvidar la condición del join: `FROM productor, ofrece WHERE precio > 1000`	cada tabla nueva del `FROM` necesita su condición de unión; cuenta las filas y compáralas con la tabla más grande
Unir o restar relaciones que no son compatibles	proyecta las dos sobre los mismos atributos antes de $\cup$, $-$ o $\cap$
Escribir «todos» como un join (que significa «alguno»)	si la pregunta dice *todos*, *cada uno* o *cualquiera de*, es una división
Proyectar antes de seleccionar y perder el atributo de la condición	selecciona primero, proyecta al final (o proyecta dejando los atributos que se usarán después)
Escribir «no son de San Carlos» como `comuna <> 'San Carlos'` cuando hay `NULL`	decide si un dato desconocido entra o no; la diferencia de conjuntos lo incluye, el `<>` lo deja fuera (ejercicio 7.10)
Comparar con `NULL` usando `=`	`= NULL` nunca es verdadero; se escribe `IS NULL`

12. Práctica

Diez ejercicios: 7.1 a 7.4 básicos, 7.5 a 7.8 intermedios, 7.9 y 7.10 de desafío. Las pautas están en la sección 13 y todas las consultas, en `sql/u07_talleres.sql` y `sql/u07_feria.sql`. Escribe primero la expresión de álgebra y calcula el resultado a mano; después corre el SQL y compara.

Los ejercicios 7.1 a 7.4 usan la base de los talleres (sección 2). Los ejercicios 7.5 a 7.10 usan la base de una feria de productores de Ñuble:

productor (Campo Lindo no tiene la comuna registrada)

id_productor	nombre	comuna
1	Huerta Los Robles	San Carlos
2	Agrícola Ñiquén	Ñiquén
3	Don Tito	Coihueco
4	Las Camelias	San Carlos
5	Campo Lindo	NULL

producto

id_producto	descripcion	tipo
1	tomate	hortaliza
2	papa	hortaliza
3	lechuga	hortaliza
4	frutilla	fruta
5	manzana	fruta
6	zapallo	hortaliza

ofrece (precio en pesos por kilo o por unidad)

id_productor	id_producto	precio
1	1	1290
1	2	790
1	3	650
1	6	890
2	2	750
2	4	2990
2	5	1150
3	1	1190
3	3	700
3	4	3190
4	1	1350
4	2	820
4	3	600
4	6	950
4	5	1090
5	4	2790
5	5	990

7.1 · Filas y columnas (básico, calcular). (a) Calcula $\sigma_{\text{edad}\geq 60}(\text{vecino})$. (b) ¿Cuántas tuplas tiene $\pi_{\text{sector}}(\text{vecino})$? (c) ¿Cuántas filas devuelve `SELECT sector FROM vecino;` y por qué no es lo mismo que (b)?

7.2 · De la pregunta a la expresión (básico, escribir). Escribe en álgebra y en SQL: (a) las actividades en que está inscrita Paula Rivas; (b) los nombres de los vecinos del sector sur que van a algún taller del sábado. Calcula los resultados.

7.3 · Conjuntos de vecinos (básico, calcular). Sea $\text{Yoga} = \pi_{\text{id_vecino}}(\text{inscripcion} \bowtie \sigma_{\text{actividad='yoga'}}(\text{taller}))$, y así también Guitarra y $\text{Centro} = \pi_{\text{id_vecino}}(\sigma_{\text{sector='centro'}}(\text{vecino}))$. Calcula (a) $\text{Yoga} \cup \text{Centro}$, (b) $\text{Yoga} \cap \text{Guitarra}$ y (c) $\text{Yoga} - \text{Guitarra}$, y escribe cada una en SQL. (d) ¿Por qué $\text{Yoga} \cup \sigma_{\text{sector='centro'}}(\text{vecino})$ no es una expresión válida?

7.4 · Del SQL al álgebra (básico, leer). Escribe en álgebra esta consulta y calcula su resultado. ¿Cuántas filas devuelve si se le quita el `DISTINCT`, y cuál se repite?

```
SELECT DISTINCT t.actividad
FROM taller t
JOIN inscripcion i ON i.id_taller = t.id_taller
JOIN vecino v ON v.id_vecino = i.id_vecino
WHERE v.edad < 30;
```

7.5 · Tomate y papa (intermedio). Escribe en álgebra y en SQL, con `INTERSECT` y `EXCEPT`: (a) los productores que ofrecen tomate **y** papa; (b) los que ofrecen tomate pero **no** papa.

7.6 · Quién vende más barato (intermedio, renombre). Para el tomate, lista todos los pares de productores en que el primero lo vende más barato que el segundo, con los dos precios. Necesitas juntar `ofrece` consigo misma: escribe la expresión con ρ y explica qué pasaría sin él. ¿Cuántas tuplas tiene el producto de las dos copias antes del join theta?

7.7 · Los surtidos (intermedio, división). ¿Qué productores ofrecen **todas** las hortalizas? ¿Y todas las frutas? Escribe la división en álgebra (di quién es el dividendo y quién el divisor) y tradúcela a SQL con dos `NOT EXISTS`.

7.8 · El join que se olvidó (intermedio). Sin correr nada, predice cuántas filas devuelve cada consulta y luego compruébalo: (a) `SELECT COUNT(*) FROM productor, ofrece;` (b) `SELECT COUNT(*) FROM productor p, ofrece o WHERE p.id_productor = o.id_productor;` (c) `SELECT COUNT(*) FROM productor, ofrece WHERE precio > 1000;` (d) la misma (c) con la condición del join. Escribe cada una en álgebra. ¿Cuál es el error de (c)?

7.9 · Tres divisiones y un divisor vacío (desafío). (a) Escribe «productores que ofrecen todas las hortalizas» con `GROUP BY` y `HAVING COUNT(*)` (contando, sin `NOT EXISTS`) y comprueba que da lo mismo que en 7.7. (b) La feria agrega el tipo `legumbre`, pero todavía no hay ninguna legumbre en `producto`. Calcula «productores que ofrecen todas las legumbres» con la fórmula del álgebra, con `NOT EXISTS` y con el conteo. ¿Cuál de las tres respuestas difiere y por qué? ¿Cuál es la correcta?

7.10 · Lo que el álgebra no sabe de NULL (desafío). La feria quiere invitar a los productores que **no** son de San Carlos. (a) Calcula $\pi_{\text{nombre}}(\text{productor}) - \pi_{\text{nombre}}(\sigma_{\text{comuna='San Carlos'}}(\text{productor}))$ y tradúcela con `EXCEPT`. (b) Corre `SELECT nombre FROM productor WHERE comuna <> 'San Carlos';`. ¿Por qué las dos respuestas difieren? (c) ¿Cuántas filas cuentan `WHERE comuna = NULL` y `WHERE comuna IS NULL`? (d) ¿Qué lista le mandarías a la feria?

---

13. Pautas

7.1. (a) Quedan tres tuplas completas, con todos los atributos:

```
SELECT * FROM vecino WHERE edad >= 60;
```

id_vecino	nombre	sector	edad
1	Rosa Valdés	norte	67
6	Luis Contreras	centro	72
8	Héctor Muñoz	sur	63

(b) 3 tuplas: norte, sur y centro. (c) `SELECT sector FROM vecino;` devuelve 8 filas, una por vecino, con repetidos; es una bolsa, no un conjunto. La proyección corresponde a `SELECT DISTINCT`:

```
SELECT sector FROM vecino;
```

sector
norte
sur
norte
centro
sur
centro
norte
sur

```
SELECT DISTINCT sector FROM vecino;
```

sector
norte
sur
centro

7.2. (a) $\pi_{\text{actividad}}\big((\sigma_{\text{nombre='Paula Rivas'}}(\text{vecino}) \bowtie \text{inscripcion}) \bowtie \text{taller}\big)$:

```
SELECT DISTINCT t.actividad
FROM taller t
JOIN inscripcion i ON i.id_taller = t.id_taller
JOIN vecino v ON v.id_vecino = i.id_vecino
WHERE v.nombre = 'Paula Rivas';
```

actividad
yoga
guitarra

(b) $\pi_{\text{nombre}}\big((\sigma_{\text{sector='sur'}}(\text{vecino}) \bowtie \text{inscripcion}) \bowtie \sigma_{\text{dia='sábado'}}(\text{taller})\big)$. Del sur son Matías, Javiera y Héctor; Matías va a guitarra (martes) y computación (jueves) y Héctor no está inscrito, así que queda una sola:

```
SELECT DISTINCT v.nombre
FROM vecino v
JOIN inscripcion i ON i.id_vecino = v.id_vecino
JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller
WHERE v.sector = 'sur' AND t.dia = 'sábado';
```

nombre
Javiera Lagos

7.3. Yoga = {1, 5, 7}, Guitarra = {2, 5, 7}, Centro = {4, 6}.

(a) $\mathbf{Yoga} \cup \mathbf{Centro}$ = {1, 4, 5, 6, 7}:

```
SELECT i.id_vecino FROM inscripcion i JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller WHERE t.actividad = 'yoga'
UNION
SELECT id_vecino FROM vecino WHERE sector = 'centro';
```

id_vecino
1
4
5
6
7

(b) $\mathbf{Yoga} \cap \mathbf{Guitarra}$ = {5, 7}, Javiera y Paula:

```
SELECT i.id_vecino FROM inscripcion i JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller WHERE t.actividad = 'yoga'
INTERSECT
SELECT i.id_vecino FROM inscripcion i JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller WHERE t.actividad = 'guitarra';
```

id_vecino
5
7

(c) $\mathbf{Yoga} - \mathbf{Guitarra}$ = {1}, Rosa:

```
SELECT i.id_vecino FROM inscripcion i JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller WHERE t.actividad = 'yoga'
EXCEPT
SELECT i.id_vecino FROM inscripcion i JOIN taller t ON t.id_taller = i.id_taller WHERE t.actividad = 'guitarra';
```

id_vecino
1

(d) `Yoga` tiene un atributo y la selección sobre `vecino` tiene cuatro: no son compatibles. El evaluador de la sección 9 se detiene con «no son compatibles: distinto número de atributos», y SQLite con un error parecido:

```
SELECTs to the left and right of UNION do not have the same number of result columns
```

Se arregla proyectando la selección sobre `id_vecino`, como en (a).

7.4. $\pi_{\text{actividad}}\big((\sigma_{\text{edad}<30}(\mathbf{vecino}) \bowtie \mathbf{inscripcion}) \bowtie \mathbf{taller}\big)$. Menores de 30 son Matías (24) y Paula (29):

actividad
guitarra
computación
yoga

Sin el `DISTINCT` devuelve 4 filas: guitarra aparece dos veces, porque la toman los dos.

```
SELECT t.actividad
FROM taller t
JOIN inscripcion i ON i.id_taller = t.id_taller
JOIN vecino v ON v.id_vecino = i.id_vecino
WHERE v.edad < 30;
```

actividad
guitarra
computación
yoga
guitarra

7.5. Con $\mathbf{Tom} = \pi_{\text{id_productor}}(\mathbf{ofrece} \bowtie \sigma_{\text{descripcion='tomate'}}(\mathbf{producto}))$ = {1, 3, 4} y $\mathbf{Pap}$ = {1, 2, 4}: (a) $\pi_{\text{nombre}}((\mathbf{Tom} \cap \mathbf{Pap}) \bowtie \mathbf{productor})$.

```
SELECT p.nombre FROM productor p
WHERE p.id_productor IN (
    SELECT o.id_productor FROM ofrece o JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
    WHERE pr.descripcion = 'tomate'
    INTERSECT
    SELECT o.id_productor FROM ofrece o JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
    WHERE pr.descripcion = 'papa');
```

nombre
Huerta Los Robles
Las Camelias

(b) $\pi_{\text{nombre}}((\mathbf{Tom} - \mathbf{Pap}) \bowtie \mathbf{productor})$:

```
SELECT p.nombre FROM productor p
WHERE p.id_productor IN (
    SELECT o.id_productor FROM ofrece o JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
    WHERE pr.descripcion = 'tomate'
    EXCEPT
    SELECT o.id_productor FROM ofrece o JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
    WHERE pr.descripcion = 'papa');
```

nombre
Don Tito

Un error frecuente es escribir (a) como `WHERE descripcion = 'tomate' AND descripcion = 'papa'`: una misma fila no puede tener dos descripciones, y el resultado sale vacío.

7.6. Con $T \leftarrow \pi_{\text{id_productor, precio}}(\mathbf{ofrece} \bowtie \sigma_{\text{descripcion='tomate'}}(\mathbf{producto})) \bowtie \mathbf{productor}$, se hacen dos copias renombradas, $A \leftarrow \rho_a(T)$ y $B \leftarrow \rho_b(T)$, y se juntan con $A \bowtie_{A.\text{precio}<B.\text{precio}} B$. Sin ρ, las dos copias tienen los mismos atributos y el producto no está definido; el evaluador lo dice así: «atributos repetidos: renombra con ρ antes del producto». En SQL, los alias `oa`, `ob`, `a` y `b` son ese renombre. Tres productores venden tomate, así que el producto $A \times B$ tiene 9 tuplas, y la condición deja 3:

```
SELECT a.nombre AS mas_barato, b.nombre AS mas_caro, oa.precio AS precio_a, ob.precio AS precio_b
FROM ofrece oa
JOIN ofrece ob    ON ob.id_producto = oa.id_producto AND oa.precio < ob.precio
JOIN producto pr  ON pr.id_producto = oa.id_producto
JOIN productor a  ON a.id_productor = oa.id_productor
JOIN productor b  ON b.id_productor = ob.id_productor
WHERE pr.descripcion = 'tomate';
```

mas_barato	mas_caro	precio_a	precio_b
Huerta Los Robles	Las Camelias	1290	1350
Don Tito	Huerta Los Robles	1190	1290
Don Tito	Las Camelias	1190	1350

Don Tito es el más barato ($1.190) y Las Camelias la más cara ($1.350). Con $\leq$ en vez de $<$ aparecerían además los tres pares de cada productor consigo mismo.

7.7. Dividendo: $\pi_{\text{id_productor, id_producto}}(\text{ofrece})$. Divisor: $\pi_{\text{id_producto}}(\sigma_{\text{tipo='hortaliza'}}(\text{producto}))$, los productos 1, 2, 3 y 6. El cociente se junta con `productor` para tener el nombre.

```
SELECT p.nombre FROM productor p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM producto pr WHERE pr.tipo = 'hortaliza'
      AND NOT EXISTS (SELECT * FROM ofrece o
                      WHERE o.id_productor = p.id_productor AND o.id_producto = pr.id_producto));
```

nombre
Huerta Los Robles
Las Camelias

Con el divisor de las frutas (productos 4 y 5):

```
SELECT p.nombre FROM productor p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM producto pr WHERE pr.tipo = 'fruta'
      AND NOT EXISTS (SELECT * FROM ofrece o
                      WHERE o.id_productor = p.id_productor AND o.id_producto = pr.id_producto));
```

nombre
Agrícola Ñiquén
Campo Lindo

Don Tito ofrece frutilla pero no manzana: no entra. Las Camelias ofrece manzana pero no frutilla: tampoco.

7.8. (a) $\text{productor} \times \text{ofrece}$: $5 \cdot 17 = 85$ filas.

```
SELECT COUNT(*) FROM productor, ofrece;
```

COUNT(*)
85

(b) $\text{productor} \bowtie_{p.\text{id_productor}=o.\text{id_productor}} \text{ofrece}$: 17 filas, una por oferta, porque cada oferta tiene un solo productor.

```
SELECT COUNT(*) FROM productor p, ofrece o WHERE p.id_productor = o.id_productor;
```

COUNT(*)
17

(c) $\text{productor} \times \sigma_{\text{precio}>1000}(\text{ofrece})$: hay 8 ofertas sobre $1.000 y cada una se pega a los 5 productores, 40 filas.

```
SELECT COUNT(*) FROM productor, ofrece WHERE precio > 1000;
```

COUNT(*)
40

(d) Con la condición del join vuelven a ser 8 filas:

```
SELECT COUNT(*) FROM productor p JOIN ofrece o ON o.id_productor = p.id_productor WHERE o.precio > 1000;
```

COUNT(*)
8

El error de (c) es el producto cartesiano por un join sin condición: la consulta corre, no da error y multiplica las filas por el tamaño de la otra tabla. La prueba rápida es la de esta pauta: si el conteo supera al de la tabla más grande del `FROM` sin que la pregunta lo explique, falta una condición. Con `JOIN ... ON` el olvido es más difícil, porque el `ON` es obligatorio.

7.9. (a) Contando: un productor ofrece todas las hortalizas si el número de hortalizas que ofrece es igual al número de hortalizas que existen.

```
SELECT p.nombre
FROM productor p
JOIN ofrece o    ON o.id_productor = p.id_productor
JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
WHERE pr.tipo = 'hortaliza'
GROUP BY p.id_productor, p.nombre
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*) FROM producto WHERE tipo = 'hortaliza');
```

nombre
Huerta Los Robles
Las Camelias

Coincide con 7.7. Funciona porque la clave primaria de `ofrece` impide contar dos veces el mismo producto de un productor; sin esa clave habría que contar `COUNT(DISTINCT o.id_producto)`.

(b) Con el divisor vacío, la fórmula del álgebra da los 5 productores que aparecen en `ofrece`: no falta ningún par, porque $\pi_X(R) \times \varnothing = \varnothing$. Con `NOT EXISTS` sale lo mismo:

```
SELECT p.nombre FROM productor p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM producto pr WHERE pr.tipo = 'legumbre'
      AND NOT EXISTS (SELECT * FROM ofrece o
                      WHERE o.id_productor = p.id_productor AND o.id_producto = pr.id_producto));
```

nombre
Huerta Los Robles
Agrícola Ñiquén
Don Tito
Las Camelias
Campo Lindo

El conteo, en cambio, no devuelve ninguna fila: el `WHERE pr.tipo = 'legumbre'` deja vacío el join antes de agrupar, y sin grupos no hay `HAVING` que comparar con 0.

```
SELECT p.nombre
FROM productor p
JOIN ofrece o    ON o.id_productor = p.id_productor
JOIN producto pr ON pr.id_producto = o.id_producto
WHERE pr.tipo = 'legumbre'
GROUP BY p.id_productor, p.nombre
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*) FROM producto WHERE tipo = 'legumbre');
```

nombre

Lógicamente correcta es la respuesta de la división (todos cumplen una condición sobre un conjunto vacío). Para la feria, ninguna de las dos sirve: la pregunta no tiene sentido mientras no haya legumbres. La lección práctica es revisar el tamaño del divisor antes de leer una división.

7.10. (a) La diferencia deja a los tres productores que no están en la selección de San Carlos, incluido Campo Lindo:

```
SELECT nombre FROM productor
EXCEPT
SELECT nombre FROM productor WHERE comuna = 'San Carlos';
```

nombre
Agrícola Ñiquén
Campo Lindo
Don Tito

(b) El `<>` deja solo dos:

```
SELECT nombre FROM productor WHERE comuna <> 'San Carlos';
```

nombre
Agrícola Ñiquén
Don Tito

Para Campo Lindo, `NULL <> 'San Carlos'` no es verdadero ni falso: es *desconocido*, y el `WHERE` solo deja pasar lo verdadero. La diferencia de conjuntos razona distinto: Campo Lindo no está en la lista de San Carlos, así que queda. (c) `WHERE comuna = NULL` cuenta 0 filas (la comparación con `NULL` siempre es desconocida) y `WHERE comuna IS NULL` cuenta 1:

```
SELECT COUNT(*) FROM productor WHERE comuna = NULL;
```

COUNT(*)
0

```
SELECT COUNT(*) FROM productor WHERE comuna IS NULL;
```

COUNT(*)
1

(d) Hay que decidir qué significa el dato faltante. Si la invitación es para quienes viajan desde fuera de San Carlos, Campo Lindo puede ser de San Carlos y conviene preguntarle antes; lo honesto es mandar las dos listas: dos productores seguros y uno por confirmar. Y registrar la comuna, que es la solución de fondo (la unidad 8 muestra cómo exigirla con `NOT NULL`).

14. Caso integrador · Las preguntas del dueño de Estampa Sur

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Las unidades 4 y 5 dejaron sus 8 tablas con claves primarias y foráneas; acá se le hacen las primeras preguntas, en álgebra y en SQL, sobre la base `datos/estampa_sur.db` que crea el script del caso. Las consultas están en `sql/u07_caso.sql`.

Las tablas que se usan: `producto` (5 productos), `proveedor` (4), `suministra` (7 pares proveedor y producto con su costo), `cliente` (30), `tienda` (6), `pedido` (120, de marzo de 2026) y `detalle_pedido` (212 líneas).

Pregunta 1 · ¿Qué productos cuestan más de $4.000?

$$\pi_{\text{nombre, precio}}\left(\sigma_{\text{precio}>4000}(\text{producto})\right)$$

```
SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 4000;
```

nombre	precio
polerones	9890
poleras estampado doble	6290

Es la misma consulta con que la unidad 9 abre el `WHERE`. Los polerones ($9.890) y las poleras de estampado doble ($6.290) son los dos productos de precio alto.

Pregunta 2 · ¿Qué clientes todavía no han hecho ningún pedido?

$$\text{Sin} \leftarrow \pi_{\text{id_cliente}}(\text{cliente}) - \pi_{\text{id_cliente}}(\text{pedido}) \qquad \pi_{\text{id_cliente, nombre}}(\text{Sin} \bowtie \text{cliente})$$

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre
FROM cliente c
WHERE c.id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM cliente
                       EXCEPT
                       SELECT id_cliente FROM pedido);
```

id_cliente	nombre
27	Cliente 27
28	Cliente 28
29	Cliente 29
30	Cliente 30

Cuatro clientes registrados que no compran. La unidad 10 llega al mismo número con un `LEFT JOIN`.

Pregunta 3 · ¿Qué proveedor me vende poleras básicas y también gorros? (Para concentrar la compra en uno.)

$$\text{Prov}(x) = \pi_{\text{id_proveedor}}\left(\text{suministra} \bowtie \sigma_{\text{nombre}=x}\left(\pi_{\text{id_producto, nombre}}(\text{producto})\right)\right)$$

$$\pi_{\text{nombre}}\left(\left(\text{Prov}(\text{'poleras básicas'}) \cap \text{Prov}(\text{'gorros'})\right) \bowtie \text{proveedor}\right)$$

$\text{Prov}(x)$ se proyecta sobre `id_proveedor` antes de juntarlo con `proveedor`, y no es un adorno: si el nombre del producto siguiera adentro, el join natural con `proveedor` (que también tiene `nombre`) igualaría nombres de producto con nombres de proveedor y no quedaría nada.

```
SELECT pv.nombre
FROM proveedor pv
WHERE pv.id_proveedor IN (
    SELECT s.id_proveedor FROM suministra s JOIN producto pr ON pr.id_producto = s.id_producto
    WHERE pr.nombre = 'poleras básicas'
    INTERSECT
    SELECT s.id_proveedor FROM suministra s JOIN producto pr ON pr.id_producto = s.id_producto
    WHERE pr.nombre = 'gorros');
```

nombre
Algodones Sur

Pregunta 4 · ¿De qué tienda es cada pedido pendiente? Aquí aparece la trampa del join natural. Escrita sin cuidado,

$$\sigma_{\text{estado}=\text{'pendiente'}}(\text{pedido}) \bowtie \text{cliente} \bowtie \text{tienda}$$

el segundo join natural iguala `id_tienda` **y** `nombre`, porque `cliente` y `tienda` tienen las dos un atributo `nombre`. Ningún cliente se llama como su tienda, y el resultado sale vacío:

```
SELECT COUNT(*) FROM pedido NATURAL JOIN cliente NATURAL JOIN tienda WHERE estado = 'pendiente';
```

COUNT(*)
0

SQLite no avisa nada: la consulta es válida, solo que pregunta otra cosa. La versión correcta renombra antes de juntar,

$$\pi_{\text{id_pedido, cliente, tienda}}\left(\left(\sigma_{\text{estado}=\text{'pendiente'}}(\text{pedido}) \bowtie \rho_{\text{nombre}\to\text{cliente}}(\text{cliente})\right) \bowtie \rho_{\text{nombre}\to\text{tienda}}(\text{tienda})\right)$$

y en SQL se escribe con `JOIN ... ON`, que dice exactamente qué columnas se igualan:

```
SELECT p.id_pedido, c.nombre AS cliente, t.nombre AS tienda
FROM pedido p
JOIN cliente c ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN tienda t  ON t.id_tienda = c.id_tienda
WHERE p.estado = 'pendiente'
ORDER BY p.id_pedido;
```

id_pedido	cliente	tienda
15	Cliente 14	Puerto
28	Cliente 14	Puerto
32	Cliente 10	Valle
68	Cliente 17	Costa
72	Cliente 04	Valle
73	Cliente 24	Cerro
92	Cliente 24	Cerro
120	Cliente 22	Valle

Ocho pedidos pendientes, tres de ellos de la tienda Valle. Sin ninguna condición, `cliente` por `pedido` serían 3.600 tuplas; la condición de clave deja una por pedido.

Pregunta 5 · ¿Qué clientes ya compraron los cinco productos del catálogo? (Para ofrecerles un descuento por volumen.) Es una división: el dividendo son los pares cliente y producto comprados, el divisor es el catálogo.

$$\text{Compras} \leftarrow \pi_{\text{id_cliente, id_producto}}(\text{pedido} \bowtie \text{detalle_pedido}) \qquad \pi_{\text{id_cliente, nombre, tipo}}\left((\text{Compras} \div \pi_{\text{id_producto}}(\text{producto})) \bowtie \text{cliente}\right)$$

`Compras` tiene 107 pares de 26 clientes con compras; si cada uno hubiera comprado todo, serían 130 pares.

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.tipo
FROM cliente c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM producto pr
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT * FROM pedido p JOIN detalle_pedido d ON d.id_pedido = p.id_pedido
        WHERE p.id_cliente = c.id_cliente AND d.id_producto = pr.id_producto))
ORDER BY c.id_cliente;
```

id_cliente	nombre	tipo
1	Cliente 01	colegio
2	Cliente 02	colegio
3	Cliente 03	colegio
4	Cliente 04	colegio
5	Cliente 05	colegio
7	Cliente 07	club
10	Cliente 10	club
21	Cliente 21	persona
25	Cliente 25	persona

Nueve clientes compran el catálogo completo. Cinco de los seis colegios están entre ellos y ninguna de las siete empresas: el descuento por catálogo completo hay que ofrecérselo a los colegios.

La cadena. El verificador arma en memoria una copia de la base del caso con los datos del script (no toca `datos/estampa_sur.db`), evalúa cada pregunta con el evaluador de la sección 9, corre el SQL y exige que coincidan. Además compara con el script del caso: los dos productos sobre $4.000, los 4 clientes sin pedidos y los 8 pedidos pendientes son los mismos (`CADENA: OK`).

Lo que pasa a las unidades siguientes. La unidad 8 escribe el `CREATE TABLE` de estas 8 tablas, carga una semana nueva de pedidos y corrige precios. Las unidades 9 a 11 retoman estas mismas preguntas con todo SQL: la 9 filtra y ordena una tabla, la 10 junta y agrega (ventas por tienda, margen por tipo de cliente) y la 11 escribe divisiones y diferencias con subconsultas.

15. Para seguir

En los libros del área. El programa del ramo no fija bibliografía. Los dos textos habituales traen el álgebra relacional con la misma notación de esta unidad:

- Elmasri y Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*: el capítulo de álgebra y cálculo relacional, con la división y los árboles de consulta.
- Silberschatz, Korth y Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*: el capítulo del modelo relacional y el de procesamiento de consultas, donde se ven las equivalencias de la sección 7.

Abierto y gratis.

- RelaX, calculadora de álgebra relacional en el navegador (Universidad de Innsbruck, licencia MIT): se escriben expresiones con σ, π, $\bowtie$ y $\div$ sobre tablas propias y muestra el resultado y el árbol. https://dbis-uibk.github.io/relax/ (código en https://github.com/dbis-uibk/relax).

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una pregunta sobre la base de los talleres que se responda con una división, deja que la escriba en álgebra y en SQL, y corrígeme comparando los resultados».
