

SCRIPT DE LA BASE DE DATOS:

```
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'supermercado')
```

```
BEGIN
```

```
    CREATE DATABASE supermercado;
```

```
END
```

```
GO
```

```
USE supermercado;
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE Cliente (
```

```
    idCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    correo VARCHAR(100) UNIQUE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Producto (
```

```
    idProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Factura (
```

```
    idFactura INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    idCliente INT NOT NULL,
```

```
    fecha DATE NOT NULL,
```

```
total DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente)  
);
```

```
CREATE TABLE DetalleFactura (  
    idDetalle INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    idFactura INT,  
    idProducto INT,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES Factura(idFactura),  
    FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES Producto(idProducto)  
);
```

```
CREATE TABLE Carrito (  
    idCarrito INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    idCliente INT,  
    fecha DATE DEFAULT GETDATE(),  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente)  
);
```

```
CREATE TABLE CarritoProducto (  
    idCarritoProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    idCarrito INT,  
    idProducto INT,  
    cantidad INT DEFAULT 1,
```

```
FOREIGN KEY (idCarrito) REFERENCES Carrito(idCarrito),  
FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES Producto(idProducto)  
);
```