

Informe de Evaluación de Calidad

despensalo.cl

Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

Evaluación Unidad 3

Instituto Profesional San Sebastián

Camilo Meriño Araya

Resumen ejecutivo

Se realizó una evaluación de calidad sobre despensalo.cl, aplicación web de inventario del hogar que permite registrar productos de despensa y medicamentos, controlar existencias y recibir alertas de vencimiento. El trabajo se ejecutó desde la perspectiva de un usuario final registrado, sin acceso al código fuente.

Se ejecutaron 10 casos de prueba manuales, de los cuales 5 aprobaron y 5 fallaron. Se realizaron además 3 sesiones de testing exploratorio con 8 escenarios y se automatizaron 3 casos con Playwright, ejecutados 24 veces en dos resoluciones.

Se identificaron 7 defectos, 4 de ellos con severidad alta. Ninguno impide el uso de la aplicación, pero varios afectan la confiabilidad de los datos que el usuario registra.

Hallazgos principales

- El formulario acepta fechas de vencimiento inexistentes y guarda el producto sin fecha, sin avisar. En una aplicación cuyo propósito es alertar de vencimientos, este es el defecto más relevante.
- El campo de unidades acepta decimales, generando existencias fraccionarias imposibles, y descarta en silencio los valores cero o negativos.
- El botón de deshacer elimina registros al primer clic, sin indicar qué se va a revertir ni pedir confirmación.
- El panel de inicio no contabiliza los medicamentos del botiquín, ni siquiera los vencidos, mientras que otras secciones sí los incluyen.
- Los mensajes de error de autenticación se muestran en inglés, sin traducir.

La aplicación se comporta correctamente en varios aspectos: la búsqueda funciona bien, el manejo de códigos inexistentes es claro y útil, la protección contra existencias negativas opera correctamente, y la versión móvil adapta la navegación sin pérdida de funcionalidad.

Alcance y metodología

Repositorio | https://github.com/camilomaraya/Eva3_Testing_Merino_Camilo |

Alcance

La evaluación cubrió las funcionalidades disponibles para un usuario registrado: creación de cuenta, inicio de sesión, registro de productos, escaneo por código manual, gestión de inventario, botiquín, lista de compras, gastos y búsqueda.

Se excluyeron pruebas de carga, escaneo de vulnerabilidades e intentos de acceso no autorizado. El escaneo por cámara no se probó por no disponer de cámara en el equipo de trabajo; se utilizó la entrada manual de códigos, que es la vía alternativa que ofrece la propia aplicación.

Ambiente de ejecución

Elemento	Detalle
Navegador	Google Chrome 152.0.7977.83 (64 bits)
Sistema operativo	Windows 11
Resoluciones	1920x1080 y 390x844
Herramienta de automatización	Playwright 1.48
Plataforma evaluada	https://despensalo.cl

Metodología

El trabajo se organizó en cinco etapas. Primero se recorrió la aplicación para identificar sus funcionalidades reales. Luego se diseñaron los casos de prueba, definiendo el resultado esperado antes de ejecutarlos. La ejecución manual se realizó registrando evidencia de cada caso y documentando cada fallo en el momento de detectarlo.

Posteriormente se realizaron sesiones de testing exploratorio, orientadas a descubrir comportamientos no cubiertos por los casos definidos. Finalmente se automatizaron tres casos estables y se analizaron los resultados en conjunto.

Resultados de las pruebas manuales

Indicador	Resultado
Casos diseñados	10
Casos ejecutados	10
Aprobados	5
Fallidos	5
Tasa de éxito	50%
Casos que requieren sesión	6
Casos negativos o de borde	6

Una tasa de éxito del 50% no indica que la aplicación funcione mal en la mitad de sus operaciones. Indica que los casos fueron diseñados para verificar el comportamiento esperado completo, incluyendo validaciones y mensajes, y no solamente que la acción principal se complete.

Detalle por caso

Caso	Funcionalidad	Estado	Observación
CP-01	Crear cuenta	Aprobado	Crea la cuenta e ingresa directamente
CP-02	Crear cuenta	Fallido	Bloquea el duplicado, mensaje en inglés
CP-03	Ingresar	Fallido	Aterriza en Ajustes en vez del Resumen
CP-04	Ingresar	Fallido	Rechaza el acceso, mensaje en inglés
CP-05	Inventario	Aprobado	El código se autogenera y no es editable
CP-06	Inventario	Fallido	Acepta fecha inexistente y la descarta
CP-07	Escaneo	Aprobado	Aviso claro y opción de registrar
CP-08	Escaneo	Fallido	Acepta decimales; descarta 0 y negativos
CP-09	Escaneo	Aprobado	El stock no baja de cero
CP-10	Resumen	Aprobado	Los siete contadores cuadran

Matriz de defectos priorizados

La prioridad se calculó combinando severidad e impacto sobre el usuario. Los defectos se listan de mayor a menor.

ID	Defecto	Sev.	Prio.
BUG-02	Acepta fecha de vencimiento inexistente y guarda el producto sin fecha	Alta	Alta
BUG-04	El campo de unidades acepta decimales y genera stock fraccionario	Alta	Alta
BUG-06	El botón de deshacer elimina registros sin confirmación previa	Alta	Alta
BUG-07	El Resumen no contabiliza los medicamentos del Botiquín	Alta	Alta
BUG-01	Los mensajes de autenticación se muestran en inglés	Media	Alta
BUG-03	Tras cerrar sesión, el ingreso aterriza en Ajustes	Media	Alta
BUG-05	Los valores 0 y negativos se reemplazan por 1 sin avisar	Media	Media

El detalle completo de cada defecto, con pasos de reproducción, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia y recomendación, se encuentra en la planilla de registro adjunta.

Resultados del testing exploratorio

Se realizaron 3 sesiones sobre funcionalidades no cubiertas por los casos definidos, con 8 escenarios explorados y 4 hallazgos nuevos.

Sesión	Funcionalidad	Escenarios	Hallazgos
SE-01	Botiquín y deshacer	4	2
SE-02	Compras y gastos	2	2
SE-03	Búsqueda en inventario	2	0

Hallazgos

- El botón de deshacer ejecuta la acción de inmediato y eliminó dos registros del botiquín de forma accidental. Solo avisa después, cuando ya no se puede revertir.
- La lista de compras, titulada "Lista del supermercado", incluye los medicamentos del botiquín junto a los productos de despensa.
- La sección Gastos muestra \$0 pese a existir precios registrados, porque solo contabiliza boletas escaneadas. La interfaz no lo explica.
- El panel de inicio contabiliza únicamente la despensa, mientras que Gastos suma ambas categorías y Compras las mezcla.

La sesión sobre el buscador no arrojó hallazgos: el campo no distingue mayúsculas, busca por marca, y muestra un mensaje adecuado cuando no hay resultados.

Automatización implementada

Se automatizaron tres casos manuales previamente ejecutados y validados, seleccionados por ser estables y no depender de datos variables. Se utilizó Playwright sobre Chrome, con dos resoluciones como entornos de ejecución.

Script	Caso	Aserciones
CP-03_ingresar.spec.js	CP-03	3
CP-04_ingresar_invalido.spec.js	CP-04	3
CP-07_codigo_inexistente.spec.js	CP-07	3 por cada código

El script de CP-07 está parametrizado con un arreglo de códigos, de modo que un mismo bloque genera un test por cada valor. Los scripts de CP-03 y CP-07 comparten una función de ingreso común, evitando repetir ese flujo.

Resultados de ejecución

Métrica	Valor
Ejecuciones totales	24
Aprobadas	24
Fallidas	0
Inconsistentes entre corridas	0
Consistencia	100%
Duración promedio	6,1 segundos
Aserciones ejecutadas	72

Se configuró la suite sin reintentos automáticos. Un reintento que convierte un fallo en éxito ocultaría precisamente la inconsistencia que se busca medir.

Nota sobre el desarrollo de los scripts

Durante la puesta a punto, varios tests fallaron por localizadores mal elegidos y no por defectos de la aplicación. El caso más ilustrativo ocurrió en la resolución móvil: la aplicación mantiene en el DOM dos menús de navegación, uno lateral y una barra inferior, ocultando el que no corresponde al ancho de pantalla. Los localizadores tomaban el primero existente en lugar del visible. Distinguir un fallo del script de un defecto del software fue parte del trabajo.

Análisis de tendencias y patrones

Los defectos encontrados no son incidentes aislados. Al agruparlos aparecen cinco patrones.

La validación ocurre después de guardar, no antes

Los valores inválidos se aceptan y luego se corrigen o descartan sin aviso. Una fecha inexistente se acepta y el producto queda sin fecha; un cero se reemplaza por uno. El usuario cree que registró un dato que en realidad se perdió. Explica BUG-02, BUG-04 y BUG-05.

Las acciones que modifican datos no piden confirmación

El botón de deshacer borra registros al primer clic sin indicar qué va a revertir. Combinado con el patrón anterior, el usuario no controla ni percibe los cambios sobre su información.

No hay un criterio único de agregación entre secciones

El Resumen contabiliza solo la despesa, Gastos suma despesa y botiquín, y Compras mezcla ambas en una lista. El mismo dato arroja tres totales distintos según dónde se consulte.

Los mensajes del sistema de autenticación no están traducidos

Los textos del proveedor llegan sin traducir a una interfaz que está completamente en español.

La protección existe al restar, pero no al sumar

El stock nunca baja de cero, lo que es correcto. En cambio, al sumar admite decimales y genera existencias imposibles. La validación está puesta en un extremo de la operación y no en el otro.

Recomendaciones

Prioridad alta

Validar las entradas en el formulario antes de enviarlas: rechazar fechas inexistentes, exigir un mínimo de una unidad y admitir solo enteros cuando la unidad del producto no acepta fracciones. Esta sola medida corrige tres de los siete defectos.

Incorporar confirmación en el botón de deshacer, indicando qué acción se va a revertir.

Alternativamente, reemplazarlo por un deshacer contextual con ventana de tiempo en lugar de un botón global siempre activo.

Unificar el criterio de agregación entre el Resumen, Gastos y Compras. Si el Resumen debe mostrar solo la despesa, conviene indicarlo de forma explícita e incorporar una alerta propia de medicamentos vencidos, dado que el vencimiento es más crítico en el botiquín.

Prioridad media

Traducir los mensajes de error de autenticación a textos propios en español.

Forzar el destino al Resumen tras cualquier ingreso exitoso, limpiando la ruta guardada al cerrar sesión.

Criterio transversal

Ningún dato ingresado por el usuario debería descartarse en silencio. Cuando un valor no es válido, corresponde avisarlo en pantalla en lugar de sustituirlo por otro.

Conclusiones

Despésalo cumple su propósito principal: permite registrar productos, llevar existencias y generar una lista de compras. Las funcionalidades centrales operan de manera estable, como confirmaron las 24 ejecuciones automatizadas sin variación.

Los problemas detectados se concentran en el tratamiento de las entradas del usuario. La aplicación tiende a aceptar valores inválidos y resolverlos por su cuenta sin comunicarlo, lo que en una herramienta de inventario compromete la confianza en los datos: si una fecha de vencimiento se pierde sin aviso, la alerta que justifica el uso de la aplicación nunca llegará.

Las correcciones propuestas son acotadas y se concentran en la capa de validación. Aplicarlas mejoraría de forma apreciable la confiabilidad percibida sin requerir cambios de arquitectura.

Cabe señalar que la evaluación se realizó sobre una cuenta de prueba con pocos productos y en un período breve. Un uso prolongado con inventarios más grandes podría revelar comportamientos que este trabajo no alcanzó a cubrir.

Anexos

- Planilla de registro de casos, defectos, exploratorio y ejecuciones.
- Carpeta de evidencias con las capturas de cada caso y sesión.
- Repositorio con los scripts de automatización e instrucciones de ejecución.
https://github.com/camilomaraya/Eva3_Testing_Merino_Camilo