

Descripción

Revestimiento exclusivo de apariencia satinada, metalizada y vetada. Acabado de alta decoración para ambientaciones en interiores para lograr múltiples efectos estéticos de naturaleza oro, plata y bronce.

Aplicaciones

Decoración de interiores diseñado para obtener tonos metalizados que se encuentran en tendencia a lo mas moderno en el campo de la arquitectura; formulado para obtener efectos marmóreos y aterciopelados.

Propiedades

Acabado Satinado. Densidad: 1,20 +/- 0,05 g/ml
Secado (a 25 °C y 60% de Humedad): al tacto en 2 horas.
sobrepintable después de 12 horas (en función del espesor aplicado).

Dilución

Listo para usarlo.

Advertencias

Mezclar adecuadamente el producto antes de la coloración y antes de la aplicación. Evitar aplicar el producto sobre superficies húmedas. La aplicación de este producto requiere mano de obra especializada y certificada por NEXORE. Aplicar sobre sustratos sin alcalinidad en la superficie y con tiempo adecuado de curado. No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Presentaciones

LITRO	1,0Kg
GALÓN	4,0Kg

Almacenamiento

1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40°C.

Preparación del sustrato y métodos de aplicación

Aplicación con llana en acero inoxidable (pulida con lija 400-600 eliminando bordes irregulares).

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar libre de polvo y grasa.
2. Aplicar **NEXPRIMER** transparente diluido según ficha técnica.
3. Aplicar **NEXTUCCO** interior si es necesario para superficies porosas y/o desnivelada.
4. Aplicar **DELICATO** como base a dos manos multidireccional para lograr textura y los distintos efectos deseados. Inicie la aplicación desde la parte alta del muro hacia abajo.
5. Aplicar **METALEX** de 1 a 2 manos dependiendo efecto deseado, este debe realizarse estando húmedo el material.

EFFECTO TERCIOPELO. Aplicar una mano con llana de acero inoxidable cubriendo los espacios en diferentes sentidos, ejerciendo poca presión en tramos cortos y sin dejar exceso de material hasta obtener el acabado deseado.

EFFECTO ENTRECRUZADO. Aplicar una mano homogénea con llana de acero inoxidable y dejar secar. Aplicar una segunda mano en tramos cortos y estando el producto húmedo realizar trazos verticales y horizontales no mayores a un metro cuadrado.

EFFECTO MULTIDIRECCIONAL. Aplicar una mano homogénea con llana de acero inoxidable y dejar secar. Aplicar una segunda mano y sin dejar secar realizar trazos en forma de "ochos" hasta obtener el acabado deseado sin dejar crestas o exceso de material.

Este producto se deja aplicar por medio de llana en acero, espátula plástica, espuma, rodillo y brocha.

Es posible utilizar METALEX como complemento del producto BELLATERRA; como base en la instalación de stencils para lograr fondos metalizados; en la superficie del acabado para lograr tonos con metálicos (visos oro, plata y bronce); las bases metálicas son totalmente tinturables con pigmentos orgánicos e inorgánicos.