EJEMPLOS

nmap -p 80 --script "http-*" "HOST"

nmap -p 80 --script "http-vuln*,http-enum,http-headers" "HOST"

sudo nmap -A "HOST"

-A = -sV -O --script=default -traceroute

sudo nmap -sS -f -p 1-1000 "HOST"

sudo nmap -sS --mtu 16 -p 1-1000 "HOST"

sudo nmap -sS -D RND:10 -T2 -p 1-1000 "HOST"

nmap -sV --script=banner -p 21,25 "HOST"

sudo nmap -sS -p- "HOST" nmap --top-ports 1000 -sS "HOST" sudo nmap -sS -p- --top-ports 1000 --min-rate 100 -T4 "HOST"

nmap -sA "HOST" - Si hay "Filtered", hay filtrado en camino.

nmap -sS -Pn --traceroute "HOST" - Usado para identificar NAT debido a los saltos

sudo nmap -sn "HOST" - Para obtener MAC Vendor, solo funciona en la misma red

nmap -p 80 --script "http-enum,http-robots.txt,http-title,http-sitemap-generator, http-vhosts" "HOST"

nmap -p 80 --script "http-enum,http-svn-enum,http-git, http-vuln-cve2006-3392" "HOST" - En este se toma una vulnerabilidad conocida

Ejecutar un script NSE que busque vulnerabilidades/errores de configuración en HTTP del host
Ejecutar un escaneo "agresivo" contra el HOST que incluya versión, OS, scripts y traceroute.

Escanear puertos 1–1000 en el HOST intentando evadir reglas simples de firewall (usa técnicas de fragmentación y velocidad

Obtener el banner SMTP (puerto 25) y FTP (puerto 21) en el HOST usando NSE o el método que prefieras con nmap.

Escanear todos los puertos TCP (1–65535) en él HOST, pero priorizando puertos que nmap considera "well-known"

Determinar si existe un firewall/NAT entre tú y el HOST y obtener el proveedor del adaptador (MAC vendor), si es posible.

Usar un script NSE que intente identificar recursos expuestos (ej.: archivos .git, directorios admin, o listados públicos) en un servicio HTTP del HOST.