CampoRed — Handoff Frontend Sprint 2

Contrato del backend para implementar el frontend del Sprint 2 (US-06 a US-13). Backend desplegado desde la rama `develop` en Render.

---

1. URLs

Qué	URL
Base URL (API)	`https://campored-backend.onrender.com/api`
Swagger UI	https://campored-backend.onrender.com/swagger-ui.html
OpenAPI JSON	https://campored-backend.onrender.com/v3/api-docs

Variable del `.env` del frontend (reemplaza la de Railway):

```env
VITE_API_BASE_URL=https://campored-backend.onrender.com/api
```

> **Cold start:** Render Free duerme el servicio tras ~15 min sin tráfico. La primera petición puede tardar 30–60 s. Configura axios con `timeout: 60000` y muestra un loader. Si ves un 502/503 en la primera llamada, reintenta una vez.

---

2. Autenticación

- Todas las rutas protegidas usan `Authorization: Bearer <token>`.
- El token llega en el login y en ambos registros (`AuthResponse.token`). `expiraEnMs` indica la vigencia.
- No hay refresh token: ante un **401**, limpiar sesión y redirigir a login.
- **No existe `GET /usuarios/me`**: guarda el objeto `usuario` que llega en el login/registro (localStorage o contexto). Cuando se actualiza el perfil, el PATCH devuelve el `UsuarioResponse` actualizado → reemplázalo en el estado.
- El `rol` del usuario (`PRODUCTOR` / `COMPRADOR`) define qué pantallas mostrar.

CORS

El backend permite los orígenes configurados en la variable `cors.allowed-origins`, con métodos `GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS`, cualquier header y credenciales. **Si**

despliegas el front, pásale la URL a Cristian para agregarla; si no, el navegador bloqueará las peticiones.

---

3. Mapa HU → Endpoint

HU	Pantalla	Método	Ruta	Auth
US-06	Publicar oferta	`POST`	`/ofertas`	PRODUCTOR
US-07	Mis ofertas	`GET`	`/ofertas/mis-ofertas`	PRODUCTOR
US-08	Editar oferta	`PUT`	`/ofertas/{id}`	PRODUCTOR (dueño)
US-09	Marcar agotada	`PATCH`	`/ofertas/{id}/estado`	PRODUCTOR (dueño)
US-10	Eliminar oferta	—	**No disponible aún** (depende de Pedido, Sprint 3)	—
US-11	Catálogo por municipio / disponibilidad	`GET`	`/ofertas`	Público
US-12	Detalle de oferta	`GET`	`/ofertas/{id}`	Público (contactos solo COMPRADOR)
US-13	Filtros producto / modalidad	`GET`	`/ofertas?producto=&modalidadLogistica=`	Público

Endpoints del Sprint 1 (ya existentes, se usan para obtener el token y el perfil):

Método	Ruta	Auth
`POST`	`/auth/registro/productor`	Público
`POST`	`/auth/registro/comprador`	Público
`POST`	`/auth/login`	Público
`PATCH`	`/usuarios/perfil/productor`	PRODUCTOR
`PATCH`	`/usuarios/perfil/comprador`	COMPRADOR

---

4. Ejemplos curl

Variables para copiar y pegar (Git Bash / Linux / macOS). En PowerShell usa `curl.exe` en vez de `curl`.

```bash
BASE=https://campored-backend.onrender.com/api
TOKEN=pega_aqui_el_token
OFERTA_ID=pega_aqui_un_uuid
```

4.1 Login — `POST /auth/login`

```bash
curl -X POST "$BASE/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "correo": "juan@finca.com",
    "contrasena": "SecurePass123"
  }'
```

Respuesta `200`:

```json
```

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "tipo": "Bearer",
  "expiraEnMs": 86400000,
  "usuario": {
    "id": "3f6c2a1e-8b7d-4c1a-9e2f-1a2b3c4d5e6f",
    "nombre": "Juan Pérez",
    "correo": "juan@finca.com",
    "telefono": "+573001234567",
    "whatsapp": "+573001234567",
    "canalWhatsappHabilitado": true,
    "canalLlamadaHabilitado": true,
    "rol": "PRODUCTOR",
    "nombreFinca": "Finca La Esperanza",
    "municipio": "SONSON",
    "vereda": "El Sauce",
    "nombreNegocio": null,
    "tipoNegocio": null,
    "direccion": null,
    "horarioRecepcion": null,
    "notasAcceso": null,
    "fechaRegistro": "2026-10-01T14:20:00Z"
  }
}
```


Errores: `400` datos inválidos · `401` credenciales inválidas.

4.2 Registro productor — `POST /auth/registro/productor`

bash

```bash
curl -X POST "$BASE/auth/registro/productor" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "correo": "juan@finca.com",
    "contrasena": "SecurePass123",
    "nombre": "Juan Pérez",
    "nombreFinca": "Finca La Esperanza",
    "vereda": "El Sauce",
    "municipio": "SONSON",
    "telefono": "+573001234567",
    "whatsapp": "+573001234567"
  }'
```

Respuesta `201` → mismo `AuthResponse` del login. Errores: `400` · `409` correo ya registrado.

4.3 Registro comprador — `POST /auth/registro/comprador`

bash

```bash
curl -X POST "$BASE/auth/registro/comprador" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "correo": "compras@restauranteelfogon.com",
    "contrasena": "SecurePass123",
    "nombre": "Laura Restrepo",
    "nombreNegocio": "Restaurante El Fogón",
    "tipoNegocio": "RESTAURANTE",
    "direccion": "Calle 49 # 50-21, local 3",
    "municipio": "RIONEGRO",
    "horarioRecepcion": "Lunes a sábado, 6:00 a 10:00 a. m.",
    "notasAcceso": "Entrada de proveedores por la parte trasera",
    "telefono": "+573001234567",
    "whatsapp": "+573001234567"
  }'
```

Respuesta `201` → `AuthResponse`. Errores: `400` · `409`.

4.4 Actualizar perfil productor — `PATCH /usuarios/perfil/productor`

Solo se modifican los campos enviados; `""` borra el número. Un canal habilitado exige su número.

bash

```bash
curl -X PATCH "$BASE/usuarios/perfil/productor" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "whatsapp": "+573001234567",
    "canalWhatsappHabilitado": true,
    "canalLlamadaHabilitado": false
  }'
```

Respuesta `200` → `UsuarioResponse`. Errores: `400` · `401` · `403`.

4.5 Actualizar perfil comprador — `PATCH /usuarios/perfil/comprador`

bash

```bash
curl -X PATCH "$BASE/usuarios/perfil/comprador" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "direccion": "Carrera 50 # 45-10, local 2",
    "municipio": "LA_CEJA",
    "horarioRecepcion": "Lunes a viernes, 5:00 a 9:00 a. m."
  }'
```

Respuesta `200` → `UsuarioResponse`. Errores: `400` · `401` · `403`.

4.6 US-06 Crear oferta — `POST /ofertas`

El productor y la finca salen del token; **no se envían en el body**.

bash

```bash
curl -X POST "$BASE/ofertas" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "producto": "TOMATE_CHONTO",
    "descripcion": "Tomate chonto de primera, cosechado a mano",
    "cantidadDisponible": 250,
    "unidadMedida": "KILOGRAMO",
    "precioUnitario": 3500,
    "estadoCultivo": "EN_CRECIMIENTO",
    "fechaEstimadaCosecha": "2026-12-15",
    "modalidadLogistica": "AMBAS"
  }'
```

Ejemplo con producto "Otro" y disponible de inmediato:

bash

```bash
curl -X POST "$BASE/ofertas" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "producto": "OTRO",
    "productoOtro": "Lulo",
    "cantidadDisponible": 20,
    "unidadMedida": "CANASTILLA",
    "precioUnitario": 45000,
    "estadoCultivo": "DISPONIBLE",
    "modalidadLogistica": "RECOGIDA_FINCA"
  }'
```

Respuesta `201` (header `Location` con la URL del recurso):

json

```
{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "producto": "TOMATE_CHONTO",
  "productoOtro": null,
  "descripcion": "Tomate chonto de primera, cosechado a mano",
  "cantidadDisponible": 250.0,
  "unidadMedida": "KILOGRAMO",
  "precioUnitario": 3500,
  "estadoCultivo": "EN_CRECIMIENTO",
  "fechaEstimadaCosecha": "2026-12-15",
  "modalidadLogistica": "AMBAS",
  "activa": true,
  "estadoPublicacion": "ACTIVA",
  "fechaCreacion": "2026-10-22T20:15:00Z",
  "fincaId": "9c8b7a6d-5e4f-3a2b-1c0d-ef9876543210",
  "fincaNombre": "Finca La Esperanza",
  "municipio": "SONSON"
}
```


Reglas de validación (replicarlas en el formulario):

Campo	Regla
`producto`	Obligatorio. Enum (ver sección 5)
`productoOtro`	Obligatorio si `producto = OTRO`. Máx. 100
`descripcion`	Opcional. Máx. 500
`cantidadDisponible`	Obligatorio. ≥ 0.01
`unidadMedida`	Obligatorio. Enum
`precioUnitario`	Obligatorio. ≥ 1 (COP por unidad)
`estadoCultivo`	Obligatorio. `EN_CRECIMIENTO` o `DISPONIBLE`
`fechaEstimadaCosecha`	Obligatoria y **futura** si `EN_CRECIMIENTO`. Si `DISPONIBLE` se ignora (ocultar el campo)
`modalidadLogistica`	Obligatorio. Enum

Errores: `400` datos inválidos · `401` · `403` no es productor · `422` el productor no tiene finca.

4.7 US-07 Mis ofertas — `GET /ofertas/mis-ofertas`

```bash
curl "$BASE/ofertas/mis-ofertas" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Respuesta `200`: **array** (no paginado) de `OfertaResponse`, de la más reciente a la más antigua. Incluye activas y agotadas; usa `estadoPublicacion` para el badge (`ACTIVA` / `AGOTADA`). Lista vacía `[]` si no tiene ofertas.

Errores: `401` · `403`.

4.8 US-08 Editar oferta — `PUT /ofertas/{id}`

Reemplaza todos los campos: envía el objeto completo (mismo body y mismas reglas que crear). Precarga el formulario con los datos de `mis-ofertas`.

```bash
curl -X PUT "$BASE/ofertas/$OFERTA_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "producto": "TOMATE_CHONTO",
    "descripcion": "Tomate chonto de primera, precio actualizado",
    "cantidadDisponible": 180,
    "unidadMedida": "KILOGRAMO",
    "precioUnitario": 3200,
    "estadoCultivo": "DISPONIBLE",
    "modalidadLogistica": "DESPACHO_PRODUCTOR"
  }'
```

Respuesta `200` → `OfertaResponse`. Errores: `400` · `401` · `403` no es productor o la oferta es de otro · `404` no existe · `422` **la oferta está agotada** (deshabilitar el botón "Editar" si `estadoPublicacion = AGOTADA`).

4.9 US-09 Marcar como agotada — `PATCH /ofertas/{id}/estado`

Solo se admite `AGOTADA`. **Es irreversible** → pedir confirmación en un modal antes de enviar.

```bash
```

```bash
curl -X PATCH "$BASE/ofertas/$OFERTA_ID/estado" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "estadoPublicacion": "AGOTADA" }'
```

Respuesta `200` → `OfertaResponse` con `activa: false` y `estadoPublicacion: "AGOTADA"`. Sale del catálogo y del detalle público de inmediato; sigue apareciendo en mis-ofertas. Errores: `400` · `401` · `403` · `404` · `422` ya estaba agotada o se intentó reactivar.

4.10 US-11 / US-13 Catálogo público — `GET /ofertas`

No requiere token. Todos los filtros son opcionales y combinables.

bash

```bash
# Sin filtros (primera página, 20 por página, más recientes primero)
curl "$BASE/ofertas"

# US-11: por municipio y disponibilidad
curl "$BASE/ofertas?municipio=SONSON&estadoCultivo=DISPONIBLE"

# US-13: por producto y modalidad de entrega
curl "$BASE/ofertas?producto=MORA_CASTILLA&modalidadLogistica=RECOGIDA_FINCA"

# Todo combinado + paginación + orden por precio
curl "$BASE/ofertas?municipio=SAN_CARLOS&estadoCultivo=EN_CRECIMIENTO&producto=CAF
```

Parámetro	Valores	Notas
`municipio`	Código del enum (`SONSON`, `SAN_CARLOS`…)	También acepta nombre sin tildes/mayúsculas (`Sonsón`, `san carlos`)
`estadoCultivo`	`EN_CRECIMIENTO`, `DISPONIBLE`	
`producto`	Enum de productos	`MORA_CASTILLA` también trae las `OTRO` llamadas "Mora de castilla". `OTRO` trae solo las OTRO
`modalidadLogistica`	`RECOGIDA_FINCA`, `DESPACHO_PRODUCTOR`, `AMBAS`	`RECOGIDA_FINCA` y `DESPACHO_PRODUCTOR` incluyen las `AMBAS`. `AMBAS` trae solo las que admiten las dos
`page`	0, 1, 2…	Empieza en **0**
`size`	1–50	Default 20, máximo 50
`sort`	`fechaCreacion`, `precioUnitario`, `fechaEstimadaCosecha` + `,asc` / `,desc`	Default `fechaCreacion,desc`. Otro campo → 400

Respuesta `200`:

```json
```

```
{
  "content": [
    {
      "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
      "producto": "TOMATE_CHONTO",
      "productoOtro": null,
      "cantidadDisponible": 250.0,
      "unidadMedida": "KILOGRAMO",
      "precioUnitario": 3500,
      "estadoCultivo": "EN_CRECIMIENTO",
      "fechaEstimadaCosecha": "2026-12-15",
      "diasRestantesCosecha": 54,
      "modalidadLogistica": "AMBAS",
      "fechaCreacion": "2026-10-22T20:15:00Z",
      "finca": {
        "id": "9c8b7a6d-5e4f-3a2b-1c0d-ef9876543210",
        "nombre": "Finca La Esperanza",
        "vereda": "El Sauce",
        "municipio": "SONSON"
      }
    }
  ],
  "number": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true,
  "empty": false
}
```


- `diasRestantesCosecha`: ya calculado con la fecha de Colombia. `null` si está `DISPONIBLE`, `0` si la fecha ya pasó. Úsalo directo para el countdown.
- Si `empty: true` → mostrar estado vacío ("No hay ofertas con estos filtros").

Errores: `400` filtro con valor fuera del enum o `sort` no permitido.

4.11 US-12 Detalle de oferta — `GET /ofertas/{id}`

Público, **pero si el usuario está logueado envía el token igual**: los números de contacto solo llegan a compradores autenticados.

bash

```bash
# Visitante anónimo (sin números de contacto)
curl "$BASE/ofertas/$OFERTA_ID"

# Comprador logueado (incluye telefonoContacto / whatsappContacto)
curl "$BASE/ofertas/$OFERTA_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Respuesta `200`:

json

```
{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "producto": "TOMATE_CHONTO",
  "productoOtro": null,
  "descripcion": "Tomate chonto de primera, cosechado a mano",
  "cantidadDisponible": 250.0,
  "unidadMedida": "KILOGRAMO",
  "precioUnitario": 3500,
  "estadoCultivo": "EN_CRECIMIENTO",
  "fechaEstimadaCosecha": "2026-12-15",
  "diasRestantesCosecha": 54,
  "modalidadLogistica": "AMBAS",
  "fechaCreacion": "2026-10-22T20:15:00Z",
  "estadoPublicacion": "ACTIVA",
  "finca": {
    "id": "9c8b7a6d-5e4f-3a2b-1c0d-ef9876543210",
    "nombre": "Finca La Esperanza",
    "vereda": "El Sauce",
    "municipio": "SONSON"
  },
  "productor": {
    "id": "3f6c2a1e-8b7d-4c1a-9e2f-1a2b3c4d5e6f",
    "nombreCompleto": "Juan Pérez",
    "whatsappDisponible": true,
    "llamadaDisponible": true,
    "telefonoContacto": "+573001234567",
    "whatsappContacto": "+573001234567"
  }
}
```


Lógica de los botones de contacto:

Caso	Qué mostrar
`whatsappDisponible` / `llamadaDisponible` en `false`	Ocultar ese botón
Disponible pero el contacto viene `null` (anónimo o productor)	Botón que invita a iniciar sesión como comprador
Comprador con número	WhatsApp → `https://wa.me/573001234567` (sin `+`) · Llamada → `tel:+573001234567`

> El registro automático del contacto (al presionar WhatsApp/Llamada) es del Sprint 3; por ahora el botón solo abre el enlace.

Errores: `404` no existe o está agotada (mostrar "Esta oferta ya no está disponible") · id que no es UUID → `401` sin token / `400` con token (solo pasa si alguien escribe la URL a mano; tratarlo como "no encontrada").

---

5. Enums (valores exactos que espera el backend)

Usa estos códigos en los requests y muestra la etiqueta en la UI.

Producto

Código	Etiqueta
`TOMATE_CHONTO`	Tomate chonto
`CAFE_PERGAMINO`	Café pergamino
`MORA_CASTILLA`	Mora de castilla
`CILANTRO`	Cilantro
`FRIJOL_CARGAMANTO`	Fríjol cargamanto
`AGUACATE`	Aguacate
`PLATANO`	Plátano
`OTRO`	Otro (mostrar `productoOtro`)

UnidadMedida: `KILOGRAMO`, `ARROBA`, `CARGA`, `BULTO`, `CANASTILLA`, `TONELADA`, `UNIDAD`

EstadoCultivo

Código	Etiqueta
`EN_CRECIMIENTO`	En cultivo
`DISPONIBLE`	Disponible para entrega inmediata

ModalidadLogistica

Código	Etiqueta
`RECOGIDA_FINCA`	Recogida en finca
`DESPACHO_PRODUCTOR`	Despacho del productor
`AMBAS`	Ambas

EstadoPublicacion: `ACTIVA`, `AGOTADA`

TipoNegocio: `RESTAURANTE`, `TIENDA`, `MINIMERCADO`, `MAYORISTA`

Rol: `PRODUCTOR`, `COMPRADOR`, `ADMINISTRADOR`

Municipio (24): `ABEJORRAL`, `ALEJANDRIA`, `ARGELIA`, `COCORNA`, `CONCEPCION`, `EL_CARMEN_DE_VIBORAL`, `EL_PENOL`, `EL_RETIRO`, `EL_SANTUARIO`, `GRANADA`, `GUARNE`, `GUATAPE`, `LA_CEJA`, `LA_UNION`, `MARINILLA`, `MEDELLIN`, `NARINO`, `RIONEGRO`, `SAN_CARLOS`, `SAN_FRANCISCO`, `SAN_LUIS`, `SAN_RAFAEL`, `SAN_VICENTE_FERRER`, `SONSON`

> No hay endpoint de catálogos: estos enums van como constantes en el front (p. ej. `src/utils/constants.js`).

---

6. Formato de errores

Todos los errores con cuerpo siguen este formato (el `401` llega sin cuerpo):

```json
```

```
{
  "timestamp": "2026-10-22T20:30:00Z",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "mensaje": "Datos inválidos",
  "ruta": "/api/ofertas",
  "errores": {
    "fechaEstimadaCosecha": "La fecha estimada de cosecha es obligatoria para un c
    "precioUnitario": "debe ser mayor que o igual a 1"
  }
}
```


- `mensaje`: mensaje general → toast/alerta.
- `errores`: mapa `campo → mensaje` → pintar debajo de cada input.

Código	Manejo en el front
400	Mostrar `errores` por campo o `mensaje`
401	Cerrar sesión y redirigir a login
403	"No tienes permiso para esta acción"
404	"No encontrado / ya no está disponible"
409	"El correo ya está registrado"
422	Mostrar `mensaje` (regla de negocio: oferta agotada, productor sin finca)

7. Validaciones comunes de formularios

Campo	Regla
`contrasena`	8–64 caracteres, al menos una minúscula, una mayúscula y un dígito
`telefono` / `whatsapp`	`^\+?[0-9]{10,13}$` (ej. `+573001234567`)
`correo`	Máx. 150
Fechas	`fechaEstimadaCosecha` en `YYYY-MM-DD`; `fechaCreacion` / `fechaRegistro` en ISO-8601
Precios	COP, formatear con `Intl.NumberFormat('es-CO', { style: 'currency', currency: 'COP', maximumFractionDigits: 0 })`

---

8. Pendientes y notas

- **US-10 (Eliminar oferta)** no está implementada en el backend; no construir el botón todavía (o dejarlo deshabilitado).
- **Rutas protegidas en el front:** `/ofertas/nueva`, `/mis-ofertas`, `/ofertas/:id/editar` solo para `PRODUCTOR`. Catálogo y detalle son públicos.
- **Git flow:** ramas `US-XX-descripcion` desde `develop`, PR hacia `develop`. Commits `feat(US-XX): ...`.
- **Usuarios de prueba:** Cristian los comparte por privado (un productor con finca y un comprador).
- Cualquier diferencia entre este documento y Swagger → **manda Swagger**, y avisar a Cristian.