

| DESCRIZIONE | LINK | CODICE | UNITA |
|-----------------------------------|---|----------------|-------|
| connettore 10 pin maschio | t/w%C3%BCrth-elektronik | 732-2094-ND | 9 |
| 4 amplificatori operazionali | etail/it/texas-instruments | 296-1391-5-ND | 17 |
| trimmer 5k 5% | etail/it/tt-electronics-bi/ | 987-1067-ND | 5 |
| regolatore di tensione 3.3 V 3.3V | oduct-detail/it/sanken/B | BR301-ND | 1 |
| array di transistor 400mA | ail/it/stmicroelectronics | 497-2344-5-ND | 2 |
| ponte a diodi 600V 0.5 A | ral-semiconductor-diode | 1B6M-E3/45GI-N | 1 |
| condensatore | sonic-electronic-compon | P16730CT-ND | 1 |
| resistenza 2W 100KHom | luct-detail/it/ohmite/OY | OY104KE-ND | 1 |
| potenziometro 2W 5KHom | /it/bourns-inc/91A1A-B2 | A1A-B28-A13L-N | 1 |
| LED 10mA verde | luct-detail/it/sunled/XLUG | 1497-1023-ND | 13 |
| sensore temperatura | il/it/analog-devices-inc/T | TMP37FT9Z-ND | 1 |
| connettori maschio 50 pin 2 righe | ins-connector-solutions/ | S9176-ND | 5 |
| regolatore di tensione 5V 1A | oduct-detail/it/sanken/B | BR300-ND | 1 |
| connettore femmina 2 pin | t/on-shore-technology-i | ED2828-ND | 1 |
| connettore maschio 20 pin 2 file | ey.it/products/it?keywo | 732-2096-ND | 7 |
| connettore femmina 3 pin | ey.it/products/it?keywo | ED2829-ND | 2 |
| shifter logico | il/it/texas-instruments/S | 296-1653-5-ND | 4 |
| strip line 3 pin maschio | t/w%C3%BCrth-elektronik | 732-5316-ND | 6 |
| resistenza 1/4 W 200R | stackpole-electronics-inc | F14JT200RCT-NI | 12 |
| resistenza 1/4 W 47K | stackpole-electronics-inc | F14JT47K0CT-NI | 5 |
| resistenza 1/4 W 4K7 | stackpole-electronics-inc | F14JT4K70CT-NI | 5 |
| resistenza 1/4 W 2K | stackpole-electronics-inc | F14JT2K00CT-NI | 1 |
| strip line 2 pin maschio | ey.it/products/it?keywo | 732-5315-ND | 2 |