



Framework Symfony

Les commandes

Commande principal

CRÉER UN NOUVEAU PROJET

```
symfony new --webapp <nom_projet>
```

CRÉER LA BASE DE DONNÉES DU PROJET

```
symfony console doctrine:database:create
```

CRÉER UNE ENTITÉ

```
symfony console make:entity <nom_entité>
```

CRÉE LA MIGRATION DE L'ENTITÉ

```
symfony console make:migration
```

MIGRER L'ENTITÉ DANS LA BASE DE DONNÉES

```
symfony console doctrine:migrations:migration
```

CRÉER UN FORMULAIRE

```
symfony console make:form <nom_formulaire>
```

CRÉER UN CONTROLLER

```
symfony console make:controller <nom_controller>
```

VISUALISER LES ROUTES ACTUELLES

```
symfony console debug:router
```

CRÉER UN CONTROLLER

```
symfony console make:controller <nom_controller>
```

LANCER LE SERVEUR

```
symfony server:start -d
```

FERMER LES SERVEURS

```
symfony server:stop
```

CHARGER DES DONNÉES DE TEST DANS LA BDD

```
composer require --dev orm-fixtures
```

```
symfony console d:f:l  
doctrine fixture load
```

Système d'authentification

**IL FAUT FAIRE UN COMPOSER UPDATE AVANT DES
FOIS CA MARCHE PAS**

CRÉER UN UTILISATEUR

`symfony console make:user`

CRÉER UN FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT

`symfony console make:security:form-registration`

CRÉER UN FORMULAIRE D'AUTHENTIFICATION

`symfony console make:security:form-login`

Symfony avec GIT

Lors d'un gitclone, il est nécessaire d'effectuer la commande ci dessus afin de récupérer les bibliothèques:

composer update

Il faut également penser a modifier le .env

Fonctions à retenir

Récupérer les entités de la base de

findAll() | Find() | findOneBy([]) | findBy([])

Créer une API

`symfony new api`

`symfony composer require api`

`symfony composer require maker --dev`

Ne pas oublier de rajouter `#[ApiResource]` sur chaque entité

Installation EasyAdmin

`symfony composer req easycorp/easyadmin-bundle`

`symfony console make:admin:dashboard`

`symfony console make:admin:crud` (et après on choisit)