

Hola, la plataforma que use para crear mi servicio REST es nd.js. La ruta del servicio registrar usuario creado en mi servidor REST es:

<https://shrouded-everglades-58752.herokuapp.com/registrar-usuario>

- y recibe los parámetros id_dispositivo y id_usuario_instagram

Este es el código usado para generar el servicio que recibe los parámetros:

```
var id_dispositivoDeviceUri = "registrar-usuario";
app.post('/' + id_dispositivoDeviceUri, function(request, response){
  var id_dispositivo = request.body.id_dispositivo;
  var id_usuario_instagram = request.body.id_usuario_instagram;

  var db = firebase.database();
  var id_dispositivoDevices = db.ref(id_dispositivoDeviceUri).push();
  id_dispositivoDevices.set({
    id_dispositivo: id_dispositivo,
    id_usuario_instagram: id_usuario_instagram
  });

  var respuesta = generarRespuestaAid_dispositivo(db);
  response.setHeader("Content-Type", "application/json");
  response.send(JSON.stringify(respuesta));
});


function generarRespuestaAid_dispositivo(db){
  var respuesta = {};
  var usuario = "";
  var ref = db.ref("registrar-usuario");
  ref.on("child_added", function(snapshot, prevChildKey) {
    usuario = snapshot.val();
    respuesta = {
      id_dispositivo: usuario.id_dispositivo,
      id_usuario_instagram: usuario.id_usuario_instagram
    };
  })
  return respuesta;
}
```


Además los datos se guardan en una bd firebase que tiene por ruta: <https://petshop-80e0b.firebaseio.com/>


 <https://petshop-80e0b.firebaseio.com/>

petshop-80e0b

 **registrar-usuario**

 **-KkgqxplgQAt4kMvANoJ**

 **-KkhS5oguBhBPke9i7-c**

 **id_dispositivo:** "fYuXDQzwKhc:APA91bE1_AqatEuCnLyVBxvBV19T3DnOnt9"

 **id_usuario_instagram:** "larileando"