O MOLDE DAS PONTAS.

O jeito de a IA **não perder a regra que importa** num prompt comprido.

Em textos longos, o que fica no meio pesa menos. Aqui a regra vai para onde a IA lê melhor.

1 REGRA
a instrução nas pontas

1 TESTE
a agulha, em 2 minutos

1 MOLDE
prompt pronto para preencher

1 SCRIPT
que gera o texto do teste

O QUE VOCÊ PRECISA TER.

1. **Uma IA de texto** (a que você já usa: ChatGPT, Claude ou Gemini).
2. **Um prompt comprido seu**, daqueles com regras, dados e contexto juntos.
3. **Python instalado**, só se quiser gerar o texto de teste pelo script. Sem Python, cole um texto seu longo.

O CAMINHO, EM QUATRO PASSOS

1. **Rode a agulha** e veja onde a sua IA falha.
2. **Anote** em qual posição ela acerta.
3. **Monte o prompt** pelo molde da página 5.
4. **Teste de novo** e compare.

POR QUE AQUI É MAIS CURTO

O JEITO DE SEMPRE	AQUI
Reescrever o prompt no escuro e torcer	**Medir onde a IA falha antes de mexer**
Trocar de modelo ou de assinatura	**Mover a regra de lugar**
Passos até um prompt confiável: vários	**4**

Só isso.

O MEIO PESA MENOS.

O estudo **Lost in the Middle** (Liu e outros, 2023) mediu onde os modelos acertam quando a resposta está em posições diferentes de um texto longo.

1. **Começo e fim.** Os modelos acertaram mais quando a informação estava perto do início ou do fim.
2. **Meio.** O desempenho caiu quando a informação estava no meio, mesmo em modelos feitos para textos longos.
3. **Você.** A regra mais importante do seu prompt é uma informação como as outras: onde ela fica faz diferença.

O QUE MUDA NO SEU PROMPT

POSIÇÃO	O QUE VAI LÁ
Início	**A regra crítica, em 1 a 3 linhas**
Meio	**O contexto: texto, dados, histórico**
Fim	**A mesma regra, com as mesmas palavras, antes da tarefa**

POR QUE VOCÊ MEDE EM VEZ DE CONFIAR

O estudo é de 2023 e os modelos mudam todo mês. O teste da página 4 leva dois minutos e mostra como a SUA IA se sai hoje, com o SEU tamanho de texto.

Fonte: Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts", arXiv 2307.03172 (julho de 2023, versão de novembro de 2023). Conferido em 13/10/2026.

O TESTE DA AGULHA.

1. **Salve** o script abaixo como **gerador-agulha.py** e rode: **python gerador-agulha.py**. Saem 3 arquivos: agulha no começo, no meio e no fim.
2. **Abra um chat novo** na sua IA e cole o conteúdo de **texto-agulha-meio.txt** inteiro.
3. Veja se ela responde **GIRASSOL-42**. Anote: achou ou não.
4. Repita em **chats novos** com os arquivos do começo e do fim.
5. Se a IA achou nos três, **aumente o texto**: no script, troque **n=400** por um número maior (por exemplo, 2000) e rode de novo, até ela falhar.

```
# Gera 3 textos longos com uma "agulha" (frase escondida) no começo, no meio e no fim.
# Uso: python gerador-agulha.py    (cria 3 arquivos .txt na mesma pasta)
import random

AGULHA = "A senha do cofre é GIRASSOL-42."
PERGUNTA = "Leia o texto acima. Qual é a senha do cofre? Responda só com a senha."
BASE = [
    "O inventário da loja é revisado todo mês.", "As caixas azuis ficam na prateleira de cima.",
    "O fornecedor entrega às terças e quintas.", "Cada pedido recebe um número de controle.",
    "O horário de pico é entre 11h e 13h.", "As devoluções entram na lista da manhã.",
    "A vitrine é trocada na primeira segunda do mês.", "O caixa fecha às 19h, com conferência dupla.",
    "As etiquetas novas ficam na gaveta do balcão.", "O estoque de sacolas é conferido às sextas.",
]
def texto(posicao, n=400, semente=7):  # n = quantas frases; aumente para um teste mais difícil
    random.seed(semente)
    frases = [random.choice(BASE) + " (item %d)" % i for i in range(n)]
    i = {"comeco": 2, "meio": n // 2, "fim": n - 3}[posicao]
    frases.insert(i, AGULHA)
    return " ".join(frases) + "\n\n" + PERGUNTA + "\n"
for pos in ("comeco", "meio", "fim"):
    nome = "texto-agulha-%s.txt" % pos
    t = texto(pos)
    open(nome, "w", encoding="utf-8").write(t)
    print(nome, len(t.split()), "palavras")
```

POSIÇÃO DA AGULHA	ACHOU?	MODELO E DATA
Começo		
Meio		
Fim		

O MOLDE DE PROMPT.

COLE, PREENCHA E USE

```
[REGRA CRÍTICA, leia primeiro]
{{a regra que não pode falhar, em 1 a 3 linhas}}

[CONTEXTO]
{{o texto longo, os dados, o histórico}}

[TAREFA]
{{o que fazer agora}}

[REGRA CRÍTICA, de novo, antes de responder]
{{a mesma regra, com as mesmas palavras}}

[FORMATO DE SAÍDA]
{{lista, tabela, tamanho}}
```

EXEMPLO PREENCHIDO

```
[REGRA CRÍTICA, leia primeiro]
Use só os números que estão no texto abaixo. Se faltar um número, escreva "não consta".

[CONTEXTO]
(cole aqui o relatório de 20 páginas)

[TAREFA]
Resuma em 5 tópicos para o diretor.

[REGRA CRÍTICA, de novo, antes de responder]
Use só os números que estão no texto abaixo. Se faltar um número, escreva "não consta".

[FORMATO DE SAÍDA]
5 tópicos de até 20 palavras.
```

O QUE DÁ ERRADO E O QUE VEM DEPOIS.

AS ARMADILHAS

1. **Repetir com outras palavras.** A IA pode tratar como duas regras. Repita igual.
2. **Ponta gigante.** Se o início tem 3 páginas, a regra vira "meio". Mantenha as pontas curtas.
3. **Texto de teste curto.** Nenhum modelo falha com 5 linhas. Use milhares de palavras.
4. **Chat velho.** Cada teste em um chat novo, para uma resposta não contaminar a outra.
5. **Dica na pergunta.** "Está perto do meio" estraga o teste.

NÍVEL 2

Peça à IA que cole o trecho de onde tirou cada resposta. Em textos muito longos, quebre em etapas: uma pergunta por vez, cada uma com o essencial na primeira linha.