O QUADRO DO TESTE DE REELS.

Como usar o **Trial** do Instagram para testar uma coisa por vez, sem se enganar com o resultado.

Um Reel ruim não incomoda quem já te segue. O que sobra é saber o que testar.

1 REGRA
uma variável por vez

1 QUADRO
para anotar cada par

1 PROMPT
que lê o quadro

1 EXEMPLO
preenchido

O QUE VOCÊ PRECISA TER.

1. **Uma conta profissional** do Instagram com a opção **Trial** na tela final de publicar o Reel (o botão aparece em contas que cumprem o requisito do Instagram).
2. **Dois vídeos quase iguais**, que mudam em uma única coisa.
3. **O quadro da página 4** e dez minutos depois de cada teste.

O CAMINHO, EM QUATRO PASSOS

1. **Escolha** a variável: gancho, duração, legenda, áudio ou capa.
2. **Publique A e B** como Trial, no mesmo dia da semana e em horários parecidos.
3. **Anote** os números no quadro.
4. **Cole o quadro** no prompt da página 6.

POR QUE AQUI É MAIS CURTO

O JEITO DE SEMPRE	AQUI
Postar e olhar as curtidas do dia seguinte	**Comparar dois testes com o mesmo público de desconhecidos**
Mudar tudo de uma vez	**Mudar uma coisa e saber qual foi**
Passos até uma decisão confiável: vários	**4**

Só isso.

O REEL VAI SÓ PARA QUEM NÃO TE SEGUE.

1. **Você liga o Trial** na tela final de compartilhar o Reel.
2. **Seus seguidores não veem** o Reel no feed deles nem na sua grade durante o teste.
3. **O Instagram entrega** para pessoas que não te seguem, pelas recomendações.
4. **As métricas** aparecem no Reel: visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos.
5. **Depois de cerca de 72 horas** o Instagram pode mostrar o Reel aos seus seguidores, se ele for bem. Você também pode liberar na mão a qualquer hora.

A DICA DE QUEM CRIOU

Adam Mosseri, chefe do Instagram, explicou que o teste serve para o criador tentar ideias sem encher o feed de quem já o segue, e que o alcance costuma ser menor. Por isso compare **Reel de teste com Reel de teste**, nunca com um post normal.

Fontes: cobertura da imprensa e de plataformas de agendamento sobre os Trial Reels (Buffer, Social Champ, Planoly, Postfa.st, News24, entre outras) e falas de Adam Mosseri citadas ali. Conferido em 13/10/2026; limites de elegibilidade e prazos mudam, vale conferir no app.

O QUADRO DE TESTE DE UMA VARIÁVEL.

PAR	VARIÁVEL	A	B	TEMPO A	TEMPO B	ENVIOS A	ENVIOS B	VENCE
1								
2								
3								

CINCO VARIÁVEIS, UMA POR VEZ

1. **Gancho.** Os primeiros 3 segundos: pergunta, fato ou imagem forte.
2. **Duração.** Versão curta e versão longa do mesmo conteúdo.
3. **Legenda.** Pergunta contra afirmação.
4. **Áudio.** Música contra fala.
5. **Capa.** Rosto contra texto.

AS REGRAS DO QUADRO

Uma variável por par. Mesmo dia da semana e horário parecido. Três pares da mesma variável antes de decidir: com menos que isso, é indício. O que mede mais: tempo médio de visualização e envios.

UM QUADRO PREENCHIDO.

Números de exemplo, só para mostrar como anotar. Os seus entram no lugar.

PAR	VARIÁVEL	A	B	TEMPO A	TEMPO B	ENVIOS A	ENVIOS B	VENCE
1	Gancho	fato	pergunta	6 s	8 s	12	19	**B**
2	Gancho	fato	pergunta	7 s	7 s	10	14	**B**
3	Gancho	fato	pergunta	5 s	9 s	8	15	**B**

COMO LER

1. **Mesma variável nos três pares:** gancho. Já dá para chamar de resultado, não de indício.
2. **B venceu nos três** em envios e em dois de três em tempo. Decisão: a pergunta vira o padrão do gancho.
3. **Próxima variável:** duração, com a pergunta como gancho nas duas versões.

O PROMPT QUE LÊ O QUADRO.

COLE NO SEU ASSISTENTE DE IA

```
Você é analista de conteúdo. Abaixo está o meu quadro de testes de Reels, um par por linha.
Para cada par: diga qual versão ganhou em tempo médio de visualização e em envios, e se a
diferença é grande o bastante para decidir. Com menos de 3 pares da mesma variável, chame de
"indício", não de resultado.
Não invente números. No fim, sugira a próxima variável a testar com a versão vencedora.

QUADRO:
{{cole aqui as linhas do quadro}}
```

O QUE DÁ ERRADO

1. **Mudar duas coisas.** Se o gancho e a duração mudaram, você não sabe qual ganhou.
2. **Comparar com um post normal.** O teste costuma ter alcance menor: compare trial com trial.
3. **Decidir com um par.** Um par é sorte. Três da mesma variável já é indício forte.
4. **Horários muito diferentes.** Publique A e B em horários parecidos.
5. **Anotar só o vencedor.** Anote os dois lados de cada par, sempre: o perdedor também ensina.

NÍVEL 2

Monte uma escada: a versão vencedora de cada rodada vira o A da rodada seguinte, contra uma nova variável. Em cinco rodadas você tem um padrão de gancho, duração, legenda, áudio e capa, todos medidos.