

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA

Bárcena Formación

BUSCARV	Se usa para buscar un valor. La búsqueda se hace realiza en vertical en la primera columna de la selección (no tiene porque ser una tabla entera). Cuando lo encuentra, devuelve un valor de otra columna de esa misma fila. Si se obtiene como resultado #N/D es que no ha encontrado el valor buscado en la lista.
	=BUSCARV(valor buscado;Tabla;número de columna a devolver;[exacto o aproximado])
Notas:	

BUSCARH	Se usa para buscar un valor. La búsqueda se hace realiza en horizontal en la primera fila de la selección (no tiene porque ser una tabla entera). Cuando lo encuentra, devuelve un valor de otra fila de esa misma columna. Si se obtiene como resultado #N/D es que no ha encontrado el valor buscado en la lista.
	=BUSCARH(valor buscado;Tabla;número de fila a devolver;[exacto o aproximado])
Notas:	

COINCIDIR	Busca un valor determinado en un intervalo de celdas (fila o columna) y después devuelve la posición de dicho valor. Para una coincidencia exacta debo indicar un 0.
	=COINCIDIR(valor buscado;rango de columna o de fila;[tipo de coincidencia])
Notas:	

INDICE	Devuelve un valor o la referencia de un elemento en un rango seleccionado. Ese valor es el situado en la intersección de la fila y la columna dada.
	=INDICE(rango; número de fila;[número de columna])
Notas:	

FILA	Devuelve el número de fila de una celda o rango especificado.
	=FILA([referencia])
Notas:	

COLUMNA	Devuelve el número de columna de una celda o rango especificado.
	=COLUMNA([referencia])
Notas:	

FILAS	Devuelve el número de filas de una referencia o tabla.
	=FILAS(tabla)
Notas:	

COLUMNAS	Devuelve el número de columnas de una referencia o tabla.
	=COLUMNAS(tabla)
Notas:	

UNICOS	Devuelve una lista de valores únicos de un rango o matriz especificados, sin duplicados
Notas:	

UNICOS	Devuelve una lista de valores únicos de un rango o matriz especificados, sin duplicados.
Notas:	
FILTRAR	Filtra un rango de datos en función de los criterios que definan.
Notas:	
ORDENAR	Ordena el contenido de un rango o tabla.
Notas:	
TRANSPONER	Permite cambiar la orientación de un rango de celdas de vertical a horizontal o viceversa.
Notas:	

FUNCIONES ESTADÍSTICAS

Bárcena Formación

CONTAR	Cuenta el número de celdas que contienen solo números dentro de un rango o varios rangos.
	=CONTAR(rango1;rango2;...)
Notas:	
CONTARA	Cuenta el número de celdas que no están vacías en un rango o varios rangos. Éstas, pueden contener cualquier tipo de valor, como texto, números, fechas o incluso valores de error, excluyendo solo las celdas en blanco.
	=CONTARA(rango1;rango2;...)
Notas:	
CONTAR.BLANCO	Cuenta el número de celdas vacías dentro de un rango o varios rangos, excluyendo las que contienen texto, números o fórmulas que devuelven un valor no vacío, pero sí incluye celdas con fórmulas que retornan un texto vacío ("") o celdas realmente sin contenido.
	CONTAR.BLANCO(rango1;rango2;...)
Notas:	
CONTAR.SI	Cuenta un número de celdas en un rango que cumplen una condición.
	=CONTAR.SI(rango;criterio)
Notas:	

MEDIANA	Excel ordenará los números y devolverá el valor central o el promedio de los dos centrales si el rango o rangos tienen un número par de elementos.
	=MEDIANA(rango1;rango2;...)
Notas:	

MODA MODA.UNO	Encuentra el valor que más se repite en un rango o varios rangos.
	=MODA(rango1;rango2;...)
Notas:	

MODA.VARIOS	Devuelve los valores que más se repiten (las modas) en un rango o varios rangos, útil cuando hay múltiples modas.
	=MODA.VARIOS(rango1;rango2;...)
Notas:	

PROMEDIO	Calcula la media aritmética de un conjunto de números.
	=PROMEDIO(rango1;rango2;...)
Notas:	

K.ESIMO.MAYOR	Devuelve el k-ésimo valor más grande en un rango. Ideal para identificar el mayor, el segundo mayor o cualquier posición superior en una lista sin necesidad de ordenar.
	=K.ESIMO.MAYOR(rango;K)
Notas:	

K.ESIMO.MENOR	Devuelve el k-ésimo valor más pequeño en un rango. Ideal para identificar el menor, el segundo menor o cualquier posición inferior en una lista sin necesidad de ordenar.
	=K.ESIMO.MENOR(rango;K)
Notas:	

PROMEDIO.SI	Calcula la media aritmética de un rango de celdas que cumplen con un único criterio especificado.
	=PROMEDIO.SI(rango promedio;criterio;[rango promedio])
Notas:	

CONTAR.SI.CONJUNTO	Cuenta el número de celdas que cumplen con múltiples criterios en diferentes rangos.
	=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1;criterio1;rango2;criterio2;...)
Notas:	

PROMEDIO.SI.CONJUNTO	Calcula el promedio de un rango de celdas que cumplen múltiples condiciones.
	=PROMEDIO.SI.CONJUNTO (rango promedio;rango1;criterio1;rango2;criterio2;...)
Notas:	

MIN.SI.CONJUNTO	Devuelve el valor mínimo de un rango de celdas que cumplen con uno o más criterios especificados.
	=MIN.SI.CONJUNTO (rango minimo;rango1;criterio1;rango2;criterio2;...)
Notas:	

MAX.SI.CONJUNTO	Devuelve el valor máximo de un rango de celdas que cumplen múltiples criterios o condiciones especificadas.
	=MAX.SI.CONJUNTO (rango maximo;rango1;criterio1;rango2;criterio2;...)
Notas:	

JERARQUIA.EQV JERARQUIA	Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números. Si ordenásemos la lista, la jerarquía del número sería su posición
	=JERARQUIA.EQV(número;rango:[orden])
Notas:	

VAR VAR.S VAR.P ...	Calcula la varianza de un rango o rangos midiendo su dispersión.
Notas:	

FUNCIONES DE FECHA Y HORA

Bárcena Formación

AHORA	Devuelve la fecha y la hora del sistema. El valor se actualiza automáticamente cada vez que la hoja de cálculo se recalcula: al abrirla, editar una celda o recalcular.
	=AHORA()
Notas:	

HOY	Devuelve la fecha del sistema, es decir la fecha de hoy. El valor se actualiza automáticamente cada vez que la hoja de cálculo se recalcula: al abrirla, editar una celda o recalcular.
	=HOY()
Notas:	

DIA	Extrae el día, un número entero entre 1 y 31 de una fecha.
	=DIA(fecha)
Notas:	

MES	Extrae el mes, un número entero entre 1 y 12 de una fecha.
	=MES(fecha)
Notas:	

AÑO	Extrae el año de una fecha.
	=AÑO(fecha)
Notas:	

DIASEM	Devuelve un número, entre 1 y 7, que representa el día de la semana de una fecha. El Argumento tipo indica el comienzo de la semana: 1 para domingo (valor por defecto) y 2 para lunes.
	=DIASEM(fecha;[tipo])
Notas:	

FECHA	Construye una fecha válida a partir de un año, un mes y un día especificados.
	=FECHA(año;mes;dia)
Notas:	

SIFECHA	Calcula el número de días, meses o años entre dos fechas, aunque no aparece en el menú de funciones y debe escribirse directamente . Ese tiempo se expresa en la unidad indicada en el argumento formato y puede ser: “Y” para años, “M” para meses, “D” para días, “YM” para meses quitando años completos y “MD” para días quitando meses y años completos.
	=SIFECHA(fecha inicio;fecha fin;formato-unidad)
Notas:	

HORA	Extrae la hora de un valor de hora como un número entero entre 0 y 23.
	=HORA(hora)
Notas:	

MINUTO	Extrae los minutos de un valor de hora, devolviendo un número entero entre 0 y 59.
	=MINUTO(hora)
Notas:	

SEGUNDO	Extrae los segundos de un valor de hora, devolviendo un número entero entre 0 y 59.
	=SEGUNDO(hora)
Notas:	

NSHORA	Construye un valor con formato de hora a partir de sus argumentos: horas, minutos y segundos.
	=NSHORA(horas;minutos;segundos)
Notas:	

DIAS.LAB	Devuelve el número de días laborables entre fecha inicial y fecha final. Los días laborables no incluyen los fines de semana ni otras fechas que se identifiquen en el argumento festivos o vacaciones.
	=DIAS.LAB(fecha inicio;fecha final;[festivos o vacaciones])
Notas:	

DIA.LAB	Devuelve una fecha que es el número de días laborables después de una fecha inicial. Los días laborables excluyen los días de fin de semana y cualquier fecha identificada en el argumento festivos o vacaciones.
	=DIA.LAB(fecha inicio;días laborables;[festivos o vacaciones])
Notas:	

DIAS.LAB.INTL	Calcula el número de días laborables entre dos fechas, permitiendo personalizar los días de fin de semana y añadir festivos o de vacaciones.
	DIAS.LAB.INTL(fecha inicio;fecha final;[fin de semana];[festivos o vacaciones])
Notas:	

DIA.LAB.INTL	Calcula una fecha desde una fecha inicial, sumando o restando días laborables, pero a diferencia de DIA.LAB, permite personalizar qué días de la semana son fin de semana y cuáles son festivos.
	=DIA.LAB.INTL(fecha inicio;días laborables;[fin de semana];[festivos o vacaciones])
Notas:	

DIA360	Calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días.
	=DIA.LAB.INTL(fecha inicio;fecha final;[método europeo o americano])
Notas:	

FUNCIONES LÓGICAS

Bárcena Formación

SI	Función condicional que evalúa una prueba lógica entre, normalmente dos valores o celdas. SI puede tener dos resultados. El primer resultado, después del primer punto y coma, es si la comparación es Verdadera y el segundo, después del segundo punto y coma, si la comparación es Falsa. =SI(pregunta;[Respuesta en caso verdadero];[Respuesta en caso falso])
Notas:	
Y	Determina si todas las condiciones de una prueba son VERDADERAS. Devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos, falso en caso de que al menos uno sea falso. =Y(pregunta1; pregunta2; pregunta3;...)
Notas: Bárcena Formación	
O	Determina si algunas condiciones de una prueba son VERDADERAS. Devuelve verdadero si cualquiera de los argumentos es verdadero. =O(pregunta1; pregunta2; pregunta3;...)
Notas:	
SI.CONJUNTO	Devuelve el valor1 en caso de que se cumpla la pregunta1, devuelve el valor2 en caso de que se cumpla la pregunta2,... Si no se encuentran condiciones VERDADERO, devuelve #N/D. =SI.CONJUNTO(pregunta1;valor1;pregunta2;valor2;...)
Notas:	

SI.ERROR	Reemplaza errores en fórmulas, devolviendo un valor que especifiques en lugar del error.
	=SI.ERROR(valor; valor si error)
Notas:	
SI.ND	Se usa para manejar específicamente el error #N/D, permitiendo reemplazar este error con un valor personalizado.
	=SI.ND(valor; valor si error #N/D)
Notas:	

Bárcena Formación

FUNCIONES MATEMÁTICAS Y TRIGONOMÉTRICAS

Bárcena Formación

ABS	Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, el valor de ese número sin su signo.
	=ABS(número)
Notas:	

ENTERO	Devuelve la parte entera de un número, redondeando hasta el entero inferior más próximo.
	=ENTERO(número)
Notas:	

POTENCIA	Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. En su lugar se puede utilizar el operador matemático ^
	=POTENCIA(número;potencia)
Notas:	

RAIZ	Devuelve la raíz cuadrada de un número.
	=RAIZ(número)
Notas:	

REDONDEAR	Redondea un número a un número de decimales especificado. Si el número de decimales es menor que 0, el número se redondea hacia la izquierda del separador decimal.
	=REDONDEAR(número; número de decimales)
Notas:	

PRODUCTO	Multiplca todos los números de un rango o rangos dados.
	=PRODUCTO(rango1; rango2; ...)
Notas:	

SIGNO	Devuelve un 1 si el número es positivo, -1 si es negativo y 0 si el número es cero.
	=SIGNO(número)
Notas:	

NUMERO.ROMANO	Devuelve el número romano equivalente de un número.
	=NUMERO.ROMANO(valor)
Notas:	

REDONDEA.PAR	Redondea un valor al siguiente entero par. Los positivos se redondea hacia arriba y los negativos hacia abajo.
	=REDONDEA.PAR(valor)
Notas:	

REDONDEA.IMP	Redondea un valor al siguiente entero impar. Los positivos se redondea hacia arriba y los negativos hacia abajo
	=REDONDEA.IMP(valor)
Notas:	

REDONDEAR.MAS	Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a cero.
	=REDONDEAR.MAS(número; número de decimales)
Notas:	

REDONDEAR.MENOS	Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero.
	=REDONDEAR.MENOS(número; número de decimales)
Notas:	

TRUNCAR	Elimina la parte decimal de un número, cortándola sin redondear. Si no se especifican los decimales el valor por defecto es 0, es decir, equivalente a la función ENTERO.
	=TRUNCAR(valor;[número de decimales])
Notas:	

MULTIPLO.INFERIOR	Redondea un número hacia abajo al múltiplo significativo más cercano. Número y cifra significativa deben tener el mismo signo.
	=MULTIPLO.INFERIOR(número;cifra significativa)
Notas:	

MULTIPLO.SUPERIOR	Redondea un número hacia arriba al múltiplo más cercano y mayor de una cifra significativa. Número y cifra significativa deben tener el mismo signo.
	=MULTIPLO.SUPERIOR(número;cifra significativa)
Notas:	

COCIENTE	Devuelve la parte entera de una división
	=COCIENTE(numerador;denominador)
Notas:	

RESIDUO	Devuelve el resto de la división del dividendo entre divisor. Si el divisor es 0, devuelve el error #¡DIV/0!
	=RESIDUO(dividendo;divisor)
Notas:	

SUMAR.SI	Suma los valores de un rango que cumplan el criterio. Si no se especifica el rango de suma el valor por defecto es rango criterio.
	=SUMAR.SI(rango criterio;criterio;[rango-suma])
Notas:	

SUMAR.SI.CONJUNTO	Suma los elementos del rango de suma que cumplan el criterio1 en el rango1, el criterio2” en el “rango2”,...
	=SUMAR.SI.CONJUNTO (rango suma;rango1;criterio1;rango2;criterio2;...)
Notas:	

SUMAPRODUCTO	Devuelve la suma de los productos de los rangos o matrices correspondientes. La operación predeterminada es la multiplicación, pero la suma, la resta y la división también son posibles.
	=SUMAPRODUCTO(rango1;rango2;rango3;...)
Notas:	



FUNCIONES DE TEXTO

Bárcena Formación

CONCATENAR	Une dos o más cadenas de texto en una sola. No admite rangos como argumentos.
	=CONCATENAR(argumento1;argumento2;argumento3;...)
Notas:	

CONCAT	Une dos o más cadenas de texto en una sola. Admite rangos como argumentos.
	=CONCAT(argumento1; argumento2;...)
Notas:	

IGUAL	Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Devuelve VERDADERO O FALSO. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
	=IGUAL(texto2;texto2)
Notas:	

HALLAR	Encuentra la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra. Si no se indica el argumento de posición inicial, Excel buscará desde el principio.
	=HALLAR(texto buscado;texto;[posición inicial])
Notas:	

IZQUIERDA	Extrae un número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Si no se indica el argumento de número de caracteres, se tomará, por defecto 1.
	=IZQUIERDA(texto;[número de caracteres])
Notas:	

DERECHA	Extrae un número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Si no se indica el argumento de número de caracteres, se tomará, por defecto 1.
	=DERECHA(texto;[número de caracteres])
Notas:	

EXTRAE	Devuelve una porción de una cadena de texto. Para ello se indica a partir de que posición inicial y el número de caracteres que se desea extraer.
	=EXTRAE(texto;posición inicial;número de caracteres)
Notas:	

VALOR	Convierte una cadena de texto que representa un número en un número real.
	=VALOR(texto)
Notas:	

SUSTITUIR	Sustituye un texto específico por otro en una cadena de texto. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
	=SUSTITUIR(texto;texto original;texto nuevo;[número de repeticiones])
Notas:	

REEMPLAZAR	Reemplazar cualquier texto que aparezca en una ubicación específica dentro de una cadena de texto.
	=REEMPLAZAR(texto;posición inicial;número de caracteres;caracteres nuevos)
Notas:	
MAYUSC	Convierte o transforma un texto en mayúsculas.
	=MAYUSC(texto)
Notas:	
MINUSC	Convierte o transforma un texto en minúsculas.
	=MINUSC(texto)
Notas:	
	
NOMPROPIO	Convierte o transforma la primera letra de cada palabra de un texto en mayúsculas.
	=NOMPROPIO(texto)
Notas:	
LARGO	Cuenta el número total de caracteres de una celda, incluyendo letras, números, símbolos y espacios.
	=LARGO(texto)
Notas:	

REPETIR	Repite un texto un número determinado de veces.
	=REPETIR(texto;número de veces)
Notas:	

TEXTO	Permite aplicar formato personalizado a un número mediante códigos de formato para números o para fechas. • Código #: Indica que ese espacio estará ocupado por un número. • Código ?: Indica que ese espacio estará ocupado por un número y si no está presente lo rellena con un espacio en blanco. • Código 0: Indica que ese espacio estará ocupado por un número y si no está presente lo rellena con el número cero. • Código DD: Indica el día en número • Código DDD: Indica el día en texto pero abreviado. • Código DDDD: Indica el día con todas sus letras. • ... igual para los meses pero utilizando M
	=TEXTO(valor;"formato")
Notas:	