



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de ciencias de la computación

Aplicaciones WEB

Alumnos:

Pérez Hernández Jorge Silvano 201735617

De La Cruz Huerta Jonathan 201731754

Canalizo Mendoza Isaac André 201728726

Hernández Ramos Angel 201653224

Profesor:

Pedro Bello López

Actividad 9

Los nuevos cambios realizados al proyecto de las películas fueron los siguientes

En el archivo **IndexCliente**, es necesario ya que debemos registrarse para poder acceder como usuario y poder solicitar una película. En esta parte ya esta implementado la validación de los datos.



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>VIDEOTECA</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>
  <div id="wrap">
    <div id="masthead">
      <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
      <div id="menucontainer">
        <div id="menunav">
          <ul>
            <li><a href="index.php"><span>INICIO</span></a></li>
            <li><a href="registrarse.php"><span>REGISTRARSE</span></a></li>
            <li><a href="consultas.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
            <li><a href="busqueda.php"><span>BUSQUEDA</span></a></li>
```

```

        <li><a href="contacto.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
        <li><a href="acceso.php"
class="current"><span>ACCESO</span></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="container">
    <div id="sidebar">
        <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
        <form action="buscarCliente.php" method="post">
            <fieldset>
                <legend></legend>
                <div> <span>
                    <label for="txtsearch"> Buscar:</label>
                    </span> <span>
                        <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text
input: search" id="txtsearch" size="25" />
                        <br>
                        <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
                        <br>
                    </span> </div>
                </fieldset>
            </form>
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
        <div id="content">
            <h2>Bienvenidos</h2>
            <form action="validar.php" method="Post">
                <p>Usuario:</p>
                <input type="text" name="usuario" required>
                <br><br>
                <p>Password:</p>
                <input type="password" name="passwd" autocomplete="off" required>
                <br><br>
                <input type="submit" name="enviar" value=" Entrar ">
            </form>
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <ul>
        <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
    </ul>
</div>
</body>
</html>

```

## Rentas

Al entrar a rentas, podremos visualizar una selección desplegable para poder elegir una película.

Cuando demos click en el botón de Enviar se solicita la película y se registra.



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Videoteca</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
<?php session_start();
if(isset($_SESSION['kuser']))
{
    if ($_SESSION['tuser']==1) ;
    else header("Location:index.php");
}
else header("Location:index.php");
?>
<div id="wrap">
<div id="masthead">
<h1>Videoteca</h1>
<div id="menucontainer">
<div id="menunav">
<ul>
<li><a href="indexCliente.php" ><span>Inicio</span></a></li>
```

```

        <li><a href="consultasCliente.php" ><span>Consultas</span></a></li>
        <li><a href="rentas.php" class="current"><span>Rentas</span></a></li>
        <li><a href="pelirentadas.php"><span>Peliculas rentadas</span></a></li>
        <li><a href="salir.php"><span>Salir</span></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="container">
    <div id="sidebar">
        <h2>Buscar pelicula</h2>
        <form action="buscar.php" method="post">
            <fieldset>
                <legend>Buscar pel&iacute;cula</legend>
                <div> <span>
                    <label for="txtsearch"> T&iacute;tulo: </label>
                    </span> <span>
                        <input type="text" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch"
size="25" required />
                    </span> </div>
                <br />
                <input type="submit" name="enviar" value=" Enviar " />
            </fieldset>
        <br />
    </form>
    <p>Lista de Peliculas Recientes</p>
    <p>- Pelicula 1</p>
    <p>- Pelicula 2 </p>
</div>
<div id="content">
    <h2>Renta pel&iacute;cula</h2>
    <p>
        <?PHP
$link=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_select_db($link,"videoteca");
$result=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

echo '<form action="rentas2.php" method="POST">';
echo '<select name="pelicula">';
while ($row=mysqli_fetch_array($result))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $ti=$row['titulo'];
    echo "<option value='$id'> $ti";
}
echo "</select> <br><br>";
echo '<input type="submit" name="enviar" value=" Enviar ">';
echo "</form>";
mysqli_free_result($result);

```

```

mysqli_close($link);
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer"><br/>
P&aacute;gina CSS de www.free-css.com</div>
</body>
</html>

```

## Rentas2



```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Videoteca</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
<?php session_start();
if(isset($_SESSION['kuser']))
{
    if ($_SESSION['tuser']==1) ;
    else header("Location:index.php");
}
else header("Location:index.php");
?>
<div id="wrap">
<div id="masthead">
<h1>Videoteca</h1>

```

```

<div id="menucontainer">
  <div id="menunav">
    <ul>
      <li><a href="indexCliente.php" ><span>Inicio</span></a></li>
      <li><a href="consultasCliente.php" ><span>Consultas</span></a></li>
      <li><a href="rentas.php" class="current"><span>Rentas</span></a></li>
      <li><a href="pelirentadas.php"><span>Peliculas rentadas</span></a></li>
      <li><a href="salir.php"><span>Salir</span></a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
<div id="container">
  <div id="sidebar">
    <h2>Buscar pelicula</h2>
    <form action="buscar.php" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Buscar pel&iacute;cula</legend>
        <div> <span>
          <label for="txtsearch"> T&iacute;tulo: </label>
          </span> <span>
            <input type="text" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch"
size="25" required />
          </span> </div>
        <br />
        <input type="submit" name="enviar" value=" Enviar " />
      </fieldset>
    <br />
  </form>
  <p>Lista de Peliculas Recientes</p>
  <p>- Pelicula 1</p>
  <p>- Pelicula 2 </p>
</div>
<div id="content">
  <h2> Pelicula Rentada con &eacute;xito</h2>
  <p>
    <?PHP
$link=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_select_db($link,"videoteca");

$id=$_REQUEST['pelicula'];
$idc=$_SESSION['ID'];

mysqli_query($link,"insert into rentas (id_cliente, id_pelicula, fecha_inicio, fecha_fin)
values ($idc, $id,CURDATE(),CURDATE()+2)");

$NewDate=Date('d-m-y', strtotime('+2 days'));
echo "<br>Fecha de entrega: dentro de dos d&#9634;as <br>";
echo $NewDate;

```

```

mysqli_close($link);
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer"><br/>
P&aacute;gina CSS de www.free-css.com</div>
</body>
</html>

```

## Pelisrentadas



```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Videoteca</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
<?php session_start();
if(isset($_SESSION['kuser']))
{
    if ($_SESSION['tuser']==1) ;
    else header("Location:index.php");
}
else header("Location:index.php");
?>
<div id="wrap">

```



```

<div id="masthead">
  <h1>Videoteca</h1>
  <div id="menucontainer">
    <div id="menunav">
      <ul>
        <li><a href="indexCliente.php" ><span>Inicio</span></a></li>
        <li><a href="consultasCliente.php" ><span>Consultas</span></a></li>
        <li><a href="rentas.php"><span>Rentas</span></a></li>
        <li><a href="pelirentadas.php" class="current"><span>Películas
rentadas</span></a></li>
        <li><a href="salir.php"><span>Salir</span></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<div id="container">
  <div id="sidebar">
    <h2>Buscar película</h2>
    <form action="buscar.php" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Buscar película</legend>
        <div> <span>
          <label for="txtsearch"> Título: </label>
          </span> <span>
            <input type="text" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch"
size="25" required />
          </span> </div>
        <br />
        <input type="submit" name="enviar" value=" Enviar " />
      </fieldset>
    <br />
  </form>
  <p>Lista de Películas Recientes</p>
  <p>- Película 1</p>
  <p>- Película 2 </p>
</div>
<div id="content">
  <h2> Película Rentada con éxito</h2>
  <p>
    <?PHP
$link=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_select_db($link,"videoteca");

$idc=$_SESSION['ID'];

$result = mysqli_query($link,"select * from rentas where id_cliente = $idc;");
$NewDate=date('d-m-y', strtotime('+0 days'));
echo "<br>Fecha de actual<br>";
echo "$NewDate<br>";

```

```

while ($row=mysqli_fetch_array($result))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $fechaini=$row['fecha_inicio'];
    $fechafin=$row['fecha_fin'];
    $result2 = mysqli_query($link,"select * from pelicula where id_pelicula = $id;");
    if($row2=mysqli_fetch_array($result2)){
        $nombre = $row2['titulo'];
    }
    echo "<br>id: $id";
    echo "<br>Nombre: $nombre";
    echo "<br>Fecha Inicio: $fechaini";
    echo "<br>Fecha Final: $fechafin";
    echo "<br>-----<br>";
}
mysqli_close($link);
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer"><br/>
    P&aacute;gina CSS de www.free-css.com</div>
</body>
</html>

```

### DreamWeaver:

Dreamweaver se define como un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, este programa proporciona herramientas útiles desarrollar el diseño en la creación Web.

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código. No obstante, si prefiere crear el código manualmente, Dreamweaver también incluye numerosas herramientas y funciones relacionadas con la codificación.

En esta práctica hicimos el uso de ese software para la manipulación del código y estilo de la interfaz.

### Bibliografía:

Dreamweaver. (s.f). DOCUMENTATION. Recuperado 8 de marzo de 2022, de

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/m1.html>

PHP: array\_unique - Manual. (s. f.). PHP: array\_unique. Recuperado 7 de febrero de 2022, de

<https://www.php.net/manual/es/function.array-unique.php>