

EnvolventeCTE (22.10.0) - 30/10/2025, 8:05:46

Mediciones

Resumen

Proyecto: *Ejemplo1_2526*

$A_{\text{util}} = 64.00 \text{ m}^2$

$V = 256.00 \text{ m}^3$

$V_{\text{int}} = 256.00 \text{ m}^3$

$V/A = 1.12 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Índice

- 1. Espacios**
 - 2. Opacos**
 - 3. Huecos**
-

EspaciosEnvolventeCTE (22.10.0) - 30/10/2025, 8:05:46

Espacios pertenecientes o no a la envolvente térmica (superficies interiores).

Tipo	Nivel de acondicionamiento	Perfil de cargas	A [m²]		V _{int} [m³]	
Interior a la ET				64.00		256.00
	ACONDICIONADO		<u>64.00</u>		<u>256.00</u>	
		Residencial	64.00		256.00	
Exterior a la ET				64.00		32.00
	NO HABITABLE		<u>64.00</u>		<u>32.00</u>	
		NIVEL_ESTANQUEIDAD_1	64.00		32.00	
TOTAL				128.00		288.00

Opacos

Elementos opacos pertenecientes o no a la envolvente térmica (superficies netas).

Muros, cubiertas, suelos (2ª parte) - 30/10/2025, 8:05:46

Solución constructiva	Condición de contorno	Orientación	A [m²]
CUB IN TEJA			85.04
	EXTERIOR		<u>85.04</u>
		HZ	85.04
FOR INT			64.00
	INTERIOR		<u>64.00</u>
		HZ	64.00
MURO CAM SANIT			32.00
	TERRENO		<u>32.00</u>
		N	8.00
		E	8.00
		S	8.00
		W	8.00
MURO EXTERIOR0.60			115.40
	EXTERIOR		<u>115.40</u>
		N	29.40
		E	29.40
		S	25.00
		W	31.60
SOL CAM SANIT			64.00
	TERRENO		<u>64.00</u>
		HZ	64.00
TOTAL			360.44

Envolvente CTE (22.10.0) - 30/10/2025, 8:05:46

Elementos de sombra

Condición de contorno	Orientación	A [m²]
Elementos de sombra		0.00
TOTAL		0.00

Huecos

Huecos pertenecientes o no a la envolvente térmica.

Solución constructiva	Condición de contorno	Orientación	A [m²]
N_E			13.20
	EXTERIOR		<u>13.20</u>
		N	6.60
		E	6.60
PTA			4.40
	EXTERIOR		<u>4.40</u>
		W	4.40
Sur Ejemplo1_2526			11.00
	EXTERIOR		<u>11.00</u>
		S	11.00
TOTAL			28.60