連結電子地圖參數

網站至ezShip 程式網址: http://map.ezship.com.tw/ezship_map_web.jsp?suID=………

MASTICEDITE		13.77	eep .,, 1111	<u></u>	-
名稱	必要	型態	長度	說明	備註
suID	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。(非 ezShip 提供)
stCate	N	varchar	3	取件門市通路代號	<stcate>及<stcode>若有值且無誤,畫面將直接顯示門市資訊供取件人確認;若為空</stcode></stcate>
stCode	N	varchar	6	取件門市代號	白,則進入門市地圖選取的畫面
rtURL	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	由開通網站自行提供,ezShip 將原值回傳。

ezShip至網站

Oppure Trial and a series					
名稱	必要	型態	長度	說明	備註
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。ezShip原值回傳。
stCate	Y	varchar	3	取件門市通路代號	TFM-全家超商;TLF-萊爾富超商;TOK-OK超商
stCode	Y	varchar	6	取件門市代號	
stName	Y	varchar	60	取件門市名稱	
stAddr	N	varchar	120	取件門市地址	
stTel	N	varchar	10	取件門市電話	
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳,供網站判別用

傳送訂單的參數

網站至ezShip 程式網址: https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_request_order_api.jsp

名稱	必要	型態	長度 説明	備註
su_id	Y	varchar	100 賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者,取貨付款訂單須帳號於合約期間內
order_id	Y	varchar	10 訂單編號	

order_status	Y	varchar	3	訂單狀態	A01 超商取貨新訂單,不需在ezShip上確認訂單,可直接印單 (回覆sn_id) A02 超商取貨新訂單,需在ezShip上確認訂單,確認後才可進行印單 (預設值, 回覆sn_id) A03 超商取貨新訂單,使用 輕鬆袋或迷你袋 (不回覆sn_id,不需在ezShip上確認訂單,需登錄編號) A04 超商取貨新訂單,使用 輕鬆袋或迷你袋 (不回覆sn_id,需在ezShip上確認訂單,需登錄編號) A05 宅配新訂單,不需在ezShip上確認訂單,可直接印單 (回覆sn_id,10碼數字) A06 宅配新訂單,需在ezShip上確認訂單,確認後才可進行印單 (回覆sn_id,10碼數
order_type	Y	varchar	1	訂單類別	1 取貨付款 3 取貨不付款
order_amount	Y	number	5	代收金額或訂單金額	若 <order_type>=1,為代收金額 10~6,000 若<order_type>=3,為訂單金額 0~2,000</order_type></order_type>
rv_name	Y	varchar	60	取件人姓名	若 <order_type>=1,建議為取件人身分證件上之真實姓名若<order_type>=3,須為取件人身分證件上之真實姓名</order_type></order_type>
rv_email	Y	varchar	100	取件人電子郵件	發送取件通知信函
rv_mobile	Y	varchar	10	取件人行動電話	發送取件通知簡訊
st_code	Y	varchar	9	取件門市	通路別+門市代號 電子地圖回傳之 <stcate><stcode> <order_status> 為 A01、A02、A03、A04 時必須 (店到店資料)</order_status></stcode></stcate>
rv_addr	Y	varchar	120	取件人收件地址	<pre><order_status> 為 A05、A06 時必須 (宅配資料)</order_status></pre>
rv_zip	N	varchar	10	取件人郵遞區號	<order_status> 為 A05、A06 時必須 (宅配資料)</order_status>
rtn_url	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
web_para	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳,供網站判別用

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
order_id	Y	varchar	10	訂單編號	
sn_id	N	varchar	10	店到店編號	若 <order_status> = A01 與 A02 一般店到店寄件 會回傳值 (8碼數字)若<order_status> = A03 輕鬆袋或迷你袋寄件 為空值若<order_status> = A05 與 A06 宅配寄件 會回傳值 (10碼數字)若訂單無法建立,會回傳八個零,錯誤狀態詳<order_status></order_status></order_status></order_status></order_status>

order_status	Y	varchar	3	訂單狀態	S01 訂單新增成功 E00 參數傳遞內容有誤或欄位短缺 E01 <su_id>帳號不存在 E02 <su_id>帳號無建立取貨付款權限 或 無網站串接權限 或 無ezShip宅配權限 E03 <su_id>帳號無可用之 輕鬆袋 或 迷你袋 E04 <st_code>取件門市有誤 E05 <order_amount>金額有誤 E06 <rv_email>格式有誤 E07 <rv_mobile>格式有誤 E08 <order_status>內容有誤 或 為空值 E09 <order_type>內容有誤 或 為空值 E10 <rv_name>內容有誤 或 為空值 E11 <rv_addr>內容有誤 或 為空值 E98 系統發生錯誤無法載入 E99 系統錯誤</rv_addr></rv_name></order_type></order_status></rv_mobile></rv_email></order_amount></st_code></su_id></su_id></su_id>
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳,供網站判別用