

連結電子地圖參數

網站至ezShip 程式網址： http://map.ezship.com.tw/ezship_map_web.jsp?suID=.....

| 名稱 | 必要 | 型態 | 長度 | 說明 | 備註 |
|-----------|----|---------|-----|--------------|---|
| suID | Y | varchar | 100 | 賣家登入ezShip帳號 | 需開通網站對接者 |
| processID | Y | varchar | 10 | 處理序號或訂單編號 | 由開通網站自行提供的編號(KEY值)。(非 ezShip 提供) |
| stCate | N | varchar | 3 | 取件門市通路代號 | <stCate>及<stCode>若有值且無誤，畫面將直接顯示門市資訊供取件人確認；若為空白，則進入門市地圖選取的畫面 |
| stCode | N | varchar | 6 | 取件門市代號 | |
| rtURL | Y | varchar | 100 | 回傳網址路徑及程式名稱 | 請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php |
| webPara | N | varchar | 100 | 網站所需額外判別資料 | 由開通網站自行提供，ezShip 將原值回傳。 |

ezShip至網站

| 名稱 | 必要 | 型態 | 長度 | 說明 | 備註 |
|-----------|----|---------|-----|------------|--------------------------------|
| processID | Y | varchar | 10 | 處理序號或訂單編號 | 由開通網站自行提供的編號(KEY值)。ezShip原值回傳。 |
| stCate | Y | varchar | 3 | 取件門市通路代號 | TFM-全家超商；TLF-萊爾富超商；TOK-OK超商 |
| stCode | Y | varchar | 6 | 取件門市代號 | |
| stName | Y | varchar | 60 | 取件門市名稱 | |
| stAddr | N | varchar | 120 | 取件門市地址 | |
| stTel | N | varchar | 10 | 取件門市電話 | |
| webPara | N | varchar | 100 | 網站所需額外判別資料 | ezShip 將原值回傳，供網站判別用 |

傳送訂單XML的參數

網站至ezShip 程式網址： https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_xml_order_api.jsp

以HTTP POST 傳遞XML資料，請將xml的資料利用web_map_xml參數傳遞。

訂單(Master)<ORDER>

| 名稱 | 必要 | 型態 | 長度 | 說明 | 備註 |
|---------|----|---------|-----|--------------|--------------------------|
| suID | Y | varchar | 100 | 賣家登入ezShip帳號 | 需開通網站對接者，取貨付款訂單須帳號於合約期間內 |
| orderID | Y | varchar | 10 | 訂單編號 | |

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-----|-------------|--|
| orderStatus | Y | varchar | 3 | 訂單狀態 | A01 超商取貨新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (回覆snID) A02 超商取貨新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (預設值, 回覆snID) A03 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (不回覆snID，不需在ezShip上確認訂單，需登錄編號) A04 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (不回覆snID，需在ezShip上確認訂單，需登錄編號) A05 宅配新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (回覆snID，10碼數字) A06 宅配新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (回覆snID，10碼數字) |
| orderType | Y | varchar | 1 | 訂單類別 | 1 取貨付款 3 取貨不付款 |
| orderAmount | Y | number | 5 | 代收金額或訂單金額 | 若<orderType>=1，為代收金額 10~6,000 若<orderType>=3，為訂單金額 0~2,000 |
| rvName | Y | varchar | 60 | 取件人姓名 | 若<orderType>=1，建議為取件人身分證件上之真實姓名 若<orderType>=3，須為取件人身分證件上之真實姓名 |
| rvEmail | Y | varchar | 100 | 取件人電子郵件 | 發送取件通知信函 |
| rvMobile | Y | varchar | 10 | 取件人行動電話 | 發送取件通知簡訊 |
| stCode | Y | varchar | 9 | 取件門市 | 通路別+門市代號 電子地圖回傳之 <stCate><stCode> orderStatus 為 A01、A02、A03、A04 時必須 (店到店資料) |
| rvAddr | Y | varchar | 120 | 取件人收件地址 | orderStatus 為 A05、A06 時必須 (宅配資料) |
| rvZip | N | varchar | 10 | 取件人郵遞區號 | orderStatus 為 A05、A06 時必須 (宅配資料) |
| rtURL | Y | varchar | 100 | 回傳網址路徑及程式名稱 | 請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php |
| webPara | N | varchar | 100 | 網站所需額外判別資料 | ezShip 將原值回傳，供網站判別用 |

訂單<Detail>

| 名稱 | 必要 | 型態 | 長度 | 說明 | 備註 |
|----------|----|--------|----|--------|----|
| prodItem | N | number | 3 | 訂單商品序號 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|-----|------|--|
| prodNo | N | varchar | 30 | 商品編號 | 商品Detail為非必要資訊，如有傳遞，便利配系統有提供寄件單+檢貨報表列印功能 |
| prodName | N | varchar | 120 | 商品名稱 | |
| prodPrice | N | number | 5 | 商品價格 | |
| prodQty | N | number | 5 | 商品數量 | |
| prodSpec | N | varchar | 120 | 商品規格 | |

ezShip至網站

| 名稱 | 必要 | 型態 | 長度 | 說明 | 備註 |
|--------------|----|---------|-----|------------|---|
| order_id | Y | varchar | 10 | 訂單編號 | |
| sn_id | N | varchar | 10 | 店到店編號 | 若<orderStatus> = A01 與 A02 一般店到店寄件 會回傳值 (8碼數字) 若<orderStatus> = A03 輕鬆袋或迷你袋寄件 為空值 若<orderStatus> = A05 與 A06 宅配寄件 會回傳值 (10碼數字) 若訂單無法建立，會回傳八個零，錯誤狀態詳<orderStatus> |
| order_status | Y | varchar | 3 | 訂單狀態 | S01 訂單新增成功 E00 XML內容有誤或欄位短缺 E01 <suID>帳號不存在 E02 <suID>帳號無建立取貨付款權限 或 無網站串接權限 或 無ezShip宅配權限 E03 <suID>帳號無可用之 輕鬆袋 或 迷你袋 E04 <stCode>取件門市有誤 E05 <orderAmount>金額有誤 E06 <rvEmail>格式有誤 E07 <rvMobile>格式有誤 E08 <orderStatus>內容有誤 或 為空值 E09 <orderType>內容有誤 或 為空值 E10 <rvName>內容有誤 或 為空值 E11 <rvAddr>內容有誤 或 為空值 E98 XML系統發生錯誤無法載入 E99 系統錯誤 |
| webPara | N | varchar | 100 | 網站所需額外判別資料 | ezShip 將原值回傳，供網站判別用 |

