

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

Aplicaciones web 1

Actividad 6

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
 - Crear directorio de trabajo
 - Instalar pnpm (solo en el laboratorio - si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
 - Inicializar proyecto -> `pn init`
 - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
 - Configurar scripts en package.json -> "dev": "five-server"
 - Crear archivo de configuración de five-server. `fiveserverrc`
- ```
{
```

**"root": "src"**

}

- Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
  - Correr proyecto -> **pn dev**
  - Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
  - Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
    - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
    - Utilizar selectores combinados.
  - Utilizar el modelo de caja alternativo.
  - Utilizar un reseteo básico y su organización.
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

Un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo.

```
html,
body,
h1,
h2,
h3,
p {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

* {
 box-sizing: border-box;
```

```
}

body {
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 background-color: #fcf5f5;
 color: #4a4040;
}

h1 {
 font-size: 2.5rem;
 margin-bottom: 1rem;
 text-align: center;
}

h2 {
 font-size: 2rem;
 margin-bottom: 0.75rem;
}

p {
 font-size: 1rem;
 margin-bottom: 1rem;
}

a {
 color: #4a4040;
 text-decoration: none;
 list-style-type: none;
}

ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

.header-principal{
 background-color: #f8e1e1;
 padding: 1rem;
 text-align: center;
}

.header-principal a {
 color: #800020;
```

```
}

.contenido-principal {
 padding: 2rem;
 max-width: 800px;
 margin: 0 auto;
}
```