

SERVICEPLAN for D-Max (Type ATFR / ATFS)

Serviceplan: ATFR/S 87 (RZ4E)
I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

Registreringsnummer: Serviceeftersyn (km./mdr.):			Km. stand: Udført dato:										
SERVICEINTERVAL:		× 1.000 km	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
(Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe	Jdført	Mdr	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
* Motorolie (6,6 liter m/filter) 5W30, 10W40, 15W50		E6/E9 Low ash oil	1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Motoroliefilter			1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Udlæsning og sletning af fejlkoder, kontrol af DPD Nulstil Oil Dillution Logic			1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	I
Kontrol for kampagner og evt. opdateringer			ı	- 1	1	1	ı	1	- 1	1	ı	ı	ı
* Oliespild og -udsivninger			1	ı	- 1	-1	- 1	1	ı	- 1	1	- 1	1
* Ventilatorremme, note #1			ı	ı	ı	ı	- 1	- 1	ı	ı	- 1	ı	ı
Udstødning og -ophæng			-1	- 1	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	1	1
Alle slanger, rør og ledninger i motorrum			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I
* Luftfilterelement			1	1	R	- 1	R	1	R	- 1	R	- 1	R
* Brændstoffilter (Udskift hvis advarselslampen for					ı			1	1	ı	ı	ı	1
brændstoffilter lyser) Note #2			'		'		'	'		'	'	'	'
* Aftømning af vandudskiller			1	- 1	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	1	1
* Kølervæske, frostsikring,		C	-	1	1	1	I	ı	1	ı	I	ı	I
* Kølervæske niveau. Udskiftes hver 40.000 km./4. år.		Ethylenglykol 10,1 I.	1	- 1	R	- 1	R	1	R	- 1	R	- 1	R
Koblingsvæske Udskiftes hver 40.000 km. /4. år.		DOT4	ı	- 1	R	- 1	R	- 1	R	ı	R	- 1	R
Koblingspedal, vandring og spillerum			1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1
* Udluftning af transmission og differentialer			1	ı	ı	ı	1	1	1	ı	1	1	I
* Transmissionsolie, manuel transmission (2,8 liter)		Besco 5W30	-	1	R	1	R	1	R	1	R	1	R
* Transfergearkasseolie (1,3 liter)		CI4 5W30	-	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	1	ı
4WD skiftekontakt, kontrol			1	1	1	1	1	1	1	- 1	1	1	1
* Transmission/transfergearkasse, kontrol for utætheder			ı	1	ı	1	1	1	1	ı	1	1	ı
* Transmissionsolie, automatisk transmission (9,5 l.)													
Kontrol for hver 100.000.km. eller 60 måneder		ISUZU ATF WSI	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	ı
* Kardanaksel, kontrol af befæstigelser			ı	ı	ı	- 1	- 1	- 1	ı	- 1	- 1	- 1	ı
* 4WD led og kardanaksel, forbindelser, muffer o.a. kontrolleres og smøres			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
* Differentialeolie, for & bag (For = 1,25 l. Bag = 2,2 l.)		GL5 75W-90	1	R	ı	R	- 1	R	ı	R	ı	R	ı
* For og bagaksel, kontrol for utætheder			1	1	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	- 1	1
* Kontrol af alle gummimanchetter			1	1	ı	1	I	1	1	ı	I	1	I
* Trækaksler og -manchetter, kontrol for defekter			1	1	1	1	1	1	1	- 1	1	1	1
Servostyringsolie (1 Liter)		Dexron III	1	ı	ı	ı	R	1	ı	ı	R	ı	_
* Servostyring/-styretøj, kontrol for utætheder, funktion & defekter			1	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1	1	1
* Kardanled på rataksel, kontrol af funktion			ı	ı	ı	ı	- 1	- 1	ı	ı	- 1	ı	- 1
* Kontrol af ratslør			1	1	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	- 1	1
Styreudslag højre/venstre			ı	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1
Hjulindstillinger, kontrol af sporing			-	-	- 1	-	-	1	-	-	1	-	-
* Styrestænger og styrekugler, kontrol for defekter			ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
* Bremsesystem, kontrol for utætheder			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
* Bremsesystem, funktionskontrol			1	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
* Bremsevæske, udskiftes hver 40.000 km/4. år		DOT 4	ı	1	R	ı	R	1	R	- 1	R	1	R
Bremsebelægninger, bremseskiver/tromler, for & bag. * Visuel kontrol for slidtage, note #3			ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
* Bremsepedal, vandring og spillerum			1		1	1	1	1		1	ı	- 1	- 1
* Parkeringsbremse, funktionskontrol			ı	1	i	i	1	1		i	· I	·	
* Parkeringsbremse, vandring og spillerum					1	i		<u>'</u>			ı	i i	-
			<u>'</u>										
* Parkeringsbremsekabler, kontrol for defekter	Ц		1	ı	I	I	ı	1	I	I	I	<u>I</u>	I



SERVICEPLAN for D-Max (Type ATFR / ATFS)

Tekniker

Serviceplan: ATFR/S 87 (RZ4E)	
I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov	A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe	× 1.000 km	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
først)	Udført Spec.	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
* Blad-, skrue- eller torsionsfjedre, kontrol for defekter		-1	1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	- 1	1	- 1	1
* Hjulophæng, kontrol for defekter		ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1
* Støddæmpere, kontrol for utætheder		1	1	1	- 1	- 1	- 1	1	1	- 1	- 1	1
* Støddæmperbefæstigelser, kontrol for defekter		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
* Bærekugler og manchetter, kontrol af slidtage/defekter		-1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Hjulmøtrikker/bolte efterspændes		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
* Kontrol af fælge for skader		1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1
* Smøring af forhjulslejer		-	-	ı	-	- 1	-	- 1	-	- 1	-	ı
* Forhjullejespillerum/slør		1	1	1	- 1	-1	- 1	1	- 1	- 1	- 1	1
* Kontrol af dæk og dæktryk		ı	1	ı	ı	1	1	ı	ı	1	I	ı
Bolte & møtrikker på chassis & karrosseri efterspændes		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Smøring af friløbsnav (hvis udstyret hermed)		-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	-
Pollenfilter, kontrol og udskiftning ift. tilsmudsning og/eller kundeønske		ı	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	1
* Karosseriinspektion – kontrol af rustbeskyttelse		-	-	1	-	- 1	-	- 1	-	- 1	-	ı
Indstilling af service-reminder/info-display		1	- 1	1	- 1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	- 1	1
Prøvekørsel		ı	- 1	ı	ı	- 1	- 1	ı	ı	- 1	ı	ı
Afstempling af servicehæfte		-1	1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	1
#1 Kontroller eller udskift om nødvendigt drivre #2: Dette interval afhænger af brændstoffets kv dieseloliens specifikationer ikke overholder forekommer udsving i motorhastighed, tab a skal efterses af en autoriseret Isuzu-forhan	alitet. Det finder kun anvend standarden EN590, skal filte af motorkraft eller startproble	ret uds mer, sl	kiftes of kal bræn	tere. Hvi dstoffilte	s brænd eret omg	lstoftilføi jående u	slen blok dskiftes ι	eres helt ıanset ve	eller delv dligehold	rist, eller l lelses-ske	hvis der	
#3: Visuel kontrol. Hvis adskillelse/rensning elle køre fejlfrit til næste eftersyn.	r udskiftning findes nødvend	igt, ska	al kunde	kontakte	es om til	lægsarb	ejde, -om	kostninge	er. Det sk	al sikres,	at brems	erne kan
Bemærkninger:						- · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_												
Vi anbefaler næste serviceeftersyr	n udført ved km		1		_ ell	er se	nest o	len		<u> </u>	20	
Serviceeftersynet er udført af:												

Firmastempel