

## SERVICEPLAN for D-Max (Type ATFR / ATFS)

## Serviceplan: ATFR/S 86 (4JK1-TC)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

Registreringsnummer:	Km. stand:
Serviceeftersyn (km./mdr.):	Udført dato:

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	Udført	× 1.000 km Spec	Mdr.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
* Motorolie (5,8 Liter m/filter) 5W30, 10W40, 15W50	<input type="checkbox"/>	E6/E9 Low ash oil		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Motoroliefilter	<input type="checkbox"/>			I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Udlæsning og sletning af fejlkoder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Oliespild og -udsivninger	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tomgangshastighed	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ventilatorremme, note #1	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Udstødning og -ophæng	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Alle slanger, rør og ledninger i motorrum	<input type="checkbox"/>			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ventilspillerum	<input type="checkbox"/>			-	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A
* Luftfilterelement	<input type="checkbox"/>			I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Brændstoffilter (Udskift hver 100.000 km, eller hvis advarselslampe for brændstoffilter lyser) Note #2	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Aftømning af vandudskiller	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kølevæske, frostsikring,	<input type="checkbox"/>	- ____ C		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kølevæske niveau. <b>Udskiftes hvert 3. år.</b> (9,3 Liter)	<input type="checkbox"/>	Ethylenglykol		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Koblingsvæske	<input type="checkbox"/>	DOT4 eller bedre		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Koblingspedal, vandring og spillerum	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Udluftning af transmission og differentialer	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsolie, manuel transmission (1,8 Liter)	<input type="checkbox"/>	GL5 75W-90		-	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
* Transfergearolie, manuel transmission (1,3 Liter)	<input type="checkbox"/>	5W30; 10W40		-	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
4WD skiftekontakt, kontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmission/transfergearkasse, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsolie, automatisk transmission (8,7 l.)	<input type="checkbox"/>	Mobil ATF 3309		-	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I
* Transfergearolie, automatisk transmission (1,3 Liter)	<input type="checkbox"/>	A3/B3		-	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
5W30, 10W40, 15W50, 20W50														
Kardanaksel, kontrol af befæstigelse	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4WD led, forbindelser, muffe o.a. kontrolleres og smøres	<input type="checkbox"/>			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
* Differentialolie, for & bag (For = 1,4 l. Bag = 2,4 l.)	<input type="checkbox"/>	GL5 75W-90		I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
For og bagaksel, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kontrol af alle gummimanchetter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Trækaksler og -manchetter, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servostyringsolie (1 Liter)	<input type="checkbox"/>	Dexron III		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Servostyring/-styretøj, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Servostyring/-styretøj, kontrol af funktion & defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kardanled på rataksel, kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servostyringsslanger, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kontrol af ratslør	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Styretøj, kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Styreudslag højre/venstre	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjulindstillinger, kontrol af sporing	<input type="checkbox"/>			-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-
Styrestænger og styrekugler, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsesystem, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsesystem, funktionskontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsevæske, <b>udskiftes hvert 3. år</b>	<input type="checkbox"/>	DOT 4 eller bedre		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsebelægninger, bremseskiver/tromler, for & bag.	<input type="checkbox"/>			I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Visuel kontrol for slidtage, note #3														

### SERVICEPLAN for D-Max (Type ATFR / ATFS)

#### Serviceplan: ATFR/S 86 (4JK1-TC)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov    A: Justér    R: Udskiftes    T: Efterspænd    L: Smøres

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	Udført	× 1.000 km		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		Spec.	Mdr.	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Bremsepedal, vandring og spillerum	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremserør/-slanger, kontrol for utætheder og defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parkeringsbremse, funktionskontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parkeringsbremse, vandring	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parkeringsbremsekabler, kontrol af placering og for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Blad-, skrue- eller torsionsfjedre, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjulophæng, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Støddæmpere, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Støddæmperbefæstigelser, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bærekugler og manchetter, kontrol af slidtage/defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjilmøtrikker/bolte efterspændes	<input type="checkbox"/>			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Kontrol af fælg for skader	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Smøring af forhjulslejer	<input type="checkbox"/>			-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
Hjullejerspillerum/slør	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kontrol af dæk og dæktryk	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bolte & møtrikker på chassis & karrosseri efterspændes	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Smøring af friløbsnav (hvis udstyret hermed)	<input type="checkbox"/>			-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	-
Pollenfilter, kontrol og udskiftning ift. tilsmudsning og/eller kundeønske	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Karosseriinspektion	<input type="checkbox"/>			-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
Prøvekørsel	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Afstempling af servicehæfte	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

**Bemærk:** De med \* mærkede servicepunkter, skal såfremt bilen benyttes under unormale betingelser, serviceres ofte iht. serviceskemaet for "Unormale driftsbetingelser"

#1: Kontroller eller udskift om nødvendigt drivrem.

#2: Dette interval afhænger af brændstoffets kvalitet. Det finder kun anvendelse, når De bruger brændstof, der overholder standarden EN590, eller tilsvarende. Hvis dieselloiens specifikationer ikke overholder standarden EN590, skal filteret udskiftes oftere. Hvis brændstoffiltørslen blokeres helt eller delvist, eller hvis der forekommer udsving i motorhastighed, tab af motorkraft eller startproblemer, skal brændstoffilteret omgående udskiftes uanset vedligeholdelsesskemaerne, og bilen skal efterses af en autoriseret Isuzu-forhandler.

#3: Visuel kontrol. Hvis adskillelse/rensning eller udskiftning findes nødvendigt, skal kunde kontaktes om tillægsarbejde, -omkostninger. Det skal sikres, at bremsene kan køre fejlfrit til næste eftersyn.

Bemærkninger: \_\_\_\_\_

Vi anbefaler næste serviceeftersyn udført ved km. \_\_\_\_\_ eller senest den \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Serviceeftersynet er udført af:

\_\_\_\_\_  
Tekniker

\_\_\_\_\_  
Firmastempel

**SERVICEPLAN for D-Max (Type ATFR / ATFS)****Serviceplan: ATFR/S 86 (4JK1-TC)**

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov    A: Justér    R: Udskiftes    T: Efterspænd    L: Smøres