NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Tensor de correas**	Barra roscada Ø10 galv. a media luz c/ tuercas	Evita la flexión de las correas por peso propio y su pandeo lateral
2	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
3	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
4	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
5	**Perfil de arranque**	Ángulo de chapa galvanizada 50 x 50 x 2 mm fijado c/ brocas a la viga de fundación	Apoyo y alineación del pie del panel
6	**Sellado del arranque**	Sellador poliuretánico s/ fondo de junta	Estanqueidad entre panel y viga de fundación
7	**Babeta-goterón de arranque**	Chapa galvanizada prepintada N°24 plegada bajo el panel y sobre la viga	Desvía el agua al exterior en el pie del cerramiento
8	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm galvanizado	Fija el perfil de arranque / guía al hormigón
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de la fachada y de la fundación
10	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga de fundación
11	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
12	**Viga de fundación (encadenado)**	Hormigón armado H-25 in situ 23 x 60 cm entre cuellos, 4Ø12 + estribos Ø6 c/20	Recibe el arranque del cerramiento y vincula las bases
13	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad
14	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
15	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
16	**Zócalo**	Zócalo cerámico 8 cm pegado c/ adhesivo	Protege la base del revestimiento
17	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
18	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
19	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno
20	**Contrapiso armado**	Hormigón H-13, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso sobre el terreno
21	**Dado de protección**	Hormigón H-17 colado después del montaje, hasta el contrapiso, c/ juntas EPS 1,5 cm	Protege la base y los pernos de la corrosión y del fuego
22	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso
23	**Junta de dilatación**	Plancha EPS 1,5–2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso del dado y de la viga de fundación
24	**Cartelas (ocultas en el dado)**	Chapas 12 mm soldadas a placa base y alas de la columna	Rigidizan la placa base y toman el momento de la columna
25	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso
26	**Placa base**	Chapa de acero F-24 450 x 450 x 25 mm soldada a la columna c/ cartelas de 12 mm	Reparte la carga de la columna sobre el hormigón del cuello
27	**Mortero de nivelación (grout)**	Grout cementicio sin contracción, e = 30 mm, colado bajo la placa base	Asiento total de la placa base después de nivelar la columna
28	**Pernos de anclaje**	4 barras roscadas Ø24 acero F-36, L = 90 cm, c/ placa de anclaje inferior 90x90x12, tuerca niveladora, arandela y tuerca	Fijan la columna a la fundación y toman tracción y corte