NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
29	**Terreno natural**	Suelo firme a cota de fundación -1,85 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
30	**Cuello (pedestal) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 60 x 60 cm, 4Ø16 + estribos Ø8 c/15 cm	Lleva la base de la columna por encima de la zapata y recibe los pernos
31	**Zapata aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,80 x 1,80 x 0,45 m	Transmite las cargas de la columna al terreno
32	**Armadura de la zapata**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la zapata
33	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 5 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la zapata