NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 17

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Montante de planta baja**	Perfil de aluminio 50 x 150 mm colgado del entrepiso	Sostiene el vidriado de PB; desliza en el perfil guía
2	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Perfil guía de arranque**	Perfil U de aluminio fijado c/ brocas y tornillos inox	Guía el pie del montante y le permite deslizar
5	**Sellado perimetral**	Silicona neutra s/ fondo de junta de polietileno	Estanqueidad muro cortina–piso
6	**Suplemento de nivelación**	Mortero cementicio 1:3, e = 3 cm, s/ la viga de fundación	Nivela el asiento del perfil guía
7	**Babeta-goterón de arranque**	Chapa galvanizada prepintada N°24 plegada bajo el panel y sobre la viga	Desvía el agua al exterior en el pie del cerramiento
8	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm galvanizado	Fija el perfil de arranque / guía al hormigón
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de la fachada y de la fundación
10	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga de fundación
11	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
12	**Viga de fundación (encadenado)**	Hormigón armado H-25 in situ 23 x 60 cm entre cuellos, 4Ø12 + estribos Ø6 c/20	Recibe el arranque del cerramiento y vincula las bases
13	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
14	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
15	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
16	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno
17	**Contrapiso armado**	Hormigón H-13, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso sobre el terreno
18	**Dado de protección**	Hormigón H-17 colado después del montaje, hasta el contrapiso, c/ juntas EPS 1,5 cm	Protege la base y los pernos de la corrosión y del fuego
19	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso
20	**Junta de dilatación**	Plancha EPS 1,5–2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso del dado y de la viga de fundación
21	**Cartelas (ocultas en el dado)**	Chapas 12 mm soldadas a placa base y alas de la columna	Rigidizan la placa base y toman el momento de la columna
22	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso
23	**Placa base**	Chapa de acero F-24 450 x 450 x 25 mm soldada a la columna c/ cartelas de 12 mm	Reparte la carga de la columna sobre el hormigón del cuello
24	**Mortero de nivelación (grout)**	Grout cementicio sin contracción, e = 30 mm, colado bajo la placa base	Asiento total de la placa base después de nivelar la columna
25	**Pernos de anclaje**	4 barras roscadas Ø24 acero F-36, L = 90 cm, c/ placa de anclaje inferior 90x90x12, tuerca niveladora, arandela y tuerca	Fijan la columna a la fundación y toman tracción y corte
26	**Terreno natural**	Suelo firme a cota de fundación -1,85 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
27	**Cuello (pedestal) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 60 x 60 cm, 4Ø16 + estribos Ø8 c/15 cm	Lleva la base de la columna por encima de la zapata y recibe los pernos
28	**Zapata aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,80 x 1,80 x 0,45 m	Transmite las cargas de la columna al terreno