
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
1. Διαχείριση Υδάτων (Ενότητα 5.2 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	5
1.1 Υδρομέτρηση.....	5
1.2 Χρήση νερού σε εσωτερικούς χώρους (Indoor Water Reduction)	8
1.3 Χρήση νερού σε εξωτερικούς χώρους (Outdoor Water Reduction)	11
1.4 Διαχείριση ομβρίων υδάτων (Rain Water Management)	14
2. Διαχείριση Ενέργειας (Ενότητα 5.3 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	16
2.1 Μέτρηση Ενέργειας.....	17
2.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός	18
2.3 Ψύξη – Θέρμανση	20
2.4 ΑΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	24
2.5 Φωτισμός	25
2.6 Ηλεκτροκίνηση	27
2.7 Λοιπά	28
3. Διαχείριση Αποβλήτων (Ενότητα 5.4 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	30
3.1 Υγρά Απόβλητα	30
3.2 Στερεά Απόβλητα.....	33
3.3 Απορρυπαντικά, Λιπάσματα και φυτοφάρμακα	36
3.4 Μελέτες.....	39
4. Αδειοδοτήσεις (Ενότητα 5.5 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	41
4.1 Προδιαγραφές (Άδειες & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά)	41
5. Πιστοποιήσεις (Ενότητα 5.6 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	44
5.1 Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις.....	44
5.2 Λοιπές Πιστοποιήσεις	48
6. Εκπαίδευση (Ενότητα 5.7 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης).....	50
6.1 Εκπαίδευση σε Διαχείριση Νερού, Ενέργειας, Αποβλήτων, Αδειών/Πιστοποιήσεων	50
6.2 Εφαρμογή Εκπαίδευσης σε Μικρά, Μεσαία, Μεγάλα Ξενοδοχεία	51
Παράρτημα 1.....	53

DRAFT

Εισαγωγή

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε αξιολογητές μηχανικούς εγγεγραμμένους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού Αξιολόγησης και Κατάταξης Ξενοδοχειακών Μονάδων με κριτήριο την Αειφόρο Ανάπτυξη και Λειτουργία. Ο οδηγός καλύπτει όλα τα κριτήρια του κανονισμού, παρέχοντας για το καθένα: συνοπτική περιγραφή και στόχο, λεπτομερή μεθοδολογία ελέγχου, πίνακα συμμόρφωσης (checklist), πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής, καθώς και υποδείγματα εντύπων τεκμηρίωσης. Η δομή ακολουθεί τις κύριες θεματικές ενότητες του κανονισμού – Διαχείριση Υδάτων, Διαχείριση Ενέργειας, Διαχείριση Αποβλήτων, Αδειοδοτήσεις, Πιστοποιήσεις και Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό κανονισμό. Για κάθε κριτήριο, ο παρών οδηγός περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες επιτόπιων ελέγχων και μετρήσεων, αλλά και οδηγίες επαλήθευσης ή/και τεκμηρίωσης δεικτών απόδοσης. Οι πίνακες συμμόρφωσης λειτουργούν ως λίστες ελέγχου όπου σημειώνεται η κάλυψη (Ναι/Όχι/Δεν Απαιτείται) κάθε απαίτησης. Τα παραδείγματα εφαρμογής βοηθούν στην κατανόηση της πρακτικής πλευράς, ενώ τα έντυπα/templates προτείνονται ως πρότυπα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων ή τη συγκέντρωση των δεδομένων.

Σημείωση 1: Οι αναφορές σε “Βαθμό” αντιστοιχούν στη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου όπως ορίζεται στον Κανονισμό. Σε αυτόν τον οδηγό, δίνεται έμφαση στην ποιοτική αξιολόγηση και στην τεκμηρίωση, παρά στη βαθμολογία. Οι αξιολογητές (επιθεωρητές) μηχανικοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους συντελεστές βαρύτητας όπου εφαρμόζονται (π.χ. αύξηση βαρύτητας σε μεγαλύτερες μονάδες), καθώς και για περιπτώσεις όπου κάποιο κριτήριο χαρακτηρίζεται ως “Δεν Απαιτείται” (Δ/Α) λόγω μη συνάφειας με το συγκεκριμένο κατάλυμα.

Σημείωση 2: Ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου ο αξιολογητής καλείται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο επιμέρους ποσοστού επί του συνόλου των δωματίων. Συγκεκριμένα στην περίπτωση μικρού ξενοδοχείου (<51 κλίνες) ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει το 15% του συνόλου των δωματίων. Στην περίπτωση μεσαίου μεγέθους ξενοδοχείου (51-200 κλίνες) ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει το 10% του συνόλου των δωματίων. Σε περίπτωση μεγάλου ξενοδοχείου (>200 κλίνες) ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει το 5% του συνόλου των δωματίων. Για την τελική βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ο αξιολογητής θα λάβει τον μέσο όρο των επιμέρους αξιολογήσεων.

Σημείωση 3: Η αξιολόγηση της ενότητας «Εκπαίδευση» δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την έναρξη και υλοποίηση των οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Σημείωση 4: Η παρούσα πιστοποίηση βασίζεται στην αρχή ότι ορισμένες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προαιρετικές ή αντισταθμίσιμες μέσω συγκέντρωσης μονάδων σε άλλους τομείς. Για τον λόγο αυτό, συγκεκριμένα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά και αποτελούν προϋπόθεση επιλεξιμότητας για την απονομή πιστοποίησης, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή συνολικής βαθμολογίας. Η φιλοσοφία του

συστήματος δεν επιτρέπει τη χορήγηση πιστοποίησης σε μονάδες που δεν παρακολουθούν συστηματικά την κατανάλωση βασικών φυσικών πόρων ή δεν εφαρμόζουν ελάχιστα μέτρα εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η υποχρεωτικότητα αφορά πρωτίστως την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, τη βασική ενεργειακή απόδοση κρίσιμων συστημάτων, καθώς και τη χρήση προϊόντων με τεκμηριωμένο μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η λογική είναι ότι χωρίς μέτρηση δεν υφίσταται διαχείριση και χωρίς ελάχιστη τεχνική συμμόρφωση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Μονάδα που δεν καταγράφει την κατανάλωσή της ή δεν εφαρμόζει βασικά μέτρα περιορισμού σπατάλης δεν πληροί το ελάχιστο επίπεδο λειτουργικής βιωσιμότητας που απαιτεί το σχήμα.

Η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα οριζόμενα υποχρεωτικά κριτήρια συνεπάγεται αδυναμία πιστοποίησης και δεν δύναται να αντισταθμιστεί από υψηλή απόδοση σε άλλα βαθμολογούμενα πεδία. Το σύστημα δεν λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού, αλλά ως πλαίσιο διασφάλισης ελάχιστης περιβαλλοντικής απόδοσης. Μόνο οι μονάδες που πληρούν τις θεμελιώδεις αυτές απαιτήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των επιμέρους κριτηρίων που καθορίζουν την τελική κατηγορία πιστοποίησης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η τεχνική συνέπεια και η περιβαλλοντική ακεραιότητα του σχήματος, ενώ αποτρέπεται η απονομή πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές ορθής διαχείρισης φυσικών πόρων και ενεργειακής απόδοσης.

1. Διαχείριση Υδάτων (Ενότητα 5.2 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης)

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τα κριτήρια που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και τη μείωση της σπατάλης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Ο αξιολογητής καλείται να εξετάσει συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης κατανάλωσης, τεχνικές μείωσης χρήσης νερού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και πρακτικές διαχείρισης βρόχινου νερού ή/και επεξεργασμένου νερού.

1.1 Υδρομέτρηση

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αφορά την εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων και την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της μονάδας. Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση τυχόν απώλειες νερού (διαρροές) μέσω συστηματικής μέτρησης όλων των ροών νερού. Η παρουσία ψηφιακών (έξυπνων) υδρομετρητών (smart meters) στην κύρια παροχή και σε επιμέρους χρήσεις επιτρέπει την ακριβή καταγραφή της κατανάλωσης νερού και τον εντοπισμό απότομων αυξήσεων που υποδηλώνουν διαρροή.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Μέτρησης: Ο αξιολογητής θα ελέγξει αν το ξενοδοχείο διαθέτει: (1) κεντρικό έξυπνο μετρητή στην είσοδο νερού (κεντρική παροχή), και (2) επιμέρους μετρητές (ή καταγραφικά συστήματα) σε βασικές κατηγορίες κατανάλωσης: σύστημα άρδευσης, κουζίνα, πλυντήρια, κοινόχρηστους χώρους προσωπικού (π.χ. αποδυτήρια), πισίνες, καθώς και καταγραφή οποιουδήποτε αποθηκευμένου νερού (δεξαμενές βρόχινου ή ανακυκλωμένου νερού). Ο μετρητικός εξοπλισμός πρέπει να είναι *έξυπνος*, δηλαδή ψηφιακός με δυνατότητα καταγραφής/μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τον συνεχή και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο της μονάδας.

- **Κεντρικός μετρητής εισόδου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ζητείται η ύπαρξης ψηφιακού υδρομετρητή στην κεντρική παροχή ύδρευση σε επισκέψιμη θέση. Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει τον μετρητή, να επαληθεύσει την ορθή λειτουργία του (εφόσον είναι δυνατό) ελέγχοντας την παροχή δεδομένα (π.χ. μέσω BMS ή καταγραφής) σε δευτερεύον σύστημα επεξεργασίας της μέτρησης. Για τον ορθό έλεγχο απαιτείται ο έλεγχος του μοντέλου του ψηφιακού υδρομέτρου καθώς και του σχετικού εντύπου προδιαγραφών/δυνατοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτό το μοντέλο του ψηφιακού υδρομέτρου η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.
- **Υδρομετρητές υποσυστημάτων:** Ελέγχονται οι επιμέρους παροχές:
 - **Άρδευση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Αν υπάρχουν κήποι/γκαζόν, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός μετρητής στο αρδευτικό δίκτυο.
 - **Κουζίνα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ξεχωριστή μέτρηση νερού που καταναλώνεται από την κουζίνα (π.χ. σε νεροχύτες, πλυντήρια πιάτων). Εφαρμόζεται υποχρεωτικά: (α) σε καταλύματα εποχικής λειτουργίας μεσαίου μεγέθους, και (β) σε καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που μεγάλου μεγέθους
 - **Πλυντήρια ρούχων:** Μετρητής ή καταγραφικό για το νερό που καταναλώνουν τα πλυντήρια του ξενοδοχείου (ανεξάρτητος της κουζίνας).

- *Χώροι προσωπικού*: Μετρητής στο δίκτυο νερού των wc/ντουζ προσωπικού (αν υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο ή απομακρυσμένες εγκαταστάσεις προσωπικού εφόσον υφίστανται).
- **Πισίνα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)**: Μετρητής στην παροχή πλήρωσης της πισίνας (γλυκού νερού). Στην περίπτωση πισίνας αλμυρού νερού δεν απαιτείται η τοποθέτηση μετρητή. Το κριτήριο καθίσταται υποχρεωτικό εφόσον ο συνολικός όγκος δεξαμενών $> 200 \text{ m}^3$ ή η ετήσια εκτιμώμενη κατανάλωση $> 800 \text{ m}^3/\text{έτος}$
- **Δεξαμενές νερού**: Αν υπάρχει σύστημα συλλογής βρόχινου ή ανακύκλωσης νερού (π.χ. γκρίζα ύδατα) με αποθήκευση, πρέπει να καταγράφεται ο όγκος νερού αυτών των δεξαμενών.
- **Συντελεστές βαρύτητας**: Αν η μονάδα διαθέτει πάνω από 40 δωμάτια, ορισμένα υποκριτήρια (π.χ. καταγραφή νερού κουζίνας, πλυντηρίων, προσωπικού) έχουν διπλή βαρύτητα στη συνολική αξιολόγηση. Ο αξιολογητής πρέπει να σημειώσει το μέγεθος του ξενοδοχείου, διότι θα επηρεάσει πόσο σημαντικό είναι το κάθε υποκριτήριο.
- **Κατανάλωση αρδευτικού νερού (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)**: Υποχρεωτική παρακολούθηση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού σε μονάδες με σημαντικό υδατικό αποτύπωμα, λαμβάνοντας υπόψη:
 - τις κλιματικές συνθήκες,
 - το είδος φύτευσης,
 - το εκτιμώμενο ετήσιο υδρολογικό φορτίο.

Το κριτήριο καθίσταται υποχρεωτικό όταν το εκτιμώμενο ετήσιο υδρολογικό φορτίο άρδευσης υπερβαίνει τα $1.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$.

Ετήσιο Υδρολογικό Φορτίο ($\text{m}^3/\text{έτος}$) = Σ (Επιφάνεια ανά κατηγορία φύτευσης $\times$ Συντελεστής κατανάλωσης κλιματικής ζώνης).

Η κατάταξη πραγματοποιείται βάσει:

- a) γεωγραφικής περιοχής λειτουργίας της μονάδας:
 - Ζώνη Α – Ξηροθερμικές περιοχές (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, ΝΑ Αιγαίο, ΝΑ Πελοπόννησος)
 - Ζώνη Β – Μεσογειακές περιοχές μέσης βροχόπτωσης (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά κ.λπ.)
 - Ζώνη Γ – Υγρότερες περιοχές (Ηπειρος, Δυτική Μακεδονία, ορεινές περιοχές)
 Κάθε ζώνη έχει διαφορετικό συντελεστή άρδευτικών αναγκών.
- b) Είδος φύτευσης:
 - Υψηλής υδατικής ζήτησης (π.χ. γκαζόν, καλλωπιστικά φυτά υψηλής άρδευσης)
 - Μέσης υδατικής ζήτησης (π.χ. θάμνοι, μικτά παρτέρια)
 - Χαμηλής υδατικής ζήτησης (π.χ. ξηροφυτεύσεις, μεσογειακά είδη ανθεκτικά στην ξηρασία)

Βάσει των α και β, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ετήσιων συντελεστών κατανάλωσης ($\text{m}^3/\text{τ.μ.}/\text{έτος}$) αναφορικά με τις αρδευόμενες επιφάνειες με κανονική λειτουργία συστήματος άρδευσης.

Πίνακας Ετήσιων Συντελεστών Αρδευτικής Κατανάλωσης

Κατηγορία Φύτευσης	Ζώνη Α	Ζώνη Β	Ζώνη Γ
Υψηλής ζήτησης (γκαζόν)	0,90 m ³ /τ.μ.	0,75 m ³ /τ.μ.	0,60 m ³ /τ.μ.
Μέσης ζήτησης (θάμνοι, μικτά)	0,60 m ³ /τ.μ.	0,45 m ³ /τ.μ.	0,35 m ³ /τ.μ.
Χαμηλής ζήτησης (ξηροφυτεύσεις)	0,30 m ³ /τ.μ.	0,20 m ³ /τ.μ.	0,15 m ³ /τ.μ.

Πίνακας Ελέγχου

Κριτήριο (Υδρομέτρηση)	Ελέγχου	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Έξυπνος υδρομετρητής στην κεντρική παροχή νερού του ξενοδοχείου		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Μετρητής αρδευτικού νερού για κήπους/γκαζόν		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: δεν υπάρχουν κήποι ή χώρος άρδευσης ή το ετήσιο υδρολογικό φορτίο άρδευσης δεν υπερβαίνει τα 1.000 m ³ /έτος
Μετρητής κατανάλωσης κουζίνας		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Εφαρμόζεται: (α) σε καταλύματα εποχικής λειτουργίας μεσαίου μεγέθους, και (β) σε καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που μεγάλου μεγέθους
Μετρητής κατανάλωσης πλυντηρίων ρούχων		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	–
Μετρητής κατανάλωσης χώρων προσωπικού (WC, ντουζ, κλίνες προσωπικού)		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	–
Μετρητής νερού πισίνας (Ποσοστό όγκου δεξαμενών με ανεξάρτητη καταγραφή)		☐ 100% (5) ☐ 80–99% (4) ☐ 60 - 79% (3) ☐ 40-59% (2) ☐ 20-39% (1) ☐ <19% (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: δεν υπάρχει πισίνα ή χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό ή ο συνολικός όγκος δεξαμενών > 200 m ³ ή η ετήσια εκτιμώμενη κατανάλωση > 800 m ³ /έτος
Καταγραφή δεξαμενών (βρόχινο ή ανακυκλωμένο νερό)		☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	–

Ο αξιολογητής θα πρέπει να συγκεντρώσει τυχόν αναφορές ή αρχεία από τυχόν υπάρχον σύστημα BMS που παρακολουθεί το νερό, καθώς και φωτογραφίες των εγκατεστημένων μετρητών ως απόδειξη. Ένα

υπόδειγμα εντύπου “Επιθεώρηση Υδρομετρήσεων” παρέχεται στο Παράρτημα 1. Αυτό το έντυπο μπορεί να ενσωματωθεί στον συνολικό φάκελο τεκμηρίωσης της αξιολόγησης.

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα Άρδευσης (Ξενοδοχείο στη Ζώνη Α):*

- 1.500 τ.μ. γκαζόν
- 800 τ.μ. θάμνοι
- 700 τ.μ. ξηροφυτεύσεις

Υπολογισμός:

$$1.500 \times 0,90 = 1.350 \text{ m}^3$$

$$800 \times 0,60 = 480 \text{ m}^3$$

$$700 \times 0,30 = 210 \text{ m}^3$$

$$\text{Σύνολο} = 2.040 \text{ m}^3/\text{έτος}$$

→ Το κριτήριο καθίσταται υποχρεωτικό.

1.2 Χρήση νερού σε εσωτερικούς χώρους (Indoor Water Reduction)

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αξιολογεί τις πρακτικές και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση νερού εντός των κτιρίων (δωμάτια, κουζίνα, πλυντήριο, WC). Περιλαμβάνει τόσο τον εξοπλισμό (συσκευές και εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων) όσο και τις πολιτικές λειτουργίας που εξοικονομούν νερό. Συγκεκριμένα εξετάζονται: α) η αποδοτικότητα των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, β) η χρήση χαμηλής ροής σε καζανάκια, ντους και βρύσες και γ) πρακτικές όπως η επαναχρησιμοποίηση πετσετών/σινδονιών και η ενημέρωση πελατών.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Μέτρησης: Ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει ένα προς ένα τα παρακάτω σημεία, συλλέγοντας στοιχεία (π.χ. από τεχνικά φυλλάδια, ετικέτες συσκευών, τιμολόγια προμήθειας εξοπλισμού ή/και επί τόπου μετρήσεις ροής όπου είναι εφικτό):

- **Αποδοτικότητα Πλυντηρίων Ρούχων:** Καταγράφεται ο τύπος πλυντηρίων ιματισμού που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο και η κατανάλωση νερού ανά βάρος ρούχων (L/kg). Εάν το πλυντήριο έχει ετικέτα απόδοσης (π.χ. Energy/Water Efficiency), αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο αξιολογητής οφείλει να ζητήσει τεχνικά εγχειρίδια ή να εντοπίσει στην πινακίδα του πλυντηρίου την κατανάλωση ανά κύκλο και τη χωρητικότητα. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτό το μοντέλο του πλυντηρίου η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.
- **Αποδοτικότητα Πλυντηρίων Πιάτων:** Αν υπάρχει επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων στην κουζίνα, εξετάζεται η κατανάλωση νερού ανά κύκλο (L/cycle). Εάν το πλυντήριο έχει ετικέτα απόδοσης (π.χ. Energy/Water Efficiency), αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο αξιολογητής οφείλει να ζητήσει τεχνικά εγχειρίδια ή να εντοπίσει στην πινακίδα του πλυντηρίου την κατανάλωση ανά κύκλο και τη χωρητικότητα. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτό το μοντέλο του πλυντηρίου η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.
- **Καζανάκια μειωμένης ροής:** Ελέγχεται αν τα WC διαθέτουν τεχνολογία εξοικονόμησης, όπως διπλής ροής (dual flush 3/6 λίτρων) ή άλλους μηχανισμούς χαμηλής ροής (π.χ. καζανάκια με

αισθητήρα που περιορίζουν στα ~4,5 L/flush). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει του μέγιστου όγκου ανά έκπλυση. Ο αξιολογητής μπορεί να ανοίξει το καζανάκι για να δει τον μηχανισμό (π.χ. την ένδειξη λίτρων ή ρυθμιζόμενο float) και να σημειώσει τον τύπο ή να εντοπίσει το ζητούμενο όγκο στα σχετικά φυλλάδια προδιαγραφών του κατασκευαστή/προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτός ο τύπος του μηχανισμού δύναται να ταυτοποιηθεί βάσει του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς.

- **Ντους μειωμένης ροής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Εξετάζονται οι κεφαλές ντους στα μπάνια (δωματίων ή κοινόχρηστων). Ιδανικά, θα φέρουν ένδειξη ροής (π.χ. 8 L/min ή 6 L/min). Ο αξιολογητής μπορεί με ένα δοχείο μέτρησης και χρονόμετρο να μετρήσει τη ροή ενός ντους δειγματοληπτικά, ή να στηριχθεί σε προδιαγραφές προϊόντος βάσει των σχετικών φυλλαδίων. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτός ο τύπος του προϊόντος δύναται να ταυτοποιηθεί βάσει του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς.
- **Βρύσες μειωμένης ροής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ελέγχεται αν οι μπαταρίες νιπτήρων/νεροχυτών διαθέτουν περιοριστές ροής ή αερισμό (aerators). Ο αξιολογητής μπορεί με ένα δοχείο μέτρησης και χρονόμετρο να μετρήσει τη ροή ενός ντους δειγματοληπτικά, ή να στηριχθεί σε προδιαγραφές προϊόντος βάσει των σχετικών φυλλαδίων. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτός ο τύπος του προϊόντος δύναται να ταυτοποιηθεί βάσει του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς.
- **Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης κλινοσκεπασμάτων/πετσετών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ελέγχεται αν το ξενοδοχείο εφαρμόζει την πολιτική όπου οι πετσέτες και τα σεντόνια δεν πλένονται καθημερινά, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη (ή κάθε 2-3 ημέρες). Ο αξιολογητής θα αναζητήσει ενδείξεις: ενημερωτικές κάρτες/πινακίδες στα δωμάτια που καλούν τον πελάτη να επαναχρησιμοποιήσει την πετσέτα, ή θα ρωτήσει τη διεύθυνση για την επίσημη πολιτική. Αν εφαρμόζεται, βαθμολογείται θετικά (NAI/5).
- **Ενημερωτικές σημάνσεις εξοικονόμησης νερού (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Πρόκειται για πινακίδες ή αφίσες ή ηλεκτρονικά μηνύματα σε οθόνες, σε εμφανή σημεία (π.χ. στα μπάνια δωματίων, κοντά σε νιπτήρες ή/και στη ρεσεψιόν) που ενημερώνουν πελάτες και προσωπικό για τη σημασία της εξοικονόμησης νερού και τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Ο αξιολογητής καλείται να αναζητήσει σχετικές σημάνσεις/ενδείξεις.

Πίνακας Ελέγχου

Κριτήριο Ελέγχου (Εσωτερική εξοικονόμηση νερού)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Τύπος πλυντηρίων ρούχων (κατανάλωση νερού < 10 L/kg ή υψηλότερη)	☐ < 10 l/kg (5) ☐ 10 l/kg - 12.5 l/kg (4) ☐ 12.5 l/kg - 15 l/kg (3) ☐ 15 l/kg - 17.5 l/kg (2) ☐ 17.5 l/kg - 20 l/kg (1) ☐ > 20 l/kg (0)	L/kg ...

Κριτήριο Ελέγχου (Εσωτερική εξοικονόμηση νερού)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Τύπος πλυντηρίων πιάτων (κατανάλωση νερού < 5 L/cycle ή υψηλότερη)	☐ < 5 l/cycle (5) ☐ 5 l/cycle - 10 l/cycle (4) ☐ 10 l/cycle - 15 l/cycle (3) ☐ 15 l/cycle - 20 l/cycle (2) ☐ 20 l/cycle - 25 l/cycle (1) ☐ > 25 l/cycle (0)	L/cycle ...
Καζανάκια μειωμένης ροής (<= 6 L/flush)	☐ < 4.5 l/flash (5) ☐ 3 l/flash - 6 l/flash (4) ☐ 6 l/flash - 9 l/flash (3) ☐ 9 l/flash - 12 l/flash (2) ☐ 12 l/flash - 15 l/flash (1) ☐ > 15 l/flash (0)	L/flash ...
Ντους χαμηλής ροής (<= 8 L/min)	☐ < 5 l/min (5) ☐ 5 l/min - 8 l/min (4) ☐ 8 l/min - 12 l/min (3) ☐ 12 l/min - 15 l/min (2) ☐ 15 l/min - 20 l/min (1) ☐ > 20 l/kg (0)	L/min ...
Βρύσες χαμηλής ροής (<= 8 L/min, ιδανικά με αεριστήρα)	☐ < 4 l/min (5) ☐ 4 l/min - 8 l/min (4) ☐ 8 l/min - 12 l/min (3) ☐ 12 l/min - 16 l/min (2) ☐ 16 l/min - 20 l/min (1) ☐ > 20 l/kg (0)	L/min ...
Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης πετσετών/σινδονιών	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ενημερωτικές πινακίδες εξοικονόμησης νερού	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

(Σημ.: Για τα περισσότερα υποκριτήρια εδώ δεν υπάρχει επιλογή “Δ/Α – Δεν απαιτείται”, καθώς αφορούν όλες τις μονάδες. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν αν π.χ. το κατάλυμα δεν έχει καθόλου πλυντήριο ρούχων εντός (εξωτερική ανάθεση laundry), οπότε αυτό θα αναφέρεται ξεχωριστά.)

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα:* Σε ένα resort 100 δωματίων, ο αξιολογητής διαπιστώνει ότι τα μπάνια των δωματίων είναι εξοπλισμένα με καζανάκια διπλής ροής 3/6 λίτρων (βαθμολογία 4) και κεφαλές ντους με ροή 7 L/min (βαθμολογία 4). Επίσης, στους νιπτήρες υπάρχουν αισθητήρες (~5 L/min, βαθμολογία 4). Στα δωμάτια υπάρχουν κάρτες που ενημερώνουν για την πολιτική επαναχρησιμοποίησης πετσετών («Reuse your towel», Βαθμολογία Ναι (5)) και ο αξιολογητής διαπιστώνει ότι οι περισσότερες πετσέτες δεν αλλάζονται καθημερινά, σύμφωνα με την πολιτική (βαθμολογία Ναι (5)). Στη κουζίνα, όμως, το βιομηχανικό πλυντήριο πιάτων είναι παλιό (20 L/κύκλο, βαθμολογία 1).

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Επισύναψη τεχνικών φυλλαδίων ή φωτογραφιών των ετικετών που αποδεικνύουν την απόδοση (π.χ. φωτογραφία του σήματος διπλής ροής στο καζανάκι, φωτογραφία ακροφυσίου ντους όπου αναγράφεται η ροή, φωτογραφία του πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου με την αναγραφόμενη κατανάλωση).

1.3 Χρήση νερού σε εξωτερικούς χώρους (Outdoor Water Reduction)

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο επικεντρώνεται στη διαχείριση νερού για χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως την άρδευση κήπων/τοπίου και άλλες ανάγκες όπως η πυρόσβεση. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του πόσιμου νερού που καταναλώνεται εκτός κτιρίου, μέσω έξυπνων συστημάτων ποτίσματος, αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών (βρ'Οχινο, επεξεργασμένα λύματα) και πρακτικών βιώσιμου σχεδιασμού στον περιβάλλοντα χώρο.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Μέτρησης: Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

- **Αυτόματο σύστημα ελέγχου ποτίσματος / Άρδευση ακριβείας:** Διαπιστώνεται αν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ποτίσματος (π.χ. controller με χρονοπρογραμματισμό, αισθητήρες υγρασίας εδάφους, στάγδην άρδευση κλπ). Ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. κήπο ή και καλλιεργούμενες εκτάσεις) για πιθανούς αισθητήρες βροχής/υγρασίας, για ύπαρξη προγραμματισμένου πίνακα ποτίσματος σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του χώρου. Θα ελέγξει επίσης εάν η άρδευση γίνεται με *στάγδην* (drip) ή *εκτοξευτήρες*. Τα στάγδην συστήματα και οι έλεγχοι υγρασίας είναι ενδεικτικά άρδευσης ακριβείας.
- **Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση/πυρόσβεση:** Αν το ξενοδοχείο διαθέτει μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) και χρησιμοποιεί το εκροώμενο νερό για άρδευση κήπου ή για τροφοδοσία του δικτύου πυρόσβεσης, τότε πληροί το υποκριτήριο. Ο αξιολογητής θα επαληθεύσει αν υπάρχει εν λειτουργία βιολογικός καθαρισμός και αντίστοιχος αγωγός που οδηγεί τα εξερχόμενα σε δεξαμενή άρδευσης ή πυρόσβεσης (βαθμολογία Ναι (5)).
- **Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων νερών:** Ελέγχεται αν η μονάδα συλλέγει και επεξεργάζεται γκρίζο νερό (π.χ. μέσω ειδικού φίλτρου ή δεξαμενών φυτών – τεχνητοί υγρότοποι) για χρήση στην άρδευση ή/και σε καζανάκια. Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει τυχόν σύστημα διπλού δικτύου: συνήθως ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται από δύο ειδών σωληνώσεις (μία για καθαρό νερό

και μία για γκρίζο), ή να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο και να ελέγξει τα σχετικά τιμολόγια ή/και φυλλάδια προδιαγραφών του συστήματος επαναχρησιμοποίησης.

Σημειώνεται ότι Τα “γκρίζα” ύδατα προέρχονται και από μπανιέρες, ντους, νιπτήρες, αλλά Όχι από λεκάνες (μαύρα).

- **Διαχείριση νερού πισίνας:** Η αξιολόγηση αφορά τη διαχείριση του νερού της πισίνας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης γλυκού νερού. Εξετάζονται δύο πτυχές:
 - ο Αν χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό αντί πόσιμου, ώστε να εξαλείφεται η κατανάλωση γλυκού νερού.
 - ο Αν η πισίνα είναι γλυκού νερού, ελέγχεται η ύπαρξη συστήματος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού (π.χ. από backwash φίλτρων ή περιοδικές αλλαγές νερού) για άρδευση ή/και πυρόσβεση.

Στη δεύτερη περίπτωση η αξιολόγηση πραγματοποιείται εκτιμώντας τον όγκο νερού ανά δωμάτιο. Στην περίπτωση που υφίσταται πισίνα γλυκού νερού στην οποία δεν εκτελείται πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του νερού τότε το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται με μηδέν (0).

- **Ντους μειωμένης ροής σε εξωτερικούς χώρος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ομοίως με περίπτωση *Ντους μειωμένης ροής σε εσωτερικούς χώρους.*

Πίνακας Ελέγχου

Κριτήριο Ελέγχου (Εξωτερική εξοικονόμηση νερού)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Αυτόματο/έξυπνο σύστημα ποτίσματος (controller, αισθητήρες)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: Δεν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι πρασίνου.
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού	☐ Ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει $\geq 50\%$ της συνολικής ετήσιας μη πόσιμης ζήτησης της μονάδας (άρδευση + καζανάκια + πυρόσβεση όπου επιτρέπεται): 5 ☐ Κάλυψη $> 70\%$ μιας χρήσης ή Κάλυψη $\geq 40\%$ σε δύο χρήσεις: 4 ☐ Κάλυψη 40–70% της ζήτησης μίας χρήσης ή Κάλυψη $\geq 20\%$ σε δύο	

Κριτήριο Ελέγχου (Εξωτερική εξοικονόμηση νερού)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	διαφορετικές χρήσεις (π.χ. άρδευση + καζανάκια : 3 ☐ Κάλυψη 20–40% της ζήτησης μίας χρήσης (π.χ. μόνο άρδευση): 2 ☐ Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων υδάτων σε περιορισμένη κλίμακα (<20% της ετήσιας ζήτησης μιας χρήσης): 1 ☐ 0% : 0	
Σύστημα θαλασσινού νερού ή ανακύκλωσης νερού πισίνας	☐ 1.5m³/δωμάτιο ή θαλασσινό νερό (5) ☐ 1.5-3.0m³/δωμάτιο (2.5) ☐ >3.0m³/δωμάτιο (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: Δεν υπάρχει πισίνα. Στις περιπτώσεις (5) και (2.5) απαραίτητη προϋπόθεση βαθμολόγησης είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού της πισίνας. Εξαιρείται η περίπτωση της χρήσης θαλασσινού νερού
Ντους χαμηλής ροής (<= 8 L/min)	☐ < 5 l/min (5) ☐ 5 l/min - 8 l/min (4) ☐ 8 l/min - 12 l/min (3) ☐ 12 l/min - 15 l/min (2) ☐ 15 l/min - 20 l/min (1) ☐ > 20 l/kg (0) ☐ Δ/Α	L/min ... Δ/Α: Δεν υπάρχουν εξωτερικά ντους

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Μεγάλο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 200 δωματίων με εκτεταμένους κήπους. Ο αξιολογητής διαπιστώνει ότι έχει εγκατασταθεί κεντρικός ελεγκτής ποτίσματος με πρόγραμμα που ποτίζει τη νύχτα και αισθητήρες βροχής που διακόπτουν το πότισμα όταν έχει προηγηθεί βροχή (βαθμολογία 5). Το κατάλυμα διαθέτει δύο δεξαμενές 50 m³ η καθεμία που συλλέγουν βρ'Οχινο νερό από όλες τις στέγες και το αποθηκεύουν για τον κήπο. Μάλιστα, όλο το αρδευτικό δίκτυο τροφοδοτείται κυρίως από αυτές τις δεξαμενές, με αποτέλεσμα ελάχιστη χρήση νερού δικτύου για τον κήπο (βαθμολογία 5). Επιπλέον, επειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, η μεγάλη εξωτερική πισίνα του χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό (υφάλμυρο μετά από φιλτράρισμα) αντί για γλυκό – κάτι που μηδενίζει τη χρήση πόσιμου

νερού στην πισίνα (βαθμολογία 5). Τέλος, το ξενοδοχείο διαθέτει μικρή μονάδα βιολογικού καθαρισμού, από την οποία όμως το νερό δεν το αξιοποιεί περαιτέρω (απορρίπτεται σε αποχετευτικό). Σε αυτή την περίπτωση το κριτήριο βαθμολογείται με μηδέν (0).

- *Παράδειγμα 2:* Ένα μικρό boutique hotel 20 δωματίων σε νησί δεν έχει κήπο (μόνο λίγες γλάστρες) – άρα τα περισσότερα εξωτερικά κριτήρια δεν εφαρμόζονται (Δ/Α). Ωστόσο, έχει μια μικρή πισίνα γλυκού νερού. Ο αξιολογητής παρατηρεί ότι το νερό της πισίνας χλωριώνεται και απορρίπτεται όταν χρειάζεται αλλαγή (βαθμολογία 0).

Έντυπα & Τεκμηρίωση: Ο αξιολογητής θα συμπληρώσει ένα **δελτίο ελέγχου εξωτερικού νερού**, το οποίο περιλαμβάνει:

- Περιγραφή του *συστήματος άρδευσης*: τύπος (χειροκίνητο/αυτόματο), παρουσία αισθητήρων, συχνότητα ποτίσματος. Μπορεί να επισυνάψει φωτογραφία του πίνακα ποτίσματος και screenshots (αν υπάρχει app διαχείρισης).
- Καταγραφή *δεξαμενών*: Τεκμηρίωση με φωτογραφίες ή/και τεχνικά κατασκευαστικά διαγράμματα και σημείωση αν είναι συνδεδεμένες με τα συστήματα του ξενοδοχείου.
- Αν το ξενοδοχείο έχει βιολογικό καθαρισμό, σημειώνεται η παροχή του και αν υπάρχει αγωγός προς άρδευση. Επισυνάπτεται πιθανώς διάγραμμα ροής νερού (από τον φάκελο περιβαλλοντικών).
- Για τα γκρίζα νερά: πιθανό πιστοποιητικό ή τεχνική έκθεση αν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
- Για την πισίνα: αναφορά αν είναι θαλασσινού νερού (ενδεχομένως άδεια χρήσης θαλασσινού νερού) ή αν έχουν κάποια διαδικασία ανακύκλωσης.

1.4 Διαχείριση ομβρίων υδάτων (Rain Water Management)

Περιγραφή & Στόχος: Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τις πρακτικές που εφαρμόζει η μονάδα για τη συλλογή, απορρόφηση και αξιοποίηση του βρ'Οχινου νερού, καθώς και για τη μείωση της απορροής (rainwater runoff) από τις αδιαπέρατες επιφάνειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει δίκτυα συλλογής και αξιοποίησης βρ'Οχινου, πράσινες στέγες, διαπερατές επιφάνειες και κήπους βροχής (rain gardens).

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Μέτρησης:

- **Δίκτυο συλλογής βρ'Οχινου νερού για επαναχρησιμοποίηση:** Ελέγχεται αν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συλλογής (από στέγες, υδρορροές) και αποθήκευσης (σε δεξαμενές) νερού για χρήση σε πότισμα, πυρόσβεση ή ακόμα και στα καζανάκια. Ένα πλήρες σύστημα θα περιλαμβάνει υδρορροές με φίλτρα, δεξαμενές, αντλίες και ξεχωριστό δίκτυο διανομής. Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει δεξαμενή (ή δεξαμενές) αποθήκευσης βρ'Οχινου, την σύνδεση των υδρορροών σε αυτή αλλά και τη σύνδεσή της με το επιμέρους σύστημα αξιοποίησης (άρδευση, πυρόσβεση, καζανάκια). Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής η επικύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των σχετικών κατασκευαστικών σχεδίων αλλά και των σχετικών τιμολογίων αγοράς.

- **Πράσινες στέγες:** Επιθεώρηση για το αν το κτίριο έχει φυτεμένα δώματα/στέγες. Η ύπαρξή τους βαθμολογείται θετικά (βαθμολογία 5). Αν δεν υπάρχουν ή δεν είναι εφικτές (π.χ. παραδοσιακό κτίριο με κεραμίδια), σημειώνεται Όχι (0) ή Δ/Α αν αυτό δικαιολογείται.
- **Διαπερατά μονοπάτια/επιφάνειες:** Αφορά τις επιφάνειες όπως δρομάκια, χώροι στάθμευσης, αυλές, οι οποίες αντί για σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα είναι υδατοπερατές (π.χ. κυβόλιθοι με κενά, χαλίκι, χλοοτάπητας ενισχυμένος, πορώδεις σκυρόδεμα κ.λπ.). Ο αξιολογητής καλείται να επιθεωρήσει τον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας, σημειώνοντας το υλικό επίστρωσης. Στην περίπτωση που εντοπίσει διαπερατά υλικά (π.χ. χώμα στα παρτέρια, χαλίκι σε διαδρόμους, ειδικά πλακίδια που φιλτράρουν), θα εκτιμήσει την αναλογία επί του συνόλου. Για πλήρη συμμόρφωση, το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών επιφανειών θα πρέπει να είναι διαπερατό (>75% του συνόλου). Αν δεν υπάρχουν κήποι/εξωτερικοί χώροι (π.χ. αστικό ξενοδοχείο χωρίς αυλές), σημειώνεται Δ/Α.
- **Rain Gardens (Κήποι βροχής):** Ελέγχεται αν το ξενοδοχείο έχει ειδικά διαμορφωμένους χαμηλούς κήπους με φυτεύσεις που συλλέγουν και φιλτράρουν νερό της βροχής από γύρω επιφάνειες. Συνήθως είναι παρτέρια σε χαμηλότερο επίπεδο με συγκεκριμένα φυτά και υπόστρωμα που συγκρατούν νερό προσωρινά. Αυτά συμβάλλουν στην τοπική απορρόφηση νερού και στη φυσική του διήθηση. Ο αξιολογητής θα αναγνωρίσει έναν κήπο βροχής από τα χαρακτηριστικά: είσοδος νερού (π.χ. σωλήνα από υδρορροή που τον τροφοδοτεί), φυτά ανθεκτικά στην υγρασία, στρώμα χαλικιού ή άμμου κ.λπ. Αν δεν υπάρχουν καθόλου χώροι πρασίνου τότε σημειώνεται Δ/Α.

Πίνακας Ελέγχου

Κριτήριο Ελέγχου (Διαχείριση ομβρίων)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Σύστημα συλλογής & χρήσης βρόχινου νερού (δεξαμενές, δίκτυο)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Πράσινες στέγες (φυτεμένα δώματα)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: Δικαιολογημένη αδυναμία φύτευσης
Διαπερατές επιφάνειες (μονοπάτια, parking, κ.λπ.)	☐ $\geq 75\%$ του συνόλου των ελεύθερων επιφανειών (5) ☐ 30% – 75% του συνόλου των ελεύθερων επιφανειών (2.5) ☐ $<30\%$ (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: Δεν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι

Κριτήριο Ελέγχου (Διαχείριση ομβρίων)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Κήποι βροχής (Rain gardens) σε χώρους πρασίνου	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: Δεν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι πρασίνου

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Ένα ξενοδοχείο 5 ορόφων στην Αθήνα (εντός αστικού ιστού), με μικρή αυλή εισόδου και δώμα. Ο αξιολογητής διαπιστώνει ότι στο δώμα έχει εγκατασταθεί **φυτεμένη στέγη** σε περίπου 200 τ.μ., με ανθεκτικά φυτά και χώμα πάχους 15 εκ. (βαθμολογία 5). Στην αυλή, το δάπεδο είναι διαπερατό: αντί για συμπαγές μπετόν, έχουν τοποθετηθεί κυβόλιθοι με αρμό χαλίκι και μικρά κενά για να περνά το νερό στο χώμα (βαθμολογία 5). Η βροχή από την οροφή συλλέγεται σε μια υπόγεια δεξαμενή 5m³ (ο αξιολογητής βλέπει το στόμιο υπερχείλισης και αντλία) και χρησιμοποιείται για πότισμα των φυτών της πρόσοψης (βαθμολογία 5). Δεν υπάρχουν rain gardens λόγω έλλειψης χώρου (μόνο ζαρντινιέρες – βαθμολογία Δ/Α).

- *Παράδειγμα 2:* Ένα resort σε επικλινές οικόπεδο έχει κατασκευάσει επίπεδους κήπους βροχής ανάμεσα στα bungalows: μικρές λεκάνες με βότσαλα και υδροχαρή φυτά όπου καταλήγουν οι υδρορροές των στέγων. Αυτοί οι κήποι συγκρατούν το νερό, το οποίο σιγά σιγά απορροφάται στο έδαφος αντί να προκαλεί ροή στη πλαγιά (βαθμολογία 5). Επιπλέον, όλοι οι δρόμοι του συγκροτήματος είναι χαλικόδρομοι – πλήρως διαπερατοί (βαθμολογία 5). Δεν υπάρχει δεξαμενή συλλογής (βαθμολογία 0).

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Περιγραφή όλων των μέτρων: π.χ. “Το κατάλυμα διαθέτει δεξαμενή 10 m³. για συλλογή ομβρίων από 3 κτίρια, με φίλτρο εισόδου και αντλία. Το νερό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για άρδευση 200 τ.μ. κήπου.”, “Υπάρχουν 2 πράσινες στέγες συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. με φυτικά είδη...”.
- Επισυναπτόμενα σχέδια: από την αρχιτεκτονική/κατασκευαστική μελέτη ή φωτογραφίες από drone που δείχνουν τις πράσινες επιφάνειες.

2. Διαχείριση Ενέργειας (Ενότητα 5.3 του σχετικού Κανονισμού

Αξιολόγησης)

Η παρούσα ενότητα εξετάζει την ενεργειακή απόδοση και βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση της μονάδας. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση (εφόσον έχει εκδοθεί) του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τη μέτρηση και παρακολούθηση ενέργειας, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις βελτιώσεις κελύφους, τα αποδοτικά συστήματα ψύξης-θέρμανσης, την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποδοτικότητα του φωτισμού. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος της μονάδας, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς (KENAK) και η μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.

2.1 Μέτρηση Ενέργειας

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης στο ξενοδοχείο. Όπως και στο νερό, έτσι και στην ενέργεια, η ύπαρξη «έξυπνων» μετρητών και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS/BEMS) επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο, την ανάλυση των προτύπων χρήσης και τον εντοπισμό ενεργοβόρων λειτουργιών. Ειδικότερα, εξετάζεται η ύπαρξη: (1) έξυπνων μετρητών ενέργειας για επιμέρους τομείς/εξοπλισμό, και (2) κεντρικού συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS ή BEMS) που ενοποιεί τις μετρήσεις και ελέγχει αυτόματα τα συστήματα.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Έξυπνοι μετρητές ενεργειακής κατανάλωσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ο αξιολογητής ελέγχει αν έχουν εγκατασταθεί μετρητές με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής για την ηλεκτρική κατανάλωση, πιθανώς και για άλλες μορφές ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο μέσω στάθμης δεξαμενής κλπ). Ιδανικά, θα υπάρχουν υπομετρητές για μεγάλες κατηγορίες φορτίων: π.χ. μετρητής για κλιματισμό, για φωτισμό, για κουζίνα, για SPA κλπ. Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει τον πίνακα μετρήσεων: αν υπάρχει software ενεργειακής παρακολούθησης, μπορεί να του παρουσιαστεί. Αν υπάρχει έστω και ένα ολοκληρωμένο έξυπνο σύστημα καταγραφής, το κριτήριο θεωρείται καλυμμένο. Αν δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τον βασικό μετρητή ΔΕΗ, είναι Όχι. Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτό το μοντέλο του ψηφιακού μετρητή η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.
- **Εγκατάσταση συστήματος BMS/BEMS:** Εξετάζεται αν υπάρχει εγκατεστημένο Building Management System (σύστημα κτιριακού αυτοματισμού) ή ειδικό Building Energy Management System. Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει το control room ή server του συστήματος και να επιβεβαιώσει ότι πράγματι γίνεται χρήση του για ενεργειακή διαχείριση (π.χ. scheduling, αυτοματισμοί με αισθητήρες παρουσίας, κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν είναι διακριτό το μοντέλο του ψηφιακού ελεγκτή η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί με το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.

Πίνακας Ελέγχου

Μέτρηση & Έλεγχος Ενέργειας	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Έξυπνο σύστημα καταγραφής ενέργειας (υπομετρητές, dataloggers, λογισμικό)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Περιγραφή: π.χ. Μετρητές σε πίνακες ορόφων + cloud monitoring.
Κεντρικό σύστημα BMS/BEMS για έλεγχο HVAC, φωτισμού κλπ.	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Μάρκα/τύπος BMS, τι ελέγχει (π.χ. κλιματισμό, πισίνα)...

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Σε μεγάλο ξενοδοχείο, ο μηχανικός επισκέπτεται το control room όπου υπάρχει ο server του BMS. Βλέπει στην οθόνη ότι το σύστημα παρακολουθεί θερμοκρασίες χώρων, λειτουργία λεβήτων-

ψυκτών, φωτισμό κοινόχρηστων χώρων, κ.ά. (βαθμολογία 5) Επίσης, στο ηλεκτροστάσιο του υποσταθμού παρατηρεί ότι υπάρχουν ψηφιακοί μετρητές (βαθμολογία 5) σε κάθε εξερχόμενη γραμμή (Πίνακας φωτισμού, Πίνακας κλιματισμού, κουζίνα) που συνδέονται στο BMS.

- *Παράδειγμα 2:* Σε ένα μικρό ξενοδοχείο, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο – μόνο ο κεντρικός μετρητής της ΔΕΗ. Ο ιδιοκτήτης ίσως κρατά χειρόγραφα τις kilowatt hours μηνιαία. Αυτό δεν θεωρείται “σύστημα” οπότε το κριτήριο είναι αρνητικό (βαθμολογία 0 και στα δυο κριτήρια).

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Στοιχεία μετρητών: Κωδικός/θέση κάθε μετρητή, τύπος (αναλογικός/ψηφιακός), τελευταία διακρίβωση.
- Λίστα των σημείων μέτρησης: π.χ. “Μετρητής M1: Πίνακας υποσταθμού 1 (όλοι οι όροφοι δωματίων), Μετρητής M2: Πίνακας Κουζίνας κ.λπ.”
- Αν υπάρχει BMS, ο αξιολογητής μπορεί να αιτηθεί το διάγραμμα αρχιτεκτονικής του BMS – πολλές φορές οι τεχνικοί έχουν μια λίστα με τα σημεία ελέγχου (π.χ. 20 αισθητήρες θερμοκρασίας, 10 ενεργοποιητές).

2.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν εξετάζει κατά πόσο το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος έχουν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή σχεδιαστικές λύσεις που αξιοποιούν το τοπικό κλίμα για θερμική/οπτική άνεση με ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση. Ουσιαστικά, πρόκειται για υπο-κριτήρια που αφορούν το κέλυφος του κτιρίου και τα παθητικά συστήματα: θερμομόνωση, αποδοτικά κουφώματα & υαλοπίνακες, σκίαση, φυσικό αερισμό, μικροκλίμα (φύτευση), παθητικά ηλιακά συστήματα.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου: Ο αξιολογητής θα εξετάσει τα ακόλουθα:

- **Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους:** Ελέγχεται αν το κτίριο είναι θερμομονωμένο σύμφωνα με KENAK. Θα ζητηθούν ενδεχομένως σχέδια ή τεχνική περιγραφή. Σε υφιστάμενα κτίρια, μπορεί να γίνει μια έμμεση επιβεβαίωση: π.χ. οπτικές ενδείξεις εξωτερικής μόνωσης (διογκωμένη πολυστερίνη στην τοιχοποιία αν φαίνεται από σοβατεπί, θερμομόνωση ταράτσας μέσω επιχρισμάτων κ.λπ.) αλλά και έλεγχος των σχετικών τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Θερμομονωτικά κουφώματα:** Ελέγχεται αν τα κουφώματα (παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών) αν είναι ενεργειακά αποδοτικά, δηλαδή με θερμοδιακοπή στο πλαίσιο και διπλούς υαλοπίνακες. Ο αξιολογητής μπορεί να το επαληθεύσει βλέποντας το προφίλ (τα θερμοδιακοπώμενα έχουν συνήθως πολυαμίδιο – μια μαύρη γραμμή στο προφίλ) αλλά και με έλεγχο των σχετικών τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Θερμομόνωση υαλοπινάκων:** Ο αξιολογητής καλείται να ελέγχει αν οι υαλοπίνακες περιλαμβάνουν ενεργειακά τζάμια (διπλά ή τριπλά) επιτόπια είτε μέσω ελέγχου των σχετικών

τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.

- **Στοιχεία σκιασμού:** Ελέγχει αν υπάρχουν στα ανοίγματα σκιάστρα: οριζόντια πρόστεγα, περσίδες, πέργκολες, προεξοχές, φυτεύσεις (δέντρα) που σκιάζουν, τέντες, ή ακόμα και αρχιτεκτονικές προεξοχές (π.χ. μπαλκόνια από πάνω). Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Φυσικός αερισμός/δροσισμός:** Εξετάζεται αν ο σχεδιασμός επιτρέπει διαμπερή αερισμό, αν υπάρχουν ανοίγματα σε απέναντι πλευρές δωματίων ή αν υπάρχουν φεγγίτες/αεραγωγοί για απαγωγή θερμού αέρα ψηλά. Η παρουσία ανεμιστήρων οροφής επίσης ενισχύει το δροσισμό. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Φύτευση – Μικροκλίμα περιβάλλοντος χώρου:** Εξετάζεται αν ο περιβάλλον χώρος διαθέτει χώρους πρασίνου (δέντρα, γκαζόν, φυτά) βελτίωσης του μικροκλίματος και αν έχει υδάτινα στοιχεία ή δροσιστικά υλικά που μειώνουν την θερμική νησίδα. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Παθητικά ηλιακά συστήματα:** Ο αξιολογητής καλείται να εντοπίσει αν έχουν ενσωματωθεί τεχνικές άμεσου ή έμμεσου ηλιακού κέρδους. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΝΑΚ και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.

Πίνακας Συμμόρφωσης: (εφόσον απαιτείται αξιολόγηση τους)

Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά κτιρίου	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Θερμομόνωση τοίχων/δωμάτων (σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ενεργειακά κουφώματα (με θερμοδιακοπή)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ενεργειακοί υαλοπίνακες	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή σε διατηρητέα κτίρια κατόπιν παρουσίασης σχετικού εγγράφου.
Σκιάστρα στα ανοίγματα (προστεγάζματα, περσίδες)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Φυσικός διαμπερής αερισμός	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Διαμόρφωση μικροκλίματος	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Παθητικά ηλιακά συστήματα	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

Παράδειγμα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα:* Ένα ξενοδοχείο 3 ορόφων κατασκευής 2015. Ο φάκελος ανέφερε συμμόρφωση με KENAK. Ο αξιολογητής επιβεβαιώνει ότι υπάρχει εξωτερική θερμομόνωση 5-8 εκ. (βαθμολογία 5). Τα κουφώματα είναι αλουμίνια με διπλά τζάμια – φέρουν μάλιστα σήμανση ενεργειακής κατά CE (βαθμολογία 5). Σε κάθε μπαλκονόπορτα υπάρχει πρόβολος (μπαλκόνι) από πάνω που προσφέρει σκίαση το καλοκαίρι, και έχουν εγκατασταθεί και τέντες (βαθμολογία). Υπάρχει ένας εσωτερικός κήπος με γρασίδι και δέντρα που δροσίζουν τον προαύλιο χώρο (βαθμολογία 5). Δεν υφίστανται παθητικά ηλιακά συστήματα (βαθμολογία 0).

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Σχέδια και περιγραφές μόνωσης από τη μελέτη αν διατίθενται. Εναλλακτικά, φωτογραφίες κατά την κατασκευή (πολλές φορές έχουν) ή/και τα σχετικά τιμολόγια αγοράς.
- Κατάλογος κουφωμάτων: π.χ. πίνακας με αριθμό ανοιγμάτων, διαστάσεις, τύπος υάλωσης. Μπορεί να επισυνάψει πιστοποιήσεις αν υπάρχουν (π.χ. το πιστοποιητικό CE των κουφωμάτων, ή μια σελίδα από κατάλογο που δείχνει U-value) ή/και τα σχετικά τιμολόγια αγοράς.
- Φωτογραφίες των χαρακτηριστικών: π.χ. ενός σκιάστρου πάνω από ένα παράθυρο, ενός ανεμιστήρα οροφής στο εστιατόριο (δείχνει φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα αντί κλιματιστικού).
- Περιγραφή φυτεύσεων: ενδεχομένως σχέδιο φύτευσης αν διαθέσιμο, ή απλή αναφορά των κυρίων ειδών.
- Αν υπάρχουν παθητικά συστήματα: προσθήκη ειδικής τεχνικής περιγραφής αυτών. Π.χ. “Η νότια όψη διαθέτει υαλοστάσιο θερμοκηπίου, το οποίο το χειμώνα αποθηκεύει θερμότητα που εισέρχεται στους χώρους μέσω ανοιγόμενων άνω φεγγιτών, ενώ το καλοκαίρι σκιάζεται πλήρως”.

2.3 Ψύξη – Θέρμανση

Περιγραφή & Στόχος: Το κριτήριο αυτό εξετάζει βελτιώσεις ή πρακτικές στα συστήματα κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης) που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων με νεότερες αποδοτικές, την τοποθέτηση αισθητήρων/διακοπών που κλείνουν το A/C (παγίδες κουφονάτων), την χρήση αντλιών θερμότητας αντί συμβατικών λεβήτων/καυστήρων, την εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας (ΣΗΘ) εάν υπάρχει, και την αναβάθμιση του καυστήρα/λέβητα θέρμανσης.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Ενεργειακή Απόδοση A/C (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ελέγχεται αν τα επιμέρους κλιματιστικά (split units) ή κεντρικές μονάδες ψύξης έχουν αναβαθμιστεί σε σύγχρονες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (π.χ. inverter, υψηλό SEER/EER). Ο αξιολογητής καλείται να αναζητήσει τεκμηρίωση αγορών κλιματιστικών ή συντήρησης καθώς και τα σχετικά τιμολόγια αγοράς. Επίσης, αν υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης, θα ελέγξει το βαθμό απόδοσης του ψύκτη (COP/EER). Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.

- **Παγίδες A/C στα κουφώματα:** Αυτοί είναι αισθητήρες σε πόρτες/παράθυρα που σβήνουν το κλιματιστικό, ώστε να μη λειτουργεί άσκοπα με ανοικτή πόρτα μπαλκονιού. Ο αξιολογητής εκτός από τον επιτόπιο έλεγχο για αισθητήρες, μπορεί να ελέγξει στο BMS (εφόσον υφίσταται) αν έχουν τέτοιες ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Αντλίες Θερμότητας:** Εξετάζεται αν χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας για θέρμανση χώρου ή/και ζεστό νερό αντί για λέβητες καυσίμου. Ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει τον εξοπλισμό θέρμανσης καθώς και αν υπάρχει σύγχρονη αντλία θερμότητας και να ελέγξει το μηχανολογικό σχέδιο των εγκαταστάσεων καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Σύστημα Συμπαραγωγής (CHP/CCHP):** Ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει το μηχανοστάσιο μαζί με τον υπεύθυνο τεχνικό του ξενοδοχείου καθώς και να ελέγξει το μηχανολογικό σχέδιο των εγκαταστάσεων καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Νέος αποδοτικός λέβητας/καυστήρας:** Ελέγχεται αν ο παλαιός λέβητας/καυστήρας θέρμανσης έχει αντικατασταθεί με σύγχρονο υψηλής απόδοσης (π.χ. λέβητας συμπύκνωσης). Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει του μηχανολογικού σχεδίου των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια:** Ελέγχεται αν υπάρχουν έξυπνοι θερμοστάτες ή συστήματα διαχείρισης που ρυθμίζουν τη θέρμανση/ψύξη ανά δωμάτιο με βάση την πληρότητα ή τις προτιμήσεις. Αν υφίστανται χειροκίνητοι θερμοστάτες, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κριτηρίου. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει του μηχανολογικού σχεδίου των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Καύσιμο καυστήρα:** Βάσει του μηχανολογικού σχεδίου των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς ελέγχεται ο τύπος καυσίμου και αξιολογείται αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Παρουσία Συσκευών με Φρέον:** Το παρόν υποκριτήριο εξετάζει την παρουσία ή μη ψυκτικών και κλιματιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα τύπου φρέον (CFCs, HCFCs ή υψηλού GWP HFCs). Στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση εξοπλισμού που περιέχει ουσίες με υψηλό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) ή/και υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), και η αντικατάστασή τους με σύγχρονα ψυκτικά χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ο αξιολογητής:

- Ελέγχει τις πινακίδες κατασκευαστή (nameplate) των κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων.
- Καταγράφει τον τύπο ψυκτικού μέσου (π.χ. R22, R410A, R32 κ.λπ.).
- Επιβεβαιώνει επιτόπου την αποθήκευση και χρήση. Εξετάζει μητρώο συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
- Επιβεβαιώνει τυχόν αντικατάσταση παλαιών συστημάτων.

Πίνακας Συμμόρφωσης:

Αποδοτικά Συστήματα Ψύξης/Θέρμανσης	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Αναβαθμισμένα κλιματιστικά/Air Conditioners (υψηλής απόδοσης, inverter)	☐ Πολύ Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση (SEER ≥ 7.0 , SCOP ≥ 4.6 ή Κεντρικό σύστημα με SPF ≥ 4.5 και τεκμηριωμένος έλεγχος inverter / μεταβλητής παροχής) (5) ☐ Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση (SEER ≥ 6.6 , SCOP ≥ 4.3 ή Κεντρικό σύστημα με SPF ≥ 4.3) (4) ☐ Καλή Ενεργειακή Απόδοση (SEER ≥ 6.1 , SCOP ≥ 4.0 ή Κεντρικό σύστημα με SPF ≥ 4.0) (3) ☐ Μέτρια Απόδοση (SEER ≥ 5.6 , SCOP ≥ 3.8) (2) ☐ Ελάχιστη Συμμόρφωση (Πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, SEER ≥ 5.1 , SCOP ≥ 3.4) (1) Όχι (0)	Έτος/κλάση A/C...
Αισθητήρες σε πόρτες/παράθυρα (παύση A/C αν ανοίξει)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Αντλίες θερμότητας για θέρμανση/ZNX (αντί λεβήτων)	☐ ενεργειακή κλάση A+ και τεκμηριωμένο COP > 4) (5)	

Αποδοτικά Συστήματα Ψύξης/Θέρμανσης	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τε κμηρίωση
	☐ (παλαιού τύπου αντλίες) (2.5) ☐ δεν υφίστανται αντλίες (0)	
Συμπαγωγή ενέργειας (CHP) εγκατεστημένη	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Νέος αποδοτικός λέβητας/καυστήρας (π.χ. συμπύκνωσης)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων χωρίς λέβητα/καυστήρα.
Έξυπνοι θερμοστάτες (αυτόματη ρύθμιση δωματίων ανά πληρότητα)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Τύπος Καυσίμου Καυστήρα	☐ ηλεκτρική ενέργεια ή βιομάζα) (5) ☐ φυσικό αέριο (2.5) ☐ πετρέλαιο ή άλλο ρυπογόνο καύσιμο (0)	
Παρουσία Συσκευών με Φρέον	☐ Ναι (0) ☐ Όχι (5)	

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα:* Σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα πραγματοποιήθηκε το 2020 ολοκληρωμένη αναβάθμιση του συστήματος κεντρικού κλιματισμού με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι παλαιοί ψύκτες αντικαταστάθηκαν με νέους τύπου inverter υψηλού συντελεστή απόδοσης (βαθμολογία 5), ενώ σε όλα τα δωμάτια εγκαταστάθηκαν νέες κλιματιστικές μονάδες (FCU) με ανεμιστήρες τεχνολογίας EC-fans, που εξασφαλίζουν αυξημένη αποδοτικότητα και μειωμένη κατανάλωση (βαθμολογία 5). Επιπλέον, εφαρμόστηκαν συστήματα ελέγχου χρήσης ενέργειας μέσω καρτοδιακοπών, ώστε κατά την απομάκρυνση του πελάτη να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του κλιματισμού και του φωτισμού (βαθμολογία 5), ενώ με τη χρήση μαγνητικών επαφών στα κουφώματα αποτρέπεται η εκκίνηση του συστήματος όταν παραμένουν ανοικτά παράθυρα ή μπαλκονόπορτες. Στο λεβητοστάσιο, ο συμβατικός καυστήρας πετρελαίου αντικαταστάθηκε με αντλία θερμότητας αέρα-νερού, η οποία καλύπτει τόσο τις ανάγκες θέρμανσης όσο και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (βαθμολογία 5).

Έντυπα & Τεκμηρίωση: Για κάθε υποσύστημα:

- Λίστα εξοπλισμού HVAC: Ο αξιολογητής καταγράφει τα κύρια μηχανήματα: τύπος, μοντέλο, ονομαστική απόδοση, έτος εγκατάστασης. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει των τεχνικών φυλλαδίων των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς.
- Αν υπάρχει CHP: Τεχνικό φυλλάδιο ή το διάγραμμα ΣΗΘ.

2.4 ΑΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο το ξενοδοχείο αξιοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τις ανάγκες του. Περιλαμβάνει τόσο ένα συνολικό ποσοτικό δείκτη (% συμμετοχή ΑΠΕ στην κατανάλωση), όσο και συγκεκριμένες τεχνολογίες: ηλιακούς θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ:** Υπολογίζεται το ποσοστό της συνολικής ενέργειας (ηλεκτρικής + θερμικής) της μονάδας που καλύπτεται από ΑΠΕ. Π.χ. αν έχει φωτοβολταϊκά net-metering που δίνουν το 30% του ρεύματος και ηλιοθερμικά που καλύπτουν το 50% του ζεστού νερού χρήσης (ZNX), συνολικά εκτιμάται ένα ποσοστό. Ο αξιολογητής καλείται να συλλέξει στοιχεία: παραγόμενες kWh από ΑΠΕ ανά έτος (π.χ. από inverter Φ/Β ή από υπολογισμό ηλιοθερμικών) και κατανάλωση ενέργειας ανά έτος (από ΠΕΑ ή λογαριασμούς) και να υπολογίσει το σχετικό ποσοστό.
- **Ηλιακοί θερμοσίφωνες:** Ελέγχεται αν υπάρχουν εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες/θερμοσίφωνες για παραγωγή ZNX. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει του μηχανολογικού σχεδίου των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.
- **Αξιοποίηση γεωθερμίας:** Ελέγχεται αν χρησιμοποιείται γεωθερμική ενέργεια (συνήθως με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας). Ενδείξεις: γεωτρήσεις στο οικόπεδο, αντλίες θερμότητας νερού-νερού, ή σε μικρά ίσως γεωθερμικές αντλίες για πισίνες κλπ. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει του μηχανολογικού σχεδίου των εγκαταστάσεων καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αντίστοιχες οδηγίες του KENAK και συγκεκριμένα της Υπ. Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017.

Πίνακας Ελέγχου:

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Ποσοστό κάλυψης ενέργειας από ΑΠΕ	☐ < 80% (5) ☐ 60% - 80% (4) ☐ 40% - 60% (3) ☐ 20% - 40% (2) ☐ <0% - 20% (1) ☐ 0%: (0)	Υπολογισμένο ποσοστό ...%
Ηλιακοί θερμοσίφωνες	☐ Ετήσια παροχή >50% της συνολικής κατανάλωσης ζεστού νερού (5)	

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	☐ Ετήσια παροχή 30–49% της συνολικής κατανάλωσης ζεστού νερού (4) ☐ Ετήσια παροχή 15–29% της συνολικής κατανάλωσης ζεστού νερού (3) ☐ Ετήσια παροχή 5–14% της συνολικής κατανάλωσης ζεστού νερού (2) ☐ Ετήσια παροχή <5% της συνολικής κατανάλωσης ζεστού νερού (1) ☐ 0%: (0)	
Αξιοποίηση Γεωθερμίας (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας/χρήση)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη γεωθερμική ενέργεια.

Παράδειγμα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα:* Ξενοδοχείο δεν έχει καμία εγκατάσταση ΑΠΕ. Ζεστό νερό με λέβητα πετρελαίου, ηλεκτρισμός από ΔΕΗ χωρίς ιδιοπαραγωγή. Εδώ φυσικά παίρνει 0 βαθμούς στο ποσοστό (0%) και Όχι στα ηλιακά, Όχι στη γεωθερμία.

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Στοιχεία παραγωγής ΑΠΕ: Αν υπάρχει Φ/Β, ο αξιολογητής παίρνει το τελευταίο report παραγωγής (από τον inverter ή τον πάροχο). Αν υπάρχουν ηλιακά, έλεγχος για μελέτη ηλιοθερμίας που δείχνει την κάλυψη.
- Άδειες/συμβόλαια: Έλεγχος συμβολαίων για παροχή ενέργειας στο δίκτυο και ειδική τιμολόγηση.
- Υπολογισμός % ΑΠΕ: Ο αξιολογητής θα παραθέσει τον πίνακα υπολογισμού: “Σύνολο καταναλισκόμενης ενέργειας: X kWh (ηλεκτρ) + Y kWh (πετρέλαιο σε kWh). Παραγόμενη ΑΠΕ: A kWh (ΦΒ) + B kWh (ηλιοθερμικά σε εξοικονομηθέν καύσιμο). Ποσοστό = $(A+B)/(X+Y) = Z\%$.” Αυτός ο πίνακας θα είναι τεκμήριο πώς βγήκε η βαθμολογία και αποδεικνύει τη μεθοδολογία.

2.5 Φωτισμός

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο φωτισμού αξιολογεί τις παρεμβάσεις για ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό και αξιοποίηση φυσικού φωτός. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των

λαμπτήρων/συστημάτων φωτισμού με LED, την εγκατάσταση κεντρικών διακοπών στα δωμάτια (στην είσοδο και δίπλα στο κρεβάτι) για εύκολο σβήσιμο όλων των φώτων, και την αξιοποίηση φυσικού φωτισμού σε μεγάλους χώρους (ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση τεχνητού φωτός την ημέρα).

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Είδος συστημάτων φωτισμού (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ο αξιολογητής θα ελέγξει δειγματοληπτικά τους χώρους (δωμάτια, διαδρόμους, εστιατόρια, εξωτερικό φωτισμό) για λαμπτήρες LED ή φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς.
- **Κεντρικός διακόπτης φωτισμού στην είσοδο δωματίου:** Ο αξιολογητής θα ελέγξει αν σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ένας κεντρικός διακόπτης (συνήθως κοντά στην πόρτα) που σβήνει όλα τα φώτα ταυτόχρονα όταν φεύγει ο ένοικος. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς.
- **Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δίπλα στο κρεβάτι:** Ο αξιολογητής θα ελέγξει αν σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ένας κεντρικός διακόπτης (δίπλα στο κρεβάτι) που σβήνει όλα τα φώτα ταυτόχρονα κατά την κρίση του ενοίκου. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς.
- **Έλεγχος Φωτισμού σε Κοινόχρηστους Χώρους:** Το υποκριτήριο αξιολογεί την ύπαρξη συστημάτων ελέγχου φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, lobby, κλιμακοστάσια, WC, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.), με σκοπό τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες παρουσίας, φωτοκύτταρα (daylight sensors), χρονοδιακόπτες ή κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS). Ο αξιολογητής:
 - ο Διενεργεί επιτόπιο έλεγχο εγκατεστημένων αισθητήρων ή αυτοματισμών.
 - ο Εξετάζει τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων.
 - ο Επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα των συστημάτων (δοκιμαστικός έλεγχος).
- **Έλεγχος Φωτισμού Ανάδειξης:** Το υποκριτήριο αφορά τον έλεγχο φωτισμού που χρησιμοποιείται για λόγους αισθητικής ή ανάδειξης (π.χ. φωτισμός πρόσοψης, αρχιτεκτονικός φωτισμός, φωτισμός κήπων, μνημείων ή διακοσμητικών στοιχείων). Στόχος είναι η αποφυγή αλόγιστης λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων εκτός ωραρίου ή χωρίς αναγκαιότητα. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:
 - ο Χρονοδιακόπτες
 - ο Αστρονομικά ρολόγια
 - ο Φωτοκύτταρα
 - ο Κεντρικό σύστημα αυτοματισμού
- **Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων:** Εξετάζεται αν οι μεγάλες αίθουσες (π.χ. συνεδριακοί χώροι, εστιατόριο) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δέχονται **φυσικό φως** (μέσω παραθύρων, φεγγιτών, αίθριων) ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να μη χρειάζεται τεχνητός φωτισμός.

Πίνακας Συμμόρφωσης:

Αποδοτικός & Φυσικός Φωτισμός	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Είδος συστημάτων φωτισμού (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης).	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Κεντρικός διακόπτης φώτων στην είσοδο δωματίου.	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Έλεγχος Φωτισμού σε Κοινόχρηστους Χώρους	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Έλεγχος Φωτισμού Ανάδειξης	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Κεντρικός διακόπτης φώτων δίπλα στο κρεβάτι	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Φυσικός φωτισμός αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (επαρκή παράθυρα/φεγγίτες)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που η μονάδα δεν διαθέτει εξωτερικούς χώρους

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **Απογραφή φωτιστικών σωμάτων & λαμπτήρων:** Ο αξιολογητής καλείται να ζητήσει μια λίστα από τον ηλεκτρολόγο του ξενοδοχείου που να περιλαμβάνει όλους τους τύπους λαμπτήρων καθώς και το πλήθος τους. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το παραπάνω, προχωράει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Οι προδιαγραφές ελέγχονται βάσει και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Στην περίπτωση που τουλάχιστον το 75% των λαμπτήρων ικανοποιούν την απαίτηση τότε σημειώνεται Ναι (5).

2.6 Ηλεκτροκίνηση

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αφορά την αξιολόγηση ξενοδοχείου αναφορικά με εταιρικά αυτοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης και μειωμένων εκπομπών ρύπων (υβριδικά ή ηλεκτρικά) για μετακινήσεις εντός και εκτός της μονάδας.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

Ηλεκτροκίνηση – Εταιρικά Αυτοκίνητα: Αξιολογείται αν η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει εταιρικά αυτοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης και μειωμένων εκπομπών ρύπων (υβριδικά ή ηλεκτρικά). Στην περίπτωση που τουλάχιστον το 75% του εταιρικού στόλου ικανοποιούν την απαίτηση τότε σημειώνεται Ναι (5).

- **Ηλεκτροκίνηση – Εντός Ξενοδοχειακής Μονάδας:** Αξιολογείται η χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων (π.χ. καροτσάκια, mini buses, service vehicles) εντός της ξενοδοχειακής μονάδας για τις μεταφορές προσωπικού και πελατών. Στην περίπτωση που τουλάχιστον το 75% του εταιρικού στόλου ικανοποιούν την απαίτηση τότε σημειώνεται Ναι (5).
- **Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων:** Ο αξιολογητής ελέγχει με επιτόπια παρατήρηση ή με επιβεβαίωση από τη διεύθυνση αν υπάρχει λειτουργικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο στάθμευσης. Κατά κανόνα οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν

απαιτούν ξεχωριστή άδεια λειτουργίας· ενδέχεται ωστόσο να υπάρχει τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. Ως τεκμήριο επάρκειας θεωρείται και φωτογραφία του σταθμού σε λειτουργία, π.χ. με όχημα κατά τη φόρτιση ή/και το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.

Πίνακας Συμμόρφωσης:

Λοιπά	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Ηλεκτροκίνηση – Εταιρικά Αυτοκίνητα	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ηλεκτροκίνηση – Εντός Ξενοδοχειακής Μονάδας	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που η μονάδα δεν διαθέτει εξωτερικούς χώρους ή/και δεν διαθέτει οχήματα για κίνηση εντός των χώρων της.
Αδειοδοτημένος Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

Έντυπα & Τεκμηρίωση:-

- Έλεγχος στόλου οχημάτων της μονάδας. Έλεγχος αδειών κυκλοφορίας ή τεχνικών στοιχείων για τον τύπο καυσίμου και τις εκπομπές. Καταγραφή του ποσοστού οχημάτων που είναι ηλεκτρικά ή χαμηλών εκπομπών.
- Επιτόπιος έλεγχος ύπαρξης και χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στους χώρους της μονάδας.
- Έλεγχος παραστατικών αγοράς/συντήρησης για επαλήθευση.

2.7 Λοιπά

Περιγραφή & Στόχος: Η παρούσα υποενότητα αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση του βασικού εξοπλισμού πλυντηρίου της μονάδας (στεγνωτήρια, πλυντήρια ρούχων και σιδερωτήρια/κυλινδρικές πρέσες) καθώς και το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο εξοπλισμός laundry αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως σε μονάδες με υψηλή πληρότητα ή εσωτερική διαχείριση ιματισμού. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργειακή κλάση που αποδίδεται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ.

- **Ανθρακικό Αποτύπωμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων:** Ο αξιολογητής εξετάζει αν υφίσταται σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακού αποτυπώματος ή ελέγχει αν αναγράφεται πάνω στο ΠΕΑ της μονάδας (εφόσον αυτό έχει εκδοθεί). Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος το κριτήριο βαθμολογείται με μηδέν (0).
- **Ενεργειακή Απόδοση Στεγνωτηρίων:** Το υποκριτήριο αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των στεγνωτηρίων ιματισμού που χρησιμοποιούνται στη μονάδα, με βάση την ενεργειακή κλάση που αποδίδεται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα EU Energy Label ή, σε περίπτωση επαγγελματικού εξοπλισμού, βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κύκλο στεγνώματος και η σταδιακή

αντικατάσταση παλαιών, ενεργοβόρων συσκευών με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον κύριο εξοπλισμό που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικότητας της μονάδας.

- **Ενεργειακή Απόδοση Πλυντηρίων Ρούχων:** Το υποκριτήριο εξετάζει την ενεργειακή απόδοση των πλυντηρίων ρούχων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ιματισμού, είτε σε κεντρικό πλυντήριο είτε σε επιμέρους εγκαταστάσεις της μονάδας. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργειακή κλάση της συσκευής σύμφωνα με το σύστημα ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ ή, όπου δεν υφίσταται σήμανση, σε τεκμηριωμένα στοιχεία κατανάλωσης από τον κατασκευαστή. Στόχος είναι η μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας και νερού ανά κύκλο πλύσης και η ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των λειτουργικών διαδικασιών της μονάδας.
- **Ενεργειακή Απόδοση Σιδερωτηρίων/Κυλινδρικών Πρεσσών:** Το υποκριτήριο αφορά την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού σιδερώματος και επεξεργασίας ιματισμού (κυλινδρικές πρέσες, σιδερωτήρια), ο οποίος αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ενέργειας σε μονάδες με εσωτερική διαχείριση laundry. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργειακή κλάση (εφόσον διατίθεται) ή σε τεκμηριωμένη ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά κιλό επεξεργασμένου ιματισμού. Στόχος είναι η προώθηση τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας κατά τη διαδικασία σιδερώματος.

Λοιπά	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Ανθρακικό Αποτύπωμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων	☐ < 200 kgCO ₂ /κλίνη/έτος (5) ☐ 200 – 400 kgCO ₂ /κλίνη/έτος (4) ☐ 400 – 600 kgCO ₂ /κλίνη/έτος (3) ☐ 600 – 800 kgCO ₂ /κλίνη/έτος (2) ☐ 800 – 1000 kgCO ₂ /κλίνη/έτος (1) ☐ > 1000 kgCO ₂ /κλίνη/έτος ή δεν έχει εκτιμηθεί (0)	Απαιτείται ειδική προϋπάρχουσα μελέτη για τον υπολογισμό
Ενεργειακή Απόδοση Στεγνωτηρίων	☐ ≥B (5) ☐ C (4) ☐ D (3) ☐ E (2) ☐ F (1) ☐ G (0)	Βάσει EU ENERGY LABEL
Ενεργειακή Απόδοση Πλυντηρίων Ρούχων	☐ ≥B (5) ☐ C (4) ☐ D (3) ☐ E (2)	Βάσει EU ENERGY LABEL

Λοιπά	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	☐ F (1) ☐ G (0)	
Ενεργειακή Απόδοση Σιδερωτηρίων/Κυλινδρικών Πρεσσών	☐ ≥B (5) ☐ C (4) ☐ D (3) ☐ E (2) ☐ F (1) ☐ G (0)	Βάσει EU ENERGY LABEL

3. Διαχείριση Αποβλήτων (Ενότητα 5.4 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης)

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τη **διαχείριση των αποβλήτων** που παράγει το ξενοδοχείο, καλύπτοντας τόσο τα υγρά απόβλητα (λύματα/αποχέτευση) όσο και τα στερεά απόβλητα (όλων των ρευμάτων). Επίσης περιλαμβάνει την ύπαρξη ειδικών μελετών σχετικά με τα απόβλητα. Για τα υγρά απόβλητα, κρίνεται σημαντική η σύνδεση με το δίκτυο ή η σωστή επεξεργασία επί τόπου, ενώ για τα στερεά, η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης (όπως “πληρώνω όσο πετάω”, Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κ.λπ.) είναι κρίσιμη.

3.1 Υγρά Απόβλητα

Περιγραφή & Στόχος: Εξετάζεται πώς το ξενοδοχείο διαχειρίζεται τα υγρά λύματά του: εάν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, ή αν Όχι, τι σύστημα επιτόπιας επεξεργασίας χρησιμοποιεί (βόθροι, σηπτικές δεξαμενές, βιολογικός καθαρισμός κλπ). Η σύνδεση με οργανωμένο δίκτυο θεωρείται η βέλτιστη λύση όπου είναι διαθέσιμη, διαφορετικά απαιτείται κατάλληλη επιτόπια διαχείριση. Το κριτήριο έχει δύο σκέλη: (1) σύνδεση σε δίκτυο και (2) σε περίπτωση μη σύνδεσης, ύπαρξη κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας επιτόπου.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Ο αξιολογητής καλείται να επιβεβαιώσει αν το κατάλυμα είναι συνδεδεμένο στο δημοτικό/κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω των τεχνικών κατασκευαστικών σχεδίων αλλά και της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια ΔΕΥΑ (ή σχετικούς λογαριασμούς όπου χρεώνεται η χρήση της αποχέτευσης). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο (π.χ. απομονωμένη περιοχή χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο), τότε σημειώνεται Δ/Α.
- **Διαχείριση λυμάτων εντός εγκατάστασης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ):** Σε περίπτωση απουσίας σύνδεσης με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο (ή ακόμη και εφόσον υπάρχει σύνδεση, αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση), εξετάζεται το είδος του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων

που χρησιμοποιείται. Πιθανές επιλογές περιλαμβάνουν: σηπτική δεξαμενή, μικρής κλίμακας μονάδα βιολογικού καθαρισμού, τεχνητό υγρότοπο ή άλλο σύστημα. Είναι απαραίτητο το ξενοδοχείο να διαθέτει και να λειτουργεί εγκατάσταση κατάλληλη για την αποτελεσματική επεξεργασία των παραγόμενων λυμάτων πριν από την τελική τους διάθεση στο περιβάλλον.

Ο αξιολογητής οφείλει να επιθεωρήσει τη μονάδα επεξεργασίας (εφόσον υπάρχει), π.χ. να επισκεφθεί τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού ή τη σηπτική δεξαμενή και να διαπιστώσει τον τρόπο εκκένωσής της. Σε περίπτωση απλού βόθρου, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η τακτική εκκένωσή του μέσω αδειοδοτημένων βυτιοφόρων, με την επίδειξη σχετικών παραστατικών. Στην περίπτωση βιολογικού καθαρισμού, απαιτείται τόσο έλεγχος της ορθής λειτουργίας όσο και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, εάν το κατάλυμα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο αποχέτευσης σημειώνεται Δ/Α.

Κλίμακα Βαθμολόγησης - Επιτόπια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων:

Επίπεδο Επεξεργασίας	Περιγραφή	Μονάδες
Τριτοβάθμια επεξεργασία + επαναχρησιμοποίηση (άρδευση/καζανάκια) με τεκμηριωμένη ποιότητα εκροής	Πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα, απολύμανση (UV/χλώριο), καταγραφή BOD, COD, TSS	5
Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία (ενεργός ιλύς, MBBR, SBR κ.λπ.) με παρακολούθηση λειτουργίας	Άδεια διάθεσης + περιοδικές αναλύσεις	4
Προκατασκευασμένη μονάδα compact βιολογικού καθαρισμού χωρίς συστηματική τεκμηρίωση αναλύσεων	Υπάρχει εξοπλισμός αλλά ελλιπής παρακολούθηση	3
Σηπτική δεξαμενή με απορροφητικό πεδίο και τεκμηριωμένες εκκενώσεις από αδειοδοτημένο φορέα	Παραστατικά εκκένωσης τουλάχιστον 1–2 φορές/έτος	2
Απλός στεγανός βόθρος με αποκομιδή αλλά χωρίς απορροφητικό πεδίο ή σύστημα μείωσης φορτίου	Μόνο εκκενώσεις, καμία επεξεργασία	1
Ανεπαρκές ή μη τεκμηριωμένο σύστημα	Έλλειψη παραστατικών ή αδειοδότησης	0
Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο		Δ/Α

Σημειώνεται ότι το κατάλυμα θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί ένα από τα δυο παραπάνω υποκριτήρια. Στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένο στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο τότε η υποχρεωτικότητα καλύπτεται και η διαχείριση λυμάτων εντός εγκατάστασης δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο τότε η διαχείριση λυμάτων εντός εγκατάστασης είναι υποχρεωτική.

Πίνακας Ελέγχου:

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Σύνδεση της μονάδας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α: δεν υφίσταται δίκτυο στην περιοχή.
Επιτόπια επεξεργασία λυμάτων (βιολογικός, σηπτική δεξαμενή με απορροφητικό πεδίο, κ.λπ.)	Βάσει 'Κλίμακας Βαθμολόγησης - Επιτόπια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων' (βλ. παραπάνω πίνακα)	

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Ξενοδοχείο εντός πόλης, 100% συνδεδεμένο με την ΕΥΔΑΠ αποχέτευση. Ο αξιολογητής βλέπει τα σχετικά φρεάτια και ένα λογαριασμό νερού που αναγράφει χρέωση αποχέτευσης 75% του νερού. Συμμόρφωση πλήρης, και το υποκριτήριο “επιτόπια επεξεργασία” δεν απαιτείται.

- *Παράδειγμα 2:* Σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο, η επεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω ιδιόκτητων εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας (σημειακές μονάδες βιολογικού καθαρισμού). Ο αξιολογητής διαπιστώνει την ύπαρξη λειτουργικής μονάδας βιολογικής επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει δεξαμενές καθίζησης, αερισμού και συναφείς υποδομές. Το επεξεργασμένο νερό αξιοποιείται μερικώς για άρδευση των χώρων πρασίνου και το υπόλοιπο απορρίπτεται σε απορροφητικό πεδίο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πρακτικές. Η εγκατάσταση διαθέτει πλήρη φάκελο με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, καθώς και αρχείο περιοδικών καταγραφών ποιότητας εκροής, με ελέγχους που διενεργούνται σε εξαμηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, το υποκριτήριο «Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης» χαρακτηρίζεται ως Μη εφαρμόσιμο (Δ/Α), ενώ το υποκριτήριο «Επεξεργασία λυμάτων» πληρούται, γεγονός που συνεπάγεται θετική βαθμολόγηση της μονάδας.

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Απόδειξη σύνδεσης: Ως απόδειξη σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης στον οποίο εμφανίζεται χρέωση αποχέτευσης ή σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο· εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες των φρεατίων σύνδεσης.

- Στην περίπτωση αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων ή άδεια διάθεσης λυμάτων από την οικεία περιφέρεια, την οποία ο αξιολογητής οφείλει να ζητήσει σε αντίγραφο και να συμπεριλάβει στον φάκελο τεκμηρίωσης. Επιπλέον, τεκμηριωτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες της εγκατάστασης, όπως του χώρου του βιολογικού καθαρισμού, των δεξαμενών ή, εφόσον υπάρχει, του τεχνητού υγροτόπου (π.χ. κοίτη με καλαμιώνες). Στην περίπτωση απλού βόθρου, δεν

απαιτείται εκτενής φωτογραφική καταγραφή, ωστόσο μπορεί να ληφθεί μία φωτογραφία που να αποτυπώνει τη θέση του.

3.2 Στερεά Απόβλητα

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αξιολογεί τις πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνει: διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε πολλαπλά ρεύματα, χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πληρώνω όσο πετάω" (PAYT) όπου εφαρμόζεται, καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), μείωση πλαστικών μιας χρήσης, τεχνολογίες όπως αφυδάτωση οργανικών, θρυμματισμό κήπων, κομποστοποίηση και ψύξη απορριμμάτων για μείωση οσμών.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου: Το κριτήριο αποτελείται από πολλές υπο-απαιτήσεις. Ο αξιολογητής θα χρειαστεί να εξετάσει το σύστημα απορριμμάτων του ξενοδοχείου από την πηγή μέχρι την αποκομιδή:

- **Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών σε 4 διακριτά ρεύματα (για μονάδες <100 κλινών):** Η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα διακριτά ρεύματα αποτελεί βασική προϋπόθεση για μονάδες κάτω των 100 κλινών, με κατηγορίες χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, ενώ για μεγαλύτερες μονάδες μπορεί να απαιτείται πέμπτο ρεύμα για τα οργανικά. Ο αξιολογητής ελέγχει στους χώρους συλλογής –κάδοι δωματίων, κάδοι υπηρεσίας ορόφων, κουζίνα και κεντρικός χώρος απορριμμάτων– την ύπαρξη σαφώς σημειωμένων κάδων για κάθε κατηγορία. Επιπλέον, εξετάζει αν το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και αν οι πελάτες ενημερώνονται, π.χ. με κάδο ανακύκλωσης στο δωμάτιο.
- **Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ >100 κλινών):** Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων αφορά κυρίως οργανικά υπολείμματα, όπως τρόφιμα και κλαδέματα, τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται από τα σύμμεικτα απορρίμματα. Στην πράξη, αυτό υλοποιείται με ξεχωριστό κάδο στην κουζίνα για αποφάγια και πιθανόν καφέ κάδο στον χώρο απορριμμάτων, ο οποίος οδηγείται σε δημοτική ή ιδιωτική κομποστοποίηση. Ο αξιολογητής ελέγχει την κουζίνα για ύπαρξη κάδου «Organic waste» και ρωτά για συμμετοχή στο δημοτικό πρόγραμμα βιοαποβλήτων.
- **"Πληρώνω όσο πετάω":** Στην περίπτωση εφαρμογής προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω» από τον δήμο ή την τοπική αρχή, ο αξιολογητής διερευνά αν το ξενοδοχείο συμμετέχει ενεργά σε αυτό.
- **Υποβολή στοιχείων στο ΗΜΑ:** Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αφορά μεγάλες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει την ετήσια καταγραφή παραγόμενων αποβλήτων. Ο αξιολογητής ελέγχει αν η μονάδα είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα και ζητά αντίγραφα των ετήσιων εκθέσεων.
- **Αντικατάσταση πλαστικών μιας χρήσης:** Η αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης εξετάζεται βάσει της πραγματικής πρακτικής στο ξενοδοχείο. Ο αξιολογητής ελέγχει αν χρησιμοποιούνται dispenser σαπουνιού αντί για μικρά πλαστικά μπουκαλάκια, αν σερβίρονται ποτά με καλαμάκια χάρτινα ή μεταλλικά αντί πλαστικών και αν το νερό προσφέρεται σε γυάλινες

κανάτες αντί πλαστικών μπουκαλιών. Αν τα πλαστικά έχουν σε μεγάλο βαθμό καταργηθεί, σημειώνεται συμμόρφωση (Ναι (5)). Αν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, π.χ. ποτήρια μιας χρήσης στο πρωινό, σημειώνεται μη συμμόρφωση (Όχι (0)).

- **Αφυδάτωση αποβλήτων κουζίνας:** Η αφυδάτωση αποβλήτων κουζίνας αφορά την εγκατάσταση εξειδικευμένου μηχανικού αφυγραντήρα/αποξηραντή που μειώνει τον όγκο και το βάρος των οργανικών αποβλήτων. Ο αξιολογητής απευθύνεται στον υπεύθυνο κουζίνας ή στον υπεύθυνο περιβάλλοντος για να διαπιστώσει αν υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και βάσει των σχετικών τιμολογίων αγοράς εξοπλισμού αφυδάτωσης αποβλήτων.
- **Θρυμματισμός πράσινων αποβλήτων κήπου:** Ο θρυμματισμός πράσινων αποβλήτων από κλαδέματα και φυτικά υπολείμματα εξετάζεται κυρίως σε ξενοδοχεία με εκτεταμένους κήπους. Ο αξιολογητής διερευνά αν υπάρχει θρυμματιστής για παραγωγή υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κομποστοποίηση ή εδαφοκάλυψη. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και βάσει των σχετικών τιμολογίων αγοράς εξοπλισμού θρυμματισμού αλλά και με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών θρυμματισμού από σχετικές εταιρείες.
- **Κομποστοποίηση υπολειμμάτων:** Η κομποστοποίηση υπολειμμάτων αφορά την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων είτε επιτόπου (π.χ. με μηχανικό κομποστοποιητή ή κομπόστ σωρό) είτε μέσω αποστολής σε εξωτερική μονάδα. Ο αξιολογητής αναζητά σχετικό εξοπλισμό ή αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και βάσει των σχετικών τιμολογίων αγοράς εξοπλισμού κομποστοποίησης αλλά και με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης από σχετικές εταιρείες.
- **Αποθήκευση απορριμμάτων σε ψυγεία:** Η αποθήκευση απορριμμάτων σε ψυχόμενους χώρους αποτελεί πρακτική υγιεινής για οργανικά και λιπαρά απόβλητα. Ο αξιολογητής ελέγχει τον χώρο απορριμμάτων και διαπιστώνει αν υπάρχει ψυχόμενος θάλαμος.
- **Ηλεκτρονικά Παραστατικά προς Πελάτες:** Ο αξιολογητής εξετάζει εάν το ξενοδοχείο εφαρμόζει αυτή την πρακτική, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν τα παραστατικά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Πίνακας Ελέγχου:

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Μείωση	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Διαλογή 4 ρευμάτων ανακύκλωσης για μονάδες <100 κλινών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί)	☐ 4 ρεύματα (5) ☐ 2 ρεύματα (2.5) ☐ Δεν εφαρμόζεται διαλογή (0) ☐ Δ/Α	Για μονάδες >100 είναι νομική υποχρέωση, συνεπώς σημειώνεται Δ/Α
Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (οργανικών τροφίμων)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Υποχρεωτικό για μονάδες >100

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Μείωση	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Σύστημα "Πληρώνω όσο πετάω" (συμμετοχή)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που δεν εφαρμόζει το σύστημα ο τοπικός δήμος
Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης (ποτήρια, καλαμάκια κλπ)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Σύστημα αφυδάτωσης οργανικών αποβλήτων κουζίνας	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Θρυμματιστής κλαδεμάτων (για πράσινα απόβλητα)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι ή/και δεν υπάρχουν εξωτερικοί χώροι πρασίνου ή φυτά που χρήζουν κλαδέματος.
Σύστημα κομποστοποίησης (εντός ή συνεργασία εκτός)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ψυχόμενος χώρος απορριμμάτων (για οργανικά)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ηλεκτρονικά Παραστατικά προς Πελάτες	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Σε μεγάλο θέρετρο τύπου «all-inclusive» 300 κλινών, ο αξιολογητής καταγράφει ως βέλτιστη πρακτική τη λειτουργία ενός οργανωμένου «Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων» εντός των εγκαταστάσεων. Ο στεγασμένος αυτός χώρος διαθέτει διακριτούς κάδους συλλογής: μπλε για χαρτί, κίτρινους για πλαστικό και μέταλλο, πράσινους για γυαλί και καφέ για οργανικά, ενώ το προσωπικό καθαριότητας έχει εκπαιδευτεί συστηματικά στον σωστό διαχωρισμό. Οι πελάτες διαθέτουν στα δωμάτια δύο κάδους (ανακυκλώσιμα/μη ανακυκλώσιμα), συνοδευόμενους από ενημερωτικό υλικό (εφόσον υπάρχουν >100 κλίνες στο κριτήριο της ανακύκλωσης σημειώνεται Δ/Α). Στην κουζίνα, τα οργανικά υπολείμματα συλλέγονται ξεχωριστά σε καφέ κάδους και οδηγούνται σε επιτόπιο κομποστοποιητή περιστροφικού τύπου (βαθμολογία 5) ενώ τα πράσινα απόβλητα από τους εκτεταμένους κήπους θρυμματίζονται με ειδικό μηχάνημα που παράγει θρύμματα ξύλου (mulch) για εδαφοκάλυψη στα παρτέρια (βαθμολογία 5). Παράλληλα, όλα τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν καταργηθεί, με χάρτινα καλαμάκια και δοσομετρητές σαπουνιού να αντικαθιστούν τα προηγούμενα προϊόντα (βαθμολογία 5). Η μονάδα διαθέτει ψυχόμενο θάλαμο απορριμμάτων για προσωρινή αποθήκευση οργανικών, ώστε να αποφεύγονται οσμές και προσέλκυση παρασίτων, μέχρι την αξιοποίησή τους για ζωοτροφή ή κομποστοποίηση (βαθμολογία 5). Το ξενοδοχείο είναι εγγεγραμμένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και υποβάλλει ετήσια δήλωση (βαθμολογία 5), ενώ συμμετέχει και στο πιλοτικό

πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω» του δήμου, με αποτέλεσμα τη μείωση των τελών λόγω υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης (βαθμολογία 5).

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων:** Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί οργανωμένο πλάνο ενεργειών και διαδικασιών που υιοθετούν πολλά ξενοδοχεία, ιδίως μεγάλες μονάδες, για την ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των αποβλήτων τους. Εφόσον υπάρχει, ο αξιολογητής το συμπεριλαμβάνει στην τεκμηρίωση ή αντλεί από αυτό χρήσιμες πληροφορίες.
- **Παραστατικά ανακύκλωσης:** Τα παραστατικά ανακύκλωσης, όπως συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή βεβαιώσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, αποτελούν απτά αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης. Ο αξιολογητής τα ελέγχει για να τεκμηριώσει τη συνεργασία του ξενοδοχείου με επίσημα συστήματα διαχείρισης.
- **Εγγραφή ΗΜΑ:** Η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) επιβεβαιώνεται με αποτύπωση (π.χ. μέσω στιγμιότυπου οθόνης) του προφίλ της επιχείρησης και των υποβολών που έχει καταχωρίσει. Ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει το σχετικό αποδεικτικό για τη συμπλήρωση του φακέλου.
- **Φωτογραφίες χώρων απορριμμάτων:** Οι φωτογραφίες χώρων απορριμμάτων αποτελούν πρακτικά στοιχεία τεκμηρίωσης. Μπορούν να περιλαμβάνουν λήψεις πριν και μετά από παρεμβάσεις, φωτογραφίες κάδων με σήμανση σε δωμάτια ή διαδρόμους, γεγονός που δείχνει εμπλοκή των πελατών στη διαδικασία.
- **Δεδομένα παραγωγής αποβλήτων:** Σε ορισμένα ξενοδοχεία καταγράφεται με συστηματικό ζύγισμα η ποσότητα απορριμμάτων που παράγεται ανά επισκέπτη, επιτρέποντας τη συγκριτική παρακολούθηση και την ανάδειξη μείωσης μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

3.3 Απορρυπαντικά, Λιπάσματα και φυτοφάρμακα

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο εξετάζει τη διαχείριση και επιλογή χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο κατάλυμα, συμπεριλαμβανομένων καθαριστικών, απορρυπαντικών, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Στόχος είναι η μείωση της χημικής επιβάρυνσης των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας, καθώς και ο περιορισμός της έκθεσης εργαζομένων και επισκεπτών σε δυνητικά επικίνδυνες ουσίες. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη συστηματική μετάβαση από συμβατικές χημικές πρακτικές σε πιο υπεύθυνες και περιβαλλοντικά συμβατές επιλογές.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου: Το κριτήριο αποτελείται από πολλές υπο-απαιτήσεις. Η αξιολόγηση βασίζεται στην προτίμηση προϊόντων με αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση (όπως το EU Ecolabel), στη συμμόρφωση με τις τεχνικές και νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και στην τεκμηριωμένη εφαρμογή πρακτικών που προάγουν τη βιώσιμη χρήση χημικών εισροών:

- **Περιβαλλοντικά Φιλικά Καθαριστικά & Απορρυπαντικά:** Το παρόν υποκριτήριο αξιολογεί τον βαθμό χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών καθαριστικών και απορρυπαντικών στο σύνολο των λειτουργιών του καταλύματος (δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, κουζίνα, πλυντήρια, χώρος πισίνας

κ.λπ.). Στόχος είναι η μείωση της χημικής επιβάρυνσης των υδάτων, η αποφυγή φωσφορικών και χλωριωμένων ενώσεων όπου δεν απαιτούνται υγειονομικά, καθώς και η προώθηση προϊόντων με αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση. Ο αξιολογητής:

- Ζητά αναλυτική λίστα καθαριστικών και απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται στη μονάδα.
- Ελέγχει τα τεχνικά φυλλάδια (MSDS) και τα πιστοποιητικά οικολογικής σήμανσης.
- Επιβεβαιώνει το ποσοστό πιστοποιημένων προϊόντων επί του συνόλου.
- Διασταυρώνει την πραγματική χρήση μέσω επιτόπιου ελέγχου σε αποθήκες, καρότσια καθαριότητας και χώρους πλυντηρίων.

Το ποσοστό υπολογίζεται ως: Αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων / Σύνολο χρησιμοποιούμενων προϊόντων.

- **Περιβαλλοντικά Φιλικά Λιπάσματα:** Το παρόν υποκριτήριο αξιολογεί τη χρήση λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον για τη συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου. Στόχος είναι η μείωση του κινδύνου έκπλυσης νιτρικών και φωσφορικών στα υπόγεια ύδατα. Προτιμώνται προϊόντα με αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση (π.χ. EU Ecolabel) ή οργανικά/βιολογικά λιπάσματα. Ο αξιολογητής:
 - Ζητά λίστα χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων.
 - Ελέγχει πιστοποιήσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά.
 - Επιβεβαιώνει επιτόπου την αποθήκευση και χρήση.
- **Περιβαλλοντικά Φιλικά Φυτοφάρμακα:** Το υποκριτήριο εξετάζει τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλής τοξικότητας ή βιολογικής προέλευσης για τη φροντίδα πρασίνου. Στόχος είναι η προστασία εδάφους, υδάτων και βιοποικιλότητας. Προτιμώνται σκευάσματα χαμηλού κινδύνου ή πιστοποιημένα με αναγνωρισμένα οικολογικά σχήματα (π.χ. EU Ecolabel όπου εφαρμόζεται). Ο αξιολογητής:
 - Ζητά λίστα φυτοπροστατευτικών προϊόντων..
 - Ελέγχει άδειες κυκλοφορίας και χαρακτηρισμό επικινδυνότητας.
 - Διαπιστώνει αν εφαρμόζονται πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM).

Πίνακας Ελέγχου

Μελέτες Αποβλήτων	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Περιβαλλοντικά Φιλικά Καθαριστικά & Απορρυπαντικά	☐ ≥80% των καθαριστικών και απορρυπαντικών	

Μελέτες Αποβλήτων	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	διαθέτουν αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση (5) ☐ $\geq 50\%$ πιστοποιημένα προϊόντα (3) ☐ Χρήση μη πιστοποιημένων προϊόντων αλλά τεκμηριωμένα χωρίς φωσφορικά και χωρίς χλώριο (όπου δεν απαιτείται υγειονομικά) (1) ☐ Συμβατικά προϊόντα χωρίς περιβαλλοντική τεκμηρίωση (0)	
Περιβαλλοντικά Φιλικά Λιπάσματα	☐ $\geq 80\%$ των λιπασμάτων αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση (5) ☐ $\geq 50\%$ πιστοποιημένα προϊόντα (3) ☐ Χρήση μη πιστοποιημένων προϊόντων αλλά τεκμηριωμένα χωρίς φωσφορικά και χωρίς χλώριο (όπου δεν απαιτείται υγειονομικά) (1) ☐ Συμβατικά προϊόντα χωρίς περιβαλλοντική τεκμηρίωση (0)	
Περιβαλλοντικά Φιλικά Λιπάσματα	☐ $\geq 80\%$ των φυτοφαρμάκων διαθέτουν αναγνωρισμένη οικολογική πιστοποίηση (5) ☐ $\geq 50\%$ πιστοποιημένα προϊόντα (3) ☐ Χρήση μη πιστοποιημένων προϊόντων αλλά τεκμηριωμένα χωρίς φωσφορικά και	

Μελέτες Αποβλήτων	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	χωρίς χλώριο (όπου δεν απαιτείται υγειονομικά) (1) ☐ Συμβατικά προϊόντα χωρίς περιβαλλοντική τεκμηρίωση (0)	

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης στα τρία υποκριτήρια απαιτείται συγκεντρωτικός φάκελος χημικών προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει: αναλυτική λίστα όλων των χρησιμοποιούμενων προϊόντων (εμπορική ονομασία, προμηθευτής, πεδίο χρήσης), τεχνικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS), τεχνικά φυλλάδια προϊόντων, πιστοποιητικά οικολογικής σήμανσης όπου εφαρμόζεται (π.χ. EU Ecolabel), καθώς και σχετικά τιμολόγια αγοράς που αποδεικνύουν τη συνεχή προμήθεια των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Για λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαιτείται επιπλέον τεκμηρίωση άδειας κυκλοφορίας, χαρακτηρισμού επικινδυνότητας και, όπου υφίσταται, σύμβαση συνεργασίας με γεωπόνο ή τεκμηριωμένο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Συμπληρωματικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφική αποτύπωση χώρων αποθήκευσης (με κατάλληλη σήμανση και διαχωρισμό), αρχεία παρακολούθησης κατανάλωσης, καθώς και εσωτερικές διαδικασίες ή πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που αφορούν τη χρήση και δοσομέτρηση των χημικών προϊόντων.

3.4 Μελέτες

Περιγραφή & Στόχος: Το κριτήριο αυτό εξετάζει αν το ξενοδοχείο έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ειδικών μελετών χαρτογράφησης αποβλήτων ή άλλων συναφών μελετών, οι οποίες αναλύουν με λεπτομέρεια τα ρεύματα αποβλήτων και εντοπίζουν ευκαιρίες για μείωση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μελέτη ή συμβουλευτική έκθεση που αποτυπώνει ποσοτικά και ποιοτικά τον τύπο, την προέλευση και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, προτείνοντας παράλληλα βελτιωτικές ενέργειες.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου: Ο αξιολογητής διερευνά αν η διοίκηση έχει αναθέσει ή εκπονήσει μελέτη διαχείρισης/χαρτογράφησης αποβλήτων. Ενδείξεις αποτελούν η συνεργασία με εξειδικευμένο περιβαλλοντικό σύμβουλο, η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης (π.χ. ISO 14001) που περιλαμβάνουν ανάλυση αποβλήτων ή η ύπαρξη εσωτερικής αναφοράς (internal report). Αν ο όρος είναι άγνωστος στη διοίκηση, είναι πιθανό η μελέτη να μην έχει πραγματοποιηθεί, εκτός αν πρόκειται για ξενοδοχειακή αλυσίδα που ενδεχομένως την έχει υλοποιήσει σε κεντρικό επίπεδο. Εφόσον προσκομιστεί τεκμηρίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί ειδική αξιολόγηση ή μελέτη, τότε σημειώνεται Ναι (5).

Πίνακας Ελέγχου

Μελέτες Αποβλήτων	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Εκπόνηση ειδικής μελέτης χαρτογράφησης/αξιολόγησης αποβλήτων της μονάδας	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

Παράδειγμα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα:* Μια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα ανέθεσε σε εξωτερικούς συμβούλους τη διενέργεια αποτύπωσης αποβλήτων (waste audit) σε κάθε μονάδα της. Για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, παρήχθη έκθεση 50 σελίδων, η οποία αναλύει ποσοτικά τα παραγόμενα ρεύματα: Χ τόνοι οργανικών αποβλήτων ετησίως, Υ τόνοι χαρτιού και Ζ τόνοι πλαστικού. Το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης ανήλθε σε 55%, ενώ εντοπίστηκαν οι κύριες πηγές παραγωγής αποβλήτων (κουζίνα 40%, δωμάτια 30% κ.λπ.). Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης, όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων στους μπουφέςδες και η δωρεά περισσευμάτων. Ο αξιολογητής έλαβε αντίγραφο της μελέτης και κατέγραψε συμμόρφωση (NAI), αναγνωρίζοντας την επένδυση σε μια σοβαρή και τεκμηριωμένη διαδικασία.

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μελέτη χαρτογράφησης ή αξιολόγησης αποβλήτων, αυτή ενσωματώνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης ή, εναλλακτικά, παρουσιάζεται περίληψή της. Η ύπαρξη του εγγράφου αρκεί για να θεωρηθεί πλήρης συμμόρφωση με το κριτήριο.

4. Αδειοδοτήσεις (Ενότητα 5.5 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης)

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τη συμμόρφωση του ξενοδοχείου με τις θεσμοθετημένες άδειες και προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του, καθώς και ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Στόχος είναι να ελεγχθεί αν η μονάδα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως άδεια πυρασφάλειας ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και αν ανταποκρίνεται σε νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη θέση και τη λειτουργία της (π.χ. ύπαρξη σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, λειτουργία εντός προστατευόμενης ζώνης ή διατηρητέου κτιρίου). Παράλληλα, περιλαμβάνεται υποενότητα για την Προσβασιμότητα, όπου αξιολογείται η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις αναφορικά με τη διάθεση προσβάσιμων δωματίων και εγκαταστάσεων για ΑμεΑ, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της μονάδας..

4.1 Προδιαγραφές (Άδειες & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά)

Περιγραφή & Στόχος: Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με άδειες λειτουργίας και χωροθέτηση της ξενοδοχειακής μονάδας. Ελέγχεται καταρχάς η ύπαρξη Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα πυροσβεστική νομοθεσία, στοιχείο κρίσιμο για την ασφάλεια πελατών και προσωπικού. Επιπλέον, εξετάζεται η ύπαρξη σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ως ένδειξη συμμόρφωσης με τις σύγχρονες απαιτήσεις ηλεκτροκίνησης και ταυτόχρονα παροχής φιλικής προς το περιβάλλον υπηρεσίας.

Παράλληλα, αξιολογείται η τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Ειδικότερα, αν η μονάδα βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού ή ζώνης ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αν εντάσσεται σε οικισμό μνημειακού χαρακτήρα (π.χ. UNESCO, αρχαιολογική ζώνη) ή αν στεγάζεται σε κτίριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (διατηρητέο, νεοκλασικό κ.λπ.). Τα τελευταία αυτά κριτήρια δεν συνιστούν άδειες με τη στενή έννοια, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικά τοποθεσίας και κτιρίου που καταγράφονται και βαθμολογούνται θετικά. Η λογική που τα συνοδεύει είναι ότι οι μονάδες οι οποίες λειτουργούν υπό αυστηρότερους περιορισμούς προστασίας ή διατήρησης διαθέτουν αυξημένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις· επομένως, αναγνωρίζονται με επιπλέον πόντους επιβράβευσης. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν, καταγράφονται απλώς ως Δ/Α χωρίς να επιφέρουν αρνητική βαθμολόγηση.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας:** Ο αξιολογητής καλείται να ελέγξει την ύπαρξη και ισχύ του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το έγγραφο αυτό καλύπτει το σύνολο του συγκροτήματος, αναφέρει τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει και την ημερομηνία λήξης του (συνήθως πενταετία). Είναι νομικά υποχρεωτικό για ξενοδοχεία δυναμικότητας ≥ 51 , ενώ για μικρότερες μονάδες (< 51 κλινών) είναι προαιρετικό αλλά βαθμολογείται θετικά. Αν η μονάδα έχει < 51 κλίνες και κατέχει το πιστοποιητικό, βαθμολογείται θετικά ως πρόσθετη συμμόρφωση, ενώ αν δεν το διαθέτει, σημειώνεται ως «Δεν απαιτείται» (Δ/Α).

- **Εντός παραδοσιακού οικισμού/φυσικού κάλλους:** Η πληροφορία αυτή είναι γεωγραφικού χαρακτήρα και μπορεί να επιβεβαιωθεί είτε από το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο είτε από επίσημες αποφάσεις χαρακτηρισμού (π.χ. παλιά πόλη Μονεμβασιάς). Εφόσον ισχύει, καταγράφεται συμμόρφωση (βαθμολογία 5), ενώ αν δεν ισχύει, δεν επιφέρει αρνητική βαθμολόγηση και σημειώνεται ως Δ/Α.
- **Εντός οικισμού μνημειακού χαρακτήρα:** Το κριτήριο αφορά τη χωροθέτηση σε αρχαιολογικούς χώρους ή περιοχές αναγνωρισμένες από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. UNESCO). Αν το ξενοδοχείο βρίσκεται σε τέτοια περιοχή, σημειώνεται συμμόρφωση (βαθμολογία 5). Αν δεν ισχύει, καταγράφεται ως (Δ/Α).
- **Σε κτίριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς:** Αξιολογείται αν η μονάδα στεγάζεται σε κτίριο με επίσημο χαρακτηρισμό διατηρητέου ή μνημείου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (π.χ. νεοκλασικό). Αν ναι, σημειώνεται συμμόρφωση (βαθμολογία 5). Αν Όχι, καταγράφεται ως Δ/Α.

Πίνακας Ελέγχου:

Άδειες & Τοποθεσία (5.5.1)	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ (για ≥ 51 κλίνες υποχρεωτικό)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Αρ. πρωτ., ημερομηνία...
Εντός παραδοσιακού οικισμού ή ζώνης φυσικού κάλλους	☐ Ναι (5) ☐ Δ/Α	
Εντός οικισμού μνημειακού χαρακτήρα	☐ Ναι (5) ☐ Δ/Α	
Στέγαση σε κτίριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (διατηρητέο)	☐ Ναι (5) ☐ Δ/Α	

Παραδείγματα Πρακτικής Εφαρμογής:

- *Παράδειγμα 1:* Σε ξενοδοχείο 160 κλινών, ο αξιολογητής ελέγχει και επιβεβαιώνει την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικού πυρασφάλειας, με ισχύ έως το 2025. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται ως συμμόρφωση και τεκμηριώνεται με αντίγραφο που εντάσσεται στον φάκελο (παρόλα αυτά καθώς είναι υποχρεωτικό για την κατηγορία του σημειώνεται Δ/Α). Επιπλέον, διαπιστώνεται η εγκατάσταση δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο στάθμευσης, γεγονός που αξιολογείται επίσης θετικά (βαθμολογία 5). Δεδομένου ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού ή προστατευόμενης ζώνης, τα αντίστοιχα κριτήρια σημειώνονται ως Δ/Α.

- *Παράδειγμα 2:* Σε μικρό ξενώνα οκτώ δωματίων, λόγω χωρητικότητας κάτω των 51 κλινών, δεν απαιτείται νομοθετικά η ύπαρξη πιστοποιητικού πυρασφάλειας και το κριτήριο καταγράφεται Δ/Α. Δεν υπάρχει σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (βαθμολογία 0). Η μονάδα βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού (π.χ. παλιά πόλη Ναυπλίου – βαθμολογία 5). Επιπλέον, στεγάζεται σε διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο, κριτήριο που καταγράφεται επίσης ως συμμόρφωση (βαθμολογία 5). Η τεκμηρίωση γίνεται με αναφορά στα σχετικά ΦΕΚ χαρακτηρισμού του οικισμού και του κτιρίου.

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας:** Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Πρόκειται για θεμελιώδες έγγραφο ασφαλείας και, εφόσον λείπει σε

περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτικό, καταγράφεται σοβαρή ένδειξη κινδύνου.

- **Τεκμήρια χαρακτηρισμών:** Εφόσον το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή, πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία του καθεστώτος προστασίας, όπως εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού ή αναφορά στον σχετικό νόμο/ΦΕΚ που τεκμηριώνει τον χαρακτηρισμό.

- **Άλλα:** Μπορεί να προστεθεί και η γενική άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου (σήμα ΕΟΤ) ως στοιχείο βασικής νομιμότητας, παρότι δεν προβλέπεται ρητά στο συγκεκριμένο κανονιστικό κριτήριο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να συμπεριληφθεί σε παράρτημα με σχετική επισήμανση ότι «Η άδεια λειτουργίας προσκομίστηκε και είναι εν ισχύ».

5. Πιστοποιήσεις (Ενότητα 5.6 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης)

Η παρούσα ενότητα ξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η ξενοδοχειακή μονάδα έχει υιοθετήσει πρόσθετες πιστοποιήσεις πέραν των υποχρεωτικών νομικών απαιτήσεων. Ειδικότερα, εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, όπως το ISO 14001, το EMAS ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα «πράσινα» σήματα, καθώς και οι κοινωνικές πιστοποιήσεις, όπως το ISO 26000 (οδηγός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), πιστοποιήσεις για βιολογικά προϊόντα ή η συμμετοχή σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως το «Ελληνικό Πρωινό».

Ο στόχος του κριτηρίου είναι να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν οι πρόσθετες προσπάθειες της επιχείρησης στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

5.1 Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο εξετάζει αν η ξενοδοχειακή μονάδα έχει αποκτήσει επίσημη περιβαλλοντική πιστοποίηση ή αξιολόγηση, στο πλαίσιο αναγνωρισμένων συστημάτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Το EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), το ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο είναι πιο απαιτητικό από το ISO 14001 και περιλαμβάνει την υποχρέωση δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής δήλωσης.
- Το ISO 14001 ή ισοδύναμο πρότυπο, το οποίο αφορά Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διεθνές επίπεδο.
- Προϋπάρχουσες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις ή πιστοποιήσεις τουριστικού χαρακτήρα (Green Hospitality, GreenSign Catalog Standard, EarthCheck Certified Standard, Green Growth 2050 Standard, Miosotis Azores Standard, Green Tourism Active Standard, Sustainable Travel Ireland, Biosphere Standard for Hotels, Hostelling International's Quality and Sustainability Standard, Green Globe Standard, GreenStep's Sustainable Tourism Standard, Sustainable Berlin Standard, Travelife Standard, Nature's Best Sweden Standard, Preferred by Nature Sustainable Tourism Standard for Accommodation, TourCert Industry Criteria, European Ecotourism Labeling Standard (EETLS), Green Key Eco-Rating, Green Key Criteria, Global Ecosphere Retreats (GER), Stay for the Planet Regulations and Technical Notes, Booking.com's System used for the Travel Sustainable Program, Greenview Portal, Austrian Ecolabel for Tourism, GSTC Criteria, SOCOTEC's Sustainability Management System for Hotels, Eco-Certification Malta Standard, Ecostars, Hilton LightStay, Ambassador Level of La Buena Huella Standard, Ascott Limited.) ή οποιοδήποτε άλλο eco-label αναγνωρισμένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC).

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **EMAS:** Ο αξιολογητής διερευνά αν το ξενοδοχείο είναι εγγεγραμμένο στο ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ζητείται ο αριθμός μητρώου EMAS καθώς και η πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη περιβαλλοντική δήλωση, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του συστήματος..

- **ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο περιβαλλοντικό σύστημα:** Σε περίπτωση πιστοποίησης κατά ISO 14001, ο αξιολογητής ελέγχει την ύπαρξη έγκυρου πιστοποιητικού, εκδοθέντος από διαπιστευμένο φορέα. Άλλα αντίστοιχα πρότυπα μπορεί να περιλαμβάνουν το ISO 50001 (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας) ή το Green Key ως σήμα οικολογικής διαχείρισης, αν και το τελευταίο εξετάζεται συχνά σε ξεχωριστό κριτήριο. Η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO 14001 θεωρείται το κύριο ζητούμενο στο παρόν υποκριτήριο.
- **ISO 46001 ή άλλο αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης υδάτων:** Σε περίπτωση πιστοποίησης κατά ISO 46001 (Σύστημα Διαχείρισης Αποδοτικής Χρήσης Νερού), ο αξιολογητής ελέγχει την ύπαρξη έγκυρου πιστοποιητικού, εκδοθέντος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο αξιολόγησης και να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής μονάδας. Η πιστοποίηση κατά ISO 46001 τεκμηριώνει την ύπαρξη οργανωμένης διαδικασίας παρακολούθησης, καταγραφής και βελτίωσης της υδατικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου εντοπισμού απωλειών, καθορισμού δεικτών κατανάλωσης και εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης. Η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO 46001 θεωρείται το κύριο ζητούμενο στο παρόν υποκριτήριο.
- **EU Eco-Labels:** Αξιολογείται αν η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Eco-Label).
- **Πιστοποίηση «Γαλάζια Σημαία»:** Αξιολογείται αν η ξενοδοχειακή μονάδα ή η παραλία που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο διαθέτει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση «Γαλάζια Σημαία». Η ύπαρξη της πιστοποίησης καταγράφεται ως Ναι (βαθμολογία 5), ενώ η απουσία της ως Όχι (βαθμολογία 0). Σε περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν είναι εφαρμόσιμο (π.χ. ξενοδοχεία χωρίς παραλιακή ζώνη), καταγράφεται ως Δ/Α.
- **Προϋπάρχουσα Περιβαλλοντική Αξιολόγηση/Πιστοποίηση (Green Key, Travelife, etc):** Ο αξιολογητής εξετάζει αν η μονάδα διαθέτει περιβαλλοντική πιστοποίηση τουριστικού χαρακτήρα, όπως Green Key, Travelife Gold ή άλλο αναγνωρισμένο eco-label από τη λίστα των προτύπων του GSTC. Η αξιολόγηση της πιστοποίησης πραγματοποιείται βάσει του παρακάτω πίνακα

Κλίμακα κατηγοριοποίησης πιστοποιήσεων

Κατηγορία Πιστοποίησης	Πιστοποιήσεις	Μονάδες
Υψηλότερη κατηγορία	○ Green Hospitality ○ EarthCheck Certified Standard ○ Miosotis Azores Standard ○ GreenSign Catalog Standard ○ Green Growth 2050 Standard ○ Green Tourism Active Standard ○ Sustainable Travel Ireland ○ Biosphere Standard for Hotels ○ Travelife Standard ○ Nature's Best Sweden Standard	5

Πολύ υψηλή κατηγορία	○ Green Globe Standard ○ Preferred by Nature Sustainable Tourism Standard for Accommodation ○ TourCert Industry Criteria ○ Hostelling International's Quality and Sustainability Standard	4
Υψηλή κατηγορία	○ GreenStep's Sustainable Tourism Standard ○ Sustainable Berlin Standard ○ European Ecotourism Labeling Standard (EETLS) ○ Green Key Criteria	3
Μεσαία κατηγορία	○ Global Ecosphere Retreats (GER) ○ Green Key Eco-Rating ○ Austrian Ecolabel for Tourism ○ Stay for the Planet Regulations and Technical Notes ○ Greenview Portal ○ Booking.com's System used for the Travel Sustainable Program	2
Χαμηλότερη κατηγορία	○ SOCOTEC's Sustainability Management System for Hotels ○ Eco-Certification Malta Standard ○ Ambassador Level of La Buena Huella Standard ○ GSTC Criteria ○ Ecostars ○ Hilton LightStay ○ Ascott Limited	1
Χωρίς προϋπάρχουσα περιβαλλοντική πιστοποίηση	-	0

• 5.3.1 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Περιγραφή & Στόχος: Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα βασικό εργαλείο αξιολόγησης καθώς κατατάσσει το κτίριο σε ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK). Στόχος του κριτηρίου είναι να επιβραβεύσει τα καταλύματα που έχουν υψηλή ενεργειακή κατάταξη ή/και να τα ωθήσει να εκδώσουν ΠΕΑ. Επίσης, η ύπαρξη ΠΕΑ ενεργοποιεί έναν μηχανισμό “απενεργοποίησης” άλλων

κριτηρίων: εάν το ξενοδοχείο έχει ΠΕΑ, τεκμαίρεται ότι πολλά βιοκλιματικά/κελύφους μέτρα (κριτήρια 4-14 ενότητας 5.3) έχουν ήδη αποτυπωθεί στο πιστοποιητικό, οπότε αξιολογούνται μέσω της ενεργειακής κατηγορίας κι Όχι χωριστά. Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την ενεργειακή κατηγορία.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- Ο αξιολογητής ζητά αντίγραφο του ΠΕΑ του κτιρίου ή των κτιρίων του ξενοδοχείου. Ελέγχει ότι είναι εν ισχύ (τα ΠΕΑ έχουν δεκαετή ισχύ) και σημειώνει την Ενεργειακή Κατηγορία που αναγράφεται.
- Σημειώνει επίσης το έτος έκδοσης και αν τυχόν από τότε έγιναν επεμβάσεις (αν έγινε πρόσφατα ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς έκδοση νέου ΠΕΑ, μπορεί να διαφοροποιείται η πραγματική εικόνα – αλλά για την αξιολόγηση μετράει το επίσημο ΠΕΑ).
- Ελέγχει αν το ΠΕΑ αφορά όλο το συγκρότημα ή έχει εκδοθεί ανά κτίριο/πτέρυγα. Σε μεγάλα resorts με πολλά κτίρια μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά πιστοποιητικά. Θα πρέπει να αξιολογηθεί το σύνολο (ίσως μια μεσοσταθμική κατηγορία ή η κατηγορία κύριων κτιρίων).

Έντυπα & Τεκμηρίωση: Ο φάκελος τεκμηρίωσης θα περιλαμβάνει:

- Αντίγραφο του ΠΕΑ (ως το κύριο αποδεικτικό). Ο αξιολογητής οφείλει να το προσαρτήσει.
- Συνοδευτικά, μπορεί να περιλάβει μια σύνοψη αποτελεσμάτων ΠΕΑ: π.χ. πίνακας από το ΠΕΑ με την ενεργειακή κατηγορία, την ετήσια κατανάλωση ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ κλπ) – αυτά τα στοιχεία δίνουν βάθος στην έκθεση και τεκμηριώνουν την απόδοση.
- Κατάσταση κτιρίων: Αν το ξενοδοχείο αποτελείται από πολλαπλά κτίρια, ο αξιολογητής μπορεί να παραθέσει πίνακα: “Κτίριο Α: ΠΕΑ κατηγ. B+, Κτίριο Β: ΠΕΑ κατηγ. Α” κ.ο.κ., και να υπολογίσει έναν σταθμισμένο μέσο ή να αναφέρει το χαμηλότερο ως συνολική κατάταξη.

Πίνακας Συμμόρφωσης:

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
EMAS (πιστοποιημένη καταχώριση στο EMAS)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Αρ. μητρώου, έτος έναρξης...
ISO 14001 ή ισοδύναμο Συστ. Περιβ. Διαχείρισης	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Φορέας πιστοποίησης, ισχύς...
ISO 46001 ή ισοδύναμο Συστ. Διαχείρισης Υδάτων	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	Φορέας πιστοποίησης, ισχύς...
Ενεργειακή Κατηγορία (σύμφωνα με ΠΕΑ)	☐ A+: 5 ☐ A: 4.5 ☐ B+: 4 ☐ B: 3.5 ☐ Γ: 3	

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
	☐ Δ:2 ☐ Ε:1 ☐ Ζ: 0	
EU Eco-Labels	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Πιστοποίηση «Γαλάζια Σημαία»	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0) ☐ Δ/Α	Δ/Α στην περίπτωση που το ξενοδοχείο δεν διαθέτει παράκτια ζώνη
Προϋπάρχουσα περιβαλλοντική πιστοποίηση (Green Key, Travelife, κ.λπ.)	Βάσει 'Κλίμακας κατηγοριοποίησης πιστοποιήσεων' (βλ. παραπάνω πίνακα)	

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **Πιστοποιητικά:** Στον φάκελο τεκμηρίωσης εντάσσονται φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, όπως ISO 14001, καταχώριση στο EMAS (εφόσον υπάρχει), καθώς και οποιοδήποτε αναγνωρισμένο eco-label (π.χ. Green Key, Travelife). Σε περιπτώσεις όπου το πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο η επίσημη λίστα συμμετεχόντων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του εκάστοτε φορέα.
- **Περιβαλλοντική Δήλωση EMAS:** Για τις μονάδες που είναι εγγεγραμμένες στο EMAS, η επίσημη περιβαλλοντική δήλωση, αποτελεί κρίσιμο τεκμήριο.

5.2 Λοιπές Πιστοποιήσεις

Περιγραφή & Στόχος: Το παρόν κριτήριο αφορά την αξιολόγηση πιστοποιήσεων ή προγραμμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα σε ευρύτερο πλαίσιο, πέραν των αμιγώς περιβαλλοντικών θεμάτων.

Μεθοδολογία Εφαρμογής/Ελέγχου:

- **ISO 26000 / CSR πρότυπα:** Ο αξιολογητής εξετάζει αν η μονάδα διαθέτει κάποια μορφή επιβεβαίωσης ή πιστοποίησης σχετικής με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το ISO 26000, αν και δεν είναι τυπικά πιστοποιήσιμο, εφαρμόζεται μέσω οδηγιών σε ορισμένες περιπτώσεις εκδίδονται βεβαιώσεις εφαρμογής από εξειδικευμένους φορείς.
- **Πιστοποιητικό βιολογικής γεωργίας ή χρήσης βιολογικών προϊόντων:** Ο αξιολογητής ελέγχει αν το εστιατόριο ή η κουζίνα της μονάδας διαθέτει πιστοποίηση χρήσης βιολογικών πρώτων υλών από διαπιστευμένους οργανισμούς, ή εναλλακτικά αν το ίδιο το κατάλυμα διαθέτει πιστοποιημένο βιολογικό αγρόκτημα..
- **“Ελληνικό Πρωινό”:** Εξετάζεται η συμμετοχή της μονάδας στο θεσμοθετημένο πρόγραμμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος «Ελληνικό Πρωινό». Η συμμόρφωση τεκμηριώνεται

μέσω πιστοποιητικού ένταξης ή με σαφή αναφορά/σήμανση στον χώρο πρωινού ή στον ιστότοπο της μονάδας.

- **Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας:** Εξετάζεται αν η μονάδα διαθέτει το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, όπως απονέμεται από τον ΕΟΤ και σχετικούς φορείς.

Πίνακας Συμμόρφωσης:

Κοινωνικές/Πολιτιστικές Πιστοποιήσεις	Αξιολόγηση	Παρατηρήσεις/Τεκμηρίωση
ISO 26000 ή άλλο Σχήμα ΕΚΕ (βεβαίωση κοινωνικής ευθύνης)	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Πιστοποιητικό Βιολογικών προϊόντων	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ελληνικό Πρωινό”	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	
Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας	☐ Ναι (5) ☐ Όχι (0)	

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **CSR Report / Δήλωση συμμόρφωσης ISO26000:** Σε περιπτώσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, συχνά εκδίδεται Εταιρική Έκθεση Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Report), ενίοτε βάσει διεθνών προτύπων όπως το GRI. Ο αξιολογητής δύναται να λάβει περίληψη της έκθεσης ή αντιπροσωπευτικές σελίδες που αποτυπώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης βεβαίωσης εφαρμογής του ISO 26000, αυτή περιλαμβάνεται ως επίσημο τεκμήριο.

- **Πιστοποιητικά Βιολογικών:** Συμπεριλαμβάνονται πιστοποιήσεις που τεκμηριώνουν τη χρήση ή παραγωγή βιολογικών προϊόντων, εκδοθείσες από αρμόδιους φορείς (π.χ. BioHellas, ΔΗΩ). Ενδεικτικά, μπορεί να πρόκειται για πιστοποίηση εστιατορίου που χρησιμοποιεί αποκλειστικά βιολογικό ελαιόλαδο ή για πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας στο ιδιόκτητο αγρόκτημα της μονάδας, με αναφορά του κωδικού πιστοποίησης.

- **Πιστοποιητικό Ελληνικού Πρωινού:** Αντίγραφο του επίσημου πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρόγραμμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) εντάσσεται στον φάκελο τεκμηρίωσης.

6. Εκπαίδευση (Ενότητα 5.7 του σχετικού Κανονισμού Αξιολόγησης)

Η ενότητα αυτή αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού και της διοίκησης του ξενοδοχείου σε όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν προηγουμένως αναλυθεί, δηλαδή: διαχείριση νερού, ενέργειας, αποβλήτων, καθώς και ζητήματα αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων. Η προσέγγιση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας, με διακριτές προβλέψεις για μικρά (5.7.5), μεσαία (5.7.6) και μεγάλα ξενοδοχεία (5.7.7).

Ο στόχος του κριτηρίου είναι να αναγνωρίσει ότι η βιωσιμότητα δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω τεχνικών παρεμβάσεων, αλλά προϋποθέτει και τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται κατά πόσο το ξενοδοχείο παρέχει στο προσωπικό του οργανωμένη εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και λειτουργικής βελτιστοποίησης, καθώς και πώς η εκπαίδευση αυτή εφαρμόζεται στην πράξη με προσαρμογή στην κλίμακα και την πολυπλοκότητα της μονάδας.

6.1 Εκπαίδευση σε Διαχείριση Νερού, Ενέργειας, Αποβλήτων, Αδειών/Πιστοποιήσεων

Περιγραφή & Στόχος: Η παρούσα ενότητα καθορίζει το περιεχόμενο που οφείλει να καλύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού και διοίκησης, οργανωμένο σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο ανά θεματική ενότητα:

- **Νερό:** Παρουσίαση βασικών και προχωρημένων τεχνικών εξοικονόμησης νερού. Το προσωπικό οφείλει να κατανοεί τις πηγές κατανάλωσης, να εφαρμόζει πρακτικές μείωσης (π.χ. άμεση αναφορά διαρροών) και να συμβάλλει στην ενημέρωση των επισκεπτών.
- **Ενέργεια:** Εκπαίδευση σε απλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης (σβήσιμο φώτων, σωστή χρήση εξοπλισμού, βασική συντήρηση) καθώς και σε προχωρημένες εφαρμογές (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης – EMS). Στόχος είναι η επίγνωση του αντίκτυπου της καθημερινής συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας.
- **Απόβλητα:** Εισαγωγή σε στρατηγικές μείωσης και ορθής διαχείρισης (ανακύκλωση, περιορισμός πλαστικών μιας χρήσης) και προχωρημένες πρακτικές όπως κομποστοποίηση. Σκοπός είναι η εδραίωση κουλτούρας «μηδενικών αποβλήτων» στο ανθρώπινο δυναμικό.
- **Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις:** Ενημέρωση για τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. πιστοποιητικό πυρασφάλειας), τα οφέλη των πιστοποιήσεων και τις απαιτήσεις διατήρησής τους μέσω συνεχούς συμμόρφωσης.

Ο στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, ώστε να υποστηρίζεται η βιώσιμη λειτουργία της μονάδας Όχι μόνο με τεχνικά μέτρα, αλλά και με ανθρώπινη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση.

Μεθοδολογία/Ελεγχος: Ο αξιολογητής εξετάζει αν το ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης ή σεμινάρια πάνω στις θεματικές ενότητες. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Αρχεία τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (HR) ή ημερολόγια εκπαιδεύσεων.
- Αναφορές σε workshops, π.χ. για εξοικονόμηση νερού στο τμήμα καθαριότητας (housekeeping).
- Διανομή εγχειριδίων ή οδηγιών προς το προσωπικό (π.χ. εγχειρίδιο εξοικονόμησης ενέργειας).

- Οπτικό υλικό ή αναρτημένες οδηγίες στους χώρους προσωπικού, σχετικές με ενέργεια ή απόβλητα.
- Εκπαιδευτικές συνεδρίες για την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση αποβλήτων.
- Υπεύθυνο συμμόρφωσης για ζητήματα αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων.

Η ύπαρξη αυτών των τεκμηρίων καταγράφεται ως ένδειξη συμμόρφωσης και συστηματικής εφαρμογής της εκπαίδευσης.

6.2 Εφαρμογή Εκπαίδευσης σε Μικρά, Μεσαία, Μεγάλα Ξενοδοχεία

Περιγραφή & Στόχος: Ο κανονισμός αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας σε κλίνες:

- **Μικρά ξενοδοχεία (<51 κλίνες):** Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές και εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις. Το προσωπικό είναι περιορισμένο σε αριθμό και συχνά πολυ-λειτουργικό, συνεπώς η εκπαίδευση έχει πρακτικό χαρακτήρα με στόχο την άμεση εφαρμογή (π.χ. απλές οδηγίες για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, βασική διαχείριση αποβλήτων).
- **Μεσαία ξενοδοχεία (51–100 κλίνες):** Οι ανάγκες εκπαίδευσης συνδυάζουν πρακτικές προσεγγίσεις με την εισαγωγή πιο συστηματικών διαδικασιών. Υπάρχει δυνατότητα για επιλεκτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά εργαλεία και συνεδρίες, με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών.
- **Μεγάλα ξενοδοχεία (>100 κλίνες):** Οι μονάδες αυτές διαθέτουν συνήθως τη δυνατότητα ανάπτυξης δομημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενδεχομένως με ξεχωριστό τμήμα εκπαίδευσης ή υπεύθυνο κατάρτισης. Η εκπαίδευση διαφοροποιείται ανά τμήμα (π.χ. καθαριότητα, συντήρηση, διοίκηση), ενώ μπορεί να υλοποιείται και μέσω ψηφιακών εργαλείων όπως πλατφόρμες e-learning. Δίνεται έμφαση στη συνεχή βελτίωση, στην παρακολούθηση δεικτών επίδοσης και στη διασύνδεση με συστήματα πιστοποίησης.

Μεθοδολογία/Έλεγχος: Ο αξιολογητής εξετάζει αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η μονάδα είναι κατάλληλο και ανάλογο με τη δυναμικότητά της:

- **Μικρές μονάδες (<51 κλίνες):** Διαπιστώνεται αν υφίσταται έστω μία ετήσια δράση ενημέρωσης ή καθοδήγησης του προσωπικού σχετικά με περιβαλλοντικά και λειτουργικά ζητήματα. Η πλήρης απουσία οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης καταγράφεται ως αρνητικό εύρημα. Ακόμη και ανεπίσημες ενημερώσεις από τον ιδιοκτήτη θεωρούνται ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης.
- **Μεσαίες μονάδες (51–100 κλίνες):** Ο έλεγχος εστιάζει στην ύπαρξη συστηματικότερων δράσεων, όπως ετήσια συνάντηση όλου του προσωπικού με θεματολογία περιβάλλον και βιωσιμότητα, ή στη διάθεση γραπτών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς το προσωπικό. Η τεκμηρίωση της εκπαίδευσης με έγγραφα ή παρουσιολόγια ενισχύει τη συμμόρφωση.
- **Μεγάλες μονάδες (>100 κλίνες):** Αναμένεται η ύπαρξη ολοκληρωμένου πλάνου εκπαίδευσης (training plan), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, διαφοροποίηση της εκπαίδευσης ανά τμήμα (π.χ. καθαριότητα, συντήρηση, διοίκηση) και

ενδεχομένως χρήση σύγχρονων εργαλείων (όπως πλατφόρμες e-learning). Η απουσία οργανωμένου προγράμματος θεωρείται σοβαρή απόκλιση.

Έντυπα & Τεκμηρίωση:

- **Πλάνο Εκπαίδευσης:** Η ύπαρξη εγγράφου που περιγράφει το συνολικό σχέδιο εκπαίδευσης (training plan) σε περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί βασικό τεκμήριο συμμόρφωσης. Το έγγραφο αυτό αποτυπώνει τη δομή, τις θεματικές ενότητες, τη συχνότητα και τους υπεύθυνους υλοποίησης της εκπαίδευσης.
- **Υλικό εκπαιδευτικό:** Συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού, όπως παρουσιάσεις (slides), φυλλάδια και γραπτές οδηγίες που διανέμονται στο προσωπικό. Το υλικό αυτό μπορεί να ενταχθεί στον φάκελο τεκμηρίωσης ως παραρτήματα.
- **Φωτογραφίες:** Σε περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικές δράσεις, μπορούν να περιληφθούν φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτείνεται η αποφυγή απεικόνισης προσώπων· ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτογραφία της αίθουσας εκπαίδευσης ή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.
- **Εγχειρίδια λειτουργίας:** Η ύπαρξη εγχειριδίου για το προσωπικό, όπως ένα «Employee Sustainability Handbook», αποτελεί σημαντικό τεκμήριο. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές που καθοδηγούν το προσωπικό στη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς και βιώσιμους στόχους.

Παράρτημα 1

Έντυπο Επιθεώρησης Υδρομετρήσεων

Στοιχεία Ξενοδοχειακής Μονάδας

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Αρ. Αδείας:

Ημερομηνία Επιθεώρησης:/...../.....

Μετρήσεις Κατανάλωσης Ανά Χρήση

Χρήση Νερού	Τύπος Μετρητή	Αρχική Ένδειξη (m ³)	Τελική Ένδειξη (m ³)	Κατανάλωση (m ³) (Αρχική – Τελική)
Υδρευση (γενική)				
Πισίνα				
Άρδευση				
Κουζίνα				
SPA / Wellness				
Κοινόχρηστοι χώροι προσωπικού				
Άλλο				

Παρατηρήσεις Επιθεώρησης

.....

.....

Ο Αξιολογητής