

1.

```
app.get('/1', (req, res) => {
  const q = "SELECT FAC_ID, FNAME, SALARY FROM test.FACULTY WHERE SALARY > 80000"

  db.query(q, (err, data) => {
    if (err) return res.json(err)
    return res.json(data)
  })
})
```

← → ↻ ⓘ localhost:8800/1

```
[{"FAC_ID":2469,"FNAME":"Huei Chuang","SALARY":90000},{"FAC_ID":6721,"FNAME":"Sanjay Gupta","SALARY":84000},
{"FAC_ID":6913,"FNAME":"Ahmad Jabbar","SALARY":85200},{"FAC_ID":7497,"FNAME":"Martha Simmons","SALARY":91500}]
```

2.

```
app.get('/2', (req, res) => {
  const q = "SET `sql_safe_updates` = 0"
  db.query(q, (err, data) => {
    if (err) return res.json(err)
  })

  const q1 = "UPDATE test.DEPARTMENT SET `CODE` = 'SWING', `DNAME` = 'Software Engineering' WHERE CODE = 'SWENG'"
  db.query(q1, (err, data) => {
    if (err) return res.json(err)
  })

  const q2 = "SET `sql_safe_updates` = 1"
  db.query(q2, (err, data) => {
    if (err) return res.json(err)
  })

  const q3 = "SELECT * FROM test.DEPARTMENT WHERE CODE = 'SWING'"
  db.query(q3, (err, data) => {
    if (err) return res.json(err)
    return res.json(data)
  })
})
```

← → ↻ ⓘ localhost:8800/2

```
[{"CODE":"SWING","DNAME":"Software Engineering","BUILDING":"Hopper Center"}]
```